

INTRODUCCION A LA CRIPTOGRAFIA MODERNA

Homework 2

Depto. de Computación, FCEN, UBA, 1er. Bimestre 2026

14/4/26

Student:

Due: 23/4/25, 23:59 hs

Instructions

- Upload your solution to Campus; make sure it's only one file, and clearly write your name on the first page. Name the file '<your last name>_HW2.pdf.'
If you are proficient with $\text{\LaTeX}$, you may also typeset your submission and submit in PDF format. To do so, uncomment the "`%\begin{solution}`" and "`%\end{solution}`" lines and write your solution between those two command lines.
- Your solutions will be graded on *correctness* and *clarity*. You should only submit work that you believe to be correct.
- You may collaborate with others on this problem set. However, you must **write up your own solutions** and **list your collaborators and any external sources (including ChatGPT and similar generative AI chatbots)** for each problem. Be ready to explain your solutions orally to a member of the course's staff if asked.

This assignment contains 5 questions, for a total of 50 points.

1. Let F be a pseudorandom permutation. For each of the following encryption schemes (where the key is a uniform $k \in \{0, 1\}^n$), show how to decrypt and then state whether the scheme is CPA-secure. Explain your answers.
 - (a) (5 points) To encrypt $m \in \{0, 1\}^n$, choose uniform $r \in \{0, 1\}^n$ and output the ciphertext $\langle r, F_k(m) \oplus r \rangle$.

Solution: Para decriptar, tenemos que reconocer los dos elementos de la tupla (asumimos una codificación estandar para esto). Luego, podemos hacer la inversa del XOR con r (el primer elemento de la tupla) para obtener $F_k(m)$. Luego, como tenemos k , aplicamos la inversa de F_k para obtener m .

Vemos que este esquema no es CPA-seguro. Para demostrarlo mostramos una estrategia que puede seguir el adversario en el experimento de Priv_k .

El adversario, una vez que entrega los m_0 y m_1 y recibe la versión encriptada de uno de los dos, pide encriptar al oráculo m_0 . Luego, a ambos ciphertexts los manipula para llegar a $F_k(m_0)$ y $F_k(m_b)$ (lo hace con el primer paso de la decriptación mostrada antes, es trivial para cualquier tupla). De ese modo, como F_k es una función determinística, $F_k(m_0) = F_k(m_b)$ si $b = 0$, y si no son iguales es porque $b = 1$. Luego, el adversario tiene probabilidad mayor a $\frac{1}{2}$ de ganar el experimento y el esquema no es CPA-seguro.

- (b) (5 points) To encrypt $m \in \{0,1\}^n$, choose uniform $r \in \{0,1\}^n$ and output the ciphertext $\langle r, F_r(k) \oplus m \rangle$.

Solution: Para decriptar, tenemos que reconocer los dos elementos de la tupla, r y $F_r(k) \oplus m$. Luego, podemos generar $F_r(k)$ (dado que tenemos k) y hacer la inversa del XOR para obtener m .

Vemos que este esquema tampoco es CPA-seguro. Para demostrarlo veamos el siguiente escenario. El adversario entrega m_0 y m_1 y recibe $c = \langle r, F_r(k) \oplus m_b \rangle$. Luego, conoce r , y F es una función pública. Pide al oráculo que encripte un m_2 tal que $m_2 = 0^n$ y recibe $c' = \langle r_2, F_{r_2}(k) \oplus 0^n \rangle$. Entonces obtiene $F_{r_2}(k)$ haciendo el XOR con 0^n .

Luego, para obtener k puede hacer lo siguiente. Como F es pública, tiene r_2 y tiene $F_{r_2}(k)$, $k = F_{r_2}^{-1}(F_{r_2}(k))$.

Luego, volviendo al ciphertext original, $c = \langle r, F_r(k) \oplus m_b \rangle$, puede obtener m_b haciendo el XOR con $F_r(k)$, dado que ahora conoce k , r y F . Entonces compara m_b con m_0 y m_1 y gana el experimento con probabilidad 1.

2. (10 points) Show that the encryption scheme presented in Lecture 5 (p. 21) is CCA-secure.
3. Prove that the following modifications of basic CBC-MAC **do not** yield a secure MAC (even for fixed-length messages):
 - (a) (5 points) Mac outputs all blocks $t_1, \dots, t_\ell$, rather than just t_ℓ . (Verification only checks whether t_ℓ is correct.)
 - (b) (5 points) A random initial block is used each time a message is authenticated. That is, choose uniform $t_0 \in \{0,1\}^n$, run basic CBC-MAC over the “message” $t_0, m_1, \dots, m_\ell$, and output the tag $\langle t_0, t_\ell \rangle$. Verification is done in the natural way.
4. (a) (5 points) Provide formal security definitions for *second preimage resistance* and *preimage resistance* of hash functions, similar to the definition of collision resistance we saw in Lecture 6.
 - (b) (5 points) Prove that any hash function that is collision resistant is second-preimage resistant, and any hash function that is second-preimage resistant is preimage resistant.
5. (10 points) Show how to find a collision in the Merkle tree construction if t is not fixed. Specifically, show how to find two sets of inputs $x_1, \dots, x_t$ and $x'_1, \dots, x'_{2t}$ such that $\mathcal{MT}_t(x_1, \dots, x_t) = \mathcal{MT}_{2t}(x'_1, \dots, x'_{2t})$.