

FUNDAMENTOS Y APLICACIONES DE BLOCKCHAINS

Homework 2

Depto. de Computación, UBA, 2do. Cuatrimestre 2025

9/10/25

Student:

Due: 21/10/25, 15:00 hs

Instructions

- Upload your solution to Campus; make sure it's only one file, and clearly write your name on the first page. Name the file '<your last name>_HW3.pdf.'

If you are proficient with $\text{\LaTeX}$, you may also typeset your submission and submit in PDF format. To do so, uncomment the `"%\begin{solution}"` and `"%\end{solution}"` lines and write your solution between those two command lines.

- Your solutions will be graded on *correctness* and *clarity*. You should only submit work that you believe to be correct.
- You may collaborate with others on this problem set. However, you must **write up your own solutions** and **list your collaborators and any external sources (including ChatGPT and similar generative AI chatbots)** for each problem. Be ready to explain your solutions orally to a member of the course staff if asked.

This homework contains 4 questions, for a total of 65 points.

1. Bitcoin transactions:

- (a) (7 points) Describe the mechanism used in the actual Bitcoin application that the miners follow in order to insert transactions into a block. Would the Consistency (aka Persistence) and Liveness properties we saw in class, as well as the V, I, R functions have to be modified to capture the actual mechanism? Elaborate.

Solution:

Función V : el objetivo es validar un bloque. En el paper no se especifican algunos detalles que puede ser útil mostrar para especificar qué es un bloque válido en la red de Bitcoin (tomo la función V de la clase, la de "Public transaction ledger protocol"). Para que un bloque sea válido en la red de bitcoin, debe cumplir las siguientes propiedades.

- La suma total de lo que se envía en la transacción coinbase debe ser la correcta dada la recompensa actual de la red. Además, la transacción coinbase debe ser la primera del bloque.
- Las demás transacciones del bloque deben ser válidas. Es decir, para cada transacción:
 - La firma digital es correcta respecto a quien envía la transacción.
 - No hay double spends: la suma total de lo que se envía en esa transacción es menor o igual a los fondos de las cuentas a debitar.
 - Si la cuenta a debitar viene de un UTXO de una coinbase transaction, entonces ese UTXO debe haber sido creado con 100 bloques de antelación. (referencia)
- El PoW es correcto: se cumple que el hash del bloque con ese nonce es menor al target.
- El hash del bloque anterior es correcto.

Función R : El objetivo es leer una cadena de bloques. No hacen falta modificaciones. Al leer una cadena de bloques, solamente se verifica que sea válida.

Función I : El objetivo es, dado un input tape, seleccionar las transacciones que se van a incluir en el nuevo. El criterio de selección es que sean válidas respecto al ledger (x_C) (y que no estén en este ledger). Las modificaciones que tendríamos que hacer para reflejar el protocolo de bitcoin son:

- El "input tape" se llama *mempool*. Ahí se guardan las transacciones que los mineros escuchan de la red. Cada minero tiene la suya, y entre las *mempools* de los mineros puede haber ligeras diferencias.

- El criterio de selección (además de los que se detallan arriba, que son necesarios para mantener la validez del ledger) se basa en incentivos económicos: los mineros van a elegir las transacciones que mejores comisiones tengan (*transaction fees*).
- La "transacción neutra" que se agrega al principio de la subcadena mencionada en la definición del paper se reemplaza por la transacción coinbase, la que usan los mineros para recibir la recompensa por haber minado el bloque.

Propiedad de *Consistency*: Esta propiedad muestra que, una vez que un minero (honesto) reporta una transacción tx_0 lo suficientemente lejos del final de la cadena (es decir, ya hubo una cantidad k de bloques posteriores al bloque que tiene esta transacción tx_0), esa transacción va a ser reportada como estable por todos los mineros, en exactamente la misma posición. Esta es la razón por la cual las transacciones se consideran irreversibles en la red de bitcoin. Esta propiedad no necesita de modificaciones para reflejar el protocolo de bitcoin. Podemos agregar que en bitcoin se llaman "confirmaciones" a la cantidad de bloques que tiene esa transacción por delante. En particular, una vez que $k = 6$, la transacción se considera irreversible.

Propiedad de *Liveness*: En el paper, esta propiedad muestra que, dada una transacción válida, si los mineros la reciben continuamente (durante u rondas), eventualmente la van a reportar como estable (a más de k bloques del final de la cadena). Para adaptarla al protocolo de bitcoin, es importante agregarle que la transacción, además de ser válida, tiene que tener un precio competitivo de *transaction fees*. Esto se debe a que los mineros siempre van a elegir las transacciones con mejor comisión. Si la transacción está muy por debajo del promedio de transacción aceptada por los mineros, no la van a incluir en el bloque, dado que un bloque tiene un tamaño limitado. Por ende, no se cumpliría liveness si no se agrega esta restricción.

(b) (3 points) Describe the purpose of a *coinbase* transaction.

Solution: Las transacciones de tipo coinbase sirven para recompensar a los mineros por haber minado el bloque con éxito; quien mina el bloque tiene el derecho de agregar esta transacción a la blockchain, en la que recibe esta recompensa.

Esta transacción es distinta porque no tiene origen, y no son los mismos fondos que las comisiones que puedan cobrar los mineros. Esta es una recompensa que recibe por haber minado el bloque. Además, cumple el propósito de crear nuevas monedas para que circulen en la red.

Nota: para escribir la solución del ejercicio 1, tomé en cuenta las diapositivas de la clase, el paper de "Bitcoin backbone" y bitcoin.org.

2. Proofs of work:

- (a) (5 points) Describe the purpose and implementation of the **2x1 PoW** technique.
- (b) (7 points) Let T_1 and T_2 be the target values in 2x1 PoW, and κ the size of the hash function's output. What relation should they satisfy for the technique to work? Elaborate.
- (c) (8 points) Design and argue correctness of an ℓ x1 PoW scheme. Note that such a scheme would enable an ℓ -parallel blockchain. What properties of the blockchain or ledger application would, if any, benefit from a parallel blockchain? Elaborate.

3. **Strong consensus:** We saw how the Bitcoin backbone protocol can be used to solve the *consensus* problem (aka *Byzantine agreement*). In the *strong consensus* problem, the *Validity* condition is strengthened to require that the output value be one of the honest parties' inputs—this property is called *Strong Validity*. (Note that this distinction is relevant only in the case of non-binary inputs.)
- (a) (5 points) What should be the assumption on the adversarial computational power (similar to the “Honest Majority Assumption”) for Strong Validity to hold?
 - (b) (5 points) State and prove the Strong Validity lemma.

4. **Smart contract programming:** In this assignment you will create your **own custom token**. Your contract should implement the public API described below:

- **owner:** a public payable address that defines the contract's "owner," that is, the user that deploys the contract
- *Transfer(address indexed from, address indexed to, uint256 value):* an event that contains two addresses and a uint256
- *Mint(address indexed to, uint256 value):* an event that contains an address and a uint256
- *Sell(address indexed from, uint256 value):* an event that contains an address and a uint256
- **totalSupply():** a view function that returns a uint256 of the total amount of minted tokens
- **balanceOf(address account):** a view function returns a uint256 of the amount of tokens an address owns
- **getName():** a view function that returns a string with the token's name
- **getSymbol():** a view function that returns a string with the token's symbol
- **getPrice():** a view function that returns a uint128 with the token's price (at which users can redeem their tokens)
- **transfer(address to, uint256 value):** a function that transfers *value* amount of tokens between the caller's address and the address to; if the transfer completes successfully, the function emits an event *Transfer* with the sender's and receiver's addresses and the amount of transferred tokens and returns a boolean value (*true*)
- **mint(address to, uint256 value):** a function that enables *only the owner* to create value new tokens and give them to address to; if the operation completes successfully, the function emits an event *Mint* with the receiver's address and the amount of minted tokens and returns a boolean value (*true*)
- **sell(uint256 value):** a function that enables a user to sell tokens for wei at a price of *600 wei per token*; if the operation completes successfully, the sold tokens are removed from the circulating supply, and the function emits an event *Sell* with the seller's address and the amount of sold tokens and returns a boolean value (*true*)
- **close():** a function that enables *only the owner* to destroy the contract; the contract's balance in wei, at the moment of destruction, should be transferred to the owner's address
- **fallback** functions that enable anyone to send Ether to the contract's account
- **constructor** function that initializes the contract as needed

You should implement the smart contract and deploy it on the course's Sepolia Testnet. Your contract should be as secure and gas efficient as possible. After deploying your contract, you should buy, transfer, and sell a token in the contract.

Your contract should implement the above API **exactly as specified**. *Do not* omit implementing one of the above variables/functions/events, do not change their name or parameters, and do not add other public variables/functions. You can define other private/internal functions/variables, if necessary.

You should provide:

- (a) (5 points) A detailed description of your high-level design decisions, including (but not limited to):
 - What internal variables did you use?
 - What is the process of buying/selling tokens and changing the price?
 - How can users access their token balance?
 - How did you link the library to your contract?
- (b) (5 points) A detailed gas evaluation of your implementation, including:
 - The cost of deploying and interacting with your contract.
 - Techniques to make your contract more cost effective.
 - What was the gas impact of using the deployed library instance, compared to including its code in your contract?
- (c) (5 points) A thorough listing of potential hazards and vulnerabilities that can occur in the smart contract and a detailed analysis of the security mechanisms that can mitigate these hazards.
- (d) (5 points) The transaction history of the deployment of and interaction with your contract.
- (e) (5 points) The code of your contract.

