

Naziv tabele: VOUCHER

Opis tabele: Tabela vaučera/bonova mobilnih operatera koji se koste za offline dopune

Naziv kolone	Tip kolone
ID	INT
STATUS	INT
SERIALNUMBER	VARCHAR(19)
AMOUNT	DECIMAL
EXPIRATIONDATE	TIMESTAMP(0)
RECHARGEPERIOD	INT
VOUCHERID	VARCHAR(17)
LAYOUTID	VARCHAR(2)
DISTRIBUTORID	INT
PROVIDERID	INT

Detalji kolone ID

Opis: Primarni ključ

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone STATUS

Opis: Status u kome se nalazi vaučer. Vaučer može biti nov ili prodat.

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone SERIALNUMBER

Opis: Serijski broj vaučera.

Tip: VARCHAR(19)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone AMOUNT

Opis: Iznos vaučera. Apoen je u obliku KM.

Tip: DECIMAL

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone EXPIRATIONDATE

Opis: Datum do kada kredit dopunjen vaučerom važi.

Tip: TIMESTAMP(0)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone RECHARGEPERIOD

Opis: Period, u danima, do kada treba iskoristiti vaučer.

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone VOUCHERID

Opis: Kod vaučera koji se koristi prilikom aktiviranja vaučera.

Tip: VARCHAR(17)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone LAYOUTID

Opis: Raspored vaučera.

Tip: VARCHAR(2)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone DISTRIBUTORID

Opis: Id distributera kome vaučeri pripadaju.

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone PROVIDERID

Opis: Id operatera kome vaučeri pripadaju.

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Naziv tabele: MAIN_TC_CITY

Opis tabele: Grad, tj. PS u jednom gradu. Moze ih biti teoretski i vise z

Naziv kolone	Tip kolone
--------------	------------

ID	INT
CODE	VARCHAR(12)
NAME	VARCHAR(10)
DESCRIPTION	VARCHAR(400)
CURRENCYNAME	VARCHAR(45)
CURRENCYSHORT	VARCHAR(6)
STREETANDNRHQ	VARCHAR(45)
POSTNR	VARCHAR(5)
COUNTRY	VARCHAR(25)
PSCOMPANYNAME	VARCHAR(45)
PIB	VARCHAR(13)
SHORTNAME	VARCHAR(2)
LAWNAME	VARCHAR(100)
PHONENR	VARCHAR(25)
FAXNR	VARCHAR(25)
EMAIL	VARCHAR(45)
TEXT1	VARCHAR(100)
TEXT2	VARCHAR(100)
TEXT3	VARCHAR(100)

Detalji kolone ID

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone CODE

Opis:

Tip: VARCHAR(12)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone NAME

Opis:

Tip: VARCHAR(10)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone DESCRIPTION

Opis:

Tip: VARCHAR(400)

Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone CURRENCYNAME

Opis:
Tip: VARCHAR(45)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone CURRENCYSHORT

Opis:
Tip: VARCHAR(6)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone STREETANDNRHQ

Opis:
Tip: VARCHAR(45)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone POSTNR

Opis:
Tip: VARCHAR(5)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone COUNTRY

Opis:
Tip: VARCHAR(25)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone PSCOMPANYNAME

Opis:
Tip: VARCHAR(45)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone PIB

Opis:
Tip: VARCHAR(13)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone SHORTNAME

Opis:
Tip: VARCHAR(2)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone LAWNAME

Opis:
Tip: VARCHAR(100)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone PHONENR

Opis:
Tip: VARCHAR(25)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone FAXNR

Opis:
Tip: VARCHAR(25)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone EMAIL

Opis:
Tip: VARCHAR(45)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone TEXT1

Opis:
Tip: VARCHAR(100)
Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone TEXT2

Opis:

Tip: VARCHAR(100)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone TEXT3

Opis:

Tip: VARCHAR(100)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Naziv tabele: PROVIDER

Opis tabele: Tabela operatera odnosno prožaoaca usluga/servisa

Naziv kolone	Tip kolone
ID	INT
NAME	VARCHAR(30)
PHONE	VARCHAR(50)
FAX	VARCHAR(20)
EMAIL	VARCHAR(40)
PIB	VARCHAR(13)
ACCOUNTNR	VARCHAR(19)
TYPEOFSERVICE	VARCHAR(10)
STREETANDNR	VARCHAR(40)
POSTNR	VARCHAR(5)
CITY	VARCHAR(30)
COUNTRY	VARCHAR(25)
NOTE	VARCHAR(300)
PM1	VARCHAR(80)
PM2	VARCHAR(80)
PM3	VARCHAR(80)

Detalji kolone ID

Opis: Primarni ključ

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone NAME

Opis: Naziv operatera.
Tip: VARCHAR(30)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone PHONE

Opis: Telefonski broj operatera.
Tip: VARCHAR(50)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone FAX

Opis: Fax operatera.
Tip: VARCHAR(20)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone EMAIL

Opis: Elektronska adresa operatera.
Tip: VARCHAR(40)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone PIB

Opis: Poreski identifikacioni broj operatera.
Tip: VARCHAR(13)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone ACCOUNTNR

Opis: Žiro račun operatera.
Tip: VARCHAR(19)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone TYPEOFSERVICE

Opis: Tip servisa operatera.
Tip: VARCHAR(10)
Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone STREETANDNR

Opis: Ulica i broj.

Tip: VARCHAR(40)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone POSTNR

Opis: Poštanski broj.

Tip: VARCHAR(5)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone CITY

Opis: Naziv grada u kome se operater nalazi.

Tip: VARCHAR(30)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone COUNTRY

Opis: Naziv države u kojoj se operater nalazi.

Tip: VARCHAR(25)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone NOTE

Opis: Zabeleška za operatera.

Tip: VARCHAR(300)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone PM1

Opis: Marketing poruka 1.

Tip: VARCHAR(80)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone PM2

Opis: Marketing poruka 2.
Tip: VARCHAR(80)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone PM3

Opis: Marketing poruka 3.
Tip: VARCHAR(80)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Naziv tabele: SYSTEM
Opis tabele:

Naziv kolone	Tip kolone
ID	INT
TIMECHANGED	TIMESTAMP(0)
PARAMETERS	VARCHAR(500)
DESCRIPTION	VARCHAR(300)

Detalji kolone ID

Opis:
Tip: INT
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone TIMECHANGED

Opis:
Tip: TIMESTAMP(0)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone PARAMETERS

Opis:
Tip: VARCHAR(500)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone DESCRIPTION

Opis:
Tip: VARCHAR(300)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Naziv tabele: MAIN_TC_GEAR

Opis tabele: Oprema koju je Kontrolor zaduzio.

Naziv kolone	Tip kolone
ID	INT
NAME	VARCHAR(45)
TYPE	VARCHAR(45)
IDENTIFIER	VARCHAR(45)
DESCRIPTION	VARCHAR(200)
USERID	INT
CITYID	INT

Detalji kolone ID

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone NAME

Opis:

Tip: VARCHAR(45)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone TYPE

Opis:

Tip: VARCHAR(45)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone IDENTIFIER

Opis:

Tip: VARCHAR(45)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone DESCRIPTION

Opis:

Tip: VARCHAR(200)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone USERID

Opis:
Tip: INT
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone CITYID

Opis:
Tip: INT
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: false

Naziv tabele: POS
Opis tabele: Mesto prodaje

Naziv kolone	Tip kolone
ID	INT
NAME	VARCHAR(30)
CODE	VARCHAR(7)
STREETANDNR	VARCHAR(40)
POSTNR	VARCHAR(5)
CITY	VARCHAR(30)
COUNTRY	VARCHAR(25)
NOTE	VARCHAR(300)
DAYLIMIT	DECIMAL(10,2)
DAYAMOUNT	DECIMAL(10,2)
BHTVIRTUALID	VARCHAR(8)
BHTPIN	VARCHAR(6)
MERCHANTID	INT
WEEKREPORTDATE	TIMESTAMP(0)
FIRSTLIMITPROCENT	INT
HASHEDPIN	VARCHAR(50)
SEQUENCENUMBER	VARCHAR(2)
LOTTERYID	INT

Detalji kolone ID

Opis: Primarni ključ.
Tip: INT

Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone NAME

Opis: Naziv mesta prodaje.
Tip: VARCHAR(30)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone CODE

Opis: Šifra mesta prodaje.
Tip: VARCHAR(7)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone STREETANDNR

Opis: Ulica i broj.
Tip: VARCHAR(40)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone POSTNR

Opis: Pošanski broj.
Tip: VARCHAR(5)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone CITY

Opis: Grad u kome se nalazi mesto prodaje.
Tip: VARCHAR(30)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone COUNTRY

Opis: Zemlja u kojoj se nalazi mesto prodaje.
Tip: VARCHAR(25)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone NOTE

Opis: Napomena za dato mesto.
Tip: VARCHAR(300)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone DAYLIMIT

Opis: Dnevni limit mesta prodaje.
Tip: DECIMAL(10,2)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone DAYAMOUNT

Opis: Trenutni dnevni iznos koji je napravilo mesto prodaje.
Tip: DECIMAL(10,2)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone BHTVIRTUALID

Opis: Identifikator vertuelnog terminala koji se koristi za bht operatera.
Tip: VARCHAR(8)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone BHTPIN

Opis: Pin virtuelnog terminala koji se koriste za BHT operatera.
Tip: VARCHAR(6)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone MERCHANTID

Opis: Identifikator trgovca.
Tip: INT
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone WEEKREPORTDATE

Opis: Vreme zadnjeg nedeljnog izveštaja za mesto prodaje.
Tip: TIMESTAMP(0)
Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone FIRSTLIMITPROCENT

Opis: Procenat od ukupnog limita koji se gleda do polovnie sedmice

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone HASHEDPIN

Opis: Vrednost bht pin-a u obliku hash vrednost.

Tip: VARCHAR(50)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone SEQUENCENUMBER

Opis: Sekvenca za bht virtuelni terminal.

Tip: VARCHAR(2)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone LOTTERYID

Opis: Identifikator prodajnog mesta za lutriju BHT.

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Naziv tabele: POSSERVICE

Opis tabele: Tabele veze servisa sa prodajnim mestima. Ova tabela specifikira koje servise prodajno mesto može izvršavati.

Naziv kolone	Tip kolone
POSID	INT
SERVICEID	INT
ID	INT
ACTIVATED	INT

Detalji kolone POSID

Opis: Identifikator mesta prodaje.

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone SERVICEID

Opis: Identifikator servisa.

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone ID

Opis: Primarni ključ.

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone ACTIVATED

Opis: Indikator da li je servis za dato mesto prodaje uključen.

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Naziv tabele: LOTT_TD_DOCUMENT

Opis tabele:

Naziv kolone	Tip kolone
ID	INT
STATUS	INT
PROVIDERID	INT
AMOUNT	INT
REALAMOUNT	DECIMAL(18,2)
INSERTEDTIME	DATETIME(0)
DOCUMENTTYPE	INT
PROVIDERTERMINALID	VARCHAR(20)
TERMINALERROR	INT
PROVIDERERR	INT
DISTRIBUTORID	INT
POSID	INT
TERMINALID	INT
REQUESTCODE	INT
CHECKSTATUSCOUNTER	INT
TRANSACTIONID	BIGINT(19)
STORNSTATUS	INT
CODE10	INT
MOBILEOPERATERID	INT

MOBILEOPERATERERROR	INT
MOBILEOPERATERTERMINALID	VARCHAR(20)
LOTTERYPASSWORD	VARCHAR(20)
PREPRINTTIME	INT
REQUESTCOMBNUMBER	INT
COMBINATIONNUMBER	INT
SYSTEMNUMBER	VARCHAR(150)
COLOR	INT
SUBSCRIBE	INT
GAMETEXT	VARCHAR(20)
COMBINATION	VARCHAR(200)
WEEK	INT
DAY	INT
DAYOFSERVER	INT
TIMEOFSERVER	INT
SYSTEM	INT
GAMEID	INT
GAMECODE	INT
JOKER	INT
JOKERNUMBER	VARCHAR(50)
ROUND	VARCHAR(50)
LISTNUMBER	VARCHAR(100)
POVCODE	VARCHAR(150)
OPERATIONNUMBER	VARCHAR(150)
REFID	INT
CARD	INT
NUMBERS1	VARCHAR(150)
NUMBERS2	VARCHAR(150)
BINGOPLUS	INT
BINGOPLUSNUMBERS	VARCHAR(50)
SERIE	VARCHAR(20)
CARDNUMBERS	VARCHAR(20)
LISTREALAMOUNT	DECIMAL(18,2)

Detalji kolone ID

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone STATUS

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone PROVIDERID

Opis:
Tip: INT
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone AMOUNT

Opis:
Tip: INT
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone REALAMOUNT

Opis:
Tip: DECIMAL(18,2)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone INSERTEDTIME

Opis:
Tip: DATETIME(0)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone DOCUMENTTYPE

Opis:
Tip: INT
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone PROVIDERTERMINALID

Opis:
Tip: VARCHAR(20)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone TERMINALERROR

Opis:
Tip: INT
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone PROVIDERERR

Opis:
Tip: INT
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone DISTRIBUTORID

Opis:
Tip: INT
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone POSID

Opis:
Tip: INT
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone TERMINALID

Opis:
Tip: INT
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone REQUESTCODE

Opis:
Tip: INT
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone CHECKSTATUSCOUNTER

Opis:
Tip: INT
Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone TRANSACTIONID

Opis:

Tip: BIGINT(19)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone STORNSTATUS

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone CODE10

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone MOBILEOPERATERID

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone MOBILEOPERATERERROR

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone MOBILEOPERATERTERMINALID

Opis:

Tip: VARCHAR(20)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone LOTTERYPASSWORD

Opis:

Tip: VARCHAR(20)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone PREPRINTTIME

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone REQUESTCOMBNUMBER

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone COMBINATIONNUMBER

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone SYSTEMNUMBER

Opis:

Tip: VARCHAR(150)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone COLOR

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone SUBSCRIBE

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone GAMETEXT

Opis:

Tip: VARCHAR(20)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone COMBINATION

Opis:

Tip: VARCHAR(200)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone WEEK

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone DAY

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone DAYOFSERVER

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone TIMEOFSERVER

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone SYSTEM

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone GAMEID

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone GAMECODE

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone JOKER

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone JOKERNUMBER

Opis:

Tip: VARCHAR(50)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone ROUND

Opis:

Tip: VARCHAR(50)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone LISTNUMBER

Opis:

Tip: VARCHAR(100)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone POVCODE

Opis:

Tip: VARCHAR(150)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone OPERATIONNUMBER

Opis:

Tip: VARCHAR(150)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone REFID

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone CARD

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone NUMBERS1

Opis:

Tip: VARCHAR(150)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone NUMBERS2

Opis:

Tip: VARCHAR(150)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone BINGOPLUS

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone BINGOPLUSNUMBERS

Opis:
Tip: VARCHAR(50)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone SERIE

Opis:
Tip: VARCHAR(20)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone CARDNUMBERS

Opis:
Tip: VARCHAR(20)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone LISTREALAMOUNT

Opis:
Tip: DECIMAL(18,2)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Naziv tabele: SERVICE

Opis tabele: Tabela servisa operatera.

Naziv kolone	Tip kolone
ID	INT
CODE	VARCHAR(10)
NAME	VARCHAR(20)
DESCRIPTION	VARCHAR(200)
ACTIVATED	INT

Detalji kolone ID

Opis: Primarni ključ.
Tip: INT
Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone CODE

Opis: Šfira servisa.

Tip: VARCHAR(10)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone NAME

Opis: Naziv servisa.

Tip: VARCHAR(20)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone DESCRIPTION

Opis: Opis servisa.

Tip: VARCHAR(200)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone ACTIVATED

Opis: indikator da li je servis aktiviran.

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Naziv tabele: INTGR_TD_DOCUMENT

Opis tabele:

Naziv kolone	Tip kolone
ID	INT
EXTERNALTRANSACTIONID	VARCHAR(40)
INSERTED	TIMESTAMP(0)
STATUS	INT
DOCUMENTTYPE	INT
TERMINALERROR	INT
TRANSACTIONID	BIGINT(19)
CHECKSTATUSCOUNTER	INT
REALAMOUNT	DECIMAL(10,2)
AMOUNT	INT
PHONENUMBER	VARCHAR(45)

CLIENTIP	VARCHAR(20)
BANKID	INT
CURRENCY	VARCHAR(5)
EXTERNALSERVICERESULT	INT
REQUESTCODE	INT
TERMINALSERIALNUMBER	VARCHAR(25)
OPERATERID	INT
ACTIONTYPEID	INT
OPERATERTRANSACTIONID	VARCHAR(20)

Detalji kolone ID

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone EXTERNALTRANSACTIONID

Opis:

Tip: VARCHAR(40)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone INSERTED

Opis:

Tip: TIMESTAMP(0)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone STATUS

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone DOCUMENTTYPE

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone TERMINALERROR

Opis:
Tip: INT
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone TRANSACTIONID

Opis:
Tip: BIGINT(19)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone CHECKSTATUSCOUNTER

Opis:
Tip: INT
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone REALAMOUNT

Opis:
Tip: DECIMAL(10,2)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone AMOUNT

Opis:
Tip: INT
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone PHONENUMBER

Opis:
Tip: VARCHAR(45)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone CLIENTIP

Opis:
Tip: VARCHAR(20)
Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone BANKID

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone CURRENCY

Opis:

Tip: VARCHAR(5)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone EXTERNALSERVICERESULT

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone REQUESTCODE

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone TERMINALSERIALNUMBER

Opis:

Tip: VARCHAR(25)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone OPERATERID

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone ACTIONTYPEID

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone OPERATERTRANSACTIONID

Opis:

Tip: VARCHAR(20)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Naziv tabele: MAIN_TC_USER

Opis tabele: Kontrolor, inkasant, administrator/korisnik web app ...

tip=

Naziv kolone	Tip kolone
ID	INT
CODE	VARCHAR(15)
TYPE	INT
USERNAME	VARCHAR(10)
PASSWORD	VARCHAR(12)
NAME	VARCHAR(30)
SURNAME	VARCHAR(30)
STREETANDNR	VARCHAR(45)
POSTNR	VARCHAR(5)
CITY	VARCHAR(30)
COUNTRY	VARCHAR(25)
PHONENUMBER1	VARCHAR(14)
PHONENUMBER2	VARCHAR(14)
FAXNUMBER	VARCHAR(14)
EMAIL	VARCHAR(80)
DESCRIPTION	VARCHAR(200)
TICKETSALE	INT
CITYID	INT

Detalji kolone ID

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone CODE

Opis:

Tip: VARCHAR(15)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone TYPE

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone USERNAME

Opis:

Tip: VARCHAR(10)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone PASSWORD

Opis:

Tip: VARCHAR(12)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone NAME

Opis:

Tip: VARCHAR(30)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone SURNAME

Opis:

Tip: VARCHAR(30)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone STREETANDNR

Opis:

Tip: VARCHAR(45)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone POSTNR

Opis:

Tip: VARCHAR(5)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone CITY

Opis:

Tip: VARCHAR(30)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone COUNTRY

Opis:

Tip: VARCHAR(25)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone PHONENUMBER1

Opis:

Tip: VARCHAR(14)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone PHONENUMBER2

Opis:

Tip: VARCHAR(14)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone FAXNUMBER

Opis:

Tip: VARCHAR(14)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone EMAIL

Opis:

Tip: VARCHAR(80)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone DESCRIPTION

Opis:
Tip: VARCHAR(200)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone TICKETSALE

Opis:
Tip: INT
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone CITYID

Opis:
Tip: INT
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: false

Naziv tabele: SALE_TDI_DOCUMENT_ITEM

Opis tabele: Tabela stavki faktura.

Naziv kolone	Tip kolone
ID	INT
NUMBER	INT
DESCRIPTION	VARCHAR(200)
PRICEWOVAT	DECIMAL(8,2)
PRICEWVAT	DECIMAL(8,2)
AMOUNT	DECIMAL(8,2)
DISCOUNTPERCENT	INT
DISCOUNTPRICE	DECIMAL(8,2)
SALEDOCUMENTID	INT

Detalji kolone ID

Opis:
Tip: INT
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone NUMBER

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone DESCRIPTION

Opis:

Tip: VARCHAR(200)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone PRICEWOVAT

Opis:

Tip: DECIMAL(8,2)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone PRICEWVAT

Opis:

Tip: DECIMAL(8,2)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone AMOUNT

Opis:

Tip: DECIMAL(8,2)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone DISCOUNTPERCENT

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone DISCOUNTPRICE

Opis:

Tip: DECIMAL(8,2)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone SALEDOCUMENTID

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Naziv tabele: DISTRIBUTOR

Opis tabele:

Naziv kolone	Tip kolone
ID	INT
NAME	VARCHAR(30)
PIB	VARCHAR(20)
PHONE	VARCHAR(50)
FAX	VARCHAR(20)
EMAIL	VARCHAR(50)
STREETANDNR	VARCHAR(40)
POSTNR	VARCHAR(5)
CITY	VARCHAR(30)
COUNTRY	VARCHAR(25)
NOTE	VARCHAR(300)
PREFIX	VARCHAR(10)
BANKNAME1	VARCHAR(100)
BANKNAME3	VARCHAR(100)
BANKNAME4	VARCHAR(100)
BANKACCOUNT1	VARCHAR(100)
BANKACCOUNT2	VARCHAR(100)
BANKACCOUNT3	VARCHAR(100)
BANKACCOUNT4	VARCHAR(100)
BANKNAME2	VARCHAR(100)
CHANGELIMITDAY	INT
ERONETNAME	VARCHAR(30)
LOTTERYID	INT
CODE10	INT
LOTTERYPASSWORD	VARCHAR(10)
LOTTERYMSG1	VARCHAR(500)
LOTTERYMSG2	VARCHAR(500)

Detalji kolone ID

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone NAME

Opis:

Tip: VARCHAR(30)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone PIB

Opis:

Tip: VARCHAR(20)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone PHONE

Opis:

Tip: VARCHAR(50)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone FAX

Opis:

Tip: VARCHAR(20)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone EMAIL

Opis:

Tip: VARCHAR(50)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone STREETANDNR

Opis:

Tip: VARCHAR(40)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone POSTNR

Opis:

Tip: VARCHAR(5)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone CITY

Opis:

Tip: VARCHAR(30)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone COUNTRY

Opis:

Tip: VARCHAR(25)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone NOTE

Opis:

Tip: VARCHAR(300)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone PREFIX

Opis:

Tip: VARCHAR(10)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone BANKNAME1

Opis:

Tip: VARCHAR(100)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone BANKNAME3

Opis:

Tip: VARCHAR(100)

Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone BANKNAME4

Opis:
Tip: VARCHAR(100)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone BANKACCOUNT1

Opis:
Tip: VARCHAR(100)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone BANKACCOUNT2

Opis:
Tip: VARCHAR(100)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone BANKACCOUNT3

Opis:
Tip: VARCHAR(100)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone BANKACCOUNT4

Opis:
Tip: VARCHAR(100)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone BANKNAME2

Opis:
Tip: VARCHAR(100)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone CHANGELIMITDAY

Opis:
Tip: INT
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone ERONETNAME

Opis:
Tip: VARCHAR(30)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone LOTTERYID

Opis:
Tip: INT
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone CODE10

Opis:
Tip: INT
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone LOTTERYPASSWORD

Opis:
Tip: VARCHAR(10)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone LOTTERYMSG1

Opis:
Tip: VARCHAR(500)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone LOTTERYMSG2

Opis:
Tip: VARCHAR(500)
Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Naziv tabele: MAIN_TC_STREET

Opis tabele:

Naziv kolone	Tip kolone
ID	INT
CODE	VARCHAR(10)
NAME	VARCHAR(45)
DESCRIPTION	VARCHAR(200)
SPACEID	INT

Detalji kolone ID

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone CODE

Opis:

Tip: VARCHAR(10)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone NAME

Opis:

Tip: VARCHAR(45)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone DESCRIPTION

Opis:

Tip: VARCHAR(200)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone SPACEID

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Naziv tabele: TERMINAL

Opis tabele: Tabela terminala

Naziv kolone	Tip kolone
ID	INT
SERIALNUMBER	VARCHAR(20)
MTELID	VARCHAR(20)
ERONETID	VARCHAR(20)
GSMBIHID	VARCHAR(20)
ACTIVE	INT
APPVERSION	VARCHAR(6)
PRINTVERSION	VARCHAR(6)
PROPERTIESVERSION	VARCHAR(6)
BITMAPVERSION	VARCHAR(6)
PASSWORD	VARCHAR(6)
NOTE	VARCHAR(300)
DISTRIBUTORID	INT
TURNEDON	INT
TERMINALTYPE	INT
REGISTERED	INT
MAINAPPVERSION	VARCHAR(12)
CURRVERSION	VARCHAR(50)
POSID	INT
HALOOID	VARCHAR(20)
IZIID	VARCHAR(20)

Detalji kolone ID

Opis: Primarni ključ.

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone SERIALNUMBER

Opis: Serijski broj terminala koji se koristi za identifikaciju.

Tip: VARCHAR(20)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone MTELID

Opis: Identifikator terminala kod MTEL operatera.

Tip: VARCHAR(20)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone ERONETID

Opis: Identifikator terminala kod ERONET operatera.

Tip: VARCHAR(20)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone GSMBIHID

Opis: Identifikator terminala kod BHT operatera.

Tip: VARCHAR(20)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone ACTIVE

Opis: Da li je terminal aktivan u sistemu.

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone APPVERSION

Opis: Verzija aplikacije terminala.

Tip: VARCHAR(6)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone PRINTVERSION

Opis: Verzija print šablona terminala.

Tip: VARCHAR(6)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone PROPERTIESVERSION

Opis: Verzija properties fajla terminala.

Tip: VARCHAR(6)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone BITMAPVERSION

Opis: Verzije bitmapa.

Tip: VARCHAR(6)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone PASSWORD

Opis: Lozinka koja se koristi za logovanje na terminal.

Tip: VARCHAR(6)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone NOTE

Opis: Zabeleška za terminal.

Tip: VARCHAR(300)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone DISTRIBUTORID

Opis: Identifikator distributera kome terminal pripada.

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone TURNEDON

Opis: Da li je terminal uključen.

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone TERMINALTYPE

Opis: Tip terminala, da li je običan terminal, pc aplikacija i sl.

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone REGISTERED

Opis: Da li je terminal registrovan. Koristi se za tip terminala koji je pc aplikacija.

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone MAINAPPVERSION

Opis: Verzija main aplikacije terminala. Koristi se za terminale koji imaju više aplikacija od kojih je jedna glavna.

Tip: VARCHAR(12)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone CURVERSION

Opis: Trenutna verzija aplikacije terminala.

Tip: VARCHAR(50)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone POSID

Opis: Identifikator uplatnog mesta na kojem je terminal pridružen.

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone HALOOID

Opis: Identifikator terminala kod Haloo operatera.

Tip: VARCHAR(20)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone IZIID

Opis: Identifikator terminala kod Izi operatera.

Tip: VARCHAR(20)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Naziv tabele: MAIN_USER_SECTOR

Opis tabele:

Naziv kolone	Tip kolone
ID	INT
USERID	INT
SECTORID	INT

Detalji kolone ID

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone USERID

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone SECTORID

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Naziv tabele: MERCHANT

Opis tabele: Tabela trgovaca

Naziv kolone	Tip kolone
ID	INT
NAME	VARCHAR(30)
CODE	VARCHAR(12)
PIB	VARCHAR(20)
STREETANDNR	VARCHAR(40)
POSTNR	VARCHAR(5)
CITY	VARCHAR(30)
COUNTRY	VARCHAR(25)
PHONE	VARCHAR(50)
FAX	VARCHAR(20)
EMAIL	VARCHAR(50)
NOTE	VARCHAR(200)
TURNEDON	INT
PROVISION	INT
DISTRIBUTORID	INT
CITYID	INT

Detalji kolone ID

Opis: Primarni ključ
Tip: INT
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone NAME

Opis: Naziv trgovca.
Tip: VARCHAR(30)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone CODE

Opis: Šifra trgovca.
Tip: VARCHAR(12)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone PIB

Opis: Poreski identifikacioni broj.
Tip: VARCHAR(20)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone STREETANDNR

Opis: Adresa trgovca.
Tip: VARCHAR(40)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone POSTNR

Opis: Poštanski broj trgovca.
Tip: VARCHAR(5)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone CITY

Opis: Grad trgovca.
Tip: VARCHAR(30)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone COUNTRY

Opis: Zemlja trgovca.

Tip: VARCHAR(25)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone PHONE

Opis: Broj telefona trgovca.

Tip: VARCHAR(50)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone FAX

Opis: Fax trgovca.

Tip: VARCHAR(20)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone EMAIL

Opis: Elektronska adresa trgovca.

Tip: VARCHAR(50)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone NOTE

Opis: Zabeleška za trgovca.

Tip: VARCHAR(200)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone TURNEDON

Opis: Da li je trgovac uključen/isključen.

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone PROVISION

Opis: Provizija trgovca.

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone DISTRIBUTORID

Opis: Identifikator distributera čijoj mreži trgovac pripada.

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone CITYID

Opis: Identifikator grada kome trgovac pripada.

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Naziv tabele: TERMINAL_CITY

Opis tabele:

Naziv kolone	Tip kolone
ID	INT
TERMINALID	INT
CITYID	INT
USERID	INT

Detalji kolone ID

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone TERMINALID

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone CITYID

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone USERID

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Naziv tabele: SETTLEMENT

Opis tabele: Tabela u kojoj se prate poravnanja sa BHT operaterom.

Naziv kolone	Tip kolone
ID	INT
VIRTUALTERMINALID	VARCHAR(8)
DATETIME	TIMESTAMP(0)
STATE	INT
PIN	VARCHAR(10)

Detalji kolone ID

Opis: Primarni ključ.

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone VIRTUALTERMINALID

Opis: Identifikator virtuelnog terminala BHT operatera.

Tip: VARCHAR(8)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone DATETIME

Opis: Vreme kada je radjeno poravnanje.

Tip: TIMESTAMP(0)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone STATE

Opis: Stanje poravnanja.

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone PIN

Opis: Pin virtuelnog terminala.

Tip: VARCHAR(10)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Naziv tabele: TRANSACTIONS

Opis tabele: Tabele dokumenata recharge podsistema

Naziv kolone	Tip kolone
ID	INT
TRANSACTIONID	BIGINT(19)
INSERTED	TIMESTAMP(0)
STATUS	INT
AMOUNT	BIGINT(19)
REALAMOUNT	DECIMAL(18,2)
PHONENUMBER	VARCHAR(255)
MOBILEOPERATERTERMINALID	VARCHAR(20)
TERMINALERROR	INT
MOBILEOPERATERERR	INT
VOUCHERID	INT
DELIVERED	INT
TRANSACTIONTYPE	INT
STORNTRANSACTIONID	BIGINT(19)
STORNSTATUS	INT
EXPIRATIONDATETIME	TIMESTAMP(0)
RECHARGEPERIOD	INT
VOUCHERSERIALNUMBER	VARCHAR(16)
DISTRIBUTORID	INT
VOUCHERCODE	VARCHAR(17)
STANID	INT
BHTTRANSACTIONID	VARCHAR(12)
STORNBHTTRANSACTIONID	VARCHAR(12)
SETTLEMENT	INT
MOBILEOPERATERINSERTED	TIMESTAMP(0)
POSID	INT
CHECKSTATUSCOUNTER	INT
REQUESTCODE	INT
TERMINALID	INT
MOBILEOPERATERID	INT
MAXERONETTRANSACTIONID	BIGINT(19)
OPERATERTRANSACTIONID	BIGINT(19)

STORNOOPERATERTRANSACTIONID	BIGINT(19)
-----------------------------	------------

Detalji kolone ID

Opis: Primarni ključ.

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone TRANSACTIONID

Opis: Identifikator transakcije na sistemu.

Tip: BIGINT(19)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone INSERTED

Opis: Vreme kada je rekord unesen.

Tip: TIMESTAMP(0)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone STATUS

Opis: Status u kome se dokument nalazi.

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone AMOUNT

Opis: Celobrojni iznos. Zavisi od konkretnog tipa dokumenta.

Tip: BIGINT(19)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone REALAMOUNT

Opis: Realan iznos.

Tip: DECIMAL(18,2)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone PHONENUMBER

Opis: Broj mobilnog telefona.
Tip: VARCHAR(255)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone MOBILEOPERATERTERMINALID

Opis: Identifikator terminala kod operatera.
Tip: VARCHAR(20)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone TERMINALERROR

Opis: Kod greške koja se šalje terminalu.
Tip: INT
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone MOBILEOPERATERERR

Opis: Kod greške koja je dobijena od operatera.
Tip: INT
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone VOUCHERID

Opis: Identifikator vaučera.
Tip: INT
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone DELIVERED

Opis: Da li je poruka isporučena terminalu.
Tip: INT
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone TRANSACTIONTYPE

Opis: Tip dokumenta.
Tip: INT
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone STORNTRANSACTIONID

Opis: Identifikator transakcije koja se stornira.

Tip: BIGINT(19)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone STORNSTATUS

Opis: Status stornirane transakcije.

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone EXPIRATIONDATETIME

Opis: Vreme do kada dopuna važi.

Tip: TIMESTAMP(0)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone RECHARGEPERIOD

Opis: Vreme za koje treba iskoristiti vaučer.

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone VOUCHERSERIALNUMBER

Opis: Serijski broj vaučera.

Tip: VARCHAR(16)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone DISTRIBUTORID

Opis: Identifikator distributera,

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone VOUCHERCODE

Opis: Kod vaučera.

Tip: VARCHAR(17)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone STANID

Opis: BHT STAN identifikator.
Tip: INT
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone BHTTRANSACTIONID

Opis: BHT Identifikator transakcije.
Tip: VARCHAR(12)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone STORNBHTTRANSACTIONID

Opis: Identifikator BHT transakcije koja se stornira.
Tip: VARCHAR(12)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone SETTLEMENT

Opis: Da li je urađeno poravnanje transakcije. Koristi se za BHT operatera.
Tip: INT
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone MOBILEOPERATERINSERTED

Opis: Vreme kada je mobilni operater snimio rekord kod sebe.
Tip: TIMESTAMP(0)
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone POSID

Opis: Identifikator prodajnog mesta.
Tip: INT
Da li je unique: false
Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone CHECKSTATUSCOUNTER

Opis: Brojač provera statusa transakcije.

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone REQUESTCODE

Opis: Šifra zahteva.

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone TERMINALID

Opis: Identifikator terminala koji je inicirao zahtev.

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone MOBILEOPERATERID

Opis: Identifikator mobilnog operatera.

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone MAXERONETTRANSACTIONID

Opis: Zadnja vrednost ERONET transakcije.

Tip: BIGINT(19)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone OPERATERTRANSACTIONID

Opis: Identifikator transakcije operatera.

Tip: BIGINT(19)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone STORNOOPERATERTRANSACTIONID

Opis: Identifikator transakcije operatera koja se stornira.

Tip: BIGINT(19)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Naziv tabele: DOCUMENT_CONNECTION

Opis tabele: Tabela konekcije, agregacija, dokumenata parking i sales mod

Naziv kolone	Tip kolone
ID	INT
USERID	INT
SALEDOCUMENTID	INT
SALEDOCUMENTTYPE	INT
PSDOCUMENTID	INT
PSDOCUMENTTYPE	INT

Detalji kolone ID

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone USERID

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone SALEDOCUMENTID

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone SALEDOCUMENTTYPE

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone PSDOCUMENTID

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone PSDOCUMENTTYPE

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Naziv tabele: MAIN_TC_SIM

Opis tabele: SIM kartica koja ide u terminal

Naziv kolone	Tip kolone
ID	INT
CARDTYPE	VARCHAR(8)
SN	VARCHAR(25)
IMSI	VARCHAR(20)
PIN1	VARCHAR(4)
PUK1	VARCHAR(10)
PIN2	VARCHAR(4)
MSISDN	VARCHAR(13)
TERMINALID	INT
CITYID	INT

Detalji kolone ID

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone CARDTYPE

Opis:

Tip: VARCHAR(8)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone SN

Opis:

Tip: VARCHAR(25)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false

Detalji kolone IMSI

Opis:

Tip: VARCHAR(20)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone PIN1

Opis:

Tip: VARCHAR(4)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone PUK1

Opis:

Tip: VARCHAR(10)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone PIN2

Opis:

Tip: VARCHAR(4)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone MSISDN

Opis:

Tip: VARCHAR(13)

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone TERMINALID

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: true

Detalji kolone CITYID

Opis:

Tip: INT

Da li je unique: false

Da li je dozvoljena null vrednost: false