

Checkbox

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Listas</title>
</head>
<body>
  
  <table border='1'>
    <tr>
      <th> Título 1 </th>
      <th> Título 2 </th>
    </tr>
    <tr>
      <td> Fundação Bradesco </td>
      <td> Apostila </td>
    </tr>
    <tr>
      <td> HTML </td>
      <td> CSS </td>
    </tr>
  </table>
  <hr>
  <form action="/deixaremos-em-branco" method="post">
    <label> Text: </label>
    <input type="text">
    <label> Password:</label>
    <input type="password">
    <label> Textarea: </label>
    <textarea></textarea>
    <hr>
    <input type="checkbox" name="opcao" value="selectA" checked>Clique para selecionar o A<br>
    <input type="checkbox" name="opcao" value="selectB" > Clique para selecionar o B<br>
    <button type="submit"> Cadastrar </button>
  </form>

</body>
</html>
```

listas.html - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Listas</title>
</head>
<body>


<table border='1'>
<tr>
<th>Título 1</th>
<th>Título 2</th>
</tr>

<tr>
<td> Fundação Bradesco </td>
<td> Apostila </td>
</tr>

<tr>
<td>HTML</td>
<td>CSS</td>
</tr>
</table>

<hr>

<form action="/deixaremos-em-branco" method="post">
<label>Text:</label>
<input type="text">
<label>Password:</label>
<input type="password">
<label>Textarea:</label>
<textarea> </textarea>
<hr>
<button type="submit">Cadastrar</button>

</form>

</body>
</html>
```

Vamos inserir novos campos no formulário com atributo do tipo *checkbox*.
Este atributo permite que o usuário **selecione** mais de uma opção
sem cancelar as opções selecionadas anteriormente.

```
listas.html - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Listas</title>
</head>
<body>

<table border="1">
<tr>
<th>Título 1</th>
<th>Título 2</th>
</tr>
<tr>
<td> Fundação Bradesco </td>
<td> Apostila </td>
</tr>
<tr>
<td>HTML</td>
<td>CSS</td>
</tr>
</table>
<hr>
<form action="/deixaremos-em-branco" method="post">
<label>Text:</label>
<input type="text">
<label>Password:</label>
<input type="password">
<label>Textarea:</label>
<textarea> </textarea>
<hr>
<input type="checkbox" name="opcao" value="selectA" checked>Clique para selecionar o A<br>
<input type="checkbox" name="opcao" value="selectB">Clique para selecionar o B<br>
<button type="submit">Cadastrar</button>
</form>
</body>
</html>
```

Checkbox – É uma **tag** codificada para uma **seleção múltipla e independente de opções**, ou seja, uma opção selecionada não cancela qualquer outra opção.

```
listas.html - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Listas</title>
</head>
<body>

<table border="1">
<tr>
<th>Título 1</th>
<th>Título 2</th>
</tr>
<tr>
<td> Fundação Bradesco </td>
<td> Apostila </td>
</tr>
<tr>
<td>HTML</td>
<td>CSS</td>
</tr>
</table>
<hr>
<form action="/deixaremos-em-branco" method="post">
<label>Text:</label>
<input type="text">
<label>Password:</label>
<input type="password">
<label>Textarea:</label>
<textarea> </textarea>
<hr>
<input type="checkbox" name="opcao" value="selectA" checked>Clique para selecionar o A<br>
<input type="checkbox" name="opcao" value="selectB">Clique para selecionar o B<br>
<button type="submit">Cadastrar</button>
</form>
</body>
</html>
```

Os atributos **name** e **value** são responsáveis por informar **ações** aos dados que devem ser enviados ao servidor.

```
listas.html - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Listas</title>
</head>
<body>

<table border="1">
<tr>
<th>Título 1</th>
<th>Título 2</th>
</tr>
<tr>
<td> Fundação Bradesco </td>
<td> Apostila </td>
</tr>
<tr>
<td>HTML</td>
<td>CSS</td>
</tr>
</table>
<hr>
<form action="/deixaremos-em-branco" method="post">
<label>Text:</label>
<input type="text">
<label>Password:</label>
<input type="password">
<label>Textarea:</label>
<textarea> </textarea>
<hr>
<input type="checkbox" name="opcao" value="selectA" checked="">Clique para selecionar o A<br>
<input type="checkbox" name="opcao" value="selectB">Clique para selecionar o B<br>
<button type="submit">Cadastrar</button>
</form>
</body>
</html>
```

Caso o atributo **checked** esteja aplicado, o elemento já aparecerá selecionado. Vejamos:

listas.html - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Listas</title>
</head>
<body>


<table border='1'>
<tr>
<th>Título 1</th>
<th>Título 2</th>
</tr>

<tr>
<td> Fundação Bradesco </td>
<td> Apostila </td>
</tr>

<tr>
<td>HTML</td>
<td>CSS</td>
</tr>
</table>

<hr>

<form action="/deixaremos-em-branco" method="post">
<label>Text:</label>
<input type="text">
<label>Password:</label>
<input type="password">
<label>Textarea:</label>
<textarea> </textarea>

<hr>

<input type="checkbox" name="opcao" value="selectA" checked="">Clique para selecionar o A<br>
<input type="checkbox" name="opcao" value="selectB">Clique para selecionar o B<br>
<button type="submit">Cadastrar</button>

</form>

</body>
</html>
```

Atributo **checked** inicia o checkbox selecionado.

**
** - Quebra simples de linha para separar cada **tag input** e facilitar a visualização dos campos do formulário no navegador.

listas.html - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Listas</title>
</head>

<body>


<table border='1'>
<tr>
<th>Título 1</th>
<th>Título 2</th>
</tr>

<tr>
<td> Fundação Bradesco </td>
<td> Apostila </td>
</tr>

<tr>
<td>HTML</td>
<td>CSS</td>
</tr>
</table>

<hr>

<form action="/deixaremos-em-branco" method="post">
<label>Text:</label>
<input type="text">
<label>Password:</label>
<input type="password">
<label>Textarea:</label>
<textarea> </textarea>

<hr>

<input type="checkbox" name="opcao" value="selectA" checked>Clique para selecionar o A<br>
<input type="checkbox" name="opcao" value="selectB">Clique para selecionar o B<br>
<button type="submit">Cadastrar</button>

</form>

</body>
</html>
```

Salvar este documento e visualizar as alterações no navegador.

