$$F = ma$$

F = Força (N)
m = Massa (kg)
a = Aceleração (m/s^2)

$$E = mc^2$$

E = Energia (J)
m = Massa (kg)
c = Velocidade da luz ($3{,}0 \times 10^8$ m/s)

$$P = F/A$$

P = Pressão (Pa)
F = Força (N)
A = Área (m^2)

$$V = \pi r^2 h$$

V = Volume do cilindro (m^3)
π = 3,1415
r = raio (m)
h = altura (m)

$$Q = mc\Delta T$$

Q = Calor (J)
m = Massa (kg)
c = Calor específico (J/kg·K)
ΔT = Variação de temperatura (K)

$$F = k\frac{q_1 q_2}{r^2}$$

F = Força elétrica (N)
k = $9{,}0 \times 10^9$ N m^2/C^2
q_1, q_2 = Cargas (C)
r = Distância (m)

$\pi = 3{,}1415$
$e = 2{,}718$
$g = 9{,}8\,\mathrm{m/s^2}$
$c = 300\mathrm{e}6\,\mathrm{m/s}$
$\epsilon_0 = 8{,}85\mathrm{e}{-12}\,\mathrm{C^2/(N\ m^2)}$
$k_B = 13{,}8\mathrm{e}{-24}\,\mathrm{J/K}$