

...

```
A) Public static boolean contem(int[] v, tam, int x) {
```

```
    For (int i = 0; i < tam; i++) {
```

```
        if (v[i] == x) {
            return true;
        }
```

```
    }
    return false;
}
```

```
Public static int uniao (int[] a, int tamA, int[] b,
int tamB, int u) {
```

```
    int tamU = 0;
```

```
    For (int i = 0; i < tamA; i++) {
```

```
        if (!contem(u, tamU, a[i])) {
```

```
            u[tamU] = a[i];
```

```
            tamU++;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    For (int i = 0; i < tamB; i++) {
```

```
        if (!contem(u, tamU, b[i])) {
```

```
            u[tamU] = b[i];
```

```
            tamU++;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    return tamU;
```

```
}
```

B) Public static void ordenar (int[] V, int m) {

For (int i = 1; i < m; i++) {

int Chave = V[i];

int j;

For (j = i - 1; j >= 0 && V[j] > Chave; j--) {

V[j + 1] = V[j];

}

V[j + 1] = Chave;

}

C) Public static int gerarVetorSemRepeticoes (int[] V,
int tamV, int[] Vsr) {

int tamVsr = 0;

For (int i = 0; i < tamV; i++) {

if (!contem (Vsr, tamVsr, V[i])) {

Vsr[tamVsr] = V[i];

tamVsr++; *Depois de inserir, o contador precisa
aumentar para que o próximo elemento*

return tamVsr; *Não para a posição seguinte*

}

1) Public static void rotacion (int [] V, int tam,
int k) {

if (tam <= 1) {
return;

}
k = k % tam;

if (k > 0) {

for (int n = 0; n < k; n++) {
int primario = V[0];

for (int i = 0; i < tam - 1; i++) {
V[i] = V[i + 1];

} V[tam - 1] = primario;

}

if (k < 0) {

for (int n = 0; n < -k; n++) {
int ultimo = V[tam - 1];

for (int i = tam - 1; i > 0; i--) {
V[i] = V[i - 1];

}

V[0] = ultimo;

}

}

}

Tempo para resolver as questões:

Papel e Comentador 2h

Nota: 4,5