
PROJECT CHARTER SPRINT 2

Dimensionamento de WIP

Processo TEB – Freudenberg

Subtítulo:
Alinhamento do estoque
intermediário à demanda real
do processo

Empresa: Freudenberg
Filtration Technologies

Equipe: PsyTech Co.



OBJETIVO

OBJETIVO DO ESTUDO

**DEFINIR NÍVEIS IDEAIS DE ESTOQUE EM
PROCESSO (WIP), COM BASE NA
DEMANDA REAL DA EMBALAGEM,
GARANTINDO:**

- * ESTABILIDADE OPERACIONAL**
- * REDUÇÃO DO LEAD TIME**
- * CONTROLE DO FLUXO PRODUTIVO**



SITUAÇÃO ATUAL

Cenário Atual

- * Produção TEB: 18.000 filtros/dia
 - * WIP total: 74.000 peças
 - * Lead Time estimado: ~4 dias

Principais Problemas

- * Excesso de estoque intermediário
 - * Acúmulo antes da embalagem
- * Produção acima da demanda real
 - * Falta de controle de fluxo



DIAGNÓSTICO

O processo opera com lógica empurrada, gerando acúmulo antes do gargalo (embalagem).

Demanda Real

- * Embalagem: 5.000 a 8.000 filtros/dia
- * Compensação semanal (sábado)

★ Insight

O WIP atual não reflete a necessidade do processo, mas sim a falta de controle do fluxo.



CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO

Premissas Utilizadas

- * Base na demanda do processo posterior
 - * Consideração da variabilidade diária
 - * Segurança operacional (evitar falta)
- * Produção em lote na plissadora (15k–20k)
 - * Existência de retrabalho no processo

DEFINIÇÃO DO WIP

Cobertura de Estoque

Aproximadamente 1 dia de produção

Dimensionamento Final

WIP Total:

* Mínimo: 6.000

* Máximo: 10.000



DISTRIBUIÇÃO DO WIP

Proposta

Ponto do Processo Mínimo Máximo

Antes do TEB (SB) 4.000 6.000

Após TEB 2.000 4.000

Lógica Aplicada

- * Buffer maior antes do TEB → absorver lote da plissadora
- * Buffer após TEB → proteger gargalo (embalagem)



ANTES VS DEPOIS

COMPARATIVO

SITUAÇÃO WIP LEAD TIME

ATUAL 74.000 ~4 DIAS

PROPOSTO 6K – 10K ~1 DIA

RESULTADO

- * REDUÇÃO DE ATÉ 90% DO WIP**
- * REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DO LEAD TIME**
- * MAIOR CONTROLE DO PROCESSO**



IMPACTOS ESPERADOS

OPERACIONAIS

- * REDUÇÃO DE ESTOQUE PARADO
- * FLUXO MAIS ESTÁVEL
- * MENOR TEMPO DE ATRAVESSAMENTO

GERENCIAIS

- * MAIOR PREVISIBILIDADE
- * MELHOR CONTROLE DO PROCESSO

QUALIDADE

- * PROBLEMAS DEIXAM DE SER MASCARADOS POR EXCESSO DE ESTOQUE



CONEXÃO COM SPRINT 3

PRÓXIMOS PASSOS

COM BASE NO DIMENSIONAMENTO DEFINIDO:

- * ORGANIZAÇÃO FÍSICA DOS ESTOQUES
 - * DEFINIÇÃO DE LAYOUT
- * IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE DE FLUXO
- * ESTRUTURAÇÃO DE SISTEMA PUXADO (KANBAN)

CONCLUSÃO

**O DIMENSIONAMENTO PROPOSTO
ALINHA O NÍVEL DE ESTOQUE À
DEMANDA REAL DA OPERAÇÃO,
REDUZINDO EXCESSOS E CRIANDO
BASE PARA UM FLUXO PRODUTIVO
MAIS EFICIENTE E CONTROLADO.**

