

# DDL e DML em PostgreSQL

CREATE e ALTER modificaram a estrutura; DROP removeu Produto. A consulta confirmou a ausência da tabela. ROLLBACK restaurou o ambiente de demonstração.

EBAC · POSTGRESQL 16 · EXECUÇÃO LOCAL

## Criação, alteração e exclusão da tabela Produto

Saída real do psql no banco isolado ebac\_evidencias. Dados fictícios.

```
BEGIN;
BEGIN
CREATE SCHEMA evidencia_ddl;
CREATE SCHEMA
SET search_path TO evidencia_ddl;
SET
CREATE TABLE "Produto"("Id" bigint GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,"Nome" varchar(100) NOT NULL,"Preco" numeric(12,2)
NOT NULL);
CREATE TABLE
ALTER TABLE "Produto" ADD COLUMN "Ativo" boolean NOT NULL DEFAULT true;
ALTER TABLE
SELECT column_name,data_type FROM information_schema.columns WHERE table_schema='evidencia_ddl' AND table_name='Produto' ORDER
BY ordinal_position;
  column_name |      data_type
-----+-----
  Id          | bigint
  Nome        | character varying
  Preco       | numeric
  Ativo       | boolean
(4 rows)

DROP TABLE "Produto";
DROP TABLE
SELECT to_regclass('evidencia_ddl."Produto"') IS NULL AS "TabelaExcluida";
  TabelaExcluida
-----
t
(1 row)

ROLLBACK;
ROLLBACK
```

Comandos executados com ON\_ERROR\_STOP=1. Esta página apenas apresenta a saída capturada do terminal.

# DDL e DML em PostgreSQL

INSERT adicionou o produto, UPDATE alterou o preço e DELETE removeu o registro. As consultas mostram o estado após cada operação.

EBAC · POSTGRESQL 16 · EXECUÇÃO LOCAL

## Inserção, alteração e exclusão de registros

Saída real do psql no banco isolado ebac\_evidencias. Dados fictícios.

```
BEGIN;
BEGIN
SET search_path TO mod27;
SET
INSERT INTO "Produto"("Codigo","Nome","Preco") VALUES ('EVID','Produto de exemplo',10.00);
INSERT 0 1
SELECT "Codigo","Nome","Preco" FROM "Produto" WHERE "Codigo"='EVID';
  Codigo |      Nome      | Preco
-----+-----+-----
  EVID   | Produto de exemplo | 10.00
(1 row)

UPDATE "Produto" SET "Preco"=12.50 WHERE "Codigo"='EVID';
UPDATE 1
SELECT "Codigo","Nome","Preco" FROM "Produto" WHERE "Codigo"='EVID';
  Codigo |      Nome      | Preco
-----+-----+-----
  EVID   | Produto de exemplo | 12.50
(1 row)

DELETE FROM "Produto" WHERE "Codigo"='EVID';
DELETE 1
SELECT count(*) AS "RegistrosRestantes" FROM "Produto" WHERE "Codigo"='EVID';
  RegistrosRestantes
-----
                   0
(1 row)

ROLLBACK;
ROLLBACK
```

Comandos executados com ON\_ERROR\_STOP=1. Esta página apenas apresenta a saída capturada do terminal.