

Cadastro de vendas em PostgreSQL

Registros fictícios nas quatro tabelas. ItemVenda resolve a relação entre vendas e produtos e preserva o preço aplicado em cada venda.

EBAC · POSTGRESQL 16 · EXECUÇÃO LOCAL

Clientes, produtos, vendas e itens

Saída real do psql no banco isolado ebac_evidencias. Dados fictícios.

```
SET search_path TO mod28;
SET
SELECT * FROM "Cliente" ORDER BY "Id";
 Id |      Cpf      |      Nome      |      Email
-----+-----+-----+-----
  1 | 00000000001 | Ana Exemplo   | ana@example.invalid
  2 | 00000000002 | Bruno Exemplo | bruno@example.invalid
(2 rows)

SELECT * FROM "Produto" ORDER BY "Id";
 Id | Codigo |      Nome      |      Preco
-----+-----+-----+-----
  1 | P001   | Caderno       | 16.90
  2 | P002   | Caneta        | 3.50
  3 | P003   | Borracha      | 2.00
(3 rows)

SELECT "Id","ClienteId","Status" FROM "Venda" ORDER BY "Id";
 Id | ClienteId | Status
-----+-----+-----
  1 |          | CONCLUIDA
  2 |          | CONCLUIDA
(2 rows)

SELECT * FROM "ItemVenda" ORDER BY "VendaId","ProdutoId";
 VendaId | ProdutoId | Quantidade | PrecoUnitario
-----+-----+-----+-----
       1 |          | 2          | 16.90
       1 |          | 3          | 3.50
       2 |          | 2          | 3.50
(3 rows)
```

Comandos executados com ON_ERROR_STOP=1. Esta página apenas apresenta a saída capturada do terminal.

Cadastro de vendas em PostgreSQL

As consultas associam cliente, venda, itens e produto. Os totais calculados são R\$ 44,30 e R\$ 7,00.

EBAC · POSTGRESQL 16 · EXECUÇÃO LOCAL

Relacionamentos e totais das vendas

Saída real do psql no banco isolado ebac_evidencias. Dados fictícios.

```
SET search_path TO mod28;
SET
SELECT v."Id" AS "Venda",c."Nome" AS "Cliente",p."Nome" AS
"Produto",i."Quantidade",i."PrecoUnitario",i."Quantidade"*i."PrecoUnitario" AS "Subtotal"
FROM "Venda" v JOIN "Cliente" c ON c."Id"=v."ClienteId"
JOIN "ItemVenda" i ON i."VendaId"=v."Id"
JOIN "Produto" p ON p."Id"=i."ProdutoId" ORDER BY v."Id",p."Id";
Venda |      Cliente      | Produto | Quantidade | PrecoUnitario | Subtotal
-----+-----+-----+-----+-----+-----
      1 | Ana Exemplo      | Caderno |           2 |          16.90 |      33.80
      1 | Ana Exemplo      | Caneta  |           3 |           3.50 |      10.50
      2 | Bruno Exemplo    | Caneta  |           2 |           3.50 |       7.00
(3 rows)

SELECT v."Id" AS "Venda",c."Nome" AS "Cliente",SUM(i."Quantidade"*i."PrecoUnitario") AS "Total"
FROM "Venda" v JOIN "Cliente" c ON c."Id"=v."ClienteId" JOIN "ItemVenda" i ON i."VendaId"=v."Id"
GROUP BY v."Id",c."Nome" ORDER BY v."Id";
Venda |      Cliente      | Total
-----+-----+-----
      1 | Ana Exemplo      | 44.30
      2 | Bruno Exemplo    |  7.00
(2 rows)
```

Comandos executados com ON_ERROR_STOP=1. Esta página apenas apresenta a saída capturada do terminal.