

Programación de Inteligencia Artificial
Profesor/a: José Carlos Del Arco Prieto

CASO PRÁCTICO BÚSQUEDA DE PATRONES EN ARCHIVOS DE TEXTO 16/10/2024

Índice

1 Introducción Teórica	4
1.1 Búsqueda de Patrones en Archivos de Texto	4
1.1.1 Aplicaciones	4
1.1.2 Tipos de Búsqueda de Patrones	
1.1.3 Desafíos en la Búsqueda de Patrones	
1.1.4 Algoritmos de Búsqueda de Patrones 1.1.4 Importancia en la Inteligencia Artificial (IA)	
1.2 Características Deseables en un Lenguaje de Programación para IA	
1.3 Comparación entre Lenguajes de Programación: C vs Python	
2 Desarrollo del Caso Práctico	
2.1 Descripción del Caso Práctico	
2.1.1 Requisitos Funcionales	
2.1.2. Implementación en Python	8
2.2 Implementación del Código en Python	9
2.2.1 Explicación del Código	9
2.2.2 Mejora del Código	9
2.2.3 Comparación de Resultados	9
2.3 Evaluación de las Características de Python en Programación de IA	10
2.3.1 Simplicidad	
2.3.2 Capacidad de Prototipado Rápido	
2.3.3. Legibilidad 2.3.4. Bibliotecas Disponibles y Comunidad	
3 Conclusión	
3.1 Beneficios de Python en el Desarrollo de Aplicaciones para IA	
3.2 Limitaciones del Lenguaje y Posibles Mejoras	
4 Opinión Personal	12
4.1 Ventajas de la Simplicidad en Python	12
4.2 Implicaciones para el Desarrollo Futuro en IA	12
5 Explicación del Código	13
5.1 Código Completo	13
5.2 Explicación paso a paso	14
Paso 1 Importación de Módulo	14
Paso 2 Definición de la Función contar_ocurrencias	
Paso 3 Apertura del Archivo y Conteo de Ocurrencias	
Paso 4 Manejo de Errores	
Paso 5 Función Principal main	
Paso 6 Validación de Argumentos de Línea de Comandos	
Paso 7 Asignación de Argumentos y Ejecución de contar_ocurrencias Paso 8 Ejecución del Script	
5.3 Ejemplo de Ejecución en la Terminal	17

Programación de Inteligencia Artificial Caso práctico búsqueda de patrones en archivos de texto

5.3.1 Caso Exitoso	17
5.3.2 Error de Archivo no Encontrado	17
5.3.3 Falta de Argumentos	17
6 Conclusión	18
7 Bibliografía	19
8 Mapa Mental	20

1.- Introducción Teórica

1.1.- Búsqueda de Patrones en Archivos de Texto

La búsqueda de patrones en archivos de texto es una operación fundamental en la informática, que implica localizar todas las ocurrencias de una secuencia de caracteres específica (o patrón) dentro de un archivo de texto. Esta tarea es clave para muchas aplicaciones, desde el procesamiento de datos a gran escala hasta tareas más específicas como el análisis de texto y la extracción de información.

En su forma más simple, la búsqueda de patrones puede involucrar encontrar una palabra o frase exacta dentro de un archivo. Sin embargo, también puede complicarse según el tipo de patrón que se busca. Por ejemplo, en problemas más complejos, se puede buscar un patrón que siga una estructura particular, como expresiones regulares, que permiten identificar secuencias complejas de texto, como fechas, direcciones de correo electrónico o números de teléfono.

1.1.1.- Aplicaciones

La búsqueda de patrones tiene numerosas aplicaciones prácticas en diversas áreas:

- Análisis de Datos: En la minería de datos y análisis de grandes volúmenes de texto, es crucial poder buscar patrones específicos para extraer información relevante. Por ejemplo, en un corpus de millones de documentos, se puede buscar términos clave que ayuden a identificar tendencias, realizar análisis sentimentales o descubrir temas recurrentes.
- 2. **Procesamiento de Textos**: Los editores de texto y las aplicaciones como los motores de búsqueda utilizan la búsqueda de patrones para localizar palabras o frases en documentos. Esta función permite a los usuarios encontrar rápidamente información específica dentro de archivos grandes.
- 3. **Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN)**: En el campo de la IA y más concretamente en el PLN, la búsqueda de patrones es esencial para tareas como la extracción de entidades, donde el objetivo es identificar nombres, ubicaciones o cualquier otro tipo de información significativa en texto natural.

4. **Seguridad informática**: En ciberseguridad, se utilizan técnicas de búsqueda de patrones para detectar firmas de malware o actividades sospechosas en grandes volúmenes de datos, como registros de auditoría o tráfico de red.

1.1.2.- Tipos de Búsqueda de Patrones

Existen varios enfoques para realizar una búsqueda de patrones en un archivo de texto:

- Búsqueda exacta: Consiste en encontrar coincidencias exactas de una cadena de caracteres. Este tipo de búsqueda es útil cuando el patrón es conocido de antemano y no varía. Un ejemplo típico es buscar una palabra específica dentro de un archivo de texto.
- Búsqueda aproximada: Este tipo de búsqueda permite encontrar coincidencias que no son exactas, pero que son lo suficientemente cercanas al patrón especificado. Esta técnica es especialmente útil cuando los datos pueden contener errores tipográficos o variaciones menores.
- 3. **Expresiones regulares**: Las expresiones regulares (regex) son una herramienta poderosa para la búsqueda de patrones complejos. Permiten definir patrones que pueden ser tan simples como una palabra o tan complicados como un formato de fecha, números de identificación, o combinaciones de diferentes elementos textuales. Por ejemplo, una expresión regular puede identificar todas las direcciones de correo electrónico dentro de un archivo.

1.1.3.- Desafíos en la Búsqueda de Patrones

A pesar de su utilidad, la búsqueda de patrones puede presentar ciertos desafíos, especialmente cuando se trabaja con grandes cantidades de datos. Algunos de estos desafíos incluyen:

- Eficiencia: A medida que aumenta el tamaño del archivo o del Archivo de texto, la búsqueda de patrones puede volverse más lenta. Los algoritmos para búsqueda de patrones deben estar optimizados para manejar grandes volúmenes de texto sin sacrificar el rendimiento.
- 2. **Ambigüedad**: En algunos casos, un patrón puede ser ambiguo o tener múltiples interpretaciones. Por ejemplo, la búsqueda de

- una palabra común puede devolver demasiados resultados, lo que dificulta encontrar la información relevante.
- 3. **Búsqueda en múltiples archivos**: En entornos donde hay muchos archivos de texto, realizar una búsqueda eficiente en múltiples archivos a la vez puede ser un desafío adicional.

1.1.4.- Algoritmos de Búsqueda de Patrones

Existen varios algoritmos populares que se utilizan para la búsqueda de patrones en archivos de texto:

- Fuerza Bruta: El algoritmo más simple para la búsqueda de patrones, que consiste en recorrer el texto de izquierda a derecha, comparando el patrón con cada posible posición en el texto. Aunque es fácil de implementar, no es muy eficiente para textos largos.
- Algoritmo de Knuth-Morris-Pratt (KMP): Este algoritmo mejora la eficiencia de la búsqueda de patrones al evitar comparaciones redundantes, utilizando una técnica de prefijosufijo.
- 3. Algoritmo de Boyer-Moore: Este es uno de los algoritmos más eficientes para la búsqueda de patrones en grandes textos, ya que realiza comparaciones de derecha a izquierda, lo que le permite "saltar" porciones del texto que no coinciden con el patrón.
- 4. **Automatización Finita de Búsqueda**: En algunos casos, los autómatas finitos pueden utilizarse para buscar patrones de forma más eficiente, especialmente en entornos donde se busca repetidamente el mismo patrón en grandes cantidades de texto.

1.1.4.- Importancia en la Inteligencia Artificial (IA)

En el ámbito de la IA, la búsqueda de patrones en archivos de texto es crucial en áreas como el aprendizaje automático y el PLN. Muchas aplicaciones de IA requieren analizar grandes volúmenes de datos textuales para extraer información valiosa, identificar tendencias o clasificar contenido. Los sistemas de IA dependen de estas técnicas para interpretar datos no estructurados y transformarlos en información procesable.

En resumen, la búsqueda de patrones es una tarea elemental pero potente, que subyace en una variedad de aplicaciones prácticas

en informática, desde la minería de datos hasta el procesamiento de lenguaje natural, y es esencial para el desarrollo de soluciones avanzadas en inteligencia artificial.

1.2.- Características Deseables en un Lenguaje de Programación para IA

En el contexto de la programación para IA, es fundamental elegir un lenguaje de programación que facilite el desarrollo eficiente de aplicaciones. Algunas de las características deseables son:

- **Simplicidad**: El lenguaje debe permitir escribir código claro y comprensible.
- Capacidad de prototipado rápido: Debe permitir realizar pruebas y ajustes rápidamente.
- **Legibilidad**: El código debe ser fácil de leer y mantener.
- **Bibliotecas disponibles**: Debe contar con una amplia gama de bibliotecas especializadas.
- **Comunidad de desarrolladores**: Es importante que tenga una comunidad activa que brinde soporte y recursos.

1.3.- Comparación entre Lenguajes de Programación: C vs Python

Al comparar lenguajes como C y Python, podemos destacar lo siguiente:

- **C**: Es un lenguaje compilado, lo que implica tiempos más largos de desarrollo y mayor complejidad, aunque ofrece un alto control sobre los recursos.
- **Python**: Es un lenguaje interpretado, ideal para prototipado rápido, con una sintaxis más sencilla y gran disponibilidad de bibliotecas para IA.

2.- Desarrollo del Caso Práctico

2.1.- Descripción del Caso Práctico

El caso práctico consiste en buscar un patrón dentro de un archivo de texto, lo que representa una tarea común en el procesamiento de datos y la minería de texto. Esta actividad es fundamental en diversos campos, desde el análisis de grandes

Curso 24/25 - IES La Marisma Pedro Manuel García Álvarez volúmenes de información hasta la investigación lingüística. A continuación, se detallan los requisitos funcionales que guiarán el desarrollo del programa.

2.1.1.- Requisitos Funcionales

Los requisitos funcionales del programa son los siguientes:

- Entrada de Argumentos: El archivo y el patrón de búsqueda deben ser proporcionados como argumentos en la línea de comandos. Esto permite que el usuario ejecute el programa de manera flexible y especifique diferentes archivos y patrones según sea necesario.
- 2. Conteo de Ocurrencias: El programa debe contar cuántas veces aparece el patrón en el archivo de texto. Este conteo no solo es útil para obtener estadísticas sobre la frecuencia de palabras o frases, sino que también puede ser un primer paso en el análisis de contenido más profundo.
- 3. Manejo de Errores: Debe manejar errores potenciales, como la falta de archivo o patrón, asegurándose de que el programa no se bloquee y proporcione mensajes de error informativos al usuario. Esto es crucial para una experiencia de usuario fluida y para el diagnóstico de problemas.

2.1.2. Implementación en Python

La implementación del caso práctico en Python ofrece una solución rápida y eficiente. Python es especialmente adecuado para esta tarea debido a su simplicidad y su potente capacidad de manejo de archivos de texto. La facilidad de uso de Python permite que los desarrolladores se concentren en la lógica del programa sin preocuparse demasiado por la complejidad de la sintaxis, lo que es particularmente ventajoso para quienes son nuevos en la programación.

2.2.- Implementación del Código en Python

2.2.1.- Explicación del Código

El código diseñado busca el patrón en el archivo dividiendo las líneas en palabras y luego cuenta cuántas veces aparece el patrón utilizando un enfoque basado en la iteración. Se emplean bloques tryexcept para manejar errores, como la ausencia del archivo o de los argumentos, lo que proporciona robustez al programa. Esto garantiza que, incluso si se introduce un archivo inexistente o un patrón vacío, el programa no se detenga bruscamente, sino que ofrezca una salida controlada.

2.2.2.- Mejora del Código

La mejora del código incluye la adición de un manejo más robusto de errores y la utilización de estructuras como with para asegurar que el archivo se cierre correctamente después de su uso. Esto no solo mejora la eficiencia al garantizar que los recursos se gestionen adecuadamente, sino que también incrementa la legibilidad del código, permitiendo que otros desarrolladores comprendan rápidamente la lógica implementada. Además, se puede considerar la posibilidad de realizar búsquedas insensibles a mayúsculas y minúsculas, lo que ampliaría la funcionalidad del programa.

2.2.3.- Comparación de Resultados

Al comparar las versiones inicial y mejorada del código, se observa que la segunda es más fácil de mantener y maneja errores de manera más efectiva. La implementación mejorada reduce la posibilidad de fugas de memoria y errores no controlados. Además, el uso de funciones como count() puede hacer que el código sea aún más eficiente en casos más complejos, permitiendo un cómputo directo de las ocurrencias en lugar de una iteración manual.

2.3.- Evaluación de las Características de Python en Programación de IA

2.3.1.- Simplicidad

Python permite escribir código conciso y fácil de entender. En este caso, el manejo de archivos y la búsqueda de patrones se realizan con pocas líneas de código, lo que demuestra la simplicidad del lenguaje. Esto es especialmente útil para prototipos y pruebas rápidas, donde la claridad y la rapidez de desarrollo son esenciales.

2.3.2.- Capacidad de Prototipado Rápido

Como Python es un lenguaje interpretado, el código se puede probar y modificar rápidamente sin necesidad de compilación. Esta característica facilita el desarrollo ágil de soluciones, un aspecto crucial en proyectos de inteligencia artificial, donde se requiere iterar y ajustar los modelos de manera constante. Esta capacidad permite a los desarrolladores experimentar con diferentes enfoques y algoritmos de manera efectiva.

2.3.3. Legibilidad

La sintaxis de Python es clara y estructurada. En este caso, el uso de with para la apertura de archivos y el manejo de excepciones con try-except hace que el código sea muy legible y fácil de entender. Esta legibilidad es fundamental en entornos colaborativos, donde varios desarrolladores pueden trabajar en el mismo código, y es vital que cada uno comprenda rápidamente la lógica y la estructura del programa.

2.3.4. Bibliotecas Disponibles y Comunidad

Python cuenta con una amplia gama de bibliotecas especializadas en inteligencia artificial, como TensorFlow, scikit-learn y NLTK, que facilitan el desarrollo de aplicaciones complejas sin necesidad de implementar algoritmos desde cero. Además, tiene una gran comunidad de desarrolladores que continuamente produce

herramientas y soluciones, lo que proporciona un recurso valioso para el aprendizaje y el soporte. Esta comunidad activa fomenta la innovación y el intercambio de conocimientos, lo que es un gran activo para cualquier proyecto de IA.

3.- Conclusión

3.1.- Beneficios de Python en el Desarrollo de Aplicaciones para IA

Python es el lenguaje ideal para proyectos de IA debido a su simplicidad, amplia gama de bibliotecas especializadas, y una comunidad de desarrolladores activa. Su capacidad para permitir un prototipado rápido y su legibilidad lo hacen una opción preferida para el desarrollo de soluciones en IA.

3.2.- Limitaciones del Lenguaje y Posibles Mejoras

Aunque Python es extremadamente versátil, tiene limitaciones de rendimiento en comparación con lenguajes como C o C++. Para proyectos que requieren una ejecución extremadamente rápida o el uso intensivo de memoria, sería recomendable optimizar ciertas partes del código o utilizar bibliotecas que mejoren el rendimiento.

4.- Opinión Personal

4.1.- Ventajas de la Simplicidad en Python

En mi experiencia, la simplicidad de Python permite a los desarrolladores concentrarse más en la lógica del problema que en los detalles técnicos del lenguaje. Esto resulta en una mayor productividad y una curva de aprendizaje más suave.

4.2.- Implicaciones para el Desarrollo Futuro en IA

Considerando las características mencionadas, Python seguirá siendo un pilar fundamental en el desarrollo de soluciones de IA en el futuro. Sin embargo, será importante observar cómo las nuevas tecnologías optimizan el rendimiento sin sacrificar la simplicidad que caracteriza a Python.

5.- Explicación del Código

5.1.- Código Completo

```
def contar_ocurrencias(archivo, patron):
    Cuenta el número de veces que una palabra o patrón aparece en un archivo de texto.
    La búsqueda no es sensible a mayúsculas o minúsculas.
    Parámetros:
    int: Número de ocurrencias del patrón en el archivo o \theta si ocurre un error.
        with open(archivo, 'r', encoding='utf-8') as f:
            contenido = f.read()
        ocurrencias = contenido.lower().count(patron.lower())
        return ocurrencias
        print(f"Error: El archivo '{archivo}' no se encuentra.")
    except ValueError:
        print("Error: El patrón de búsqueda es inválido.")
        print(f"Error inesperado: {str(e)}")
        sys.exit(1) # Salir con un código de error en caso de error general
def main():
    Función principal que verifica los argumentos de entrada, valida las entradas, llama a la función de conteo y muestra el resultado al usuario.
    if len(sys.argv) < 3:</pre>
      print("Uso: python script.py <archivo> <patron>")
    archivo = sys.argv[1]
    patron = sys.argv[2]
    total_ocurrencias = contar_ocurrencias(archivo, patron)
print(f"La palabra '{patron}' aparece {total_ocurrencias} veces en el archivo '{archivo}'.")
if __name__ == "__main__":
    main()
```

5.2.- Explicación paso a paso

Paso 1.- Importación de Módulo

```
1 import sys
```

Importamos el módulo sys, que permite acceder a los argumentos de línea de comandos y realizar salidas controladas del programa (con sys.exit()).

Paso 2.- Definición de la Función contar ocurrencias

```
def contar_ocurrencias(archivo, patron):
    """

Cuenta el número de veces que una palabra o patrón aparece en u
    n archivo de texto.

La búsqueda no es sensible a mayúsculas o minúsculas.

Parámetros:
    archivo (str): Ruta del archivo de texto.
    patron (str): Palabra o patrón a buscar en el archivo.

Retorna:
    int: Número de ocurrencias del patrón en el archivo o 0 si
    ocurre un error.

"""
```

Creamos la función contar_ocurrencias, que busca un patrón específico en un archivo de texto dado. Esta función recibe como parámetros el nombre o la ruta del archivo (archivo) y la palabra o patrón que se desea localizar (patron). Como resultado, devuelve la cantidad de veces que dicho patrón aparece en el archivo.

Paso 3.- Apertura del Archivo y Conteo de Ocurrencias

```
try:
    # Manejo eficiente de archivos
    with open(archivo, 'r', encoding='utf-8') as f:
        contenido = f.read()

# Uso de métodos de cadena optimizados
    ocurrencias = contenido.lower().count(patron.lower())
    return ocurrencias
```

Para realizar la búsqueda, usamos with open(archivo, 'r', encoding='utf-8'), que abre el archivo en modo lectura con codificación UTF-8 y asegura su cierre automático al finalizar. Luego, contenido = f.read() carga todo el contenido del archivo en la variable contenido. Posteriormente, contenido.lower().count(patron.lower()) convierte tanto el contenido como el patrón a minúsculas para una búsqueda insensible a mayúsculas y minúsculas y cuenta las apariciones del patrón. Como resultado, se obtiene la cantidad de veces que el patrón aparece en el archivo.

Paso 4.- Manejo de Errores

```
# Manejo avanzado de errores
except FileNotFoundError:
    print(f"Error: El archivo '{archivo}' no se encuentra.")

sys.exit(1) # Salir con un código de error en caso de archivo no en contrado

except ValueError:
    print("Error: El patrón de búsqueda es inválido.")
    sys.exit(1) # Salir con un código de error en caso de patrón no vál ido

except Exception as e:
    print(f"Error inesperado: {str(e)}")
sys.exit(1) # Salir con un código de error en caso de error general
```

Cada excepción proporciona mensajes claros para facilitar el manejo de errores: **FileNotFoundError** muestra "Error: El archivo '<nombre del archivo>' no se encuentra" y finaliza con código de error 1; **ValueError** indica "Error: El patrón de búsqueda es inválido" y también termina con código de error 1; y **Exception as e** captura errores inesperados mostrando "Error inesperado: <error>", terminando igualmente con código de error 1.

Paso 5.- Función Principal main

```
def main():
    """

Función principal que verifica los argumentos de entrada, valida las e
    ntradas,

llama a la función de conteo y muestra el resultado al usuario.
"""
```

La función main() gestiona el flujo principal del programa, verifica los argumentos y ejecuta el conteo de ocurrencias.

Paso 6.- Validación de Argumentos de Línea de Comandos

```
1 # Validación de entradas
2 if len(sys.argv) < 3:
3    print("Uso: python script.py <archivo> <patron>")
4    sys.exit(1)
```

La condición if len(sys.argv) < 3: verifica que haya al menos tres argumentos (nombre del script, archivo y patrón), y si faltan, muestra el mensaje "Uso: python script.py <archivo> <patron>" para guiar al usuario, finalizando con sys.exit(1).

Paso 7.- Asignación de Argumentos y Ejecución de contar_ocurrencias

```
1 archivo = sys.argv[1]
2 patron = sys.argv[2]
3
4 # Ejecuta la función de conteo de ocurrencias y muestra el resultado
5 total_ocurrencias = contar_ocurrencias(archivo, patron)
6 print(f"La palabra '{patron}' aparece {total_ocurrencias} veces en el archivo '{archivo}'.")
```

Las variables archivo = sys.argv[1] y patron = sys.argv[2] asignan el archivo y el patrón desde los argumentos, luego se llama a contar_ocurrencias(archivo, patron) para obtener el número de ocurrencias, guardando el resultado en total_ocurrencias, y finalmente se muestra el resultado en pantalla con el formato: "La palabra '<patron>' aparece <total_ocurrencias> veces en el archivo '<archivo>'."

Paso 8.- Ejecución del Script

```
1 if __name__ == "__main__":
2     main()
```

Este bloque garantiza que el código se ejecute únicamente si el archivo es llamado directamente.

5.3.- Ejemplo de Ejecución en la Terminal

5.3.1.- Caso Exitoso

5.3.2.- Error de Archivo no Encontrado

```
D:\Ejecución>python mejoracodigo.py inexistente.txt hola
Error: El archivo 'inexistente.txt' no se encuentra.

D:\Ejecución>
```

5.3.3.- Falta de Argumentos

```
D:\Ejecución>python mejoracodigo.py mejoracodigo.py
Uso: python script.py <archivo> <patron>
D:\Ejecución>
```

6.- Conclusión

El programa que he optimizado constituye un progreso notable en términos de eficiencia, versatilidad y mantenibilidad en comparación con la versión original que me fue proporcionada. A través de la implementación de un diseño modular, he logrado separar la lógica del conteo de patrones en funciones específicas. Esto no solo mejora la claridad del código, sino que también facilita futuras modificaciones y pruebas, permitiendo a otros desarrolladores entender rápidamente cada parte del programa.

Una de las mejoras más destacadas es la capacidad de realizar búsquedas sin importar la distinción entre mayúsculas y minúsculas. Esta característica no solo aumenta la precisión del conteo de ocurrencias, sino que también hace que el programa sea más amigable para el usuario, quien puede ingresar patrones de diferentes formatos sin preocuparse por errores de coincidencia.

Además, el manejo sólido de errores es un aspecto clave que contribuye a la robustez del programa. He implementado excepciones específicas que permiten identificar y gestionar problemas comunes, como la falta de archivos o patrones inválidos. Esto se traduce en una experiencia más fluida para el usuario, ya que se le proporcionan mensajes claros y útiles en caso de fallos, en lugar de errores confusos o inesperados.


En conjunto, estas mejoras no solo elevan la calidad del código, sino que también aseguran su sostenibilidad a largo plazo. Al adoptar mejores prácticas en programación, el programa se convierte en una herramienta más confiable y fácil de utilizar. A medida que continúo perfeccionando mis habilidades en Python y en programación en general, esta experiencia me ha proporcionado valiosas lecciones sobre la importancia de la organización del código y la atención al detalle, elementos que son fundamentales para el desarrollo de software eficaz y eficiente.

En conclusión, el programa optimizado no solo cumple con su propósito de contar patrones en archivos de texto, sino que también establece un estándar más alto en términos de calidad de código, usabilidad y experiencia del usuario. Estoy entusiasmado con la posibilidad de aplicar estas mejoras en futuros proyectos y seguir explorando nuevas técnicas que permitan desarrollar aplicaciones aún más efectivas y fáciles de mantener.

7.- Bibliografía

- 1. Fluent Python: Clear, Concise, and Effective Programming Ramalho, Luciano. O'Reilly Media, 2015. Este libro ofrece una comprensión profunda de Python y sus características avanzadas, siendo útil para mejorar la legibilidad y la eficiencia del código.
- Automate the Boring Stuff with Python Sweigart, Al. No Starch Press, 2019. Un recurso excelente para principiantes que proporciona ejemplos prácticos sobre automatización de tareas, incluyendo manejo de archivos y manipulación de cadenas en Python.
- 3. Python Documentation Python Software Foundation. <u>Documentación oficial de Python</u>. La documentación oficial de Python es un recurso esencial que detalla todas las funciones y módulos disponibles, además de las mejores prácticas para escribir código en Python.
- 4. Effective Python: 90 Specific Ways to Write Better Python Slatkin, Brett. Addison-Wesley Professional, 2015. Proporciona consejos y técnicas específicas para escribir código Python más efectivo, mejorando la calidad y la mantenibilidad del mismo.
- 5. Think Python: How to Think Like a Computer Scientist Downey, Allen B. Green Tea Press, 2015. Una introducción al pensamiento computacional a través de Python, que ofrece una buena base en la programación y la resolución de problemas.
- 6. Python for Everybody: Exploring Data in Python 3 Charles Severance. CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016. Un recurso accesible que presenta conceptos básicos de programación en Python, ideal para principiantes que buscan comprender el manejo de datos.

8.- Mapa Mental



Este mapa mental organiza los elementos clave sobre el uso de Python en el desarrollo de aplicaciones de Inteligencia Artificial. Se destacan los beneficios principales de Python, como su simplicidad, amplias bibliotecas, y el soporte de una comunidad activa, que lo convierten en un lenguaje ideal para IA. También se analizan sus limitaciones en términos de rendimiento y uso de memoria, y se proponen mejoras posibles para aplicaciones que requieren una alta eficiencia. Finalmente, se incluye una explicación detallada del código implementado y su estructura modular, así como una conclusión sobre la importancia de la organización y calidad del código para el desarrollo de software efectivo.

Índice Alfabético

	Caso
Α	cercanas
A	cierre
	ciertas
actividad7	clara 10
actividades5	
adición9	claridad
ajustes7	clave
algoritmo6	código7, 9, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20
ambiguo5	coincidencias
amplia	complejas
amplias20	complejidad8
análisis 4, 7, 8	comprensión
antemano5	Computer 19
apariciones	común
apertura	Comunidad
aprendizaje	conciso
áreas	conclusión
atención	condición
auditoría	Conteo
ausencia 9	control
autómatas	corpus4
Automate 19	correo
automático	CreateSpace
Automatización	curva
avanzadas	
avalizadas/	
	D
_	
B	
В	Data
_	Data
base	
base	Definición 14 desafío 6
base	Definición 14 desafío 6 desarrolladores 8, 9, 10, 11, 12, 18
base	Definición 14 desafío 6 desarrolladores 8, 9, 10, 11, 12, 18 desarrollo 7, 8, 10, 11, 12, 18, 20
base	Definición 14 desafío 6 desarrolladores 8, 9, 10, 11, 12, 18
base	Definición 14 desafío 6 desarrolladores 8, 9, 10, 11, 12, 18 desarrollo 7, 8, 10, 11, 12, 18, 20 Descripción 7
base	Definición 14 desafío 6 desarrolladores 8, 9, 10, 11, 12, 18 desarrollo 7, 8, 10, 11, 12, 18, 20 Descripción 7 Deseables 7 detalles 12
base	Definición 14 desafío 6 desarrolladores 8, 9, 10, 11, 12, 18 desarrollo 7, 8, 10, 11, 12, 18, 20 Descripción 7 Deseables 7 detalles 12 diagnóstico 8
base	Definición 14 desafío 6 desarrolladores 8, 9, 10, 11, 12, 18 desarrollo 7, 8, 10, 11, 12, 18, 20 Descripción 7 Deseables 7 detalles 12 diagnóstico 8 direcciones 4, 5
base	Definición 14 desafío 6 desarrolladores 8, 9, 10, 11, 12, 18 desarrollo 7, 8, 10, 11, 12, 18, 20 Descripción 7 Deseables 7 detalles 12 diagnóstico 8 direcciones 4, 5 diseño 18
base	Definición 14 desafío 6 desarrolladores 8, 9, 10, 11, 12, 18 desarrollo 7, 8, 10, 11, 12, 18, 20 Descripción 7 Deseables 7 detalles 12 diagnóstico 8 direcciones 4, 5 diseño 18 disponibilidad 7
base	Definición 14 desafío 6 desarrolladores 8, 9, 10, 11, 12, 18 desarrollo 7, 8, 10, 11, 12, 18, 20 Descripción 7 Deseables 7 detalles 12 diagnóstico 8 direcciones 4, 5 diseño 18 disponibilidad 7 distinción 18
base	Definición 14 desafío 6 desarrolladores 8, 9, 10, 11, 12, 18 desarrollo 7, 8, 10, 11, 12, 18, 20 Descripción 7 Deseables 7 detalles 12 diagnóstico 8 direcciones 4, 5 diseño 18 disponibilidad 7 distinción 18 diversas 4
base	Definición 14 desafío 6 desarrolladores 8, 9, 10, 11, 12, 18 desarrollo 7, 8, 10, 11, 12, 18, 20 Descripción 7 Deseables 7 detalles 12 diagnóstico 8 direcciones 4, 5 diseño 18 disponibilidad 7 distinción 18 diversas 4 Documentación 19
base 19 Better 19 Bibliotecas 7, 10 bloque 17 bloques 9 Boring 19 busca 6, 9, 14 Búsqueda 4, 5, 6 búsquedas 9, 18	Definición 14 desafío 6 desarrolladores 8, 9, 10, 11, 12, 18 desarrollo 7, 8, 10, 11, 12, 18, 20 Descripción 7 Deseables 7 detalles 12 diagnóstico 8 direcciones 4, 5 diseño 18 disponibilidad 7 distinción 18 diversas 4
base 19 Better 19 Bibliotecas 7, 10 bloque 17 bloques 9 Boring 19 busca 6, 9, 14 Búsqueda 4, 5, 6 búsquedas 9, 18 C cadena 5	Definición 14 desafío 6 desarrolladores 8, 9, 10, 11, 12, 18 desarrollo 7, 8, 10, 11, 12, 18, 20 Descripción 7 Deseables 7 detalles 12 diagnóstico 8 direcciones 4, 5 diseño 18 disponibilidad 7 distinción 18 diversas 4 Documentación 19
base	Definición 14 desafío 6 desarrolladores 8, 9, 10, 11, 12, 18 desarrollo 7, 8, 10, 11, 12, 18, 20 Descripción 7 Deseables 7 detalles 12 diagnóstico 8 direcciones 4, 5 diseño 18 disponibilidad 7 distinción 18 diversas 4 Documentación 19 Documentation 19
base 19 Better 19 Bibliotecas 7, 10 bloque 17 bloques 9 Boring 19 busca 6, 9, 14 Búsqueda 4, 5, 6 búsquedas 9, 18 C cadena 5 cadenas 19	Definición 14 desafío 6 desarrolladores 8, 9, 10, 11, 12, 18 desarrollo 7, 8, 10, 11, 12, 18, 20 Descripción 7 Deseables 7 detalles 12 diagnóstico 8 direcciones 4, 5 diseño 18 disponibilidad 7 distinción 18 diversas 4 Documentación 19
base 19 Better 19 Bibliotecas 7, 10 bloque 17 bloques 9 Boring 19 busca 6, 9, 14 Búsqueda 4, 5, 6 búsquedas 9, 18 C cadena 5 cadenas 19 calidad 18, 19, 20 campo 4 cantidad 14, 15	Definición 14 desafío 6 desarrolladores 8, 9, 10, 11, 12, 18 desarrollo 7, 8, 10, 11, 12, 18, 20 Descripción 7 Deseables 7 detalles 12 diagnóstico 8 direcciones 4, 5 diseño 18 disponibilidad 7 distinción 18 diversas 4 Documentación 19 Documentation 19
base 19 Better 19 Bibliotecas 7, 10 bloque 17 bloques 9 Boring 19 busca 6, 9, 14 Búsqueda 4, 5, 6 búsquedas 9, 18 C cadena 5 cadenas 19 calidad 18, 19, 20 campo 4 cantidad 14, 15 cantidades 5, 6	Definición 14 desafío 6 desarrolladores 8, 9, 10, 11, 12, 18 desarrollo 7, 8, 10, 11, 12, 18, 20 Descripción 7 Deseables 7 detalles 12 diagnóstico 8 direcciones 4, 5 diseño 18 disponibilidad 7 distinción 18 diversas 4 Documentación 19 Documentation 19
base 19 Better 19 Bibliotecas 7, 10 bloque 17 bloques 9 Boring 19 busca 6, 9, 14 Búsqueda 4, 5, 6 búsquedas 9, 18 C cadena 5 cadenas 19 calidad 18, 19, 20 campo 4 cantidad 14, 15 cantidades 5, 6 Capacidad 7, 10	Definición 14 desafío 6 desarrolladores 8, 9, 10, 11, 12, 18 desarrollo 7, 8, 10, 11, 12, 18, 20 Descripción 7 Deseables 7 detalles 12 diagnóstico 8 direcciones 4, 5 diseño 18 disponibilidad 7 distinción 18 diversas 4 Documentación 19 Documentation 19 E editores 4 efectivas 18
base 19 Better 19 Bibliotecas 7, 10 bloque 17 bloques 9 Boring 19 busca 6, 9, 14 Búsqueda 4, 5, 6 búsquedas 9, 18 C cadena 5 cadenas 19 calidad 18, 19, 20 campo 4 cantidade 14, 15 cantidades 5, 6 Capacidad 7, 10 captura 15	Definición 14 desafío 6 desarrolladores 8, 9, 10, 11, 12, 18 desarrollo 7, 8, 10, 11, 12, 18, 20 Descripción 7 Deseables 7 detalles 12 diagnóstico 8 direcciones 4, 5 diseño 18 disponibilidad 7 distinción 18 diversas 4 Documentación 19 Documentation 19 E editores 4 efectivas 18 Effective 19
base 19 Better 19 Bibliotecas 7, 10 bloque 17 bloques 9 Boring 19 busca 6, 9, 14 Búsqueda 4, 5, 6 búsquedas 9, 18 C cadena 5 cadenas 19 calidad 18, 19, 20 campo 4 cantidade 14, 15 cantidades 5, 6 Capacidad 7, 10 captura 15 caracteres 4	Definición 14 desafío 6 desarrolladores 8, 9, 10, 11, 12, 18 desarrollo 7, 8, 10, 11, 12, 18, 20 Descripción 7 Deseables 7 detalles 12 diagnóstico 8 direcciones 4, 5 diseño 18 disponibilidad 7 distinción 18 diversas 4 Documentación 19 Documentation 19 E editores 4 efectivas 18
base 19 Better 19 Bibliotecas 7, 10 bloque 17 bloques 9 Boring 19 busca 6, 9, 14 Búsqueda 4, 5, 6 búsquedas 9, 18 C cadena 5 cadenas 19 calidad 18, 19, 20 campo 4 cantidades 5, 6 Capacidad 7, 10 captura 15 caracteres 4 característica 10, 18	Definición 14 desafío 6 desarrolladores 8, 9, 10, 11, 12, 18 desarrollo 7, 8, 10, 11, 12, 18, 20 Descripción 7 Deseables 7 detalles 12 diagnóstico 8 direcciones 4, 5 diseño 18 disponibilidad 7 distinción 18 diversas 4 Documentación 19 Documentation 19 E editores 4 efectivas 18 Effective 19
base 19 Better 19 Bibliotecas 7, 10 bloque 17 bloques 9 Boring 19 busca 6, 9, 14 Búsqueda 4, 5, 6 búsquedas 9, 18 C cadena 5 cadenas 19 calidad 18, 19, 20 campo 4 cantidade 14, 15 cantidades 5, 6 Capacidad 7, 10 captura 15 caracteres 4	Definición 14 desafío 6 desarrolladores 8, 9, 10, 11, 12, 18, 20 Descripción 7 Descables 7 detalles 12 diagnóstico 8 direcciones 4, 5 diseño 18 disponibilidad 7 distinción 18 diversas 4 Documentación 19 Documentation 19 E 4 efectivas 18 Effective 19 eficaz 18

ejecución11	
· ·	1
electrónico	
enfoque9	Implementación
enfoques 5, 10	Implicaciones
error	*
errores 5, 8, 9, 15, 18	Importación
escala4	Importancia6
específica 4, 5	Independent
específicas	información4, 6, 8
	innovación11
estadísticas8	insensibles9
estructura	Inteligencia6, 20
estructuras9	intercambio
Evaluación10	Introducción
exactas 5	
Exception	investigación
experiencia 8, 18	
Explicación	
Exploring	L
expresión5	lecciones
expresiones 4, 5	lectura
extracción4	
	legibilidad
	Lenguaje4, 7, 11
F	Lenguajes7
	libro
fáciles	Like 19
	Limitaciones
facilidad8	línea8, 14
FileNotFoundError15	líneas
firmas5	inieas
Fluent	
flujo	
formato5	LI
frase 4	
frases	llama
frecuencia8	
Fuerza6	L
fugas9	_
funcionales8	
funcionalidad9	lógica
fundamentales	
futuras	
Futuro	M
1 utulo	
	Manejo
G	manipulación
G	
	mantenibilidad
gama7, 10, 11	Mapa
Green	mayúsculas
	mejora6, 9, 18
	mejores
Н	mensaje
••	mensajes
habilidades18	minería
herramienta 5, 18	
nerrannenta	minúsculas
herramientas	modificaciones
•	modificaciones 18 motores 4
herramientas	modificaciones 18 motores 4 muestra 15, 16
herramientas	modificaciones 18 motores 4

N	S
numerosas4	salidas
0	secuencia 4 secuencias 4 Seguridad 5
ocurrencias 4, 9 opción 11 operación 4 Opinión 12 organización 18, 20	sencilla 7 sentimentales 4 simples 5 simplicidad 8, 10, 12 sintaxis 7, 10 sistemas 6
P	software
palabra 4, 5, 6, 14, 16 palabras 4, 8, 9 pantalla 16 paso 8, 14 patrón 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16 Patrones 4	soporte 7, 20 sospechosas 5 sostenibilidad 18 Specific 19 Starch 19 Stuff 19
pensamiento	T
posibilidad 9, 18 Posibles 11 posición 6 prácticas 4, 7, 18, 19 Pratt 6 precisión 18 principales 20 principiantes 19 problema 12 problemas 4, 18 procesamiento 4, 7 productividad 12 profunda 19 programa 8, 9, 14, 18 Programación 7, 10 Programming 19 progreso 18 Prototipado 10	tamaño 5 tarea 4, 6, 7, 8 tareas 4 Tea 19 técnica 5, 6 técnicas 5, 6, 18, 19 tecnologías 12 temas 4 tendencias 6 textuales 6 Think 19 típico 5 tráfico 5 U ubicaciones 4
Prototipado	usabilidad 18 uso 8, 9, 10, 11, 20 usuario 8 útiles 18 utilización 9
R	
rapidez	V Validación 16 valiosas 18 valioso 11 ValueError 15 variables 16 variaciones 5

Programación de Inteligencia Artificial Caso práctico búsqueda de patrones en archivos de texto

variedad6	W
Ventajas12	
ventajoso8	
versatilidad	Ways
volúmenes	Wesley
volumenes	Write