



Marcar como feito



CONTEÚDO - FULLSTACK

Configuração e introdução ao HTML

Leitura e Vídeo-aulas

Anterior

Próximo

4. Aula 05

4.2. Listas ordenadas

Uma **Lista Ordenada** em HTML é definida pelo elemento `<ol>` (Ordered List). Esta é uma coleção organizada de itens onde a **ordem é relevante**.

Para enfatizar essa ordem, os navegadores web exibem números ou outros indicadores de sequência por padrão antes dos itens.

O Elemento Filho Válido: `<li>`



Regra de Estrutura

Os elementos `<li>` (List Item) são os **únicos** elementos filho válidos dentro de um elemento `<ol>` (ou `<ul>`). Qualquer outro conteúdo deve ser aninhado dentro de um `<li>`.

Exemplo de Programação (Lista Ordenada)

Podemos estruturar a programação de um evento, onde a sequência é crucial, usando o elemento `<ol>`:

```
<ol>
  <li>Chegada dos convidados e recepção inicial.</li>
  <li>Apresentação e discurso do CEO.</li>
  <li>Almoço e networking.</li>
  <li>Sessão de perguntas e respostas.</li>
  <li>Encerramento do evento.</li>
</ol>
```

Resultado no Navegador

O código acima produzirá uma lista numerada automaticamente pelo navegador (1, 2, 3, 4, 5):

1. Chegada dos convidados e recepção inicial.
2. Apresentação e discurso do CEO.
3. Almoço e networking.
4. Sessão de perguntas e respostas.
5. Encerramento do evento.

Anterior

Próximo



Atividade anterior
O que é Desenvolvimento Web?

Seguir para...



Próxima atividade
Tags HTML e estrutura

