



Marcar como feito



CONTEÚDO ▸ FULLSTACK  
Tags HTML e estrutura

Leitura e Video-aulas

Próximo

## 1. Tags HTML

### Definição de Tags HTML

Tags HTML são os elementos básicos utilizados para construir e organizar o conteúdo de uma página web. Cada tag define um tipo específico de conteúdo ou estrutura, como títulos, parágrafos, imagens, links, tabelas e muito mais.

As tags HTML são escritas entre colchetes angulares, como **<tag>**, e geralmente vêm em pares: uma tag de abertura **<tag>** e uma tag de fechamento **</tag>**.

#### Por exemplo:

- <p>** define um parágrafo.
- <h1>** define um título de nível 1.
- <a>** define um link.
- <img>** define uma imagem.

Algumas tags, como **<img>** e **<br>**, são tags autossuficientes e não têm uma tag de fechamento. As tags HTML são essenciais para definir a estrutura e o conteúdo das páginas web, permitindo que os navegadores interpretem e exibam as informações de maneira correta e organizada.

### Lista Abrangente de Tags HTML

#### Tags Estruturais

- <!DOCTYPE>**: Define o tipo de documento.
- <html>**: Elemento raiz de um documento HTML.
- <head>**: Contém metadados sobre o documento.
- <title>**: Define o título do documento.
- <body>**: Contém o conteúdo visível do documento.

#### Tags de Cabeçalho e Metadados

- <meta>**: Define metadados sobre o documento.
- <link>**: Utilizado para vincular recursos externos, como folhas de estilo.
- <style>**: Define estilos CSS internos.
- <script>**: Contém scripts JavaScript.

#### Tags de Seção

- <header>**: Define o cabeçalho de uma seção ou página.
- <nav>**: Define uma seção de navegação.
- <main>**: Contém o conteúdo principal do documento.
- <section>**: Define uma seção genérica do documento.
- <article>**: Define conteúdo independente, como um artigo.
- <aside>**: Define conteúdo relacionado, mas separado do conteúdo principal.
- <footer>**: Define o rodapé de uma seção ou página.

#### Tags de Conteúdo

- <h1>** a **<h6>**: Definem cabeçalhos de diferentes níveis.
- <p>**: Define um parágrafo.
- <div>**: Define uma divisão ou seção genérica.
- <span>**: Define uma seção em linha genérica.
- <a>**: Define um link.
- <img>**: Define uma imagem.
- <br>**: Insere uma quebra de linha.
- <hr>**: Insere uma linha horizontal.

#### Tags de Lista

- <ul>**: Define uma lista não ordenada.
- <ol>**: Define uma lista ordenada.
- <li>**: Define um item de lista.
- <dl>**: Define uma lista de definição.
- <dt>**: Define um termo na lista de definição.
- <dd>**: Define uma descrição do termo na lista de definição.

#### Tags de Formulário

- <form>**: Define um formulário.
- <input>**: Define um campo de entrada.
- <textarea>**: Define uma área de texto.
- <button>**: Define um botão.
- <label>**: Define um rótulo para um campo de formulário.
- <fieldset>**: Agrupa elementos de formulário.
- <legend>**: Define uma legenda para um <fieldset>.
- <select>**: Define uma lista suspensa.
- <option>**: Define uma opção em uma lista suspensa.
- <optgroup>**: Define um grupo de opções em uma lista suspensa.

#### Tags de Tabela

- <table>**: Define uma tabela.
- <caption>**: Define uma legenda para a tabela.
- <thead>**: Agrupa o cabeçalho de uma tabela.
- <tbody>**: Agrupa o corpo de uma tabela.
- <tfoot>**: Agrupa o rodapé de uma tabela.
- <tr>**: Define uma linha de tabela.
- <th>**: Define uma célula de cabeçalho.
- <td>**: Define uma célula de dados.

#### Tags Multimídia

- <audio>**: Define conteúdo de áudio.
- <video>**: Define conteúdo de vídeo.
- <source>**: Define várias fontes de mídia para elementos <audio> e <video>.
- <track>**: Define faixas de texto para elementos <audio> e <video>.
- <embed>**: Define conteúdo incorporado.
- <object>**: Define um objeto incorporado.
- <param>**: Define parâmetros para elementos <object>.
- <iframe>**: Define um quadro embutido.

#### Tags Semânticas

- <abbr>**: Define uma abreviação.
- <address>**: Define informações de contato.
- <b>**: Define texto em negrito.
- <bdi>**: Isola partes de texto que podem ter uma direção de texto diferente.
- <bdo>**: Substitui a direção do texto.
- <blockquote>**: Define uma seção citada.
- <cite>**: Define o título de uma obra.
- <code>**: Define um trecho de código.
- <del>**: Define texto que foi excluído.
- <dfn>**: Define um termo definido.
- <em>**: Define texto enfatizado.
- <i>**: Define texto em itálico.
- <ins>**: Define texto que foi inserido.
- <kbd>**: Define entrada de teclado.
- <mark>**: Define texto destacado.
- <pre>**: Define texto pré-formatado.
- <q>**: Define uma citação curta.
- <s>**: Define texto que não é mais correto.
- <samp>**: Define saída de computador.
- <small>**: Define texto pequeno.
- <strong>**: Define texto forte.
- <sub>**: Define texto subscrito.
- <sup>**: Define texto sobrescrito.
- <time>**: Define uma data/hora.
- <u>**: Define texto sublinhado.
- <var>**: Define uma variável.
- <wbr>**: Define uma possível quebra de linha.

Essa lista cobre as principais tags HTML utilizadas na criação de páginas web. Cada uma dessas tags possui atributos específicos que podem ser utilizados para definir suas propriedades e comportamentos.

Próximo



Atividade anterior  
Configuração e introdução ao HTML

Seguir para...



Próxima atividade  
Questionário 1

