

Marcar como feito



CONTEÚDO • FULLSTACK
Fundamentos do CSS

Leitura e Vídeo-aulas

Anterior

Próximo



10. Classes

Diferente dos IDs (que devem ser únicos em toda a página), as **Classes CSS** permitem agrupar e reutilizar o mesmo conjunto de estilos em **múltiplos elementos HTML**, mesmo que eles sejam de tags totalmente diferentes.

Esse é o seletor mais utilizado no desenvolvimento web moderno, pois é a base para a criação de componentes reutilizáveis como botões, cards, alertas e utilitários.

1 Sintaxe no HTML: O Atributo `class`

Para associar um elemento a uma classe, adicione o atributo **class** à tag de abertura. Vários elementos podem compartilhar a mesma classe:

```
<!-- Um título e um parágrafo compartilhando a mesma classe -->
<h2 class="destaque">Título Importante</h2>
<p class="destaque">Este parágrafo também recebe o destaque.</p>
```

2 Sintaxe no CSS: O Ponto (.)

No arquivo CSS, utilizamos o símbolo de **ponto (.)** imediatamente antes do nome da classe para indicar ao navegador que nos referimos a um seletor de classe:

```
.destaque {
  color: #1d4ed8;
  font-weight: bold;
  background-color: #eff6ff;
}
```

3 Combinando Múltiplas Classes

Outro superpoder das classes é que um único elemento HTML pode ter **várias classes ao mesmo tempo**. Basta separá-las por espaço dentro do atributo **class**:

```
<!-- Elemento com duas classes: 'card' e 'sombra' -->
<div class="card sombra">
  <p>Conteúdo do cartão...</p>
</div>
```

💡 Resumo Prático: Class vs. ID

- ID (#meu-id):** Deve ser único na página. Use apenas para elementos estruturais exclusivos (ex: #menu-principal, #rodape).
- Class (.minha-classe):** Pode ser reutilizada quantas vezes desejar. É a melhor escolha para quase todos os seus estilos no dia a dia.

Anterior

Próximo



Atividade anterior
Verificando o que aprendi: HTML

Seguir para...



Próxima atividade
Propriedades de layout e Box Model

