## MODELAÇÃO DE SISTEMAS FÍSICOS


## 1º TESTE – Parte Cálculo Computacional-Numérico

22 de Março 2023, 16h30

Duração: 1 hora Cotação: I – 5 valores; II – 5 valores.

## NOTE:

- i. Responda às perguntas com comentários no código, justificando-as.
- ii. No final do teste, coloque os ficheiros de código elaborado, e, se for o caso, figuras e ficheiros de output, num só arquívo .zip (ou equivelente), com o nome e número mecanográfico do aluno. Entregue o arquívo .zip de acordo com as instruções do docente presente.
- iii. Tem de usar o seu computador portátil. Pode (e deve) usar os seus programas, assim como outros programas que tenha obtido.
- iv. É um teste de consulta, mas não pode aceder à internet, incluindo para consultar documentos do python.
  - I Um jogador de ténis treina serviço, sacando a bola da linha de base (x=0m) diretamente para a sua frente. Ignorando movimento lateral, o serviço é válido se a bola passa em cima da rede (posiçionada a x=12m, e que tem uma altura de 1m), e cai dentro da área de serviço, de 12m até 18.4m da linha de base.



(a) Saca a bola do ponto (x, y, z) = (0, 3m, 0) com velocidade  $(v_x, v_y, v_z) = (30m/s, 0, 0)$ . Considere a força de gravidade e resistência do ar. A que distância a bola cai no solo? Faça um gráfico do movimento da bola no plano XY. O serviço é válido, sim ou não?

(b) Agora o jogafdor introduz um efeito de rotação descrito pelo vetor  $\vec{\omega} = (0, 0, -60 rad/s)$ . A que distância a bola cai no solo? O serviço é válido, sim ou não? Considere a força de gravidade e resistência do ar e a força de Magnus.

Considere: A bola de ténis tem raio r=0.034m e massa m=0.057kg. A velocidade terminal da bola  $v_T=20m/s$ . A força de Magnus  $\vec{F}_{Magnus}=\frac{1}{2}A\rho_{ar}r\,\vec{\omega}\times\vec{v}$ , em que  $A=\pi r^2$ , e  $\rho_{ar}=1.225kg/m^3$ .

ox/10

Alconce

- II Um carro elétrico de massa 2000kg sobe uma inclinação de 5°.
  - (a) Determine a evolução temporal da posição e da velocidade do carro, se o carro produzir continuamente a potência 40kW, e partir de uma velocidade de 1m/s.
  - (b) Quanto tempo leva a percorrer 2km?
  - (c) Calcule o trabalho feito pelo motor do carro durante este viagem.
  - (d) Numa segunda fase, o carro agora desce a mesma inclinação, começando com velocidade 20m/s. Usando travagem regenerativa, o carro aplica continuamente uma potência -30kW. Calcule o tempo para percorrer 2km, e o trabalho feito pelo motor na descida.
  - (e) Se 50% do trabalho na descida é recuperado para carregar a bateria do carro, qual a diferência de energia na bateria no final, depois de ter feito a subida e a descida, comparado com no início? (Assume 100% eficiencia do motor na subida.)

Dados: Coeficiente de resistência de rolamento  $\mu=0.04$ , coeficiente de resistência do ar  $C_{res}=0.25$ , área frontal do carro  $A=2m^2$ , densidade do ar  $\rho_{ar}=1.225kg/m^3$ .

$$F_{res,x} = -\frac{C_{res}}{2} A \rho_{ar} v_x^2, \qquad F_{rol,x} = -\mu mg. \label{eq:Fres}$$

W=tc, - Lc2

Ecol.

MOKWX t + 30Kxt2

F 100 -> 0

100 -> 400%

40KW

40KW