Departamento de Física
Universidade de Aveiro

Modelação de Sistemas Físicos

10ª Aula Teórica

Sumário:

Cap. 7 Oscilações
Osciladores Simples e Amortecidos

Bibliografia:
Cap. 7: Serway, cap. 15;


X
0
−X
m
T
t
Motion
of paper

Simple Harmonic Motion: Mass on a Spring

Autor: Alan Pacey, Tom Walsh

This simulation shows the oscillation of a box attached to a spring. Adjust the initial position of the box, the mass of the box, and the spring const
Run, Pause, Reset, and Step buttons to examine the animation. Check or uncheck boxes to view/hide various information.



https://www.geogebra.org/m/EGg2Pvhm

Oscilador Harmónico Simple (a 1D (segundo OX))



<u>Cálculo Analítico:</u>

$$F_x = -k\,x \implies \quad a_x = -\frac{k}{m}x \quad \implies \begin{cases} x(t) = A\cos(\omega\,t + \phi\,) \\ v_x(t) = -A\,\omega\,\sin(\omega\,t + \phi) \end{cases} \qquad k = m\omega^2$$

Com $x(0)$ e $v_x(0)$ calcula-se A e ϕ

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \;, \quad f = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k}{m}} \quad \text{e} \quad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

$$F_x = -k\,x = -\frac{dE_p}{dx} \qquad \implies \qquad E_p = \frac{1}{2}k\,x^2 = \frac{1}{2}m\omega^2\,x^2 \qquad \implies \qquad E = \frac{1}{2}m\omega^2\,A^2$$ = conserva-se

$$\begin{cases} x(t) = A\cos(\omega\,t + \phi\,) \\ v_x(t) = -A\,\omega\,\sin(\omega t + \phi) \end{cases} \implies \quad \begin{cases} x(t) = A\cos(\omega\,t + \phi\,) \\ \dfrac{v_x(t)}{\omega} = -A\sin(\omega\,t + \phi) \end{cases}$$

$$\implies \qquad x^2(t) + \left(\frac{v_x(t)}{\omega}\right)^2 = A^2$$ eq. circunferência raio A

Oscilador Harmónico Simple (a 1D (segundo OX))

Cálculo Numérico: Método de Euler-Cromer



$$F_x = -k\,x \implies \begin{cases} a_x = -\frac{k}{m} x \\ x(0) \text{ e } v_x(0) \end{cases}$$



Como calcular a amplitude A e o período T? Como saber a fase ϕ?

Cálculo da amplitude da oscilação: **interpolação**



Por três pontos (x_0, y_0), (x_1, y_1) e (x_2, y_2)
há sempre uma parábola (polinómio de 2º grau) a passar nesses 3 pontos.

<u>Polinómio de Lagrange:</u>

$$y(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}y_0 + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}y_1 + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}y_2$$

Podemos usar o polinómio para:

- Interpolação – encontrar o valor de y num ponto x onde não temos dados
- Interpolação inversa – encontrar o valor de x que corresponde a um determinado valor de y
- Cálculo de máximo e mínimos

Cálculo da amplitude da oscilação - Cálculo de máximo e mínimos

Por três pontos (x_0, y_0), (x_1, y_1) e (x_2, y_2) há sempre uma parábola (polinómio de 2º grau) a passar nesses 3 pontos.
Polinómio de Lagrange

$$y(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} y_0 + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} y_1 + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} y_2$$

A condição de máximo, como de mínimo, é :

$$\frac{dy}{dx} = 0 \quad \textbf{no ponto } (x_m, y_{max})$$

$$\Longrightarrow \frac{[(x-x_2)+(x-x_1)]}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} y_0 + \frac{[(x-x_2)+(x-x_0)]}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} y_1 + \frac{[(x-x_0)+(x-x_1)]}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} y_2 = 0$$

$$\Longrightarrow x_m = \frac{a0+b0+c0}{2(a+b+c)} \qquad \Longrightarrow y_{max}(x_m) = \text{polinómio de Lagrange}$$

$$a = \frac{y_0}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} \qquad \mathrm{b} = \frac{y_1}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} \qquad c = \frac{y_2}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$$

$$a0 = \frac{(x_2+x_1)y_0}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} \qquad b0 = \frac{(x_2+x_0)y_1}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} \qquad c0 = \frac{(x_0+x_1)y_2}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}$$



Cálculo da amplitude da oscilação - Cálculo de máximo e mínimos

Por três pontos (x_0, y_0), (x_1, y_1) e (x_2, y_2) há sempre uma parábola (polinómio de 2º grau) a passar nesses 3 pontos:
Polinómio de Lagrange

O máximo ou o mínimo duma função de pontos discretos por interpolação de Lagrange:

```
def maxminv(x0,x1,x2,y0,y1,y2):
    # Máximo ou mínimo usando o polinómio de Lagrange
    # Dados (input): (x0,y0), (x1,y1) e (x2,y2)
    # Resultados (output): xm, ymax
    xab=x0-x1
    xac=x0-x2
    xbc=x1-x2

    a=y0/(xab*xac)
    b=-y1/(xab*xbc)
    c=y2/(xac*xbc)

    xmla=(b+c)*x0+(a+c)*x1+(a+b)*x2
    xm=0.5*xmla/(a+b+c)

    xta=xm-x0
    xtb=xm-x1
    xtc=xm-x2

    ymax=a*xtb*xtc+b*xta*xtc+c*xta*xtb
    return xm, ymax
```



Cálculo da amplitude da oscilação - Cálculo de máximo e mínimos

Problema: Dado um certo y_{inp}, qual o x_{out} correspondente?

Interpolação inversa

$$y_{inp} = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)}y_0 + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)}y_1 + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)}y_2$$

$$x_{out} = \frac{b \pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}$$

$$\begin{cases} a = e + f + g \\ b = e\ (x_0+x_1) + f\ (x_0+x_2) + g\ (x_1+x_2) \\ c = y_{inp} + \ e\ x_0 x_1 + f\ x_0 x_2 + g\ x_1 x_2 \\ e = \frac{y_2}{(x_2-x_1)(x_2-x_0)} \\ f = \frac{y_1}{(x_2-x_1)(x_1-x_0)} \\ g = \frac{y_0}{(x_2-x_0)(x_1-x_0)} \end{cases}$$



Cálculo da amplitude da oscilação - Cálculo de máximo e mínimos

Problema: Dado um certo y_{inp}, qual o x_{out} correspondente?

Interpolação inversa $x_{out} = \frac{b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

```
def intlaginvv(yinp,xm1,xm2,xm3,ym1,ym2,ym3):
    # interpolação inversa usando o polinómio de Lagrange
    # Dados (input): yinp, (x0,y0), (x1,y1), (x2,y2)
    # Resultados (output): xout,  yout
    xab=xm1-xm2
    xac=xm1-xm3
    xbc=xm2-xm3
    a=ym1/(xab*xac)
    b=-ym2/(xab*xbc)
    c=ym3/(xac*xbc)
    am=a+b+c
    bm=a*(xm2+xm3)+b*(xm1+xm3)+c*(xm1+xm2)
    cm=yinp+a*xm2*xm3+b*xm1*xm3+c*xm1*xm2
    xout=(bm+np.sqrt(bm*bm-4*am*cm))/(2*am)
    if xm3 > xm1 and (xout < xm1 or xout > xm3):
        xout=(bm-np.sqrt(bm*bm-4*am*cm))/(2*am)
    if xm1 > xm3 and (xout < xm3 or xout > xm1):
        xout=(bm-np.sqrt(bm*bm-4*am*cm))/(2*am)

    xta=xout-xm1
    xtb=xout-xm2
    xtc=xout-xm3
    yout=a*xtb*xtc+b*xta*xtc+c*xta*xtb
    return xout, yout
```



Oscilador Harmónico Simple (a 1D (segundo OX))
Cálculo Numérico: Método de Euler-Cromer:



$$F_x = -k\,x \implies \begin{cases} a_x = -\dfrac{k}{m}x \\ x(0) \text{ e } v_x(0) \end{cases}$$



Como calcular amplitude A?



$$A = \frac{x_{max} - x_{min}}{2}$$

Oscilador Harmónico Simple (a 1D (segundo OX))
Cálculo Numérico: Método de Euler-Cromer:



$$F_x = -k\,x \implies \begin{cases} a_x = -\dfrac{k}{m}x \\ x(0) \text{ e } v_x(0) \end{cases}$$



Como calcular período T?

$$T = x_{max2} - x_{max1}$$

Oscilador Harmónico Simple (a 1D (segundo OX))
Cálculo Numérico: Método de Euler-Cromer:



$$F_x = -k\,x \implies \begin{cases} a_x = -\dfrac{k}{m}x \\ x(0) \text{ e } v_x(0) \end{cases}$$

Como calcular fase ϕ?

$x(t) = \ A\cos(\omega\, t + \phi\ )$
máximo quando $\omega t + \phi = 2\pi, 4\pi, \ldots$

primeiro máximo x_{max1} (t_{m1}) quando

$$\omega t_{m1} + \phi = 2\pi$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\Rightarrow \boxed{\phi = 2\pi\left(1 - \frac{t_{m1}}{T}\right)}$$

↳ quanto tempo passou para voltar a um máximo

$(t_{m1}, x_{max1}\,)$



Importância do oscilador harmónico

Energia potencial qualquer, com mínimo em x_{min}



Expansão de Taylor à volta de x_{min}:

$$E_p(x) = E_p(x_{min}) + \cancel{\left.\frac{dE_p}{dx}\right|_{x_{min}} \delta x}^{\,0} + \frac{1}{2}\left.\frac{d^2E_p}{dx^2}\right|_{x_{min}} \delta x^2 + \frac{1}{3!}\left.\frac{d^3E_p}{dx^3}\right|_{tx_{min}} \delta x^3 + \mathcal{O}(\delta x^4)$$

com $\boxed{\delta x = x - x_{min}}$ → distância ao mínimo

em x_{min} a força é nula! $\boxed{F_x(x_{min}) = -\left.\frac{dE_p}{dx}\right|_{x_{min}} = 0}$

$$E_p(x) - E_p(x_{min}) = +\frac{1}{2}\left.\frac{d^2E_p}{dx^2}\right|_{x_{min}} \delta x^2 + \frac{1}{3!}\left.\frac{d^3E_p}{dx^3}\right|_{tx_{min}} \delta x^3 + \mathcal{O}(\delta x^4)$$

Importância do oscilador harmónico

Energia potencial qualquer, com mínimo em x_{min}



$$E_p(x) - E_p(x_{min}) = +\frac{1}{2}\frac{d^2E_p}{dx^2}\bigg|_{x_{min}} \delta x^2 + \frac{1}{3!}\frac{d^3E_p}{dx^3}\bigg|_{x_{min}} \delta x^3 + \mathcal{O}(\delta x^4)$$

Se fizermos a escolha: $E_p(x_{min}) = 0 \quad e \quad x_{min} = 0$

$$E_p(x) = +\frac{1}{2}k\, x^2 + \frac{1}{3!}\frac{d^3E_p}{dx^3}\bigg|_{x_{min}} x^3 + \mathcal{O}(x^4)$$

com: $\displaystyle \frac{d^2E_p}{dx^2}\bigg|_{x_{min}} = k$

Primeira ordem é 2

e requer $\delta x \ll 1$

Troncar a $\mathcal{O}(x^2) \longrightarrow$ oscilador harmónico simples.

Troncar a $\mathcal{O}(x^3) \longrightarrow$ oscilador cúbico.

Oscilador cúbico: $$E_p(x) = +\frac{1}{2}k\,x^2 + \frac{1}{3!}\left.\frac{d^3E_p}{dx^3}\right|_{x_{min}} x^3 \quad = \quad \frac{1}{2}k\,x^2 + \alpha\,x^3$$



Solução analítica (muito) difícil

⇒ Método de Integração Numérico de Euler-Cromer

Oscilador cúbico: $E_p(x) = +\frac{1}{2} k\, x^2 + \alpha\, x^3$

Método de Integração Numérico de Euler-Cromer

Força: $F_x = -\frac{dE_p}{dx} = -k\, x - \alpha\, x^2$

$$\Longrightarrow \begin{cases} a_x = -\frac{k}{m} x - \frac{\alpha}{m}\, x^2 \\ x(0) \\ v_x(0) \end{cases}$$



Oscilador cúbico: $E_p(x) = +\frac{1}{2} k\, x^2 + \alpha\, x^3$

Método de Integração Numérico de Euler-Cromer

- Movimento periódico
- Podemos calcular a amplitude e o período usando os métodos de interpolação.



Espaço de fase (x, v_x)

Oscilador Harmónico Simples:

$$x^2(t) + \left(\frac{v_x(t)}{\omega}\right)^2 = A^2 \quad \text{eq. circunferência raio } A$$

$\Rightarrow$ plot $\frac{v_x(t)}{\omega}$ vs x



Oscilador Cúbico:



Oscilador Harmónico Amortecido



$$F_x^{resistência} = -bv_x$$

Oscilador Harmónico Amortecido

<u>Amortecimento fraco</u>: $b < 2\, m\, \omega_0$



$$F_x = -k\, x\, - b v_x \qquad \Longrightarrow \quad a_x = -\frac{k}{m} x - \frac{b}{m} v_x \, = -\, \omega_0^2\, x - \frac{b}{m} v_x$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} x(t) = A_a e^{-\frac{b}{2m}t} \cos(\omega\, t + \phi\,) \\ v_x(t) = -A_a \omega e^{-\frac{b}{2m}t} \sin(\omega\, t + \phi) - A_a \frac{b}{2m} e^{-\frac{b}{2m}t} \cos(\omega\, t + \phi\,) \end{cases}$$

em que $\omega = \sqrt{\frac{k}{m} - \left(\frac{b}{2m}\right)^2}$ ou $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \left(\frac{b}{2m}\right)^2}$

$\omega_0^2 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ = frequência de oscilação sem amortecimento

Oscilador Harmónico Amortecido Cálculo Analítico: <u>Amortecimento fraco</u>: $b < 2\,m\,\omega_0$



$$F_x = -k\,x\ - bv_x \Longrightarrow \qquad a_x = -\frac{k}{m}x - \frac{b}{m}v_x$$

$$\Longrightarrow \begin{cases} x(t) = A_a e^{-\frac{b}{2m}t}\cos(\omega\,t + \phi\,) \\ v_x(t) = -A_a\omega e^{-\frac{b}{2m}t}\sin(\omega\,t + \phi) - A_a\frac{b}{2m}e^{-\frac{b}{2m}t}\cos(\omega\,t + \phi\,) \end{cases}$$

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \left(\frac{b}{2m}\right)^2} \qquad \omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

Sabendo $x(0)$ e $v_x(0)$ calcula-se A_a e ϕ :

$$\phi = arc\tan\ [-(\frac{v_x(0)}{x(0)} + \frac{b}{2m})/\omega]$$

obtemos 2 valores . Temos de escolher qual deles é!

$$A_a = \sqrt{x(0)^{\,2} + ((v_x(0) + x(0)\frac{b}{2m})/\omega)^2}$$

Oscilador Harmónico Amortecido Outros casos

Amortecimento forte $b > 2\, m\, \omega_0$

Amortecimento tão forte que o corpo vai diretamente para a posição de equilíbrio, sem oscilar

Decaimente exponencial $x(t) = e^{-\frac{b}{2m}t}\{Ce^{\omega t} + De^{-\omega t}\}$



Amortecimento critico (ou excecional) $b = 2\, m\, \omega_0$

Quando começa o amortecimento forte

Decai o mais rapidamente possível $x(t) = e^{-\frac{b}{2m}t}\{C + Dt\}$

Oscilador Harmónico Amortecido

Cálculo Numérico

Amortecimento forte: $b > 2\, m\, \omega_0$

$$F_x = -k\,x\; - b v_x \Longrightarrow \quad a_x = -\frac{k}{m}x - \frac{b}{m}v_x$$

$k = 1$ N/m
$m = 1$ kg $\omega_0 = 1\ \mathrm{rad/s}$
$b_c = 2$ kg/s
$b = \boldsymbol{b_c}\times\mathbf{1.08} = 2.16$ kg/s

$x(0)$=2m e $v_x(0) = 5$m/s

Usando o método de Euler-Cromer obtivemos as soluções:



Oscilador Harmónico Amortecido

Cálculo Numérico

<u>Amortecimento fraco</u>: $b < 2\,m\,\omega_0$

$$F_x = -k\,x\; - b v_x \Longrightarrow \quad a_x = -\frac{k}{m}x - \frac{b}{m}v_x$$

$k = 1$ N/m
$m = 1$ kg $\qquad \omega_0 = 1\ \mathrm{rad/s}$
$b_c = 2$ kg/s
$b = \boldsymbol{b_c}\times\mathbf{0.08} = 0.16$ kg/s

$x(0)$=2m e $v_x(0) = 5$m/s

Do resultado numérico ($\delta t = 10^{-5}$ s)
T = 6.3034 s
$\omega = 0.9968$ rad/s

$$\omega^{\,analitico} = \sqrt{\frac{k}{m} - \left(\frac{b}{2m}\right)^2} = 0.9968\ \mathrm{rad/s}$$







Que lei segue o decréscimo das amplitudes?





Por regressão linear
m = -0.08000031898266281 dm = 1.3765157967774959e-09
b = 1.3180827347694213 db = 3.737587029359997e-08
r**2 = 0.9999999999999983

$$A = e^{b} e^{mt}$$

$$A = 3.736\ e^{-0.0800\ t} \text{ m}$$

Solução analítica:

$$A = 3.748\ e^{-0.08\ t}$$

$$A_a = \sqrt{x(0)^{2} + \left(\left(v_x(0) + x(0)\frac{b}{2m}\right)/\omega\right)^{2}}$$

$$A(t) = A_a e^{-\frac{b}{2m}t}$$

$$x(t) = A(t)\cos(\omega\, t + \phi\,)$$

$$v_x(t) = -A(t)\,\left[\omega \sin(\omega\, t + \phi) + \frac{b}{2m}\cos(\omega\, t + \phi\,)\right]$$





Damped harmonic motion

Autor: Chris Hamper

Vary the damping factor to see the the change in Q value



https://www.geogebra.org/m/ZMjkkEwU

Problema 7.13

Um corpo de massa 1 kg preso a uma mola (k = 100 N/m) executa um movimento harmónico simples com amplitude igual a 10 cm. A oscilação tem início numa das posições extremas.

a) Determine a energia cinética e energia potencial elástica do oscilador no instante de tempo em que elas são iguais.

b) Determine o primeiro instante de tempo e a posição respetiva em que isso acontece.

c) De seguida, o oscilador fica sujeito a amortecimento (b = 2 kg/s). Determine a variação de energia mecânica no segundo ($\Delta t = 1$ s) seguinte.

$m = 1\,Kg$ $\quad A = 10\,cm = 0{,}1\,m$

$K = 100\,N/m$



$F_x = -Kx$

$\phi = 0$

$x(t) = A\cos(\omega t + \phi)$

$\omega = \sqrt{\frac{K}{m}} = 10$ $\quad v(t) = -A\omega \sin(\omega t + \phi)$

Como E_m é constante e $E_m = E_c + E_p$ $\Rightarrow$ quando $E_c = E_p$ $\Rightarrow$ $E_c = \frac{E_m}{2}$ e $E_p = \frac{E_m}{2}$

Para $x = 0$: $E_m = E_c = \frac{1}{2} m v^2(0) = \frac{1}{2} \times \left(-0{,}1 \times 10 \sin(10 \times 0 + 0)\right)^2$