

Relatório de Auditoria de Segurança Vigora

Aplicativo de monitoramento de saúde para idosos
React Native · Expo · tRPC · Drizzle/MySQL

Data	4 de setembro de 2026
Escopo	Backend completo (server/, drizzle/, shared/), aplicativo (app/, lib/, components/, hooks/, context/), configuração de build e deploy (app.config.ts, eas.json, .github/workflows/) e histórico do Git.
Revisão	branch fix/launch-prep, commit fb7f379
Cobertura	30 procedimentos tRPC e 20 rotas Express — a totalidade dos handlers do servidor, lidos um a um.
Resultado	5 achados (2 médios, 3 baixos) e 1 observação informativa. Nenhum achado crítico ou alto.

Nota metodológica

As cinco categorias pedidas foram traduzidas para os mecanismos reais desta pilha antes da varredura. **(1) Banco sem tranca:** o projeto não usa Supabase nem RLS — o isolamento é feito por filtro manual sobre a coluna openId em cada consulta Drizzle, com o valor vindo sempre de ctx.user.openId; a auditoria verificou cada consulta de listagem, agregação e exportação. **(2) Permissão no navegador:** não há navegador — o cliente é React Native; cada gate de userType e de assinatura no aplicativo foi cruzado com o procedimento tRPC correspondente. **(3) IDOR:** todos os 50 handlers foram percorridos em busca de objeto localizado por identificador do cliente sem cruzamento com o dono. **(4) Chaves expostas:** varredura de código, configs, workflows, eas.json, scripts e histórico do Git, com atenção a valores padrão que viram segredo real. **(5) Inputs sem tratamento:** sem DOM, os equivalentes são a geração de HTML para expo-print, a landing HTML do servidor, os corpos de e-mail e as URLs entregues a Linking.openURL e ao WhatsApp. Somente achados confirmados no código foram reportados; onde a exploração depende de condições, elas estão descritas em cada ficha.



Resumo executivo

CRÍTICA	ALTA	MÉDIA	BAIXA	INFORMATIVA
0	0	2	3	1

O backend do Vigora chega a esta auditoria em bom estado. O isolamento por conta é consistente e verificável em todos os 30 procedimentos tRPC, o acesso do cuidador aos dados da pessoa monitorada é derivado no servidor a partir do vínculo ativo, e as primitivas de autenticação — `script`, códigos de uso único com teto de tentativas, convites com CSPRNG e resgate atômico — estão bem escolhidas e bem aplicadas. **Não foi encontrado nenhum achado crítico ou alto, nem qualquer segredo embutido no código ou no histórico do Git.**

Os cinco achados compartilham uma raiz: **exceções pontuais a padrões que o próprio projeto já aplica corretamente em outro lugar**. Um handler destrutivo sem verificação de posse, num backend onde todos os outros verificam (V-01); um campo que alimenta a mensagem de WhatsApp sem validação, enquanto o campo gêmeo é validado com `.url()` exatamente contra essa ameaça (V-02); um gerador de HTML sem escape ao lado de um irmão que documenta ter corrigido esse mesmo bug (V-03). Nenhum exige rearquitetura — todos são correções pequenas e localizadas.

Achados por severidade



À esquerda, distribuição por severidade. À direita, achados por categoria auditada — a cor de cada barra indica a severidade mais alta encontrada naquela categoria. A categoria 2 (permissão definida no cliente) fechou sem achados: todo gate de papel do aplicativo tem verificação equivalente no servidor.

Pontos fortes

O que foi verificado e está correto. Esta seção é também a prova de cobertura da auditoria: cada item cita o arquivo e as linhas inspecionadas.

✓ Isolamento por conta em 100% dos 30 procedimentos tRPC

Os cinco routers (`auth`, `userData`, `monitoring`, `link`, `push`) foram lidos handler a handler. Todo acesso a dado de domínio deriva o escopo de `ctx.user.openId`, nunca de input do cliente. As consultas de listagem — `getHistory` (`routers-monitoring.ts:296`), `getWarnings` (`310`), `getStatus` (`326`), `userData.get` (`routers.ts:243`) e a exportação LGPD `userData.export` (`296`) — passam `openId` explicitamente, e as funções de banco correspondentes filtram por `eq(tabela.openId, openId)` (`db-monitoring.ts:378, 450`; `db.ts:162`; `db-links.ts:145, 162`).

✓ Acesso do cuidador é derivado no servidor, jamais aceito do cliente

requireCaregiverLink (routers-links.ts:93-102) resolve o vínculo ativo pelo openId de quem chama e devolve 403 se não houver. É o portão único de **getMonitoredData** (263) e **getMonitoredAlerts** (294) — nenhuma das duas aceita um identificador de pessoa monitorada por parâmetro. A revogação por qualquer das partes (**revokeLink**, 443-452) marca `status='revoked'` e todas as consultas de acesso filtram por `status='active'`, encerrando a leitura no ato.

✓ Categoria 2 sem achados: todo gate de papel do cliente tem par no servidor

Os gates de `userType` do aplicativo são espelhados no backend: **createInvite** exige **monitored** (routers-links.ts:110-115), **redeemInvite** exige **caregiver** (148-153), **createShareInvite** exige **caregiver** (326-331) e **acceptInvite** exige **monitored** (384-389). O guard de rota `app/(caregiver-tabs)/_layout.tsx:21-34` é declaradamente defesa em profundidade. O **isPro** do **RevenueCat** controla apenas o selo visual (`app/(tabs)/index.tsx:418` e `tudo.tsx:330`) — nenhuma capacidade de servidor depende dele. O **adminProcedure** existe (`_core/trpc.ts:30-45`) mas não é usado por nenhuma rota: não há superfície administrativa a proteger.

✓ Nenhum segredo embutido no código nem no histórico do Git

Varredura por padrões de chave/token/senha em código, configs, workflows e scripts não retornou credencial alguma — apenas segredos óbvios de teste em `tests/*.test.ts`. Os Client IDs do Google em `google-auth.ts:30-35` e `eas.json` são identificadores públicos de OAuth, documentados como tal. O `.env` chegou a ser versionado (commit 6d65099, removido em a02346c), mas continha apenas marcadores (<Android Client ID do Google Cloud Console>) — não há vazamento no histórico. Chaveiros, `credentials.json` e `google-service-account.json` estão cobertos pelo `.gitignore` e nunca foram rastreados.

✓ Escapamento de HTML correto nos dois geradores mais expostos

A landing de convite renderizada pelo servidor valida o token contra `/^[A-Za-z0-9_-]{1,32}$/` antes de refleti-lo num href e passa todo o resto por **escapeHtml** (`invite-landing.ts:95-125`), servida sob CSP restritiva (`_core/index.ts:94-97`). O relatório de saúde em PDF roteia cada string do usuário por **esc()**, inclusive nos campos do cabeçalho, pré-escapados na atribuição (`health-report-generator.ts:469-473`). Nenhum e-mail transacional interpola input do usuário: os corpos em `email-auth.ts:142-177` só recebem o código gerado no servidor.

✓ Sessão, transporte e limites de taxa bem construídos

JWT em **expo-secure-store** no nativo e cookie `httpOnly` na web, sem `localStorage` (`lib/_core/auth.ts:106-157`). CORS por allowlist que recusa preflight de origem desconhecida (`_core/cors.ts:135-165`), cabeçalhos de segurança completos incluindo HSTS e `frame-ancestors 'none'` (`_core/security-headers.ts`). Limite de taxa por IP não forjável, derivado de `req.ip` com `trust proxy 1` (`_core/rate-limit.ts:213-224`), somado a throttles por destino (`db-auth.ts:245-260`) e por conta em SOS, alertas, convites e resgates.

✓ Senhas, códigos e convites com primitivas corretas

scrypt N=16384 com sal por usuário e **timingSafeEqual** (`email-auth.ts:59-99`), hash descartável para equalizar o tempo e impedir enumeração (103, 334), códigos OTP via `randomInt` com TTL de 15 min, uso único e teto de 5 tentativas por linha (`db-auth.ts:264-347`). Convites usam CSPRNG — 6 caracteres com TTL de 10 min para o código falado e token de ~96 bits para o link (`links-code.ts`) — com resgate atômico `claim-before-act` que fecha o TOCTOU (`db-links.ts:55-75`).

✓ Exclusão de conta transacional e sem dado de saúde em log

deleteAccountData (`db-account.ts:234-287`) apaga as dez tabelas numa única transação e deixa a linha de `users` por último, invalidando toda sessão em aberto no commit. Busca por `console.*` contendo anamnese, métricas, tipo sanguíneo, medicamentos, contatos ou coordenadas não retornou nenhuma ocorrência; os números de telefone são mascarados antes de qualquer log (`whatsapp.ts:214-216`).

Pontos fracos — os riscos centrais

Um handler destrutivo sem verificação de posse

`push.unregister` é a única exceção ao padrão de posse implícita que o resto do backend segue com rigor — e a exceção cai justamente sobre o canal de alerta em tempo real do dead man's switch, onde a falha é silenciosa (V-01).

Validação de entrada desigual entre caminhos que terminam no mesmo lugar

Dois campos alimentam a mesma mensagem de WhatsApp sob remetente confiável; um é validado com `.url()` e o outro aceita texto livre (V-02). O mesmo padrão se repete na geração de HTML: um módulo escapa tudo, o irmão não escapa nada (V-03). O risco central não é cada ponto isolado, e sim a ausência de uma regra uniforme aplicada a todo limite de confiança.

Controles que dependem de configuração externa correta para valer

A recusa de boot sem `JWT_SECRET` protege apenas quando `NODE_ENV` vale exatamente `production` (V-04). Uma trava de segurança não deveria depender de uma string de ambiente que vive fora do repositório.

Escopo declarado mais estreito que o implementado

O comentário de `sendEmergencyAlert` promete que todo destinatário é um contato cadastrado; a comparação por sufixo de 8 dígitos entrega algo consideravelmente mais amplo (V-05). Divergência entre documentação de segurança e código corrói a confiança em revisões futuras.

Achados — visão consolidada

Ordenados por severidade. As fichas completas, com evidência de código, vêm logo em seguida.

SEVERIDADE	ARQUIVO:LINHA	DESCRIÇÃO
MÉDIA	server/routers-push.ts :91-96	V-01 — push.unregister apaga o token de push de qualquer conta, sem verificar posse
MÉDIA	server/routers-monitoring.ts :203 (entrada) → server/monito ring-job.ts:470-476 (uso)	V-02 — lastLocation entra sem validação na mensagem de WhatsApp enviada aos contatos de emergência
BAIXA	lib/pdf-utils-v2.ts :89, 93, 111, 115, 119, 127, 131, 135	V-03 — PDF da ficha médica monta HTML sem escapar nenhum campo do usuário
BAIXA	server/_core/env.ts :9 e 99-110; server/_core/sdk.ts:50-53	V-04 — JWT_SECRET tem fallback para string vazia; a trava de inicialização depende só de NODE_ENV
BAIXA	server/routers.ts :33-44 (uso em 417-426)	V-05 — Lista de destinatários do alerta valida só os 8 últimos dígitos do telefone
INFORMATIVA	server/_core/index.ts :46	V-06 — Parser de formulário registrado numa API exclusivamente JSON

Achados detalhados

MÉDIA

V-01 — push.unregister apaga o token de push de qualquer conta, sem verificar posse

Categoria 3. IDOR (objeto por ID) · server/routers-push.ts:91-96

Evidência

```
unregister: protectedProcedure
  .input(z.object({ token: z.string().min(1).max(255) }))
  .mutation(async ({ input }) => {
    await deletePushToken(input.token); // <- sem ctx.user.openId
    return { success: true } as const;
  }),
```

Por que é explorável

É o único handler do backend que localiza uma linha por identificador vindo do cliente e a apaga sem cruzar com **ctx.user.openId**. O **protectedProcedure** garante apenas que existe uma sessão válida — não que o token pertence a quem chama. A função de banco **deletePushToken** (server/db-push.ts:42-46) filtra só por `eq(pushTokens.token, token)`. O comportamento é deliberado e está travado por teste (tests/push-unregister.test.ts:80-93, "apaga a linha mesmo quando ela pertence a outra conta"), o que significa que uma correção precisa preservar o caso de uso legítimo — aparelho que registrou como cuidador e depois entrou como monitorado.

Impacto

Apagar o token do cuidador desarma silenciosamente o canal de alerta em tempo real do dead man's switch: **pushMissedAlarmToCaregivers**, **sosAlertCaregivers** e os Passos 3 e 4 do monitoring-job resolvem zero tokens e saem sem notificar. O cuidador só descobriria abrindo a tela de Alertas. É o cenário de falha mais grave do produto (alarme não entregue) provocado por uma chamada autenticada de terceiro.

Condições de explorabilidade

Exige conhecer o valor do Expo push token da vítima. Nenhuma rota do servidor devolve tokens ao cliente (`getPushTokensForOpenIds` é usado só internamente), então não há enumeração remota: o vetor realista é vazamento por log, aparelho compartilhado, backup ou comprometimento do dispositivo.

Correção sugerida

Apagar por (`token`, `openId`) quando a linha pertence a quem chama e, para o caso de troca de conta no mesmo aparelho, exigir prova de posse do dispositivo — por exemplo aceitar o par (`token`, `deviceId`) ou deixar a limpeza da linha órfã para o **upsertPushToken** do próximo registro, que já reatribui o `openId` da linha. No mínimo, aplicar limite de taxa por chamador e registrar log da remoção cruzada.

MÉDIA

V-02 — lastLocation entra sem validação na mensagem de WhatsApp enviada aos contatos de emergência

Categoria 5. Inputs sem tratamento (XSS) · server/routers-monitoring.ts:203 (entrada) → server/monitoring-job.ts:470-476 (uso)

Evidência

```
// routers-monitoring.ts:203 – heartbeat aceita texto livre
lastLocation: z.string().optional(),

// monitoring-job.ts:470-476 – o texto vira URL dentro da mensagem
const liveness = await getAccountLiveness(account.openId);
if (liveness?.lastLocation) {
  const [lat, lng] = liveness.lastLocation.split(",");
  if (lat && lng) {
    locationUrl = `https://maps.google.com/?q=${lat},${lng}`;
  }
}
// buildWarningMessage (monitoring-job.ts:228-231)
message += `\n\n■ Última localização registrada:\n${locationUrl}`;
```

Por que é explorável

lastLocation é aceito como `z.string()` sem formato nem tamanho, gravado direto em **account_liveness.lastLocation** (server/db-monitoring.ts:41-43) e depois interpolado numa URL que compõe o corpo da mensagem enviada pelo número do WhatsApp Business do Vigora, com `preview_url: true` (server/whatsapp.ts:231). O `split(",")` não valida que as partes sejam coordenadas: qualquer texto com uma vírgula produz um `locationUrl` arbitrário. O próprio código reconhece esse risco no caminho gêmeo — em server/routers.ts:385 o campo `locationUrl` é validado com `.url()` justamente para que "texto arbitrário/phishing não seja injetado no corpo templado do WhatsApp sob o remetente confiável Vigora". A mesma defesa não existe nesta rota.

Impacto

Injeção de conteúdo em mensagem enviada sob remetente verificado a familiares idosos, num momento de pânico ("alerta sério"). Permite phishing com alta taxa de sucesso e, se abusado, coloca em risco a reputação do número do WhatsApp Business — cujo banimento pela Meta derrubaria a escalação de *todos* os usuários.

Condições de explorabilidade

Exige controle de uma sessão válida da conta monitorada (o próprio aparelho, uma sessão roubada ou um cliente modificado) — a mensagem envenenada vai para os contatos daquela conta. A coluna é `varchar(64)`, o que limita o payload; conforme o `sql_mode` do MySQL o valor é truncado (silencioso) ou rejeitado.

Correção sugerida

Validar o formato no limite tRPC — por exemplo `z.string().regex(/^-?\d{1,3}(\.\d+)?, -?\d{1,3}(\.\d+)?$/)` — e, em `monitoring-job.ts`, converter cada parte com `Number()` e só montar a URL se ambas forem finitas e dentro das faixas de latitude/longitude, aplicando `encodeURIComponent` na concatenação.

BAIXA

V-03 — PDF da ficha médica monta HTML sem escapar nenhum campo do usuário

Categoria 5. Inputs sem tratamento (XSS) · lib/pdf-utils-v2.ts:89, 93, 111, 115, 119, 127, 131, 135

Evidência

```
<div class="field-value">${anamnesis.fullName || 'Não informado'}</div>
<div class="field-value">${formatDate(anamnesis.birthDate)}</div>
<div class="field-value">${anamnesis.allergies || 'Nenhuma informada'}</div>
<div class="field-value">${anamnesis.medications || 'Nenhum informado'}</div>
<div class="field-value">${anamnesis.diseases || 'Nenhuma informada'}</div>
<div class="field-value">${anamnesis.susNumber || 'Não informado'}</div>
<div class="field-value">${anamnesis.healthPlanProvider || 'Não informado'}</div>
<div class="field-value">${anamnesis.healthPlanNumber || 'Não informado'}</div>
```

Por que é explorável

Oito campos de texto livre da anamnese são concatenados crus no HTML que **expo-print** renderiza (`Print.printToFileAsync`, lib/pdf-utils-v2.ts:158) — no Android isso é um `WebView` de impressão. O módulo irmão **lib/health-report-generator.ts** já corrigiu exatamente esta classe de bug: ele define `esc()` (linhas 28-36) e o cabeçalho do arquivo documenta que "a versão anterior concatenava input cru do usuário no HTML, permitindo injeção trivial de HTML/script". O `pdf-utils-v2` nunca recebeu esse tratamento — não há nenhuma chamada de escape no arquivo.

Impacto

Injeção de HTML/CSS num documento médico compartilhado externamente (`Sharing.shareAsync`, linha 170): o conteúdo do PDF entregue ao profissional de saúde pode ser adulterado — campos ocultos, valores sobrepostos, texto forjado. No `WebView` de impressão do Android há ainda execução de script no contexto da renderização.

Condições de explorabilidade

A anamnese renderizada é a da própria conta (`app/(tabs)/anamnesis.tsx:126` passa o formulário local), então é autoinjeção: exige que o dado malicioso já esteja no estado da conta. Nenhuma tela de cuidador chama este gerador, portanto não há caminho entre contas. Vale como defeito de consistência e defesa em profundidade, não como tomada de conta.

Correção sugerida

Importar e aplicar o `esc()` já exportado por `lib/health-report-generator.ts` em todos os oito pontos de interpolação (e nas partes de `formatDate`). Um teste que renderize uma anamnese com `<script>` e afirme a ausência da tag no HTML de saída trava a regressão.

BAIXA

V-04 — JWT_SECRET tem fallback para string vazia; a trava de inicialização depende só de NODE_ENV

Categoria 4. Chaves expostas (hardcode) · server/_core/env.ts:9 e 99-110; server/_core/sdk.ts:50-53

Evidência

```
// env.ts:9
cookieSecret: process.env.JWT_SECRET ?? "",

// sdk.ts:50-53 — assina E verifica com a chave vazia se a env faltar
function getSessionSecret() {
  const secret = process.env.JWT_SECRET ?? "";
  return new TextEncoder().encode(secret);
}

// env.ts:99-110 — a recusa de boot só vale quando NODE_ENV === "production"
const isProduction = env.NODE_ENV === "production";
if (!isProduction) {
  if (secret.length === 0) { console.warn(...); }
  return; // <- segue com HMAC de chave vazia
}
```

Por que é explorável

O valor padrão vazio é exatamente o "default que vira segredo real se não for sobrescrito": com ele, os JWTs de sessão são assinados e verificados com uma chave HMAC vazia, permitindo forjar token para qualquer **openId**. A validação de startup **assertRequiredSecrets** existe e está correta — mas decide pela string `NODE_ENV` em vez de decidir pela presença do segredo. Qualquer desvio ("Production", "prod", variável ausente porque um Start Command customizado no painel do Railway substituiu o script start — que é quem define `NODE_ENV=production`, `package.json:10`) faz o servidor subir em modo permissivo, com apenas um aviso no log.

Impacto

No cenário em que a condição se materializa, o impacto é total: forja de sessão para qualquer conta, com acesso a métricas de saúde, anamnese, contatos de emergência e localização. Nada mais no sistema barra um JWT bem-formatado.

Condições de explorabilidade

Não explorável na configuração atual verificada: o script start define `NODE_ENV=production` e não há Dockerfile, Procfile, railway.json ou nixpacks.toml no repositório que contradiga isso. O risco é de configuração — a trava não é auto-suficiente. Também não foi encontrado nenhum segredo real embutido no código, nos workflows, no eas.json ou no histórico do Git (ver Pontos Fortes).

Correção sugerida

Inverter a decisão: exigir o segredo sempre que ele for usado, e permitir o modo permissivo apenas mediante uma opção explícita de desenvolvimento (por exemplo `ALLOW_INSECURE_DEV_SECRET=1`), nunca por inferência de `NODE_ENV`. Alternativa mínima e barata: fazer `getSessionSecret()` lançar quando o segredo é vazio, de modo que a falha ocorra na primeira operação de sessão em vez de aceitar tokens forjados. Estender a checagem a `DATABASE_URL` fecha a mesma lacuna no banco.

BAIXA

V-05 — Lista de destinatários do alerta valida só os 8 últimos dígitos do telefone

Categoria 1. Banco sem tranca (isolamento por conta) · server/routers.ts:33-44 (uso em 417-426)

Evidência

```
function isAllowedRecipient(claimed, stored): boolean {
  const claimedDigits = normalizeDigits(claimed.phone);
  if (claimedDigits.length < 8) return false;
  const claimedTail = claimedDigits.slice(-8); // <- só o sufixo
  return stored.some((c) => {
    const tail = normalizeDigits(c.phone).slice(-8);
    return tail.length >= 8 && tail === claimedTail;
  });
}
```

Por que é explorável

O controle existe para garantir que **whatsapp.sendEmergencyAlert** não tenha "destinos arbitrários" (comentário em server/routers.ts:365-368). Comparar apenas os 8 dígitos finais descarta o DDI, o DDD e o nono dígito: um contato salvo em (11) 9 8888-7777 autoriza o envio para (51) 8888-7777, (21) 9 8888-7777 e todas as demais variantes de DDD/prefixo — cerca de uma centena de números reais distintos por contato cadastrado, em vez de um. O escopo efetivo do controle é bem mais largo que o documentado.

Impacto

Envio de mensagem sob o remetente confiável do Vigora para números que o titular nunca cadastrou. O teto de abuso é contido pelo limite de taxa por conta (5 mensagens / 60 s, server/routers.ts:51-66) e pelo fato de o alvo ter que colidir no sufixo, mas a garantia de "apenas contatos do titular" não se sustenta como escrita.

Condições de explorabilidade

Requer sessão autenticada. O ganho real para um atacante é limitado, porque a lista de contatos é gravada pelo próprio titular via **userData.put** — quem controla a conta já pode cadastrar o número que quiser. O achado é relevante como divergência entre a propriedade de segurança declarada e a implementada, e como enfraquecimento do controle diante de um cliente comprometido.

Correção sugerida

Comparar o número normalizado por completo (dígitos com DDI, via a mesma **normalizeBrPhone** de server/phone-auth.ts:41-59) em vez do sufixo. Se a tolerância a variações de formato precisar ser mantida, normalizar os dois lados para E.164 antes de comparar, tratando explicitamente o nono dígito, em vez de truncar.

INFORMATIVA

V-06 — Parser de formulário registrado numa API exclusivamente JSON

Categoria Endurecimento (informativo) · server/_core/index.ts:46

Evidência

```
app.use(express.json({ limit: "1mb" }));
app.use(express.urlencoded({ limit: "1mb", extended: true })); // <- sem uso
```

Por que é explorável

Nenhuma rota consome corpo `application/x-www-form-urlencoded`: as dez rotas de `/api/auth` fazem `safeParse(req.body)` sobre JSON e o restante passa pelo adaptador `tRPC`. O parser aumenta a superfície para requisições "simples" (sem preflight CORS), que são as únicas que atravessariam a política de origem com o cookie de sessão `SameSite=none` anexado.

Impacto

Baixo. **Verificado empiricamente** com uma prova de conceito local (express + @trpc/server nas versões do projeto): o tRPC v11 responde 415 Unsupported Media Type tanto para application/x-www-form-urlencoded quanto para text/plain, e a mutação não executa. Não há CSRF contra os procedimentos tRPC. O resíduo se limita a rotas express simples sem efeito sensível — POST /api/auth/logout, que apenas limparia o cookie da vítima.

Condições de explorabilidade

Nenhuma exploração confirmada. Registrado como redução de superfície.

Correção sugerida

Remover a linha 46. A API é JSON de ponta a ponta e nada depende do parser.

Recomendações priorizadas

P1 é o que deve entrar antes do lançamento; P2 e P3 no ciclo seguinte; P4 e P5 são endurecimento e processo.

#	AÇÃO	DETALHE
P1	Fechar V-01 e V-02 antes do lançamento	São os dois achados que tocam o diferencial do produto. V-01 permite desarmar o alerta ao cuidador com uma chamada autenticada; V-02 permite injetar conteúdo na mensagem que a família recebe sob o remetente Vigora. Ambos têm correção pequena e localizada, e ambos merecem teste de regressão — o padrão de tests/push-unregister.test.ts serve de molde, invertendo a asserção do terceiro caso.
P2	Uniformizar validação e escapamento nos limites de confiança	Aplicar <code>esc()</code> nos oito pontos de <code>lib/pdf-utils-v2.ts</code> (V-03) e trocar a comparação por sufixo por telefone normalizado completo em <code>isAllowedRecipient</code> (V-05). Convém registrar a regra em <code>docs/claude/padroes-e-testes.md</code> : todo dado que sai para HTML, URL ou mensagem passa por escape/validação explícita, sem exceção por módulo.
P3	Tornar a trava de segredo auto-suficiente	Fazer a exigência do <code>JWT_SECRET</code> depender da presença do segredo e não de <code>NODE_ENV</code> , com escape explícito para desenvolvimento (V-04), e estender a verificação a <code>DATABASE_URL</code> . Complementar com um teste que afirme que a função de assinatura recusa segredo vazio.
P4	Reduzir superfície e fechar lacunas de consistência	Remover <code>express.urlencoded</code> (V-06). Como itens menores observados durante a varredura, sem achado associado: <code>link.getInviteInfo</code> (<code>routers-links.ts:360</code>) é o único procedimento do router de vínculos sem limite de taxa próprio — inofensivo hoje, porque o token tem ~96 bits, mas fora do padrão dos irmãos; e <code>consumeInviteByCode</code> devolve <code>true</code> quando não há banco (<code>db-links.ts:61</code>), um padrão fail-open hoje inalcançável (a autenticação falha antes) que convém inverter.
P5	Cobrir o processo, não só o código	Duas observações de arquitetura registradas na leitura: a <code>denylist</code> de tokens revogados e todos os limitadores de taxa são mapas em memória por processo (<code>sdk.ts:21</code> , <code>rate-limit.ts:236</code> , <code>routers-links.ts:50-63</code>) — corretos para uma instância, mas silenciosamente ineficazes se o deploy do Railway escalar horizontalmente; e o <code>/api/health</code> já expõe a saúde do job do dead man's switch, mas o incidente de 27 h registrado no repositório mostra que monitoramento externo ativo é o que fecha esse laço.

Issues para o GitHub

Texto completo de cada issue, em Markdown, pronto para copiar e colar. Cada bloco esta delimitado por --- ISSUE n --- e --- FIM ISSUE n ---. Achados triviais relacionados foram mantidos juntos quando compartilham o mesmo tema, para não gerar ruído de issues.

--- ISSUE 1 (V-01) ---

```
# [Segurança] push.unregister apaga token de push sem verificar posse

**Labels:** `security`, `severity:media`, `backend`

## Problema

`push.unregister` recebe um token de push do cliente e apaga a linha correspondente sem cruzar com `ctx.user.openId`. O `protectedProcedure` garante apenas que existe uma sessão válida - não que o token pertence a quem chama. É o único handler do backend que localiza um objeto por identificador vindo do cliente e o remove sem verificação de dono.

O comportamento é deliberado (resolve o caso do aparelho que registrou como cuidador e depois entrou como monitorado) e esta travado por teste, então a correção precisa preservar esse caso de uso.

## Evidencia

server/routers-push.ts:91-96

    unregister: protectedProcedure
      .input(z.object({ token: z.string().min(1).max(255) }))
      .mutation(async ({ input }) => {
        await deletePushToken(input.token); // sem ctx.user.openId
        return { success: true } as const;
      }),

server/db-push.ts:42-46

    export async function deletePushToken(token: string): Promise<void> {
      const db = await getDb();
      if (!db) return;
      await db.delete(pushTokens).where(eq(pushTokens.token, token));
    }

tests/push-unregister.test.ts:80-93 documenta e trava o comportamento atual ("apaga a linha mesmo quando ela pertence a outra conta").

## Impacto

Apagar o token do cuidador desarma silenciosamente o canal de alerta em tempo real do dead man's switch. `pushMissedAlarmToCaregivers`, `sosAlertCaregivers` e os Passos 3 e 4 do monitoring-job passam a resolver zero tokens e saem sem notificar ninguém. O cuidador só perceberia abrindo a tela de Alertas manualmente.

Explorabilidade: exige conhecer o valor do Expo push token da vítima. Nenhuma rota devolve tokens ao cliente, então não há enumeração remota - o vetor realista é vazamento por log, aparelho compartilhado ou backup.

## Sugestão de correção

Apagar por `(token, openId)` quando a linha pertence a quem chama. Para o caso legítimo de troca de conta no mesmo aparelho, exigir prova de posse do dispositivo (aceitar o par `token` + `deviceId`), ou deixar a limpeza da linha orfã para o `upsertPushToken` do próximo registro, que já reatribui o openId da linha via onDuplicateKeyUpdate.

No mínimo: limite de taxa por chamador e log da remoção cruzada.

## Critérios de aceite

- [ ] `push.unregister` não apaga linha de outra conta sem prova de posse do aparelho
- [ ] O caso "aparelho trocou de conta" continua funcionando (o token para de
```

```

    receber push apos o logout)
- [ ] tests/push-unregister.test.ts atualizado: o caso "apaga a linha mesmo
    quando ela pertence a outra conta" passa a exigir a prova de posse
- [ ] Novo teste: chamador autenticado sem prova de posse nao consegue apagar
    token de terceiro
- [ ] `pnpm test` e `pnpm check` passam

```

--- FIM ISSUE 1 ---

--- ISSUE 2 (V-02) ---

```

# [Segurança] lastLocation sem validacao entra na mensagem de WhatsApp

**Labels:** `security`, `severity:media`, `backend`, `lgpd`

## Problema

`monitoring.heartbeat` aceita `lastLocation` como string livre, sem formato
nem tamanho. O valor e gravado em `account_liveness.lastLocation` e depois
interpolado numa URL que compoe o corpo da mensagem enviada pelo numero do
WhatsApp Business do Vigora, com `preview_url: true`.

O `split(",")` nao valida que as partes sejam coordenadas: qualquer texto
contendo uma virgula produz um `locationUrl` arbitrario dentro de uma
mensagem que sai sob remetente confiavel.

O caminho gêmeo ja se defende disso: em `whatsapp.sendEmergencyAlert` o
campo `locationUrl` e validado com `.url()`, e o comentario diz
explicitamente que e "para que texto arbitrario/phishing nao seja injetado no
corpo templado do WhatsApp sob o remetente confiavel Vigora". A mesma defesa
nao existe nesta rota.

## Evidencia

server/routers-monitoring.ts:203 (entrada)

    lastLocation: z.string().optional(),

server/db-monitoring.ts:41-43 (persistencia)

    const locationFields = meta?.lastLocation
      ? { lastLocation: meta.lastLocation, lastLocationAt: now }
      : {};

server/monitoring-job.ts:470-476 (uso)

    const liveness = await getAccountLiveness(account.openId);
    if (liveness?.lastLocation) {
      const [lat, lng] = liveness.lastLocation.split(",");
      if (lat && lng) {
        locationUrl = `https://maps.google.com/?q=${lat},${lng}`;
      }
    }

server/monitoring-job.ts:228-231 (envio)

    if (locationUrl) {
      message += `\n\nUltima localizacao registrada:\n${locationUrl}`;
    }

Compare com server/routers.ts:383-385, o caminho ja protegido:

    // .url() so arbitrary text/phishing can't be injected into the
    // templated WhatsApp body under the trusted "Vigora" sender.
    locationUrl: z.string().url().max(500).optional(),

## Impacto

Injecao de conteudo em mensagem enviada sob remetente verificado a
familiares idosos, num momento de panico ("alerta serio"). Alta taxa de
sucesso para phishing. Se abusado em escala, coloca em risco a reputacao do
numero do WhatsApp Business - cujo banimento pela Meta derrubaria a
escalacao de todos os usuarios.

Explorabilidade: exige controle de uma sessao valida da conta monitorada
(aparelho, sessao roubada ou cliente modificado). A coluna e varchar(64), o

```

que limita o payload; conforme o `sql_mode` do MySQL o valor é truncado ou rejeitado.

Sugestao de correcao

Validar no limite trRPC:

```
lastLocation: z
  .string()
  .regex(/^~?\d{1,3}(\.\d+)?,~?\d{1,3}(\.\d+)?$/ )
  .max(64)
  .optional(),
```

E, em `monitoring-job.ts`, converter cada parte com ``Number()``, montar a URL apenas se ambas forem finitas e dentro das faixas de latitude/longitude, e aplicar ``encodeURIComponent`` na concatenacao.

Critérios de aceite

- [] ``monitoring.heartbeat`` rejeita ``lastLocation`` que não seja um par "lat,lng" numerico
- [] ``monitoring-job`` não monta ``locationUrl`` a partir de valor invalido (defesa em profundidade para linhas já gravadas no banco)
- [] Teste: `heartbeat` com ``lastLocation`` contendo texto/URL e recusado
- [] Teste: valor invalido já persistido não aparece na mensagem gerada por ``buildWarningMessage``
- [] ``pnpm test`` e ``pnpm check`` passam

--- FIM ISSUE 2 ---

--- ISSUE 3 (V-03) ---

[Segurança] PDF da ficha medica monta HTML sem escapar campos do usuario

Labels: `security`, `severity:baixa`, `frontend`

Problema

``lib/pdf-utils-v2.ts`` concatena oito campos de texto livre da anamnese diretamente no HTML que o ``expo-print`` renderiza - no Android, um `WebView` de impressao. Não há nenhuma chamada de escape no arquivo.

O modulo irmao ``lib/health-report-generator.ts`` já corrigiu exatamente esta classe de bug: define ``esc()`` e o cabeçalho do arquivo documenta que "a versao anterior concatenava input cru do usuario no HTML, permitindo injeção trivial de HTML/script". O `pdf-utils-v2` nunca recebeu esse tratamento.

Evidencia

`lib/pdf-utils-v2.ts` - linhas 89, 93, 111, 115, 119, 127, 131, 135

```
<div class="field-value">${anamnesis.fullName || 'Nao informado'}</div>
<div class="field-value">${formatDate(anamnesis.birthDate)}</div>
<div class="field-value">${anamnesis.allergies || 'Nenhuma informada'}</div>
<div class="field-value">${anamnesis.medications || 'Nenhum informado'}</div>
<div class="field-value">${anamnesis.diseases || 'Nenhuma informada'}</div>
<div class="field-value">${anamnesis.susNumber || 'Nao informado'}</div>
<div class="field-value">${anamnesis.healthPlanProvider || 'Nao informado'}</div>
<div class="field-value">${anamnesis.healthPlanNumber || 'Nao informado'}</div>
```

`lib/pdf-utils-v2.ts:158` - o HTML vai para o renderizador

```
const { uri } = await Print.printToFileAsync({ html: htmlContent, ... });
```

`lib/health-report-generator.ts:28-36` - o escape que já existe no projeto

```
export function esc(value: unknown): string {
  if (value === null || value === undefined) return '';
  return String(value)
    .replace(/&/g, '&amp;').replace(/</g, '&lt;').replace(/>/g, '&gt;')
    .replace(/"/g, '&quot;').replace(/'/g, '&#39;');
}
```

Impacto

Injeção de HTML/CSS num documento medico compartilhado externamente via

`Sharing.shareAsync`: o PDF entregue ao profissional de saúde pode ter campos ocultos, valores sobrepostos ou texto forjado. No WebView de impressão do Android há ainda execução de script no contexto da renderização.

Explorabilidade: a anamnese renderizada e a da própria conta (app/(tabs)/anamnesis.tsx:126 passa o formulário local), então é autoinjeção. Nenhuma tela de cuidador chama este gerador - não há caminho entre contas. Vale como defeito de consistência e defesa em profundidade.

Sugestão de correção

Importar `esc` de `@/lib/health-report-generator` e aplicar nos oito pontos de interpolação, incluindo as partes usadas por `formatDate`.

Critérios de aceite

- [] Os oito campos passam por `esc()` antes de entrar no HTML
- [] `formatDate` não devolve fragmento não escapado
- [] Teste: anamnese com `

No cenário em que a condição se materializa o impacto é total: forja de sessão para qualquer conta, com acesso a métricas de saúde, anamnese, contatos de emergência e localização. Nada mais no sistema barra um JWT bem-formado.

Sugestão de correção

Inverter a decisão: exigir o segredo sempre que ele for usado e permitir o modo permissivo apenas mediante opção explícita de desenvolvimento (``ALLOW_INSECURE_DEV_SECRET=1``), nunca por inferência de `NODE_ENV`.

Alternativa mínima: fazer ``getSessionSecret()`` lançar quando o segredo é vazio, de modo que a falha ocorra na primeira operação de sessão em vez de aceitar tokens forjados.

Estender a checagem a ``DATABASE_URL`` fecha a mesma lacuna no banco.

Critérios de aceite

- [] Servidor recusa iniciar sem ``JWT_SECRET``, independente de ``NODE_ENV``
- [] Modo permissivo de desenvolvimento só é ativado por variável explícita
- [] ``getSessionSecret()`` lança em vez de devolver chave vazia
- [] ``assertRequiredSecrets`` também valida ``DATABASE_URL``
- [] Teste: com `JWT_SECRET` vazio e `NODE_ENV="dev"`, o boot falha (ou a assinatura lança)
- [] ``pnpm test`` e ``pnpm check`` passam

--- FIM ISSUE 4 ---

--- ISSUE 5 (V-05) ---

[Segurança] Allowlist de destinatários compara só 8 dígitos finais

****Labels:**** ``security``, ``severity:baixa``, ``backend``

Problema

``isAllowedRecipient`` existe para garantir que ``whatsapp.sendEmergencyAlert`` não tenha "destinos arbitrários". A comparação usa apenas os 8 dígitos finais, descartando DDI, DDD e o nono dígito.

Um contato salvo como ``(11) 9 8888-7777`` autoriza envio para ``(51) 8888-7777``, ``(21) 9 8888-7777`` e todas as demais variantes de DDD/prefixo - cerca de uma centena de números reais distintos por contato cadastrado, em vez de um. O escopo efetivo do controle é bem mais largo que o documentado no próprio comentário da rota.

Evidência

server/routers.ts:33-44

```
function isAllowedRecipient(claimed, stored): boolean {
  const claimedDigits = normalizeDigits(claimed.phone);
  if (claimedDigits.length < 8) return false;
  const claimedTail = claimedDigits.slice(-8); // só o sufixo
  return stored.some((c) => {
    const tail = normalizeDigits(c.phone).slice(-8);
    return tail.length >= 8 && tail === claimedTail;
  });
}
```

server/routers.ts:365-368 - a garantia declarada

```
// SECURITY: Requires authentication and verifies that:
// 1. Every phone number in `contacts` matches a stored emergency
//    contact for ctx.user's account (no arbitrary destinations)
```

Impacto

Envio de mensagem sob o remetente confiável do Vigora para números que o titular nunca cadastrou. O teto de abuso é contido pelo limite de taxa por conta (5 mensagens / 60s) e pela necessidade de colisão no sufixo, mas a garantia de "apenas contatos do titular" não se sustenta como escrita.

Explorabilidade: requer sessão autenticada. O ganho real para um atacante é

limitado, porque a lista de contatos é gravada pelo próprio titular via `userData.put` - quem controla a conta já pode cadastrar o número que quiser. O achado importa como divergência entre a propriedade de segurança declarada e a implementada, e como enfraquecimento do controle diante de um cliente comprometido.

Sugestão de correção

Comparar o número normalizado por completo, reaproveitando `normalizeBrPhone` de server/phone-auth.ts:41-59 nos dois lados antes de comparar. Se a tolerância a variações de formato precisar ser mantida, tratar explicitamente o nono dígito em vez de truncar.

Critérios de aceite

- [] `isAllowedRecipient` compara telefone normalizado completo (com DDI)
- [] Teste: contato salvo em DDD 11 não autoriza envio para o mesmo sufixo em DDD 51
- [] Teste: variações legítimas de formato do MESMO número continuam autorizadas ("(11) 99999-9999", "5511999999999", "+55 11 9 9999-9999")
- [] O comentário de SECURITY da rota descreve o comportamento real
- [] `pnpm test` e `pnpm check` passam

--- FIM ISSUE 5 ---

--- ISSUE 6 (V-06) ---

[Segurança] Remover express.urlencoded de uma API exclusivamente JSON

Labels: `security`, `severity:informativa`, `backend`, `hardening`

Problema

O servidor registra um parser de `application/x-www-form-urlencoded` que nenhuma rota consome: as dez rotas de `/api/auth` fazem `safeParse(req.body)` sobre JSON e o restante passa pelo adaptador tRPC.

O parser aumenta a superfície para requisições "simples" (sem preflight CORS), que são as únicas que atravessariam a política de origem com o cookie de sessão `SameSite=none` anexado.

Evidência

server/_core/index.ts:45-46

```
app.use(express.json({ limit: "1mb" }));
app.use(express.urlencoded({ limit: "1mb", extended: true })); // sem uso
```

Impacto

Baixo, e verificado empiricamente. Uma prova de conceito local (express + @trpc/server nas versões do projeto) confirmou que o tRPC v11 responde `415 Unsupported Media Type` tanto para `application/x-www-form-urlencoded` quanto para `text/plain`, e a mutação não executa:

```
urlencoded -> 415 | mutation executou? false
text/plain -> 415 | mutation executou? false
```

Não há CSRF contra os procedimentos tRPC. O resíduo se limita a rotas express simples sem efeito sensível - `POST /api/auth/logout`, que apenas limparia o cookie da vítima.

Registrado como redução de superfície, não como vulnerabilidade explorada.

Sugestão de correção

Remover a linha 46. A API é JSON de ponta a ponta.

Critérios de aceite

- [] `express.urlencoded` removido de server/_core/index.ts
- [] Todas as rotas de `/api/auth` continuam funcionando (JSON)
- [] `pnpm test` e `pnpm check` passam

--- FIM ISSUE 6 ---