

Sistema de umidade de Solo pela Web




Pedro Rodrigues Santos Valle - 01810422

Introdução

- Sistema e monitoramento de umidade de solo baseado em uma rede de sensores que se comunicam através da Internet.
- Irrigação localizada é um método mais inteligente, pois permite que a água seja depositada diretamente na raiz da planta, de modo a evitar desperdícios e perda de produtividade.
- Utilização de uma rede de sensores de umidade do solo é possível identificar o nível de necessidade de cada tipo de cultura, de modo a possibilitar o mapeamento de calor e entendimento da necessidade de irrigação em regiões específicas
- Além disso, ainda segundo a Embrapa, mesmo no período chuvoso, a irrigação pode evitar a falta de água, provocada por possíveis estiagem (veranicos), e assim aumentar a produtividade.

Objetivos

Um sistema de irrigação automatizado para plantas caseiras que faz uso de sensores para identificar as necessidades de cada planta e assim determinar os momentos em que a irrigação é realmente necessária, otimizando então o consumo de água.





Materiais Utilizados

- Módulo de Relé 5V
- Módulo Detector de Umidade do Solo Higrômetro
- Mini Bomba de água
- Suporte de Pilhas 4x 1.5 V AA
- ESP32

ESP32

- Módulo controlador
- Micro Processador dual core
- Suporte à rede Wi-Fi (WPA/ WPA2/ WPA2-Enterprise/ WPS)
- Bluetooth v4.2 BR / EDR e BLE;
- Possui 38 GPIOs (Entradas/Saídas), com função PWM, I2C, SPI. Também 18 ADC (conversor analógico digital) com resolução de 12 bits e 2 DAC (conversor digital analógico);





Módulo microcontrolador genérico Wi-Fi, Bluetooth e Bluetooth LE, garantindo uma ampla variedade de aplicativos.

- Um baixo custo;
- Baixo custo de energia;
- Desempenho para integração eletrônica;
- Alto poder de processamento.

Sensor de umidade do solo Higrômetro

- Possui um potenciômetro onde se pode ajustar a sua sensibilidade , através de uma sonda que entra em contato com o solo.



Módulo Relé



- O módulo Relé é um interruptor eletromecânico que quando requer pouca energia para executar o circuito de cargas elevadas.
- Podemos operar eletricamente em uma aplicação de uma tensão baixa na bobine , abrindo e fechando o circuito.
- Como podemos perceber que ao pegar o sensor e colocar em um sólido molhado , vimos que o relé desliga e quando tira o sensor ele ativa o relé e liga a bomba novamente.

Bomba Submersa

- Produz uma intensa movimentação de água e com baixo consumo de energia elétrica, apesar de suas pequenas dimensões.

Metodologia

- Sistema de umidade de solo é baseado em uma rede de sensores que se comunicam através da Internet.
- Sensor de umidade de solo conectado a um módulo capaz de realizar a comunicação. Esse módulo envia os dados obtidos pelo sensor via HTTP para o servidor de aplicação.
- Seguindo o tráfego da informação, o Servidor é o responsável por definir o intervalo de tempo entre uma coleta e a próxima, armazenar os dados coletados, interpretá-los a fim de definir se é necessário tomar uma ação ou não e hospedar e servir como servidor de acesso para a aplicação web.

DIAGRAMA DE CASO DE USO




DIAGRAMA DE CLASSE



sensorData

+id_sensorData INT(11)

+ Porcentagem : VARCHAR(45)

+ umidade: VARCHAR(45)

DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO




Desenvolvimento do Software

A programação do Esp32 foi realizada na IDE do Arduino ,que além da sua programação usual , utilizei a biblioteca Wi-fi para que possa ter acesso à rede de internet do próprio Esp32 .No código abaixo demonstra o início do código da parte web, feita na linguagem de programação HTML e PHP , onde as informações serão inseridas quando o sensor vê a porcentagem do solo e sua umidade e em tempo real e salva as porcentagens que o ESP32 enviou e mostra na Web.

Teste de irrigação

O experimento foi realizado em ambiente interno.

O importante ressaltar que nesse experimento todos os dispositivos presentes no projeto de irrigação fizeram parte do teste e foram utilizados e além disso foi feita uma nova calibragem, mas nesse experimento foi diretamente em solo seco e úmido e os resultados da calibragem em solo foram muito próximos dos realizados em água



Web enviar informações

```
<?php
$servername = "localhost";
// REPLACE with your Database name
$dbname = "id19099351_projeto";
// REPLACE with Database user
$username = "id19099351_pedro";
// REPLACE with Database user password
$password = "ZEJ=v8R5/H?ua]/w";
// Keep this API Key value to be compatible with the ESP32 code provided in the project page.
// If you change this value, the ESP32 sketch needs to match
$api_key_value = "tPmAT5Ab3j7F9";
$api_key= $porcentagem = $umidade = $value1 = $value2 = "";
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $api_key = test_input($_POST["api_key"]);
    if($api_key == $api_key_value) {
        $porcentagem = test_input($_POST["porcentagem"]);
        $umidade = test_input($_POST["umidade"]);
        $value1 = test_input($_POST["value1"]);
        $value2 = test_input($_POST["value2"]);
        // Create connection
        $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
        // Check connection
        if ($conn->connect_error) {
            die("Connection failed: " . $conn->connect_error);
        }
        $sql = "INSERT INTO SensorData (porcentagem, umidade,value1, value2)
VALUES ('" . $porcentagem . "', '" . $umidade . "', '" . $value1 . "', '" . $value2 . "')";

        if ($conn->query($sql) === TRUE) {
            echo "New record created successfully";
        }
    }
}
```

```
    }
    else {
        echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
    }
    $conn->close();
}
else {
    echo "Wrong API Key provided.";
}
}
else {
    echo "No data posted with HTTP POST.";
}
function test_input($data) {
    $data = trim($data);
    $data = stripslashes($data);
    $data = htmlspecialchars($data);
    return $data;
}
```

Resultados Finais

Projeto Irrigação				
ID	porcentagem	umidade	value1	Value 2
3860	49	Molhado		
3859	49	Molhado		
3858	47	Molhado		
3857	45	Molhado		
3856	45	Molhado		
3855	44	Molhado		
3854	43	Molhado		
3853	43	Molhado		
3852	44	Molhado		
3851	35	Úmido		
3850	33	Úmido		
3849	0	Seco		
3848	10	Seco		
3847	0	Seco		
3846	18	Úmido		
3845	1	Seco		
3844	0	Seco		

- Obtendo informações do monitoramento do solo através do sensor para a Base de dados

<https://projirrigacao.000webhostapp.com>

Conclusão

Com protótipo de automação da irrigação, conclui-se que o mesmo correspondeu aos requisitos e necessidades do solo quanto ao consumo de água, enviando os resultados da umidade do solo para uma interface web em que o usuário possibilitou acompanhar e parametrizar os dados em tempo real.