Medidas de F2:

DISTANCIA (ΔX) (cm)	T1	T2	T3	T4	T5	Tm (F2)	Desvio Padrão (T)	Erro Instrumental (T) (Caixa)	Erro Experimental (ΔT)
10,00	0,374	0,378	0,375	0,375	0,375	0,375	0,00151658	0,001	0,003
20,00	0,538	0,533	0,535	0,536	0,533	0,535	0,00212132	0,001	0,003
30,00	0,657	0,651	0,655	0,653	0,651	0,653	0,00260768	0,001	0,004
40,00	0,754	0,753	0,755	0,755	0,756	0,755	0,00114018	0,001	0,002
50,00	0,844	0,842	0,842	0,846	0,843	0,843	0,00167332	0,001	0,003
60,00	0,926	0,926	0,924	0,924	0,925	0,925	0,00100000	0,001	0,002
70,00	0,998	0,999	0,999	0,998	1,003	0,999	0,00207364	0,001	0,003
80,00	1,069	1,068	1,067	1,067	1,066	1,067	0,00114018	0,001	0,002

Medidas de F3:

DISTANCIA (ΔX) (cm)	T1	T2	T3	T4	T5	Tm (F3)	Desvio Padrão (T)	Erro Instrumental (T) (Caixa)	Erro Experimental (ΔT)	velocidade_int (m/s)	Erro Velocidade:
10,00	0,014	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,00044721	0,001	0,001	0,573	0,075
20,00	0,010	0,010	0,010	0,010	0,009	0,010	0,00044721	0,001	0,001	0,772	0,130
30,00	0,007	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,00044721	0,001	0,001	0,971	0,201
40,00	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,00000000	0,001	0,001	1,081	0,177
50,00	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,007	0,00000000	0,001	0,001	1,081	0,177
60,00	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,00000000	0,001	0,001	1,514	0,335
70,00	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,00000000	0,001	0,001	1,514	0,335
80,00	0,004	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,00044721	0,001	0,001	1,577	0,509

Medidas:						Média (kg) ou (m)	Desvio Padrão (T)	Erro Instrumental (T) (Caixa)	Erro Experimental (ΔT)
Carrinho (g)	211,1	211,1	211,1	211,1	211,1	0,211	0,00000000	0,000	0,000
Suporte (g)	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	0,008	0,00000000	0,000	0,000
Adicional(g)	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	0,030	0,00000000	0,000	0,000
Diametro do Pino (m)	0,0075	0,0075	0,0075	0,008	0,0076	0,008	0,00010954	0,000	0,000

Parte 2: Energia Cinetica

		Erro das Medidas
Massa Total: (kg)	0,249	0,000
Massa M2(suporte+adicional) (kg)	0,038	0,000
Força peso: (N)	0,374	0,002

DISTANCIA (ΔX) (m)	Erro distancia	Trabalho(W)	Erro trabalho		Energia cinetica final	Erro da Energia Cinetica	|W - Ec|	Erro (W) + Erro (Ecf)	Discrepância
0,10	0,002	0,037	0,001		0,041	0,011	0,004	0,012	Não significativa
0,20	0,002	0,075	0,001		0,074	0,025	0,001	0,026	Não significativa
0,30	0,002	0,112	0,001		0,117	0,049	0,005	0,050	Não significativa
0,40	0,002	0,150	0,002		0,146	0,048	0,004	0,049	Não significativa
0,50	0,002	0,187	0,002		0,146	0,048	0,041	0,050	Não significativa
0,60	0,002	0,225	0,002		0,286	0,126	0,061	0,128	Não significativa
0,70	0,002	0,262	0,002		0,286	0,126	0,024	0,128	Não significativa
0,80	0,002	0,299	0,002		0,310	0,200	0,011	0,202	Não significativa