## Minimização de Valores de Arestas em um Grafo

## Pedro Vanzella

## 27 de outubro de 2015

## 1 Introdução

Uma recente mudança na regulamentação de impostos reativou uma antiga taxa sobre operações financeiras. Esta taxa, chamada de CPMF, incide em % sobre toda e qualquer transação bancária.

Um banco teve a idéia de minimizar o valor total pago deste imposto através de atalhos em transferências realizadas internamente.

Por exemplo, digamos que haja cinco correntistas, 1, 2, 3, 4 e 5, e haja as seguintes transferências entre eles:

- 1 transfere \$500 para 2.
- 2 transfere \$230 para 3.
- 3 transfere \$120 para 4.
- 1 transfere \$120 para 4.
- 2 transfere \$200 para 5.

É possível fazer quatro transferências, respeitando os valores iniciais e finais de saldo das contas destes cinco correntistas, mas minimizando o valor de cada transferência, de modo a pagar menos imposto:

- 1 transfere \$70 para 2
- 1 transfere \$110 para 3

1transfere \$240 para 4

1transfere \$200 para 5

Podemos ver que, em ambos os casos, o total enviado e o total recebido não foi alterado - apenas os valores parciais mudaram e, com eles, o valor pago em impostos.

- 2 Entrada
- 3 Estrutura de Dados
- 4 Algoritmo
- 5 Resultados