

Minimização de Valores de Arestas em um Grafo

Pedro Vanzella

2 de novembro de 2015

1 Introdução

Uma recente mudança na regulamentação de impostos reativou uma antiga taxa sobre operações financeiras. Esta taxa, chamada de CPMF, incide em % sobre toda e qualquer transação bancária.

Um banco teve a idéia de minimizar o valor total pago deste imposto através de atalhos em transferências realizadas internamente.

Por exemplo, digamos que haja cinco correntistas, 1, 2, 3, 4 e 5, e haja as seguintes transferências entre eles:

1 transfere \$500 para 2.

2 transfere \$230 para 3.

3 transfere \$120 para 4.

1 transfere \$120 para 4.

2 transfere \$200 para 5.

É possível fazer quatro transferências, respeitando os valores iniciais e finais de saldo das contas destes cinco correntistas, mas minimizando o valor de cada transferência, de modo a pagar menos imposto:

1 transfere \$70 para 2

1 transfere \$110 para 3

1 transfere \$240 para 4

1 transfere \$200 para 5

Podemos ver que, em ambos os casos, o total enviado e o total recebido não foi alterado - apenas os valores parciais mudaram e, com eles, o valor pago em impostos.

Do ponto de vista dos correntistas, nada mudou - *e.g.* o extrato do correntista 1 ainda mostrará duas transferências, uma de \$500 para o correntista 2 e uma de \$120 para o correntista 4 - , mas internamente as transferências realizadas foram bastante diferentes.




Figura 1: Representação da entrada e da saída como grafos

2 Entrada

O arquivo de entrada é algo no formato mostrado na Figura 2. A primeira linha tem dois valores: a quantidade de correntistas e a quantidade de transações descritas no arquivo. Como veremos na Sessão 3, estas informações não serão necessárias.

As linhas seguintes têm três valores cada: o correntista que originou a transação, o correntista de destino da transação, e o valor da transação. Por

```
5 5
1 2 500
2 3 230
3 4 120
1 4 120
2 5 200
```

Figura 2: Arquivo de entrada

exemplo, na linha 2 da Figura 2, lemos “*Uma transferência de 500 da conta do correntista 1 para a conta do correntista 2.*”.

3 Estrutura de Dados

Para a representação do grafo de transferências, utilizamos dois *hashes*, um de nodos e um de arestas. Uma das vantagens disto se dá na leitura do arquivo de entrada. Veja o algoritmo da Figura 3.

Para cada linha `l` no arquivo, exceto a primeira:

```
partes = l.separa(' ')
nodo_a = partes[0]
nodo_b = partes[1]
valor = partes[2]

self.nodes[nodo_a] = True
self.nodes[nodo_b] = True
self.edges[nodo_a + ',' + nodo_b] = valor
```

Figura 3: Algoritmo de criação de nodos e arestas

4 Algoritmo

5 Resultados