Passer de Termux (téléphone) à un serveur 24 h/24

PEGINTI Morgue v2.1.0 — le même code tourne sur Linux sans modification ; seules la machine et le démarrage automatique changent. Les données (patients, comptes, plans) se déplacent par simple copie.

1. Quelle machine choisir

Option	Avantages	Points d'attention
Mini-PC / vieux PC portable sous Ubuntu ou Debian (4 Go de RAM suffisent)	Local, sans abonnement, accessible aussi sur le réseau de l'hôpital	Alimentation : prévoir un onduleur ; régler le BIOS sur « redémarrer après coupure de courant »
Raspberry Pi 4/5	Très économe en énergie, silencieux	Utiliser un disque SSD (la carte SD s'use)
Serveur loué (VPS), 1 Go de RAM	Toujours allumé, indépendant des coupures de l'hôpital	Abonnement mensuel ; les données quittent l'hôpital : vérifier les règles de protection des données du service

2. Préparer le serveur (Ubuntu / Debian)

```
sudo apt update && sudo apt install -y python3 python3-pip unzip
unzip PEGINTI-Morgue-v1.0.0.0.zip -d ~ && cd ~/PEGINTI-Morgue-v1.0.0.0
```

N'installez rien d'autre : `sh INSTALLER.sh` (étape 3) installe les dépendances. Il crée une base vide, remplacée à l'étape 3 par vos données.

3. Déplacer les données du téléphone

1. **Sur le téléphone**, arrêtez l'écriture et faites l'archive : `bash pm2 stop morgue cd ~/peginti-morgue/backend && tar czf ~/morgue-data.tgz data`
2. Envoyez `morgue-data.tgz` au serveur : câble USB (`termux-setup-storage` puis copier vers Téléchargements) ou `scp ~/morgue-data.tgz utilisateur@IP-SERVEUR:~/` (`pkg install openssh`).
3. **Sur le serveur** : `bash tar xzf ~/morgue-data.tgz -C ~/PEGINTI-Morgue-v1.0.0.0/application/backend cd ~/PEGINTI-Morgue-v1.0.0.0 && sh INSTALLER.sh # détecte la base existante : mise à jour sans perte cd application/backend && python3 manage.py mfa tous # double authentification pour tous` Le dossier `data` contient la base `morgue.db` , la clé de signature `secret.key` et les plans de localisation (`uploads/`).

4. Démarrage automatique (systemd)

Créez `/etc/systemd/system/morgue.service` (remplacez `UTILISATEUR`) :

```
 [Unit]
Description=PEGINTI Morgue
After=network-online.target

[Service]
User=UTILISATEUR
WorkingDirectory=/home/UTILISATEUR/peginti-morgue/backend
Environment=MORGUE_HOST=127.0.0.1 MORGUE_PORT=3001 MORGUE_BEHIND_PROXY=1
ExecStart=/usr/bin/python3 app.py
Restart=always
RestartSec=3

[Install]
WantedBy=multi-user.target


 sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl enable --now morgue
curl -s localhost:3001/api/sante          # doit afficher les comptes existants
```

5. Reprendre le nom de domaine (même tunnel Cloudflare)

Le tunnel peut tourner sur une seule machine à la fois. 1. **Téléphone** : `pm2 delete cloudflared-morgue` (et `pm2 save`). 2. **Serveur** : installez `cloudflared` (voir developers.cloudflare.com → Downloads), puis : `bash sudo cloudflared service install <JETON-DU-TUNNEL>` Le jeton se prend dans Cloudflare → Tunnels → votre tunnel → Configure. La destination reste `127.0.0.1:3001` : **rien à changer** dans Public Hostname. 3. Vérifiez : `curl -s https://morgue.pegintichat.online/api/sante` , puis connectez-vous.

6. Sauvegardes et sécurité

- Sauvegarde quotidienne à 2 h (`crontab -e`) : `0 2 * * * cd /home/UTILISATEUR/peginti-morgue/backend && python3 manage.py backup` Puis copiez `backend/data/backups/` et `backend/data/uploads/` **hors de la machine** (clé USB ou second disque), au moins chaque semaine.
- Aucun port n'est ouvert vers Internet : seul le tunnel sort. Gardez le système à jour (`sudo apt upgrade`) et un mot de passe fort sur la machine.
- Après la bascule, gardez l'archive `morgue-data.tgz` du téléphone en lieu sûr pendant quelques semaines, puis détruisez-la : elle contient des données de défunts.

7. Retour arrière

Si quelque chose ne va pas : sur le serveur `sudo systemctl stop morgue` et `sudo systemctl stop cloudflared`, puis sur le téléphone `pm2 start cloudflared-morgue` et `pm2 start morgue`. Les données du téléphone n'ont pas été modifiées.