

数据库名: LeaRunFramework_Base

表名: Base_BackupJob

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	BackupId	varchar	50	0		是		否		备份主键
2	ServerName	varchar	50	0				是		服务器地址
3	DbName	varchar	50	0				是		数据库
4	JobName	varchar	200	0				是		计划名称
5	Mode	varchar	50	0				是		执行方式
6	StartTime	varchar	50	0				是		执行时间
7	FilePath	varchar	200	0				是		备份路径
8	Remark	varchar	200	0				是		备注
9	Enabled	varchar	20	0				是		有效
10	CreateDate	datetime	8	3				是	getdate	创建时间
11	CreateUserId	varchar	50	0				是		创建用户主键
12	CreateUserName	varchar	50	0				是		创建用户

数据库备份计划表

表名: Base_Button

按钮设置表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	ButtonId	varchar	50	0		是		否		按钮设置主键
2	ModuleId	varchar	50	0				是		模块主键

3	ParentId	varchar	50	0				是		父级主键
4	Code	varchar	50	0				是		编码
5	FullName	varchar	50	0				是		名称
6	Icon	varchar	50	0				是		图标
7	Category	varchar	50	0				是		分类
8	JsEvent	varchar	50	0				是		js 事件方法
9	ActionEvent	varchar	200	0				是		Action 事件地址
10	Split	int	4	0				是		分开线
11	Remark	varchar	200	0				是		备注
12	Enabled	int	4	0				是	1	有效
13	SortCode	int	4	0				是		排序码
14	DeleteMark	int	4	0				是	0	删除标记
15	CreateDate	datetime	8	3				是	getdate	创建时间
16	CreateUserId	varchar	50	0				是		创建用户主键
17	CreateUserName	varchar	50	0				是		创建用户
18	ModifyDate	datetime	8	3				是		修改时间
19	ModifyUserId	varchar	50	0				是		修改用户主键
20	ModifyUserName	varchar	50	0				是		修改用户

表名: Base_ButtonPermission

操作按钮权限表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	ButtonPermissionId	varchar	50	0		是		否		操作按钮权限主键
2	Category	varchar	50	0				是		对象

										分 类:1- 部门 2-角 色 3- 岗位 4-群 组 5- 用户
3	ObjectId	varchar	50	0				是		对象 主键
4	ModuleId	varchar	50	0				是		模块 主键
5	ModuleButtonId	varchar	50	0				否		模块 按钮 主键
6	SortCode	int	4	0				是		排序 码
7	CreateDate	datetime	8	3				是	getdate	创建 时间
8	CreateUserId	varchar	50	0				是		创建 用户 主键
9	CreateUserName	varchar	50	0				是		创建 用户

表名: Base_CodeRule

编码规则主表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许 空	默认 值	说明
1	CodeRuleId	varchar	50	0		是		否		编码 规则 主键
2	FullName	varchar	50	0				是		编码 名称
3	Code	varchar	50	0				是		编码 代号
4	ModuleId	varchar	50	0				是		对应 模块
5	Enabled	int	4	0				是	1	有效
6	SortCode	int	4	0				是		排序

										码
7	DeleteMark	int	4	0				是		删除 标记
8	CreateDate	datetime	8	3				是		创建 时间
9	CreateUserId	varchar	50	0				是		创建 用户 主键
10	CreateUserName	varchar	50	0				是		创建 用户
11	ModifyDate	datetime	8	3				是		修改 时间
12	ModifyUserId	varchar	50	0				是		修改 用户 主键
13	ModifyUserName	varchar	50	0				是		修改 用户

表名：Base_CodeRuleDetail

编码规则明细表

序号	列名	数据类型	长度	小数 位	标识	主键	外键	允许 空	默认 值	说明
1	CodeRuleDetailId	varchar	50	0		是		否		
2	CodeRuleId	varchar	50	0		是		否		编码 规则 主键
3	FullName	varchar	50	0				是		编码 名称
4	Consted	varchar	50	0				是		是否 常量
5	AutoReset	int	4	0				是		是否 自动 复位
6	FixLength	int	4	0				是		是否 定长
7	FormatStr	varchar	50	0				是		格式 化字 符串
8	StepValue	int	4	0				是		步长
9	InitValue	int	4	0				是		初始 值

10	FLength	int	4	0				是		长度
11	Remark	varchar	200	0				是		备注
12	FType	varchar	50	0				是		类型
13	Enabled	int	4	0				是	1	有效
14	SortCode	int	4	0		是		否		排序 码
15	DeleteMark	int	4	0				是		删除 标记
16	CreateDate	datetime	8	3				是		创建 时间
17	CreateUserId	varchar	50	0				是		创建 用户 主键
18	CreateUserName	varchar	50	0				是		创建 用户
19	ModifyDate	datetime	8	3				是		修改 时间
20	ModifyUserId	varchar	50	0				是		修改 用户 主键
21	ModifyUserName	varchar	50	0				是		修改 用户

表名：Base_CodeRuleSerious

编码规则种子表

序号	列名	数据类型	长度	小数 位	标识	主键	外键	允许 空	默认 值	说明
1	CodeSeriousId	varchar	50	0		是		否		
2	CodeRuleId	varchar	50	0				是		编码 规则 主键
3	UserId	varchar	50	0				是		用户 主键
4	ValueType	int	4	0				是	0	种子 值
5	NowValue	int	4	0				是	1	种子 类型 (0- 最大 种子, 1-用

										户占 用种 子)
6	Enabled	int	4	0				是	1	有效 (1-未 使用, 0-已 使用)
7	SortCode	int	4	0				是		排序 码
8	DeleteMark	int	4	0				是		删除 标记
9	CreateDate	datetime	8	3				是		创建 时间
10	CreateUserId	varchar	50	0				是		创建 用户 主键
11	CreateUserName	varchar	50	0				是		创建 用户
12	ModifyDate	datetime	8	3				是		修改 时间
13	ModifyUserId	varchar	50	0				是		修改 用户 主键
14	ModifyUserName	varchar	50	0				是		修改 用户
15	LastUpdateDate	varchar	20	0				是		

表名: Base_Company

公司管理表

序号	列名	数据类型	长度	小数 位	标识	主键	外键	允许 空	默认值	说明
1	CompanyId	varchar	50	0		是		否		公司 主键
2	ParentId	varchar	50	0				是	0	父级 主键
3	Category	varchar	50	0				是		公司 分类
4	Code	varchar	50	0				是		公司 编码
5	FullName	varchar	50	0				是		公司

										名称
6	ShortName	varchar	50	0				是		公司简称
7	Nature	varchar	50	0				是		公司性质
8	Manager	varchar	50	0				是		法定代表人
9	Contact	varchar	50	0				是		联系人
10	Phone	varchar	50	0				是		联系电话
11	Fax	varchar	50	0				是		传真
12	Email	varchar	50	0				是		电子邮件
13	ProvinceId	varchar	50	0				是		省主键
14	Province	varchar	50	0				是		省
15	CityId	varchar	50	0				是		市主键
16	City	varchar	50	0				是		市
17	CountyId	varchar	50	0				是		县/区主键
18	County	varchar	50	0				是		县/区
19	Address	varchar	50	0				是		详细地址
20	AccountInfo	varchar	200	0				是		开户信息
21	Postalcode	varchar	200	0				是		邮编
22	Web	varchar	200	0				是		网址
23	Remark	varchar	200	0				是		备注
24	Enabled	int	4	0				是	1	有效
25	SortCode	int	4	0				是		排序码
26	DeleteMark	int	4	0				是	0	删除标记
27	CreateDate	datetime	8	3				是	getdate	创建时间
28	CreateUserId	varchar	50	0				是		创建用户

										主键
29	CreateUserName	varchar	50	0				是		创建用户
30	ModifyDate	datetime	8	3				是		修改时间
31	ModifyUserId	varchar	50	0				是		修改用户主键
32	ModifyUserName	varchar	50	0				是		修改用户

表名: Base_DataDictionary

数据字典表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	DataDictionaryId	varchar	50	0		是		否		数据字典主键
2	CompanyId	varchar	50	0				是		公司主键
3	ParentId	varchar	50	0				否	0	父级主键
4	IsTree	int	4	0				是		树型结构
5	Category	varchar	50	0				是		分类
6	Code	varchar	50	0				是		编码
7	FullName	varchar	50	0				是		名称
8	Remark	varchar	200	0				是		备注
9	Enabled	int	4	0				是	1	有效
10	SortCode	int	4	0				是		排序码
11	DeleteMark	int	4	0				是	0	删除标记
12	CreateDate	datetime	8	3				是	getdate	创建时间
13	CreateUserId	varchar	50	0				是		创建用户主键
14	CreateUserName	varchar	50	0				是		创建用户

15	ModifyDate	datetime	8	3				是		修改时间
16	ModifyUserId	varchar	50	0				是		修改用户主键
17	ModifyUserName	varchar	50	0				是		修改用户

表名：Base_DataDictionaryDetail

数据字典明细表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	DataDictionaryDetailId	varchar	50	0		是		否		数据字典明细主键
2	DataDictionaryId	varchar	50	0				是		数据字典主键
3	ParentId	varchar	50	0				是	0	父级主键
4	Code	varchar	50	0				是		编码
5	FullName	varchar	50	0				是		名称
6	Remark	varchar	200	0				是		备注
7	Enabled	int	4	0				是	1	有效
8	SortCode	int	4	0				是		排序码

9	DeleteMark	int	4	0				是	0	删除标记
10	CreateDate	datetime	8	3				是	getdate	创建时间
11	CreateUserId	varchar	50	0				是		创建用户主键
12	CreateUserName	varchar	50	0				是		创建用户
13	ModifyDate	datetime	8	3				是		修改时间
14	ModifyUserId	varchar	50	0				是		修改用户主键
15	ModifyUserName	varchar	50	0				是		修改用户

表名: Base_DataScopePermission

数据范围权限表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	DataScopePermissionId	varchar	50	0		是		否		数据范围权限主键

2	Category	varchar	50	0				是		对象 分 类:1- 部门 2-角 色 3- 岗位 4-群 组 5- 用户
3	ObjectId	varchar	50	0				是		对象 主键
4	ModuleId	varchar	50	0				是		模块 主键
5	ResourceId	varchar	50	0				是		对什 么资 源
6	Condition	text	16	0				是		自定 义条 件
7	ConditionJson	text	16	0				是		自定 义条 件表 单 Json
8	ScopeType	varchar	50	0				是		范围 类型
9	SortCode	int	4	0				是		排序 码
10	CreateDate	datetime	8	3				是	getdate	创建 时间
11	CreateUserId	varchar	50	0				是		创建 用户 主键
12	CreateUserName	varchar	50	0				是		创建 用户

表名: Base_Department

部门管理表

序号	列名	数据类型	长度	小数 位	标识	主键	外键	允许 空	默认值	说明
1	DepartmentId	varchar	50	0		是		否		部门

										主键
2	CompanyId	varchar	50	0				是		公司主键
3	ParentId	varchar	50	0				是		父级主键
4	Code	varchar	50	0				是		编码
5	FullName	varchar	50	0				是		名称
6	ShortName	varchar	50	0				是		简称
7	Nature	varchar	50	0				是		性质
8	Manager	varchar	50	0				是		负责人
9	Phone	varchar	50	0				是		联系电话
10	Fax	varchar	50	0				是		传真
11	Email	varchar	50	0				是		电子邮件
12	Remark	varchar	200	0				是		备注
13	Enabled	int	4	0				是	1	有效
14	SortCode	int	4	0				是		排序码
15	DeleteMark	int	4	0				是	0	删除标记
16	CreateDate	datetime	8	3				是	getdate	创建时间
17	CreateUserId	varchar	50	0				是		创建用户主键
18	CreateUserName	varchar	50	0				是		创建用户
19	ModifyDate	datetime	8	3				是		修改时间
20	ModifyUserId	varchar	50	0				是		修改用户主键
21	ModifyUserName	varchar	50	0				是		修改用户

表名: Base_Email

邮件信息表

序号	列名	数据类型	长度	小数	标识	主键	外键	允许	默认	说明
----	----	------	----	----	----	----	----	----	----	----

				位				空	值	
1	EmailId	varchar	50	0		是		否		邮件信息主键
2	ParentId	varchar	50	0				是		父级主键
3	Category	varchar	50	0				是		分类
4	Theme	varchar	200	0				是		主题
5	ThemeColour	varchar	50	0				是		色彩主题
6	Content	text	16	0				是		内容
7	Addresser	varchar	50	0				是		发件人
8	SendDate	datetime	8	3				是		发送日期
9	IsAccessory	int	4	0				是		是否有附件
10	Priority	int	4	0				是		优先级
11	Receipt	int	4	0				是		需要回执
12	IsDelayed	int	4	0				是		是否定时发送
13	DelayedTime	datetime	8	3				是		定时时间
14	State	int	4	0				是		状态;1-已发送;0-草稿
15	DeleteMark	int	4	0				是	0	删除标记
16	CreateDate	datetime	8	3				是		创建时间
17	CreateUserId	varchar	50	0				是		创建用户主键
18	CreateUserName	varchar	50	0				是		创建用户

表名: Base_EmailAccessory

邮箱附件表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	EmailAccessoryId	varchar	50	0		是		否		邮箱附件主键
2	EmailId	varchar	50	0				是		邮件信息主键
3	FileName	varchar	50	0				是		文件名称
4	FilePath	varchar	200	0				是		文件路径
5	FileSize	varchar	50	0				是		文件大小
6	FileType	varchar	50	0				是		文件类型
7	CreateDate	datetime	8	3				是		创建时间

表名: Base_EmailAddressee

邮箱收件人表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	EmailAddresseeId	varchar	50	0		是		否		邮箱收件人主键
2	EmailId	varchar	50	0				是		邮件信息主键
3	AddresseeId	varchar	50	0				是		收件人主键
4	AddresseeName	varchar	50	0				是		收件人
5	AddresseeIdState	int	4	0				是		状态: 0-收件; 1-抄

										送;2-密送
6	IsRead	int	4	0				是		是否阅读
7	ReadCount	int	4	0				是		阅读次数
8	ReadDate	datetime	8	3				是		阅读日期
9	EndReadDate	datetime	8	3				是		最后阅读日期
10	Highlight	int	4	0				是		设置红旗
11	Backlog	int	4	0				是		设置待办
12	CreateDate	datetime	8	3				是		创建时间
13	DeleteMark	int	4	0				是	0	删除标记

表名: Base_EmailCategory

邮件分类表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	EmailCategoryId	varchar	50	0		是		否		邮件分类主键
2	FullName	varchar	50	0				是		名称
3	Remark	varchar	200	0				是		备注
4	Enabled	int	4	0				是	1	有效
5	SortCode	int	4	0				是		排序码
6	DeleteMark	int	4	0				是	0	删除标记
7	CreateDate	datetime	8	3				是	getdate	创建时间
8	CreateUserId	varchar	50	0				是		创建用户主键
9	CreateUserName	varchar	50	0				是		创建用户

10	ModifyDate	datetime	8	3				是		修改时间
11	ModifyUserId	varchar	50	0				是		修改用户主键
12	ModifyUserName	varchar	50	0				是		修改用户

表名: Base_Employee

职员信息表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	EmployeeId	varchar	50	0		是		否		职员主键
2	UserId	varchar	50	0				是		用户主键
3	Photograph	varchar	50	0				是		照片
4	IDCard	varchar	50	0				是		身份证号码
5	Age	int	4	0				是		年龄
6	BankCode	varchar	50	0				是		工资卡
7	OfficeCornet	varchar	50	0				是		办公短号
8	OfficePhone	varchar	50	0				是		办公电话
9	OfficeZipCode	varchar	50	0				是		办公邮编
10	OfficeAddress	varchar	200	0				是		办公地址
11	OfficeFax	varchar	50	0				是		办公传真
12	Education	varchar	50	0				是		最高学历
13	School	varchar	50	0				是		毕业院校
14	GraduationDate	datetime	8	3				是		毕业时间
15	Major	varchar	50	0				是		所学专业

16	Degree	varchar	50	0				是		最高学位
17	WorkingDate	datetime	8	3				是		工作时间
18	HomeZipCode	varchar	50	0				是		家庭住址邮编
19	HomeAddress	varchar	200	0				是		家庭住址
20	HomePhone	varchar	50	0				是		住宅电话
21	HomeFax	varchar	50	0				是		家庭传真
22	Province	varchar	50	0				是		籍贯省
23	City	varchar	50	0				是		籍贯市
24	Area	varchar	50	0				是		籍贯区
25	NativePlace	varchar	50	0				是		籍贯
26	Party	varchar	50	0				是		政治面貌
27	Nation	varchar	50	0				是		国籍
28	Nationality	varchar	50	0				是		民族
29	Duty	varchar	50	0				是		职务
30	WorkingProperty	varchar	50	0				是		用工性质
31	Competency	varchar	50	0				是		职业资格
32	EmergencyContact	varchar	50	0				是		紧急联系
33	IsDimission	int	4	0				是		离职
34	DimissionDate	datetime	8	3				是		离职日期
35	DimissionCause	varchar	200	0				是		离职原因
36	DimissionWhither	varchar	50	0				是		离职去向

表名: Base_ExcelImport

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	ImportId	varchar	50	0		是		否		
2	Code	varchar	50	0				是		
3	ImportName	varchar	50	0				是		
4	ImportTable	varchar	50	0				是		
5	ImportTableName	varchar	50	0				是		
6	ImportFileName	varchar	200	0				是		
7	ErrorHandling	int	4	0				是		
8	Enabled	int	4	0				是	1	
9	SortCode	int	4	0				是		
10	DeleteMark	int	4	0				是		
11	CreateDate	datetime	8	3				是		
12	CreateUserId	varchar	50	0				是		
13	CreateUserName	varchar	50	0				是		
14	ModifyDate	datetime	8	3				是		
15	ModifyUserId	varchar	50	0				是		
16	ModifyUserName	varchar	50	0				是		
17	ModuleId	varchar	50	0				是		对应模块

表名: Base_ExcelImportDetail

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	ImportDetailId	varchar	50	0		是		否		
2	ImportId	varchar	50	0				是		
3	ColumnName	varchar	50	0				是		
4	FieldName	varchar	50	0				是		
5	ForeignTable	varchar	200	0				是		
6	BackField	varchar	200	0				是		
7	CompareField	varchar	200	0				是		
8	AttachCondition	varchar	200	0				是		
9	DataType	int	4	0				是		
10	Enabled	int	4	0				是	1	
11	SortCode	int	4	0				是		
12	DeleteMark	int	4	0				是		
13	CreateDate	datetime	8	3				是		

14	CreateUserId	varchar	50	0				是		
15	CreateUserName	varchar	50	0				是		
16	ModifyDate	datetime	8	3				是		
17	ModifyUserId	varchar	50	0				是		
18	ModifyUserName	varchar	50	0				是		
19	FieldRemark	varchar	50	0				是		字段备注

表名: Base_FormAttribute

表单附加属性

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	FormAttributeId	varchar	50	0		是		否		表单附加属性主键
2	ModuleId	varchar	50	0				是		模块主键
3	PropertyName	varchar	50	0				是		属性名称
4	ControlId	varchar	50	0				是		控件Id
5	ControlType	varchar	50	0				是		控件类型
6	ControlStyle	varchar	50	0				是		控件样式
7	ControlValidator	varchar	50	0				是		控件验证
8	ImportLength	int	4	0				是		输入长度
9	DefaultVlaue	varchar	50	0				是		默认值
10	AttributesProperty	varchar	MAX	0				是		自定义属性
11	DataSourceType	int	4	0				是		控件数据来源类型
12	DataSource	varchar	MAX	0				是		控件

										数据源
13	ControlColspan	varchar	50	0				是		合并列
14	Remark	varchar	200	0				是		备注
15	Enabled	int	4	0				是	1	有效
16	SortCode	int	4	0				是		排序码
17	DeleteMark	int	4	0				是	0	删除标记
18	CreateDate	datetime	8	3				是	getdate	创建时间
19	CreateUserId	varchar	50	0				是		创建用户主键
20	CreateUserName	varchar	50	0				是		创建用户
21	ModifyDate	datetime	8	3				是		修改时间
22	ModifyUserId	varchar	50	0				是		修改用户主键
23	ModifyUserName	varchar	50	0				是		修改用户

表名: Base_FormAttributeValue

表单附加属性实例

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	AttributeValueId	varchar	50	0		是		否		附加属性实例主键
2	ModuleId	varchar	50	0				是		模块主键
3	ObjectId	varchar	50	0				是		对象主键
4	ObjectParameterJson	text	16	0				是		参数Json

表名: Base_GroupUser

群组管理表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	GroupUserId	varchar	50	0		是		否		群组主键
2	CompanyId	varchar	50	0				是		公司主键
3	DepartmentId	varchar	50	0				是		部门主键
4	Category	varchar	50	0				是		群组分类
5	Code	varchar	50	0				是		群组编码
6	FullName	varchar	50	0				是		群组名称
7	Remark	varchar	200	0				是		备注
8	Enabled	int	4	0				是	1	有效
9	SortCode	int	4	0				是		排序码
10	DeleteMark	int	4	0				是	0	删除标记
11	CreateDate	datetime	8	3				是	getdate	创建时间
12	CreateUserId	varchar	50	0				是		创建用户主键
13	CreateUserName	varchar	50	0				是		创建用户
14	ModifyDate	datetime	8	3				是		修改时间
15	ModifyUserId	varchar	50	0				是		修改用户主键
16	ModifyUserName	varchar	50	0				是		修改用户

表名: Base_InterfaceManage

接口管理

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
----	----	------	----	-----	----	----	----	-----	-----	----

1	InterfaceId	varchar	50	0		是		否		接口主键
2	Code	varchar	50	0				是		编号
3	FullName	varchar	50	0				是		名称
4	Action	varchar	50	0				是		动作
5	Constraints	varchar	MAX	0				是		约束达式
6	Remark	varchar	200	0				是		备注
7	Enabled	int	4	0				是	1	有效
8	SortCode	int	4	0				是		排序码
9	DeleteMark	int	4	0				是	0	删除标记
10	CreateDate	datetime	8	3				是	getdate	创建时间
11	CreateUserId	varchar	50	0				是		创建用户主键
12	CreateUserName	varchar	50	0				是		创建用户
13	ModifyDate	datetime	8	3				是		修改时间
14	ModifyUserId	varchar	50	0				是		修改用户主键
15	ModifyUserName	varchar	50	0				是		修改用户

表名: Base_InterfaceManageParameter

接口参数

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	InterfaceParameterId	varchar	50	0		是		否		接口参数主键
2	InterfaceId	varchar	50	0				是		接口主键
3	Field	varchar	50	0				是		参数字段
4	FieldMemo	varchar	200	0				是		参数

										说明
5	FieldType	varchar	50	0				是		参数类型
6	FieldMaxLength	int	4	0				是		参数长度
7	AllowNull	int	4	0				是		允许空
8	Enabled	int	4	0				是		有效
9	SortCode	int	4	0				是		排序码
10	DeleteMark	int	4	0				是		删除标记

表名: Base_Language

多语言表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	LanguageId	varchar	50	0		是		否		多语言主键
2	ObjectId	varchar	50	0				是		对象ID
3	BusinessCode	varchar	50	0				是		业务编码
4	BusinessName	varchar	50	0				是		业务名称
5	FullName	text	16	0				是		名称
6	FullValue	varchar	200	0				是		值
7	Note	varchar	MAX	0				是		注释
8	LanguageType	varchar	50	0				是		语言类型

表名: Base_Module

模块菜单表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	ModuleId	varchar	50	0		是		否		模块主键
2	ParentId	varchar	50	0				是	0	父级主键

3	Category	varchar	50	0				是		分类
4	Code	varchar	50	0				是		编码
5	FullName	varchar	50	0				是		名称
6	Icon	varchar	50	0				是		图标
7	Location	varchar	200	0				是		访问地址
8	Target	varchar	50	0				是		目标
9	Level	int	4	0				是		级别层次
10	Isexpand	int	4	0				是		展开
11	AllowButton	int	4	0				是		动态按钮
12	AllowView	int	4	0				是		动态视图
13	AllowForm	int	4	0				是		动态表单
14	Authority	int	4	0				是		访问权限
15	DataScope	int	4	0				是		数据范围
16	Remark	varchar	200	0				是		备注
17	Enabled	int	4	0				是	1	有效
18	SortCode	int	4	0				是		排序码
19	DeleteMark	int	4	0				是	0	删除标记
20	CreateDate	datetime	8	3				是	getdate	创建时间
21	CreateUserId	varchar	50	0				是		创建用户主键
22	CreateUserName	varchar	50	0				是		创建用户
23	ModifyDate	datetime	8	3				是		修改时间
24	ModifyUserId	varchar	50	0				是		修改用户主键
25	ModifyUserName	varchar	50	0				是		修改用户

表名: Base_ModulePermission

模块权限表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	ModulePermissionId	varchar	50	0		是		否		模块权限主键
2	Category	varchar	50	0				是		对象分类:1-部门 2-角色 3-岗位 4-群组 5-用户
3	ObjectId	varchar	50	0				是		对象主键
4	ModuleId	varchar	50	0				是		模块主键
5	SortCode	int	4	0				是		排序码
6	CreateDate	datetime	8	3				是	getdate	创建时间
7	CreateUserId	varchar	50	0				是		创建用户主键
8	CreateUserName	varchar	50	0				是		创建用户

表名: Base_NetworkFile

网络硬盘文件表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	NetworkFileId	varchar	50	0		是		否		网络硬盘文件主键
2	FolderId	varchar	50	0				是		文件

										夹主 键
3	FileName	varchar	200	0				是		文件 名称
4	FilePath	varchar	200	0				是		文件 路径
5	FileSize	varchar	50	0				是		文件 大小
6	FileExtensions	varchar	50	0				是		文件 后缀 名
7	FileType	varchar	50	0				是		文件 类型
8	Icon	varchar	50	0				是		图标
9	Sharing	int	4	0				是		文件 共享
10	SharingFolderId	varchar	50	0				是		共享 公共 文件 夹主 键
11	SharingCreateDate	datetime	8	3				是		共享 开始 时间
12	SharingEndDate	datetime	8	3				是		共享 结束 时间
13	Enabled	int	4	0				是	1	有效
14	SortCode	int	4	0				是		排序 码
15	DeleteMark	int	4	0				是	0	删除 标记
16	CreateDate	datetime	8	3				是	getdate	创建 时间
17	CreateUserId	varchar	50	0				是		创建 用户 主键
18	CreateUserName	varchar	50	0				是		创建 用户

表名: Base_NetworkFolder

网络硬盘文件夹表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	FolderId	varchar	50	0		是		否		文件夹主键
2	ParentId	varchar	50	0				是		父级主键
3	Category	varchar	50	0				是		分类
4	FolderName	varchar	200	0				是		文件夹
5	IsPublic	int	4	0				是		是否公共:1-公共、0-我的
6	Sharing	int	4	0				是		文件夹共享
7	SharingFolderId	varchar	50	0				是		共享公共文件夹主键
8	SharingCreateDate	datetime	8	3				是		共享开始时间
9	SharingEndDate	datetime	8	3				是		共享结束时间
10	Enabled	int	4	0				是	1	有效
11	SortCode	int	4	0				是		排序码
12	DeleteMark	int	4	0				是	0	删除标记
13	CreateDate	datetime	8	3				是	getdate	创建时间
14	CreateUserId	varchar	50	0				是		创建用户

									主键
15	CreateUserName	varchar	50	0				是	创建用户
16	ModifyDate	datetime	8	3				是	修改时间
17	ModifyUserId	varchar	50	0				是	修改用户主键
18	ModifyUserName	varchar	50	0				是	修改用户

表名: Base_ObjectUserRelation

对象用户关系表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	ObjectUserRelationId	varchar	50	0		是		否		对象用户关系主键
2	Category	varchar	50	0				是		对象分类:1-部门 2-角色 3-岗位 4-群组
3	ObjectId	varchar	50	0				是		对象主键
4	UserId	varchar	50	0				是		用户主键
5	SortCode	int	4	0				是		排序码
6	CreateDate	datetime	8	3				是	getdate	创建时间
7	CreateUserId	varchar	50	0				是		创建用户主键
8	CreateUserName	varchar	50	0				是		创建用户

表名: Base_PhoneNote

手机短信表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	PhoneNoteId	varchar	50	0		是		否		手机短信主键
2	PhonenNumber	varchar	50	0				是		手机号码
3	SendContent	varchar	200	0				是		发送内容
4	SendTime	datetime	8	3				是		发送时间
5	SendStatus	varchar	50	0				是		发送状态
6	DeviceName	varchar	200	0				是		设备名称
7	Remark	varchar	200	0				是		
8	Enabled	int	4	0				是	1	有效
9	SortCode	int	4	0				是		排序码
10	DeleteMark	int	4	0				是	0	删除标记
11	CreateDate	datetime	8	3				是	getdate	创建时间
12	CreateUserId	varchar	50	0				是		创建用户主键
13	CreateUserName	varchar	50	0				是		创建用户

表名: Base_Post

岗位管理表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	PostId	varchar	50	0		是		否		岗位主键
2	CompanyId	varchar	50	0				是		公司主键
3	DepartmentId	varchar	50	0				是		部门主键

4	RoleId	varchar	50	0				是		角色主键
5	Code	varchar	50	0				是		岗位编码
6	FullName	varchar	50	0				是		岗位名称
7	Remark	varchar	200	0				是		备注
8	Enabled	int	4	0				是	1	有效
9	SortCode	int	4	0				是		排序码
10	DeleteMark	int	4	0				是	0	删除标记
11	CreateDate	datetime	8	3				是	getdate	创建时间
12	CreateUserId	varchar	50	0				是		创建用户主键
13	CreateUserName	varchar	50	0				是		创建用户
14	ModifyDate	datetime	8	3				是		修改时间
15	ModifyUserId	varchar	50	0				是		修改用户主键
16	ModifyUserName	varchar	50	0				是		修改用户

表名: Base_ProvinceCity

省市

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	ProvinceCityId	varchar	50	0		是		否		省市主键
2	ParentId	varchar	50	0				是		父级主键
3	Category	varchar	50	0				是		公司
4	Code	varchar	50	0				是		编码
5	FullName	varchar	50	0				是		名称
6	Enabled	int	4	0				是	1	有效

7	SortCode	int	4	0				是		排序码
8	DeleteMark	int	4	0				是	0	删除标记
9	CreateDate	datetime	8	3				是	getdate	创建时间
10	CreateUserId	varchar	50	0				是		创建用户主键
11	CreateUserName	varchar	50	0				是		创建用户
12	ModifyDate	datetime	8	3				是		修改时间
13	ModifyUserId	varchar	50	0				是		修改用户主键
14	ModifyUserName	varchar	50	0				是		修改用户

表名: Base_QueryRecord

查询条件记录

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	QueryRecordId	varchar	50	0		是		否		查询条件记录主键
2	ModuleId	varchar	50	0				是		模块主键
3	FullName	varchar	50	0				是		方案名称
4	ConditionJson	varchar	MAX	0				是		条件JSON格式
5	ResourceShare	int	4	0				是		
6	NextDefault	int	4	0				是		下次默认
7	Enabled	int	4	0				是	1	有效
8	SortCode	int	4	0				是		排序码
9	DeleteMark	int	4	0				是	0	删除

										标记
10	CreateDate	datetime	8	3				是	getdate	创建时间
11	CreateUserId	varchar	50	0				是		创建用户主键
12	CreateUserName	varchar	50	0				是		创建用户
13	ModifyDate	datetime	8	3				是		修改时间
14	ModifyUserId	varchar	50	0				是		修改用户主键
15	ModifyUserName	varchar	50	0				是		修改用户

表名: Base_Roles

角色管理表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	RoleId	varchar	50	0		是		否		角色主键
2	CompanyId	varchar	50	0				是		公司主键
3	Category	varchar	50	0				是		角色分类
4	Code	varchar	50	0				是		角色编码
5	FullName	varchar	50	0				是		角色名称
6	Remark	varchar	200	0				是		备注
7	Enabled	int	4	0				是	1	有效
8	SortCode	int	4	0				是		排序码
9	DeleteMark	int	4	0				是	0	删除标记
10	CreateDate	datetime	8	3				是	getdate	创建时间
11	CreateUserId	varchar	50	0				是		创建用户主键

12	CreateUserName	varchar	50	0				是		创建用户
13	ModifyDate	datetime	8	3				是		修改时间
14	ModifyUserId	varchar	50	0				是		修改用户主键
15	ModifyUserName	varchar	50	0				是		修改用户

表名: Base_Shortcuts

首页快捷方式

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	ShortcutsId	varchar	50	0		是		否		快捷方式主键
2	ModuleId	varchar	50	0				是		模块主键
3	CreateDate	datetime	8	3				是		创建时间
4	CreateUserId	varchar	50	0				是		创建用户主键

表名: Base_Supplies

供应商表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	SupplierId	varchar	50	0		是		否		供应商主键
2	Code	varchar	50	0				否		供应商编码
3	FullName	varchar	50	0				否		供应商名称
4	Telephone	varchar	50	0				否		电话
5	Fax	varchar	50	0				否		传真
6	AccountsMethod	varchar	50	0				否		结算

										方式
7	LinkMan	varchar	50	0				否		联系人
8	LeadingOfficialId	varchar	50	0				否		负责人
9	Address	varchar	50	0				否		地址

表名: Base_SysLog

系统日志表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	SysLogId	varchar	50	0		是		否		日志主键
2	ObjectId	varchar	50	0				是		对象主键
3	LogType	varchar	50	0				是		日志类型
4	IPAddress	varchar	50	0				是		操作IP
5	IPAddressName	varchar	200	0				是		IP地址所在地址
6	CompanyId	varchar	50	0				是		公司主键
7	DepartmentId	varchar	50	0				是		部门主键
8	CreateDate	datetime	8	3				是	getdate	创建时间
9	CreateUserId	varchar	50	0				是		创建用户主键
10	CreateUserName	varchar	50	0				是		创建用户
11	ModuleId	varchar	50	0				是		模块主键
12	Remark	varchar	MAX	0				是		描述
13	Status	varchar	50	0				是		状态

表名: Base_SysLogDetail

系统日志明细表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	SysLogDetailId	varchar	50	0		是		否		系统日志明细主键
2	SysLogId	varchar	50	0				是		日志主键
3	PropertyName	varchar	50	0				是		属性名称
4	PropertyField	varchar	50	0				是		属性字段
5	NewValue	varchar	MAX	0				是		属性新值
6	OldValue	varchar	50	0				是		属性旧值
7	CreateDate	datetime	8	3				是	getdate	创建时间

表名: Base_User

用户信息表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	UserId	varchar	50	0		是		否		用户主键
2	CompanyId	varchar	50	0				是		公司主键
3	DepartmentId	varchar	50	0				是		部门主键
4	InnerUser	int	4	0				是		内部用户
5	Code	varchar	50	0				是		用户编码
6	Account	varchar	50	0				是		登录账户
7	Password	varchar	50	0				是		登录密码
8	Secretkey	varchar	50	0				是		密码秘钥
9	RealName	varchar	50	0				是		姓名

10	Spell	varchar	200	0				是		姓名 拼音
11	Gender	varchar	50	0				是		性别
12	Birthday	datetime	8	3				是		出生 日期
13	Mobile	varchar	50	0				是		手机
14	Telephone	varchar	50	0				是		电话
15	OICQ	varchar	50	0				是		QQ 号 码
16	Email	varchar	50	0				是		电子 邮件
17	ChangePasswordDate	datetime	8	3				是		最后 修改 密码 日期
18	OpenId	int	4	0				是		单点 登录 标识
19	LogOnCount	int	4	0				是		登录 次数
20	FirstVisit	datetime	8	3				是		第一 次访 问时 间
21	PreviousVisit	datetime	8	3				是		上一 次访 问时 间
22	LastVisit	datetime	8	3				是		最后 访问 时间
23	AuditStatus	varchar	50	0				是		审核 状态
24	AuditUserId	varchar	50	0				是		审核 员主 键
25	AuditUserName	varchar	50	0				是		审核 员
26	AuditDateTime	datetime	8	3				是		审核 时间
27	Online	int	4	0				是	0	是否

										在线
28	Remark	varchar	200	0				是		备注
29	Enabled	int	4	0				是	1	有效
30	SortCode	int	4	0				是		排序 码
31	DeleteMark	int	4	0				是	0	删除 标记
32	CreateDate	datetime	8	3				是	getdate	创建 时间
33	CreateUserId	varchar	50	0				是		创建 用户 主键
34	CreateUserName	varchar	50	0				是		创建 用户
35	ModifyDate	datetime	8	3				是		修改 时间
36	ModifyUserId	varchar	50	0				是		修改 用户 主键
37	ModifyUserName	varchar	50	0				是		修改 用户

表名: Base_View

视图设置表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许 空	默认值	说明
1	ViewId	varchar	50	0		是		否		视图 明细 主键
2	ModuleId	varchar	50	0				是		模块 主键
3	ParentId	varchar	50	0				是		父级 主键
4	FieldName	varchar	50	0				是		字段 名称
5	FullName	varchar	50	0				是		内部 名称
6	ShowName	varchar	50	0				是		显示 名称
7	ColumnWidth	int	4	0				是		显示 列宽

8	TextAlign	varchar	50	0				是		对齐方式
9	AllowShow	int	4	0				是		是否显示
10	AllowDerive	int	4	0				是		导出/打印
11	CustomSwitch	varchar	MAX	0				是		自定义转换
12	Enabled	int	4	0				是	1	有效
13	SortCode	int	4	0				是		排序码
14	CreateDate	datetime	8	3				否	getdate	创建时间

表名: Base_ViewPermission

视图设置权限表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	ViewPermissionId	varchar	50	0		是		否		视图设置权限主键
2	Category	varchar	50	0				是		对象分类:1-部门 2-角色 3-岗位 4-群组 5-用户
3	ObjectId	varchar	50	0				是		对象主键
4	ModuleId	varchar	50	0				是		模块主键
5	ViewId	varchar	50	0				否		视图主键
6	SortCode	int	4	0				是		排序

										码
7	CreateDate	datetime	8	3				是	getdate	创建 时间
8	CreateUserId	varchar	50	0				是		创建 用户 主键
9	CreateUserName	varchar	50	0				是		创建 用户

表名: Base_ViewWhere

视图查询条件

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	ViewWhereId	varchar	50	0		是		否		视图查询条件主键
2	ModuleId	varchar	50	0				是		模块主键
3	ControlType	varchar	50	0				是		控件类型
4	ControlDefault	varchar	200	0				是		控件默认值
5	ControlSource	varchar	200	0				是		绑定数据源
6	FieldName	varchar	50	0				是		字段名称
7	FullName	varchar	50	0				是		内部名称
8	ShowName	varchar	50	0				是		显示名称
9	AllowShow	int	4	0				是		是否显示
10	Enabled	int	4	0				是		有效
11	SortCode	int	4	0				是		排序码
12	CreateDate	datetime	8	3				否	getdate	创建时间
13	ControlCustom	varchar	200	0				是		自定

										义
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

表名: Base_ViewWherePermission

视图查询条件权限表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	ViewWherePermissionId	varchar	50	0		是		否		视图查询条件权限主键
2	Category	varchar	50	0				是		对象分类:1-部门 2-角色 3-岗位 4-群组 5-用户
3	ObjectId	varchar	50	0				是		对象主键
4	ModuleId	varchar	50	0				是		模块主键
5	ViewId	varchar	50	0				否		视图设置主键
6	ViewWhereDetailId	varchar	50	0				否		视图查询条件明细主键
7	SortCode	int	4	0				是		排序码
8	CreateDate	datetime	8	3				是	getdate	创建时间
9	CreateUserId	varchar	50	0				是		创建用户主键
10	CreateUserName	varchar	50	0				是		创建

										用户
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

表名: P00order

订单主表

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	P00orderId	varchar	50	0		是		否		订单主键
2	ParentId	varchar	50	0				是	0	父级主键
3	BillNo	varchar	50	0				是		订单单号
4	BillDate	datetime	8	3				是		订单日期
5	Method	varchar	20	0				是		订单方式
6	Clearing	varchar	50	0				是		结算方式
7	ClearingTime	datetime	8	3				是		结算日期
8	Currency	varchar	50	0				是		币别
9	ExchangeRate	decimal	9	2				是		汇率
10	SupplierId	varchar	50	0				是		供应商
11	FetchAdd	varchar	200	0				是		交货地点
12	SalesmanId	varchar	50	0				是		采购员主键
13	Salesman	varchar	50	0				是		采购员
14	P00orderType	int	4	0				是		录入类型: 0-PC手工录入, 1-外部引入, 2-PDA录入, 3-手机端录入, 4-其它录入
15	Cancellation	int	4	0				是		关闭: 0-正常, 1-作废
16	CreateDepartmentId	varchar	50	0				是		制单部门主键
17	CreateDepartmentName	varchar	50	0				是		制单部门
18	CreateUserId	varchar	50	0				是		制单人主键
19	CreateUserName	varchar	50	0				是		制单人

20	CreateDate	datetime	8	3				是	getdate	制单时间
21	IsSubmit	int	4	0				是		提交订单; 0-未提交, 1-已提交
22	DeleteMark	int	4	0				是	0	删除标记
23	ModifyDepartmentId	varchar	50	0				是		变更部门主键
24	ModifyDepartmentName	varchar	50	0				是		变更部门
25	ModifyUserId	varchar	50	0				是		变更人主键
26	ModifyUserName	varchar	50	0				是		变更人
27	ModifyDate	datetime	8	3				是		变更时间
28	AuditStatus	varchar	50	0				是		审核状态码
29	AuditStatusName	varchar	50	0				是		审核状态
30	Remark	varchar	200	0				是		备注

表名: P00orderEntry

订单分录

序号	列名	数据类型	长度	小数位	标识	主键	外键	允许空	默认值	说明
1	P00orderEntryId	varchar	50	0		是		否		订单分录主键
2	P00orderId	varchar	50	0				是		订单主键
3	BatchNo	varchar	50	0				是		批号
4	ItemId	varchar	50	0				是		物料主键
5	ItemCode	varchar	50	0				是		物料代码
6	ItemName	varchar	200	0				是		物料名称
7	ItemModel	varchar	50	0				是		物料型号
8	UnitId	varchar	50	0				是		单位主键
9	Qty	decimal	9	2				是		数量

10	Price	decimal	9	2				是		单价
11	PriceAmount	decimal	9	2				是		金额
12	PlusPrice	decimal	9	2				是		含税 单价
13	PlusPriceAmount	decimal	9	2				是		含税 金额
14	CESS	decimal	9	2				是		税率 (%)
15	CESSAmount	decimal	9	2				是		税额
16	Description	varchar	200	0				是		说明
17	SortCode	int	4	0				是		排序 码
18	DeleteMark	int	4	0				是	0	删除 标记
19	CreateDate	datetime	8	3				是	getdate	创建 时间
20	CreateUserId	varchar	50	0				是		创建 用户 主键
21	CreateUserName	varchar	50	0				是		创建 用户
22	ModifyDate	datetime	8	3				是		修改 时间
23	ModifyUserId	varchar	50	0				是		修改 用户 主键
24	ModifyUserName	varchar	50	0				是		修改 用户