

# 像人一样打 osu!:

## 基于 TCN-WGAN 的光标轨迹生成与按键解码

pekin

<https://github.com/pekingfather15/osuai>

2026 年 10 月

### 摘要

本文从真人玩家的回放中训练神经网络，为节奏游戏 osu! 生成像人一样的游玩数据，并在 osu!lazer 中回放。我们把这个任务表述为模仿学习：模型学习的是给定谱面时，玩家光标轨迹与按键的条件分布。以 niooii 的开源项目为基础，我们收集了 1,992 份回放，在同一套评估标准下比较了四种成熟的深度学习序列模型（LSTM、VAE、WGAN-GP 和时间卷积 WGAN）。最大的提升来自修正训练目标，而不是更换网络结构。我们证明了：有限差分梯度惩罚只能测到判别器梯度的约  $1/\sqrt{d} = 1/64$ ；平方误差损失必然把光标拉到转盘中心；原评估使用的圆圈半径只有实际的一半。加入生成器预训练、转盘极坐标输出头、转盘统计损失并限制对抗权重后，TCN-WGAN 在 46 张未见过的谱面上达到 99.89% 的 Relax 准确率（真人 99.97%），转盘转速 396 RPM（真人 371）。在按键方面，我们发现游戏中损失的准确率大部分来自两个键几乎同时按下；把间隔小于 36 ms（在验证集上选取）的按下合并后，完整准确率从 93.55% 提高到 95.45%（真人 96.04%）。在未登录状态下，系统在一张开启 Hidden 和 Hard Rock 的 7.11 星谱面上打出 96.63%，按键时间的 UR 为 81。

## 1 引言

osu! 是一款节奏游戏：玩家把光标移到圆圈、滑条和转盘上，并踩着音乐的节拍按键。它也是 AI 主播 Neuro-sama 的起点：在成为聊天型虚拟主播之前，Neuro-sama 是一个玩 osu! 的程序 (Neuro-sama, n.d.)。本项目就是从这段经历开始的。

写一个完美打 osu! 的程序并不难，因为谱面文件写明了每个物件的位置和时间。更难、也更有趣的问题，是让程序像人一样打：光标轨迹平滑但不完美，会真正地转转盘，按键节奏自然。这也是本文所基于的 niooii (2026) 项目的目标。这是一个机器学习问题：“像人”没有公式可写，只能从真人的游玩数据中学习。

本文的贡献：

- 把任务表述为模仿学习中的条件生成建模，并据此解释 LSTM 这类确定性回归模型为什么学不会转盘；
- 基于 1,992 份回放的数据流程和固定的测试集 / 验证集划分，用谱面文件的哈希值排除测试谱面；
- 一套对生成数据和真人数据完全相同的评估方法，并用游戏内实测验证；

- 分析原 GAN 模型为何不会瞄准、不会转盘，给出修正，使 TCN-WGAN 成为最好的模型；
- 分析游戏中的按键失误，并提出能消除大部分失误的解码方法；
- 在目前开源的官方客户端 osu!lazer (ppy, n.d.-a) 中回放，且只允许在未登录状态下进行。

## 2 背景

### 2.1 游戏机制

一张谱面是一串物件，每个物件都有在  $512 \times 384$  游戏区中的位置和出现时间。圆圈要准时点击；滑条要点击后按住键沿轨道跟随；转盘要绕中心旋转。圆圈半径为  $r = 54.4 - 4.48 \text{ CS}$  个 osu! 像素，CS 为谱面的圆圈大小 (ppy, n.d.-b)。判定窗口由整体难度 OD 决定：在物件时间前后  $80 - 6 \text{ OD ms}$  内按下得 300， $140 - 8 \text{ OD ms}$  内得 100， $200 - 10 \text{ OD ms}$  内得 50 (ppy, n.d.-c)。OD 为 10 时，要拿 300 必须在  $\pm 20 \text{ ms}$  内按下。准确率为

$$\text{acc} = \frac{300 n_{300} + 100 n_{100} + 50 n_{50}}{300 (n_{300} + n_{100} + n_{50} + n_{\text{miss}})}. \quad (1)$$

玩家用 UR (unstable rate) 衡量按键稳定度，即按键时间误差标准差 (毫秒) 的 10 倍。Relax 模组会自动按键，因此在 Relax 下测得的准确率只反映光标的表现。

### 2.2 人类的运动规律

有两个经典结论描述了人的光标运动。Fitts 定律指出，到达目标所需的时间随  $\log_2(2D/W)$  增长， $D$  为距离、 $W$  为目标宽度 (Fitts, 1954)，所以人在目标远或小时会放慢。最小加加速度 (minimum-jerk) 模型表明，点到点的手臂运动会走最平滑的路径，即使加加速度 (加速度的导数) 平方的积分最小，从而产生平滑、钟形的速度曲线 (Flash & Hogan, 1985)。人的运动还具有变化性：不同玩家、同一玩家的不同尝试，轨迹都不一样。因此像人的模型既要生成平滑的轨迹，又要给出轨迹的分布，而不是唯一答案。

### 2.3 从示范中学习

从专家的记录中学习行为称为模仿学习；最简单的形式是行为克隆，即把它当作从观测到动作的监督学习 (Pomerleau, 1989; Hussein et al., 2017)。这里的观测是谱面  $x$  (每个时间步的一组特征)，动作是玩家的光标轨迹和按键状态  $y$ 。行为克隆的一个已知弱点是协变量偏移：智能体自己的失误会把它带到专家从未到过的状态，误差不断累积 (Ross et al., 2011)。我们的设定避开了这个问题，因为生成是开环的：整局在开始前就根据谱面全部生成好，游戏状态不会反馈给模型。

模型能学到什么，取决于用什么损失函数。用平方误差训练的模型学到的是条件均值：

$$\arg \min_f \mathbb{E} [\|y - f(x)\|^2] = \mathbb{E}[y | x] \quad (2)$$

(Bishop, 2006, 第 1.5.5 节)。当  $p(y | x)$  只有一个峰时，均值是很好的答案，所以回归模型瞄得准；当它有多个峰时，均值可能是没有任何人会给出的答案。在转盘上，玩家绕中心画的圆相位各不相同；对相位  $\phi$  取平均， $\mathbb{E}_\phi[c + r(\cos \phi, \sin \phi)] = c$ ，恰好是中心本身。因此确定性回归模型在转盘上会一动不动。要像人，模型必须从  $p(y | x)$  中采样，而这就是生成模型的用途。

### 3 模型

本文所有模型都是用梯度下降训练的深度学习神经网络。第 3.5 节把它们与当前的前沿模型作比较。

#### 3.1 循环神经网络与 LSTM

循环神经网络逐步读取序列，用隐藏状态  $h_t$  概括过去的信息。普通循环网络很难在长序列上训练，因为梯度在多步反向传播中会消失或爆炸。长短期记忆网络（LSTM）增加了一个以加法更新、由门控制的细胞状态  $c_t$  (Hochreiter & Schmidhuber, 1997; Gers et al., 2000):

$$i_t, f_t, o_t = \sigma(W[h_{t-1}, x_t] + b), \quad \tilde{c}_t = \tanh(W_c[h_{t-1}, x_t] + b_c), \quad (3)$$

$$c_t = f_t \odot c_{t-1} + i_t \odot \tilde{c}_t, \quad h_t = o_t \odot \tanh(c_t), \quad (4)$$

其中输入门、遗忘门、输出门  $i_t, f_t, o_t$  分别决定写入、保留和读出什么。LSTM 曾被用来从笔迹轨迹生成人的手写 (Graves, 2013)，与本文的任务很接近。但用平方误差（或本文实际使用、在小误差时同样是平方形式的 Huber 损失）训练时，LSTM 是一个回归模型，输出的是式 (2) 中的平均轨迹。

#### 3.2 时间卷积网络

时间卷积网络（TCN）用堆叠的一维卷积代替循环。因果卷积只使用  $t$  时刻及之前的输入；卷积核大小为  $k$ 、空洞率为  $d$  的空洞卷积读取  $t, t-d, \dots, t-(k-1)d$  处的输入 (Yu & Koltun, 2016; van den Oord et al., 2016)。每层空洞率翻倍，感受野就随深度指数增长：

$$R = 1 + (k-1) \sum_{\ell=1}^L d_\ell, \quad d_\ell = 2^{\ell-1}. \quad (5)$$

TCN 可以并行处理所有时间步，在许多序列任务上与 LSTM 相当甚至更好，并且有效记忆更长 (Bai et al., 2018)。由于整张谱面事先已知，我们还可以让部分层向未来偏移。卷积还支持梯度惩罚所需的二阶导数，而 cuDNN 中的 LSTM 不支持（见 5.1 节）。

#### 3.3 变分自编码器

变分自编码器（VAE）学习一个带先验  $p(z)$  的隐变量模型  $p_\theta(y | z, x)$ 。由于似然无法直接计算，用编码器  $q_\phi(z | y, x)$  近似后验，二者共同最大化证据下界 (Kingma & Welling, 2014; Rezende et al., 2014):

$$\log p_\theta(y | x) \geq \mathbb{E}_{q_\phi(z|y,x)} [\log p_\theta(y | z, x)] - \text{KL}(q_\phi(z | y, x) \| p(z)). \quad (6)$$

对  $z$  采样，同一张谱面就能得到不同的输出。但当解码器足够强时，模型可以忽略  $z$ ，把 KL 项压到零；这种后验坍塌 (Bowman et al., 2016) 会让 VAE 退化为均值预测器。对抗式 VAE 加入判别器来提高真实感 (Plummer et al., 2020)。

### 3.4 生成对抗网络与 WGAN-GP

生成对抗网络 (GAN) 让生成器  $G(z, x)$  与判别器对抗训练, 判别器试图分辨真实数据和生成数据 (Goodfellow et al., 2014); 两者都以  $x$  为条件时就是条件 GAN (Mirza & Osindero, 2014)。原始目标训练不稳定, 容易出现模式坍塌, 即生成器只覆盖少数几个峰。Wasserstein GAN 改为最小化推土机距离, 由 Kantorovich–Rubinstein 对偶性,

$$W(p_r, p_g) = \sup_{\|D\|_L \leq 1} \mathbb{E}_{y \sim p_r}[D(y)] - \mathbb{E}_{y \sim p_g}[D(y)], \quad (7)$$

其中判别器  $D$  必须满足 1-Lipschitz 条件 (Arjovsky et al., 2017)。WGAN-GP 在真实样本与生成样本之间的随机插值点  $\hat{y}$  上施加梯度惩罚来实现这一约束 (Gulrajani et al., 2017):

$$\mathcal{L}_{GP} = \lambda \mathbb{E}_{\hat{y}} \left[ (\|\nabla_{\hat{y}} D(\hat{y})\|_2 - 1)^2 \right]. \quad (8)$$

计算  $\nabla_{\theta} \mathcal{L}_{GP}$  需要对梯度再求导 (二阶反向传播)。对抗损失常与让输出贴近目标的重建损失结合使用, 例如图像到图像的转换 (Isola et al., 2017); 本文也是如此。

### 3.5 与前沿的关系

这些结构都不新: LSTM 提出于 1997 年, VAE 和 GAN 于 2014 年, WGAN-GP 于 2017 年, 本文所用的 TCN 评估于 2018 年。它们是成熟的方法, 选用它们是因为适合 10,730 段训练数据和一块笔记本显卡的规模, 也因为原项目实现了它们。序列与动作生成的前沿已经转向 Transformer (Vaswani et al., 2017)、去噪扩散模型 (Ho et al., 2020) (已能以很高的真实感生成人体动作 (Tevet et al., 2023)) 以及 Mamba 等状态空间模型 (Gu & Dao, 2023)。这些模型更大, 也更依赖数据。本文没有提出新的结构, 而是分析成熟方法在这个任务上为何失败, 再根据上述原理加以修正。

### 3.6 osu! 相关工作

OsuLearn 用循环网络从回放学习生成光标运动 (GuiBrandt, n.d.)。niooi (2026) 在此基础上加入了 VAE、以 LSTM 为判别器的 WGAN-GP 和 TCN-WGAN, 并在视频中给出一张谱面上的 Relax 准确率: LSTM 98.10%、VAE 98.89%、LSTM-WGAN 99.68%、TCN-WGAN 99.40%。作者提到 LSTM 打得“太好”、很机械, VAE 会把动作平均化、不能稳定地学会转盘, TCN 版本“可能没有调好”。按键由另一个 LSTM 生成, 作者称它“在较难的段落有时会按两下”。本文发现, 这种重复按键是游戏中掉分的主要原因。其他开源项目有为谱面编辑器生成光标运动的 (minetoblend, n.d.), 也有基于截屏和目标检测来打图的 (gameswu, n.d.)。

## 4 数据

**来源。** 从官网下载了世界排名第一和第三的两位玩家的回放 (671 份)。为了覆盖更多玩家, 又导入了 osu!3k 数据集 (ilymeow, n.d.) (MIT 许可): 按玩家 pp 从高到低选取准确率  $\geq 90\%$ 、星级  $\geq 5$  的回放, 排除会改变玩法的模组 (Relax、Autopilot、Spun Out、Easy、Half Time)。谱面从镜像站下载, 并按谱面文件的 MD5 与回放匹配。

**清洗。** osu!3k 中有些条目是同一份操作以不同模组重复渲染的, 这类相互矛盾的重复全部丢弃。另有 20 份回放来自总 pp 不足 2,000、却打出高星高准成绩的玩家, 判定为可疑并排除。

表 1: 数据集版本。一段为 2,048 帧，每帧 12 ms。

| 版本                           | 训练回放                                        | 段数     |
|------------------------------|---------------------------------------------|--------|
| V1                           | 212 份 (两位玩家)                                | 1,409  |
| V2                           | 425 份 (两位玩家)                                | 2,530  |
| V3                           | 1,992 份 (官网 671 + osu!3k 1,410; 1,000 多名玩家) | 10,730 |
| <a href="#">niooi (2026)</a> | –                                           | 13,617 |

划分。测试集 50 份回放 (有效 46 份)，均在 V1 训练之后下载，谱面从未用于训练，每张谱面一份。验证集 30 份 (有效 27 份)，只用于挑选存档和解码参数。从 V3 起按文件哈希值 (而非路径) 排除测试和验证谱面，额外拦下了 9 份存放在其他文件夹、实为同一谱面的回放。

表示。每张谱面转换为 12 ms 一帧的序列，每帧 9 个特征：下一个物件的位置、距它的时间、物件类型、CS、滑条速度和长度。目标是光标位置和两个按键的状态。序列切成 2,048 帧 (24.6 s) 一段。

## 5 方法

### 5.1 TCN-WGAN 光标模型

生成器是卷积核为 3 的 TCN，输入为谱面特征拼接 8 维噪声序列。前六层 (空洞率 1 到 32) 每层把卷积核向未来移两帧，因此生成器能看到 12 帧 (144 ms) 之后的内容；后四层为因果卷积，总共能看到 1.7 s 的过去。判别器是以谱面特征和一段光标轨迹为输入的 TCN，七个空洞层每层向未来看一帧，对整段输出一个分数。生成器 277,956 个参数，判别器 141,025 个。生成器的损失为

$$\mathcal{L}_G = \mathcal{L}_{\text{pos}} - \lambda_{\text{adv}} \mathbb{E}[D(G(z, x), x)] + \lambda_{\text{spin}} \mathcal{L}_{\text{spin}}, \quad (9)$$

其中  $\mathcal{L}_{\text{pos}}$  为位置的 Huber (smooth L1) 误差：误差小于 1 时它是平方形式，所以瞄准时的表现与式 (2) 的平方误差相同。判别器使用式 (8) 的标准惩罚， $\lambda = 8$ ，每步生成器训练对应三步判别器训练。优化器为 Adam (Kingma & Ba, 2015)， $\beta = (0.5, 0.9)$ 。

原梯度惩罚为何失效。原 WGAN 代码为了避免在 LSTM 判别器上做二阶反向传播，把式 (8) 换成了沿一个随机单位方向  $u$  的有限差分： $(D(\hat{y} + \epsilon u) - D(\hat{y}))/\epsilon \approx u^\top g$ ，其中  $g = \nabla D(\hat{y})$ 。当  $u$  在  $\mathbb{R}^d$  的单位球面上均匀分布时， $\mathbb{E}[(u^\top g)^2] = \|g\|^2/d$ ，所以  $|u^\top g| \approx \|g\|/\sqrt{d}$ 。一段 2,048 帧、每帧  $(x, y)$  的轨迹有  $d = 4,096$  维，惩罚项只看到梯度的  $1/64$ ，于是把  $\|g\|$  推向 64 而不是 1。判别器因此远离 1-Lipschitz；实验中其损失停在 3.66 左右，Wasserstein 距离估计始终接近 0，说明它无法区分真实与生成的游玩。在 LSTM 判别器上使用标准惩罚每步需要 12.2 s (cuDNN 的 LSTM 不支持二阶求导)，而近似版只需 0.13 s，不可行；卷积判别器则能低成本地计算标准惩罚，这就是我们选用 TCN 的原因。

预训练。原学习率  $10^{-4}$  训练 100 轮后位置误差仍在下降。我们先只用  $\mathcal{L}_{\text{pos}}$  以  $10^{-3}$  训练生成器 60 轮，再以  $10^{-4}$  进行对抗训练， $\lambda_{\text{adv}}$  逐渐增大，上限为  $2 \times 10^{-4}$ 。更大的权重会让判别器分

数膨胀，把光标拉离目标。

**转盘。** 根据式 (2)，转盘帧上的位置损失会把光标拉向中心，因此我们把转盘帧从  $\mathcal{L}_{\text{pos}}$  中去掉。另设一个极坐标输出头，在转盘期间输出半径  $r_t$  和角速度  $\omega_t$ ：

$$(x_t, y_t) = c + r_t (\cos \theta_t, \sin \theta_t), \quad \theta_t = \theta_0 + s \sum_{\tau \leq t} \omega_\tau, \quad (10)$$

其中  $c$  为游戏区中心，起始角度  $\theta_0$  和方向  $s \in \{-1, 1\}$  由噪声决定。独立的输出头使转盘训练不会干扰瞄准。转盘统计损失只要求平均角速度  $\bar{\omega}$  不低于真人、平均半径  $\bar{r}$  与真人相近，而不要求特定相位，所以不存在平均化问题：

$$\mathcal{L}_{\text{spin}} = \max(0, \bar{\omega}_{\text{real}} - \bar{\omega}_{\text{fake}}) + \left( \frac{\bar{r}_{\text{fake}} - \bar{r}_{\text{real}}}{100} \right)^2, \quad (11)$$

$\lambda_{\text{spin}} = 0.02$ ，从第 30 轮开始启用。

## 5.2 按键模型与解码

按键沿用原作者的按键模型：两层 LSTM（64 维）加全连接层，逐帧预测两个键各自处于按住状态的概率（54,626 个参数），以真人按键状态为目标、用二元交叉熵训练。这种表述方式有两个性质导致了失误。第一，按下只占一帧，按住却持续五到十帧，损失由按住帧主导，按下时刻差一帧时损失几乎不变；按下事件很稀少，这是目标检测中常见的类别不平衡问题 (Lin et al., 2017)。第二，模型经常拿不准真人会用哪个键，两个概率都在 0.5 附近徘徊，对每个键单独设阈值就会在一两帧内把两个键都按下（图 1）。在游戏中，每次多出的按键都可能提前打到下一个物件；而 osu!lazer 中只有打中滑条头的那个键能维持滑条跟随，所以一次先到达滑条头、随即松开的短按会让滑条尾丢失。

为此我们对按键进行解码：开始时间相隔小于  $g$  的按下合并为一次，按住到其中最晚松开的时刻；再给每次按下分配一个当前没有按住的键，同一个键要先松开一帧才能再按。目标检测中的非极大值抑制也是这样合并近乎重复的检测结果的 (Neubeck & Van Gool, 2006)。间隔  $g$  在验证集上选取。

## 5.3 在 osu!lazer 中回放

原回放程序读取 osu!stable 的内存。对于 osu!lazer，我们从 tosu (tosu, n.d.) 的 websocket 读取游戏状态：谱面文件、歌曲时间、模组和账号信息。歌曲时间每 10–20 ms 更新一次，两次更新之间用本地时钟推算，并且不允许小于 50 ms 的回退。光标按 lazer 的游戏区变换（缩放  $h/480$ ，居中）换算到屏幕坐标。跳过的帧中的按键变化按顺序补发，另用 offset 补偿回放延迟。一个小窗口程序在选中谱面时生成游玩，也可以只生成光标、配合 Relax 模组测试；只有当 tosu 报告未登录时才允许回放。

## 5.4 代码实现

V3 模型是用本项目的第一版代码训练的，第一版建立在 niooi (2026) 的代码之上。之后，仓库里的所有代码都为本项目重新编写：谱面与回放解析（滑条曲线改为按.osu 格式的曲线类型计算，不再使用粗略近似）、特征、模型、训练、评估和回放。V3 的权重已转换到新代码，同样的输




图 1: 7.88 星谱面上一段 800 ms 连打中的按键模型输出。上: 按住概率。中: 每个键单独以 0.5 为阈值, 几乎每个物件都两个键一起按。下: 合并间隔小于 36 ms 的按下之后。按键也略晚于物件 (全图平均晚 7 ms), 由回放的 offset 补偿。

入得到完全相同的输出。第 7.1 和 7.2 节的结果来自第一版代码; 按键解码的结果和表 4 用新代码重新计算。

## 6 评估方法


对测试集中的每份回放, 模型为同一张谱面、同样的模组生成一局, 生成数据和真人数据用同一套标准评分:

- **Relax 准确率:** 对每个圆圈或滑条头, 在其 50 判定窗口内找光标位于圆圈内、且离物件时间最近的时刻来判定, 相当于由游戏代为按键。
- **完整准确率:** 结合按键判定。两个键的每次按下只能打一个物件; 物件取其判定窗口内最早一次、且光标在圆圈内的未用按键。
- **滑条尾:** 打中滑条头的那个键必须一直按住, 光标也须留在跟随圈 ( $2.4r$ ) 内, 直到滑条结束前 36 ms。
- **转盘转速:** 转盘期间绕游戏区中心的转速。

原评估代码使用的圆圈半径只有实际的一半; 除特别说明外, 本文数字均使用修正后的半径。完整准确率会低估实际准确率: 真人回放在此标准下为 95.84%, 而回放文件记录的是 99.00%, 主要因为 12 ms 采样会丢掉部分短促的按键。尽管如此, 该评估能可靠地预测实战: 对下文 7.88 星的谱面, 它预测 90.63%、滑条尾 391/420, 游戏实测为 90.09%、393/420。重写后的评估复现了第一版的结果: 在同样的 46 局测试回放上, V3 TCN-WGAN 不合并按键时完整准确率为 93.44%, 合并后为 95.47% (第一版为 93.41% 和 95.49%), Relax 准确率 (99.89%)、命中率、平均偏差和转盘转速完全相同。新的解析器还能读取第一版读不了的 4 张测试谱面, 所以下文的表格使用全部 50 局。

**表 2:** 测试集（46 张未见过的谱面），第一版代码，修正半径，均搭配 V3 按键模型（不合并按键，完整准确率为第一版判定）。

| 来源                 | 完整准确率         | Relax 准确率     | Relax Miss | 平均偏差          | 转盘         |
|--------------------|---------------|---------------|------------|---------------|------------|
| 真人                 | 95.84%        | 99.97%        | 5          | 11.9 px       | 371 RPM    |
| V1 LSTM            | 94.94%        | 99.95%        | 14         | 9.1 px        | 3          |
| V1 WGAN-GP         | 62.53%        | 80.49%        | 4,988      | 33.7 px       | 41         |
| V2 LSTM            | 94.79%        | 99.96%        | 13         | 9.7 px        | 6          |
| V2 VAE             | 51.92%        | 71.13%        | 8,219      | 39.1 px       | 42         |
| V2 WGAN-GP         | 81.55%        | 91.95%        | 2,482      | 24.3 px       | 34         |
| V2 TCN-WGAN（原作者设置） | 73.19%        | 91.17%        | 1,962      | 26.3 px       | 29         |
| V3 LSTM            | 94.76%        | 99.92%        | 27         | 10.6 px       | 3          |
| <b>V3 TCN-WGAN</b> | <b>94.68%</b> | <b>99.89%</b> | <b>28</b>  | <b>8.3 px</b> | <b>396</b> |



**图 2:** 一张未见过的谱面上的光标轨迹。上：1.5s 的瞄准段。下：转盘的前 2s。LSTM 瞄得和 GAN 一样准，但正如式 (2) 所预测的，它停在转盘中心。

## 7 实验结果

### 7.1 光标模型

表 2 在 46 张测试谱面上比较了所有模型（按键模型相同），图 2 展示了它们的轨迹。

结果与第 2 节的原理一致。LSTM 几乎完美地瞄准，这符合回归模型在单峰目标上的预期，但它从不转盘（3–6 RPM）。VAE 的 KL 项在所有版本中都趋于零，即发生了后验坍塌，使它仍是均值预测器；而且它的转盘损失也是位置损失。原作者的 GAN 模型瞄准较差，我们把原因追溯到梯度惩罚和学习率。修正之后，V3 TCN-WGAN 瞄得和 LSTM 一样准，转盘也像真人。更多样的数据（V3，上千名玩家）让 LSTM 略有下降，因为它的平均轨迹混合了更多风格；却让 GAN 受益，因为 GAN 能从风格的分布中采样。

表 3: TCN-WGAN 在 V2 数据上的消融实验（测试集，旧的减半半径）。

| 改动                                                | Relax 准确率 | 平均偏差    | 转盘     |
|---------------------------------------------------|-----------|---------|--------|
| 原作者设置（100 轮，学习率 $10^{-4}$ ）                       | 56.5%     | 26.6 px | 24 RPM |
| + 生成器预训练（40 轮，学习率 $10^{-3}$ ）                     | 96.7%     | 10.1 px | 26     |
| + 转盘帧不计位置损失、加转盘统计损失（共享输出）                         | 89.9%     | 14.7 px | 86     |
| + 转盘极坐标输出头                                        | 89.3%     | 14.5 px | 372    |
| + 预训练 60 轮， $\lambda_{adv} \leq 2 \times 10^{-4}$ | 97.4%     | 9.5 px  | 519    |




图 3: V3 TCN-WGAN 各存档在验证集上的表现（旧半径），选用第 89 轮。




图 4: 在验证集上选取按键合并间隔。

## 7.2 消融实验

表 3 在 V2 数据上逐项加入修正。这些数字使用旧的（减半的）半径，只适合相互比较。

仅预训练一项就把 Relax 准确率从 56.5% 提高到 96.7%。瞄准与转盘共享输出会损失准确率，独立的极坐标输出头和更低对抗权重把它找了回来。各存档之间的准确率波动很大（第 55 轮 70%，第 60 轮 97%；图 3），这在对抗训练中很常见，因此必须用验证集挑选存档。

## 7.3 按键解码

判定已更新为分别统计两个键的按下，并计入滑条尾。图 4 和表 4 显示，合并间隔小于 36 ms 的按下后，每个物件的按键次数从 1.29 降到 1.02（真人 1.00），验证集上的完整准确率超过了真人回放。间隔再大，就会开始合并快速连打中真实的按键。

合并消除了大部分 50，但 Miss 增加了（测试集从 323 到 770）：有些真实的按键也被合并掉了。用同样方法评估的 V3 LSTM 合并后为 95.74%：它的按键来自同一个按键模型，瞄得也略准一些，但它不会转盘（3 RPM）。模型学的是按住状态而不是按下事件，单靠解码无法彻底解决。

# 8 游戏内实测

所有实测均在 osullazer 中以未登录（游客）状态进行，全屏  $1920 \times 1080$ ，使用 V3 TCN-WGAN 和 V3 按键模型（表 5）。按键时间误差由 tosu 记录（图 5）。

7.88 星谱面的第一局（OD 9.6, 300 判定  $\pm 22$  ms）因约 14 ms 的整体延迟丢掉了大量 300。离线

表 4: 按键解码, V3 TCN-WGAN 搭配 V3 按键模型, 用重写后的评估计算 (验证集 30 局, 测试集 50 局)。

| 数据集 | 解码       | 完整准确率         | 300/100/50/Miss    | 滑条尾   | 每物件按键 |
|-----|----------|---------------|--------------------|-------|-------|
| 验证集 | 真人       | 90.89%        | 20906/1482/31/1131 | 94.3% | 1.00  |
|     | 阈值 0.5   | 91.39%        | 20856/1555/890/249 | 94.5% | 1.29  |
|     | 合并 24 ms | 95.23%        | 22097/881/215/357  | 96.4% | 1.04  |
|     | 合并 36 ms | 95.70%        | 22270/739/124/417  | 96.4% | 1.02  |
| 测试集 | 真人       | 96.04%        | 37150/2244/31/40   | 99.4% | 1.03  |
|     | 阈值 0.5   | 93.55%        | 36052/2108/982/323 | 95.3% | 1.16  |
|     | 合并 36 ms | <b>95.45%</b> | 37259/1031/405/770 | 95.8% | 1.00  |

表 5: osullazer 游戏内实测 (游客状态)。前三张谱面的歌手为 Ado, 最后一张为米津玄师。offset 为回放延迟补偿 (ms); 合并指合并间隔小于 36 ms 的按下。离线为评估程序对同一谱面的预测。

| 谱面                      | 星级   | 设置            | 准确率           | 300/100/50/Miss | 离线                  |
|-------------------------|------|---------------|---------------|-----------------|---------------------|
| AiAiA [Kiss me Insane]  | 4.07 | offset 15     | 98.38%        | 668/12/2/3      | –                   |
| AiAiA [Be loved Expert] | 5.70 | offset 15     | 95.85%        | 820/39/15/3     | 97.30% <sup>†</sup> |
| 愛して愛して愛して [</3]         | 7.88 | offset 15     | 74.88%        | 579/394/40/21   | –                   |
| 同上                      | 7.88 | offset 29     | 90.09%        | 876/69/68/21    | 90.63%              |
| IRIS OUT [Darling!!!]   | 7.11 | HD HR, 29, 合并 | <b>96.63%</b> | 654/28/0/5      | 97.96%              |

<sup>†</sup> 第一版判定。

给按键加上 7 ms 延迟和 15 ms 随机抖动后, 几乎完全重现了实测结果 (73.80%, 646/328/42/17)。判定窗口这么窄时, 十几毫秒的时间噪声就足以丢掉大量 300。校准 offset 后提高到 90.09%。剩下的 50 和丢掉的 27 个滑条尾都来自重复按键: 按游戏规则离线模拟, 恰好丢掉 27 个滑条尾。合并按键之后, 开启 Hard Rock 的 7.11 星谱面 (OD 10,  $\pm 20$  ms) 打出 96.63%, 没有一个 50, 按键时间标准差 8.1 ms (UR 81), 而之前记录的两局 UR 分别为 209 和 243。

## 9 讨论

经验。 (1) 训练目标的近似可能悄无声息地让方法失效: 有限差分惩罚只测到梯度的  $1/\sqrt{d}$ , 判别器始终没学会。 (2) 优化设置可能比网络结构更重要: 用更高的学习率预训练, 让 56.5% 变成了 96.7%。 (3) 损失函数决定了模型能表达什么: 平方误差无法产生转盘这样的多峰行为, VAE 的转盘损失也有同样缺陷。 (4) 对抗权重过大会以准确率换取真实感。 (5) 对于按键, 逐帧预测按住状态使损失对按下时刻不敏感, 也容易产生重复按键。 (6) 评估必须与游戏一致: 减半的半径、把两个键合并计数的判定都掩盖了真实问题; 修正之后, 离线预测与实测相差约一个百分点。

局限。 完整准确率会低估真人, 也没有模拟音符锁定和滑条点。“像人”是通过轨迹和统计量 (转盘转速、每物件按键次数、UR) 来论证的, 没有做感知层面的用户研究。回放延迟在不同局之间会浮动约 10 ms。合并按键会增加 Miss。游戏内实测只有五局。V3 的数据量仍只有原作者的 79%。

未来工作。 让按键模型直接预测按下事件和帧内偏移, 对稀少的事件使用 focal 损失或加权损失 (Lin et al., 2017), 把松开时间绑定到所打物件的结束时刻, 采用非因果 TCN 并以生成的光标为




图 5: 游戏中记录的按键时间误差（正值为偏晚）。左：校准 offset 之前，按键整体晚约 14 ms。中：整体居中，但有一批提前 60–100 ms 的按键（230 BPM 下恰好提前一拍）。右：合并之后这批早按消失，UR 为 81。

输入，有望在不误删真实按键的前提下消除重复按键。把光标和按键合成一个模型，能让按键依据光标的位置决定。如果有更多数据，扩散模型 (Ho et al., 2020; Tevet et al., 2023) 是光标模型自然的下一步。

## 10 伦理声明

所有游戏内实验都在未登录 osu! 的状态下进行，没有任何成绩被提交到线上排行榜；在线上账号中使用此类回放违反游戏规则，对其他玩家也不公平。回放程序不包含反检测功能。本文不再分发音乐和谱面文件。osu!3k 数据集依其 MIT 许可使用。

## 致谢

感谢 niooii 的原始项目与模型、GuiBrandt 的 OsuLearn、osu!3k 数据集的作者，以及 tosu 和 osu!lazer 的开发者。本项目的代码、实验和本文在编写过程中使用了 Claude (Anthropic) 作为编程助手。代码见 <https://github.com/pekingfather15/osuai>。

## 参考文献

- Arjovsky, M., Chintala, S., & Bottou, L. (2017). Wasserstein generative adversarial networks. In D. Precup & Y. W. Teh (Eds.), *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning* (Vol. 70, pp. 214–223). PMLR. <https://proceedings.mlr.press/v70/arjovsky17a.html>
- Bai, S., Kolter, J. Z., & Koltun, V. (2018). *An empirical evaluation of generic convolutional and recurrent networks for sequence modeling* [Preprint]. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1803.01271>
- Bishop, C. M. (2006). *Pattern recognition and machine learning*. Springer.
- Bowman, S. R., Vilnis, L., Vinyals, O., Dai, A. M., Jozefowicz, R., & Bengio, S. (2016). Generating sentences from a continuous space. In *Proceedings of the 20th SIGNLL Conference on Computational Natural Language Learning* (pp. 10–21). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/K16-1002>
- Fitts, P. M. (1954). The information capacity of the human motor system in controlling the amplitude of movement. *Journal of Experimental Psychology*, 47(6), 381–391. <https://doi.org/10.1037/h0055392>
- Flash, T., & Hogan, N. (1985). The coordination of arm movements: An experimentally confirmed mathematical model. *The Journal of Neuroscience*, 5(7), 1688–1703. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.05-07-01688.1985>
- gameswu. (n.d.). *AutOsu* [Computer software]. GitHub. Retrieved October 7, 2026, from <https://github.com/gameswu/AutOsu>
- Gers, F. A., Schmidhuber, J., & Cummins, F. (2000). Learning to forget: Continual prediction with LSTM. *Neural Computation*, 12(10), 2451–2471. <https://doi.org/10.1162/089976600300015015>
- Goodfellow, I., Pouget-Abadie, J., Mirza, M., Xu, B., Warde-Farley, D., Ozair, S., Courville, A., & Bengio, Y. (2014). Generative adversarial nets. In *Advances in Neural Information Processing Systems* (Vol. 27). Curran Associates.
- Graves, A. (2013). *Generating sequences with recurrent neural networks* [Preprint]. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1308.0850>
- Gu, A., & Dao, T. (2023). *Mamba: Linear-time sequence modeling with selective state spaces* [Preprint]. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.00752>
- GuiBrandt. (n.d.). *OsuLearn* [Computer software]. GitHub. Retrieved October 7, 2026, from <https://github.com/GuiBrandt/OsuLearn>
- Gulrajani, I., Ahmed, F., Arjovsky, M., Dumoulin, V., & Courville, A. C. (2017). Improved training of Wasserstein GANs. In *Advances in Neural Information Processing Systems* (Vol. 30). Curran Associates.
- Ho, J., Jain, A., & Abbeel, P. (2020). Denoising diffusion probabilistic models. In *Advances in Neural Information Processing Systems* (Vol. 33, pp. 6840–6851). Curran Associates.
- Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural Computation*, 9(8), 1735–1780. <https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735>
- Hussein, A., Gaber, M. M., Elyan, E., & Jayne, C. (2017). Imitation learning: A survey of learning methods. *ACM Computing Surveys*, 50(2), Article 21. <https://doi.org/10.1145/3054912>
- ilymeow. (n.d.). *osu!3k* [Data set]. Kaggle. Retrieved October 7, 2026, from <https://www.kaggle.com/datasets/ilymeow/osu3k>
- Isola, P., Zhu, J.-Y., Zhou, T., & Efros, A. A. (2017). Image-to-image translation with conditional adversarial

- networks. In *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (pp. 1125–1134). IEEE. <https://doi.org/10.1109/CVPR.2017.632>
- Kingma, D. P., & Ba, J. (2015). Adam: A method for stochastic optimization. In *3rd International Conference on Learning Representations*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1412.6980>
- Kingma, D. P., & Welling, M. (2014). Auto-encoding variational Bayes. In *2nd International Conference on Learning Representations*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1312.6114>
- Lin, T.-Y., Goyal, P., Girshick, R., He, K., & Dollár, P. (2017). Focal loss for dense object detection. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision* (pp. 2980–2988). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICCV.2017.324>
- minetoblend. (n.d.). *osucad-cursor-predict* [Computer software]. GitHub. Retrieved October 7, 2026, from <https://github.com/minetoblend/osucad-cursor-predict>
- Mirza, M., & Osindero, S. (2014). *Conditional generative adversarial nets* [Preprint]. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1411.1784>
- Neubeck, A., & Van Gool, L. (2006). Efficient non-maximum suppression. In *18th International Conference on Pattern Recognition* (Vol. 3, pp. 850–855). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICPR.2006.479>
- Neuro-sama. (n.d.). In *Wikipedia*. Retrieved October 7, 2026, from <https://en.wikipedia.org/wiki/Neuro-sama>
- niooi. (2026). *osu* [Computer software]. GitHub. <https://github.com/niooi/osu>
- Plumerault, A., Le Borgne, H., & Hudelot, C. (2020). *AVAE: Adversarial variational auto encoder* [Preprint]. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2012.11551>
- Pomerleau, D. A. (1989). ALVINN: An autonomous land vehicle in a neural network. In D. S. Touretzky (Ed.), *Advances in Neural Information Processing Systems* (Vol. 1, pp. 305–313). Morgan Kaufmann.
- ppy. (n.d.-a). *osu!* [Computer software]. GitHub. Retrieved October 7, 2026, from <https://github.com/ppy/osu>
- ppy. (n.d.-b). Circle size. In *osu! wiki*. Retrieved October 7, 2026, from [https://osu.ppy.sh/wiki/Beatmap/Circle\\_size](https://osu.ppy.sh/wiki/Beatmap/Circle_size)
- ppy. (n.d.-c). Overall difficulty. In *osu! wiki*. Retrieved October 7, 2026, from [https://osu.ppy.sh/wiki/Beatmap/Overall\\_difficulty](https://osu.ppy.sh/wiki/Beatmap/Overall_difficulty)
- Rezende, D. J., Mohamed, S., & Wierstra, D. (2014). Stochastic backpropagation and approximate inference in deep generative models. In *Proceedings of the 31st International Conference on Machine Learning* (Vol. 32, pp. 1278–1286). PMLR.
- Ross, S., Gordon, G., & Bagnell, D. (2011). A reduction of imitation learning and structured prediction to no-regret online learning. In *Proceedings of the Fourteenth International Conference on Artificial Intelligence and Statistics* (Vol. 15, pp. 627–635). PMLR.
- Tevet, G., Raab, S., Gordon, B., Shafir, Y., Cohen-Or, D., & Bermano, A. H. (2023). Human motion diffusion model. In *The Eleventh International Conference on Learning Representations*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2209.14916>
- tosu. (n.d.). *tosu* [Computer software]. GitHub. Retrieved October 7, 2026, from <https://github.com/tosuapp/tosu>
- van den Oord, A., Dieleman, S., Zen, H., Simonyan, K., Vinyals, O., Graves, A., Kalchbrenner, N., Senior, A., & Kavukcuoglu, K. (2016). *WaveNet: A generative model for raw audio* [Preprint]. arXiv.

<https://doi.org/10.48550/arXiv.1609.03499>

- Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. In *Advances in Neural Information Processing Systems* (Vol. 30). Curran Associates.
- Yu, F., & Koltun, V. (2016). Multi-scale context aggregation by dilated convolutions. In *4th International Conference on Learning Representations*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1511.07122>