

Questões de revisão sobre Listas em Python

Questão 1 - Considere `dados = [10, 20, 30, 20]`. Após `dados.remove(20)`, qual será o estado da lista?

1. `[10, 20, 30]`
2. `[20, 10, 30]`
3. `[10, 30, 20]`
4. `[10, 30]`

Questão 2 - Qual é a função do método `append()` em uma lista Python?

1. Adiciona um elemento ao final da lista.
2. Insere um elemento em uma posição específica da lista.
3. Ordena os elementos da lista.
4. Remove o último elemento da lista.

Questão 3 - Se `cores = ['azul', 'verde', 'azul', 'vermelho']`, qual será o resultado de `cores.count('azul')`?

1. Adiciona um elemento ao final da lista.
2. Insere um elemento em uma posição específica da lista.
3. Ordena os elementos da lista.
4. Remove o último elemento da lista.

Questão 4 - O que acontece ao executar `lista.pop(0)`?

1. Gera um erro, pois o `pop` não aceita argumentos. Insere um elemento em uma posição específica da lista.
2. Remove o último elemento da lista.
3. Remove o primeiro elemento da lista.
4. Remove todos os zeros da lista.

Questão 5 - Qual é o valor retornado pela função `len([10, 20, 30, 40])`?

1. 10
2. 0
3. 3
4. 40
5. 4

Questão 6 - Considere a lista `tecnologias = ["Java", "PHP", ...]`. Como você encontraria o índice da primeira ocorrência do valor 'Python' na lista `tecnologias`?

1. `tecnologias.index("Python")`
2. `tecnologias.search("Python")`

3. `tecnologias.find("Python")`
4. `tecnologias.append("Python")`
5. `tecnologias.count("Python")`

Questão 7 - Dada a lista `numeros = [1, 2, 3]`, o que acontece após `numeros.insert(1, 10)`?

1. `[1, 2, 10, 3]`
2. `[1, 10, 2, 3]`
3. `[10, 1, 2, 3]`
4. `[1, 10, 3]`

Questão 8 - Qual método remove e retorna o último item de uma lista por padrão?

1. `remove()`
2. `delete()`
3. `pop()`
4. `clear()`

GABARITO

Q1 – Letra C

Q2 – Letra A

Q3 – Letra D

Q4 – Letra C

Q5 – Letra E

Q6 – Letra A

Q7 – Letra B

Q8 – Letra C