

Таблица CSS-элементов, изучаемых на занятии

Обозначение элемента	Назначение элемента	Пример
Свойства шрифта		
font-family	Устанавливает гарнитуру шрифта — Serif, Sans-serif, Arial	Пример
line-height	Меняет междустрочный интервал	Пример
text-decoration	underline сделает надпись подчёркнутой, overline добавит линию выше надписи, line-through — для перечёркнутой надписи	Пример
text-transform	uppercase сделает все символы заглавными, lowercase сделает все символы строчными	Пример
text-align	Позволяет задавать выравнивание текста left, right — по левому и правому краю соответственно, center — по центру, justify — по ширине	Пример
Селекторы		
class	Позволяет определить группу элементов HTML, на которые мы можем точно нацелиться. Чтобы обращаться к тегу по имени класса, нужно записать это имя с точкой перед началом	Пример
Свойства списков		
list-style-type	<p>Позволяет задать тип маркера.</p> <p>Маркированный список: circle — маркер в виде кружка disc — маркер в виде точки square — маркер в виде квадрата</p> <p>Нумерованный список: decimal — арабские числа (1, 2, 3, 4,...) lower-alpha — строчные латинские буквы (a, b, c, d,...) upper-alpha — заглавные латинские буквы (A, B, C, D,...) lower-roman — римские числа в нижнем регистре (i, ii, iii, iv, v,...) upper-roman — римские числа в верхнем регистре (I, II, III, IV, V,...)</p>	Пример
list-style-image	Свойство позволяет установить любую картинку в	Пример

	качестве символа маркера	
list-style-position	Позволяет указать положение маркера списка. outside для положения снаружи (является значением по умолчанию), inside — внутри	Пример
Цвет в CSS		
color: #RRGGBB	Задаёт цвет в виде 6-значного кода #RRGGBB	color: #000000; — черный цвет, color: #ff00ff; — цвет фуксии
color: rgba (r, g, b, a)	Задаёт полупрозрачный цвет. r, g и b имеют точно такой же смысл, как и в функции rgb, а последний, четвёртый параметр a (alpha) может принимать значения от 0 до 1 и означает степень непрозрачности цвета, где 0 — полная прозрачность, 1 — полная непрозрачность	color: rgba(0,0,0,0.5) — черный цвет, прозрачный наполовину color: rgba(255,0,255, 0.2) — цвет фуксии с 20%-ной непрозрачностью
Свойства фоновых изображений		
background-color	Меняет параметры фона. Например, мы можем задать цвет фона у блока	Пример
background-image	Задаёт фоновое изображение. Нужно указать путь до изображения в формате: url("путь/до/picture.jpg")	Пример
background-repeat	Позволяет указать, хотим ли мы, чтобы заданное нами фоновое изображение повторялось	Пример
background-position	Позволяет задать положение фонового изображения. Можно указывать координаты относительно верхнего левого угла в px, можно указать ключевые слова (для каждой из 2 осей) — top, bottom, left, right или center	Пример