Table des Matières

Introduction Générale 2
Objectifs du Projet 2

PARTIE I : Déploiement du Honeypot SSH avec AppArmor et Docker 3
Introduction 3

I. Installation de l'environnement et des dépendances 3
1. Vérification d'AppArmor 3
2. Installation de Docker et Docker Compose 4
3. Installation des outils nécessaires 5

II. Architecture du Projet 5
1. Architecture générale 5
2. Structure des dossiers 6

III. Configuration des fichiers du projet 7
1. Fichier docker-compose.yml 7
2. Dockerfile du honeypot 9
3. Fichier requirements.txt 9
4. Script honeypot.py 10
5. Profil Seccomp 17
6. Configuration Logstash 18

IV. Création et configuration du profil AppArmor 18
1. Objectifs du profil AppArmor 18
2. Création du profil 19
3. Chargement du profil 20

V. Configuration des permissions 20

VI. Construction et lancement du projet 20

1. Construction des images Docker 20
2. Lancement de tous les services 21
3. Vérification du déploiement 21
4. Vérification de l'application du profil AppArmor 21

VII. Tests et validation 22
1. Test de connexion SSH 22
2. Test des commandes bloquées par AppArmor 22
3. Analyse des résultats 23
4. Vérification dans les logs système 23

VIII. Vérification des logs du honeypot 23
1. Consultation du fichier de logs 23
2. Comptage des événements 24

IX. Visualisation dans Kibana 24
1. Accès à Kibana 24
2. Création du Data View 25
3. Visualisation des événements dans Discover 25
4. Dashboard créé 26

X. Avantages et limites de la solution 28
Avantages 28
Limites 29
Améliorations possibles 29

XI. Résultat de la Partie I 29

PARTIE II : Détection de Brute-Force 29
Introduction 29

I. Principe de Détection 30
Paramètres configurés 30
Algorithme de fonctionnement 30

II. Implémentation dans le Code 30

III. Format de l'Alerte Générée 30

IV. Test avec Hydra 31
1. Préparation du fichier de mots de passe 31
2. Lancement de l'attaque avec Hydra 32
3. Observation de l'attaque 33

V. Résultats des Tests 33
Logs générés pendant l'attaque 33

VI. Visualisation dans Kibana 34
1. Métrique Brute-Force Alerts 34
2. Recherche des alertes dans Discover 34

VII. Comparaison : Attaque Manuelle vs Attaque Automatisée 35
Attaque manuelle 35
Attaque automatisée (Hydra) 35

VIII. Avantages de cette Approche 36
Points forts de la détection implémentée 36

IX. Améliorations Possibles 36

X. Résultat de la Partie II 36

Conclusion Générale du Projet 37
Apports pédagogiques 37
Perspectives d'amélioration 38
Utilité en contexte professionnel 38
Résultats obtenus 39
Compétences développées 39

Introduction Générale

Dans le contexte actuel d'une augmentation importante des cybers attaques, les systèmes d'information sont continuellement exposés à des tentatives d'intrusion provenant d'acteurs malveillants. Face à ces menaces, il devient essentiel d'intégrer des mécanismes de détection proactifs permettant d'observer, d'analyser et de comprendre le comportement des attaquants.
Les honeypots font partie de ces mécanismes : il s'agit de systèmes volontairement vulnérables ou spécialement conçus pour attirer des attaquants dans le but de capturer leurs actions sans mettre en danger les ressources réelles de l'organisation.

Ce projet consiste ainsi à déployer une architecture de surveillance composée de plusieurs éléments :

- Un **honeypot SSH** permettant de capturer les tentatives d'authentification,
- Un système de **journalisation** structuré,
- Une solution de confinement avec **AppArmor** pour limiter les risques en cas de compromission du honeypot.
- Une intégration avec **la stack ELK** pour le monitoring en temps réel.

Objectifs du Projet

Ce projet vise à mettre en place une infrastructure complète de détection et d'analyse des tentatives d'intrusion SSH en combinant plusieurs technologies de sécurité et de monitoring. Les objectifs principaux sont :

1. **Déployer un honeypot SSH opérationnel** capable d'accepter les connexions malveillantes et de capturer les actions des attaquants (identifiants, mots de passe, commandes exécutées).
2. **Assurer le confinement du honeypot avec AppArmor** sur Ubuntu, en appliquant le principe du moindre privilège pour limiter les risques en cas de compromission.
3. **Centraliser et structurer les logs** au format JSON pour faciliter leur traitement automatisé et leur analyse ultérieure.
4. **Intégrer une solution de monitoring en temps réel** avec la stack ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) permettant la visualisation des attaques et la détection de patterns malveillants tels que le brute-force.
5. **Implémenter une détection de brute-force** avec un seuil configurable (3 tentatives par minute) et générer des alertes.
6. **Valider l'efficacité du système** par des tests d'intrusion simulés et vérifier que les restrictions de sécurité sont correctement appliquées.

L'objectif final est de créer une solution complète, portable et évolutive pour la surveillance proactive des menaces, applicable dans un contexte professionnel de sécurité opérationnelle.

PARTIE I :Déploiement du Honeypot SSH avec AppArmor et Docker

Introduction

Cette partie du projet consiste à déployer le honeypot SSH dans un environnement conteneurisé avec **Docker** et à le sécuriser avec **AppArmor**. Cette implémentation utilise Ubuntu 24.04 LTS où AppArmor est le système de contrôle d'accès obligatoire (MAC) par défaut, offrant une intégration native avec Docker.

L'objectif est de créer une architecture complète comprenant :

- Un honeypot SSH interactif déployé dans un conteneur Docker
- Un confinement de sécurité avec AppArmor
- Une intégration avec le stack ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana)
- Un monitoring en temps réel des tentatives d'intrusion

I. Installation de l'environnement et des dépendances

1. Vérification d'AppArmor

AppArmor est préinstallé et activé par défaut sur Ubuntu 24.04. Vérification de son statut :

sudo aa-status

Résultat attendu :

```
doha@doha-VirtualBox:~$ sudo aa-status
[sudo] Mot de passe de doha :
apparmor module is loaded.
177 profiles are loaded.
80 profiles are in enforce mode.
   /snap/snapd/24792/usr/lib/snapd/snap-confine
   /snap/snapd/24792/usr/lib/snapd/snap-confine//mount-namespace-capture-helper
   /snap/snapd/25577/usr/lib/snapd/snap-confine
   /snap/snapd/25577/usr/lib/snapd/snap-confine//mount-namespace-capture-helper
   /usr/bin/evince
   /usr/bin/evince-previewer
   /usr/bin/evince-previewer//sanitized_helper
   /usr/bin/evince-thumbnailer
   /usr/bin/evince//sanitized_helper
   /usr/bin/evince//snap_browsers
   /usr/bin/man
   /usr/lib/cups/backend/cups-pdf
   /usr/lib/snapd/snap-confine
   /usr/lib/snapd/snap-confine//mount-namespace-capture-helper
   /usr/sbin/cups-browsed
   /usr/sbin/cupsd
   /usr/sbin/cupsd//third_party
   avahi-daemon
   dnsmasq
   dnsmasq//libvirt_leaseshelper
   docker-default
   docker-honeypot
```

Cette commande confirme qu'AppArmor est opérationnel sur le système.

2. Installation de Docker et Docker Compose

Docker permet de conteneuriser l'application et ses dépendances, offrant plusieurs avantages pour ce projet :

- **Isolation** : Chaque service (Honeypot, Elasticsearch, Logstash, Kibana) fonctionne dans son propre conteneur
- **Portabilité** : L'ensemble du projet peut être déployé sur n'importe quelle machine avec Docker
- **Gestion simplifiée** : Docker Compose permet de démarrer tous les services avec une seule commande
- **Sécurité** : Intégration native avec AppArmor et Seccomp

Installation de Docker :

```
# Mise à jour du système
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade -y

# Installation des dépendances
sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg lsb-release

# Ajout de la clé GPG officielle de Docker
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o
/etc/apt/keyrings/docker.gpg
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg

# Ajout du dépôt Docker
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg]
https://download.docker.com/linux/ubuntu $(. /etc/os-release && echo
"$VERSION_CODENAME") stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

# Installation de Docker
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-
compose-plugin
```

Configuration de l'utilisateur pour utiliser Docker sans sudo :

```
sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker
```

Vérification de l'installation :

docker --version
docker compose version

```
doha@doha-VirtualBox:~$ docker --version
Docker version 29.0.1, build eedd969
doha@doha-VirtualBox:~$ docker compose version
Docker Compose version v2.40.3
doha@doha-VirtualBox:~$
```

3. Installation des outils nécessaires

sudo apt-get install -y apparmor-utils apparmor-profiles python3 python3-pip hydra tree nano

II. Architecture du Projet

1. Architecture générale

Le projet repose sur une architecture multi-conteneurs orchestrée par Docker Compose :

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│          Machine Hôte (Ubuntu 24.04)        │
│                                  │
│  ┌──────────────────────────────────────────────┐ │
│  │       Docker Network (elk)          │ │
│  │                                  │ │
│  │  ┌──────────────┐   ┌──────────────┐    │ │
│  │  │ Honeypot  │──→│ Logstash  │    │ │
│  │  │  SSH      │   │           │    │ │
│  │  │(Port 2222) │   │(Port 5044) │    │ │
│  │  │+ AppArmor  │   └──────┬───────┘    │ │
│  │  └──────────────┘          │          │ │
│  │                ↓          │ │
│  │            ┌──────────────┐    │ │
│  │            │Elasticsearch│    │ │
│  │            │(Port 9200) │    │ │
│  │            └──────┬───────┘    │ │
│  │                │          │ │
│  │                ↓          │ │
│  │            ┌──────────────┐    │ │
│  │            │  Kibana   │    │ │
│  │            │(Port 5601) │    │ │
│  │            └──────────────┘    │ │
│  └──────────────────────────────────────────────┘ │
│                                  │
│ AppArmor Profile: docker-honeypot        │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

2. Structure des dossiers

Création de l'arborescence du projet :

```
cd ~
mkdir -p honeypot-ssh-project
cd honeypot-ssh-project
mkdir -p honeypot logstash elasticsearch kibana logs/honeypot data/elasticsearch
data/kibana
```

Structure obtenue :

```
honeypot-ssh-project/
│
├── docker-compose.yml
├── honeypot/
│   ├── Dockerfile
│   ├── honeypot.py
│   ├── requirements.txt
│   └── seccomp-profile.json
├── logstash/
│   └── logstash.conf
├── logs/
│   └── honeypot/
└── data/
    ├── elasticsearch/
    └── kibana/
```

```
doha@doha-VirtualBox:~$ cd ~/honeypot-ssh-project
tree -L 2
.
├── =
├── apparmor-honeypot
├── data
│   ├── elasticsearch
│   └── kibana
├── docker-compose.yml
├── elasticsearch
├── ERROR
├── honeypot
│   ├── Dockerfile
│   ├── honeypot.py
│   ├── requirements.txt
│   ├── seccomp-profile.json
│   └── venv
├── [internal]
├── kibana
├── logs
│   └── honeypot
├── logstash
│   └── logstash.conf
├── reading
└── transferring

11 directories, 12 files
```

III. Configuration des fichiers du projet

1. Fichier docker-compose.yml

Ce fichier orchestre tous les services du projet.

nano ~/honeypot-ssh-project/docker-compose.yml

Contenu :

```
GNU nano 7.2          /home/dona/honeypot-ssh-project/docker-compose.yml
ersion: '3.8'

ervices:
 # Service Elasticsearch - Base de données pour stocker les logs
 elasticsearch:
   image: docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:8.11.0
   container_name: elasticsearch
   environment:
     - discovery.type=single-node
     - xpack.security.enabled=false
     - "ES_JAVA_OPTS=-Xms512m -Xmx512m"
   volumes:
     - ./data/elasticsearch:/usr/share/elasticsearch/data
   ports:
     - "9200:9200"
   networks:
     - elk
   healthcheck:
     test: ["CMD-SHELL", "curl -f http://localhost:9200 || exit 1"]
     interval: 30s
     timeout: 10s
     retries: 5

 # Service Logstash - Parse et envoie les logs vers Elasticsearch
 logstash:
   image: docker.elastic.co/logstash/logstash:8.11.0
   container_name: logstash
   volumes:
     - ./logstash/logstash.conf:/usr/share/logstash/pipeline/logstash.conf
     - ./logs/honeypot:/logs/honeypot:ro
```

```yaml
  volumes:
    - ./logstash/logstash.conf:/usr/share/logstash/pipeline/logstash.conf
    - ./logs/honeypot:/logs/honeypot:ro
  ports:
    - "5044:5044"
  networks:
    - elk
  depends_on:
    elasticsearch:
      condition: service_healthy
  command: logstash -f /usr/share/logstash/pipeline/logstash.conf

# Service Kibana - Interface de visualisation
kibana:
  image: docker.elastic.co/kibana/kibana:8.11.0
  container_name: kibana
  environment:
    - ELASTICSEARCH_HOSTS=http://elasticsearch:9200
  ports:
    - "5601:5601"
  networks:
    - elk
  depends_on:
    elasticsearch:
      condition: service_healthy

# Service Honeypot SSH - Notre application Python
honeypot:
  build: ./honeypot
  container_name: ssh_honeypot
```

```yaml
    container_name: ssh_honeypot
    volumes:
      - ./logs/honeypot:/var/log/honeypot
    ports:
      - "2222:2222"
    networks:
      - elk
    depends_on:
      - logstash
    security_opt:
      - apparmor=docker-honeypot
    cap_drop:
      - ALL
    cap_add:
      - NET_BIND_SERVICE
    restart: unless-stopped

networks:
  elk:
    driver: bridge

volumes:
  elasticsearch-data:
```

Explication des paramètres de sécurité du honeypot :

- security_opt: apparmor=docker-honeypot : Active le profil AppArmor personnalisé
- cap_drop: ALL : Supprime toutes les capabilities Linux par défaut
- cap_add: NET_BIND_SERVICE : Réautorise uniquement l'écoute sur les ports réseau

2. Dockerfile du honeypot

nano ~/honeypot-ssh-project/honeypot/Dockerfile

Contenu :

```
FROM python:3.11-slim

# Installer les dépendances système + commandes pour le honeypot
RUN apt-get update && apt-get install -y \
    libseccomp-dev \
    libcap-dev \
    gcc \
    coreutils \
    curl \
    wget \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*

# Créer le répertoire de travail
WORKDIR /app

# Copier les fichiers de requirements
COPY requirements.txt .

# Installer les dépendances Python
RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt

# Copier les fichiers de l'application
COPY honeypot.py .
COPY seccomp-profile.json .

# Créer le répertoire pour les logs
RUN mkdir -p /var/log/honeypot

# Exposer le port SSH (2222)
EXPOSE 2222

# Lancer le honeypot
CMD ["python", "-u", "honeypot.py"]
```

3. Fichier requirements.txt

nano ~/honeypot-ssh-project/honeypot/requirements.txt

Contenu :

```
  GNU nano 7.2    /home/doha/honeypot-ssh-project/honeypot/requirements.txt
paramiko==3.4.0
cryptography==41.0.7
python-prctl==1.8.1
```

4. Script honeypot.py

nano ~/honeypot-ssh-project/honeypot/honeypot.py

Contenu du script :

```
#!/usr/bin/env python3
import socket
import threading
import paramiko
import json
import time
import subprocess
from datetime import datetime
import os
import sys

# Configuration
HOST = '0.0.0.0'
PORT = 2222
LOG_FILE = '/var/log/honeypot/honeypot.log'
RSA_KEY_FILE = '/tmp/honeypot_rsa_key'

# Dictionnaire pour détecter le brute-force
brute_force_tracker = {}
BRUTE_FORCE_THRESHOLD = 3
BRUTE_FORCE_WINDOW = 60

class SSHServerHandler(paramiko.ServerInterface):
    """Gère les tentatives de connexion SSH"""

    def __init__(self, client_ip):
        self.client_ip = client_ip
        self.event = threading.Event()
        self.username = None
        self.password = None

    def check_auth_password(self, username, password):
        """ACCEPTE TOUTES LES CONNEXIONS (honeypot)"""
        self.username = username
        self.password = password

        log_entry = {
            'timestamp': datetime.utcnow().isoformat(),
            'event_type': 'login_attempt',
            'ip': self.client_ip,
            'username': username,
            'password': password,
            'auth_method': 'password',
            'success': True
```

```python
        }
        log_event(log_entry)

        # Détection brute-force
        detect_brute_force(self.client_ip)

        # ACCEPTER la connexion (simulation de serveur compromis)
        return paramiko.AUTH_SUCCESSFUL

    def check_auth_publickey(self, username, key):
        """Accepte aussi les clés publiques"""
        self.username = username
        log_entry = {
            'timestamp': datetime.utcnow().isoformat(),
            'event_type': 'login_attempt',
            'ip': self.client_ip,
            'username': username,
            'key_type': key.get_name(),
            'auth_method': 'publickey',
            'success': True
        }
        log_event(log_entry)
        return paramiko.AUTH_SUCCESSFUL

    def get_allowed_auths(self, username):
        """Annonce les méthodes acceptées"""
        return 'password,publickey'

    def check_channel_request(self, kind, chanid):
        """Accepte les demandes de canal"""
        if kind == 'session':
            return paramiko.OPEN_SUCCEEDED
        return paramiko.OPEN_FAILED_ADMINISTRATIVELY_PROHIBITED

    def check_channel_shell_request(self, channel):
        """Accepte les demandes de shell"""
        self.event.set()
        return True

    def check_channel_pty_request(self, channel, term, width, height, pixelwidth, pixelheight, modes):
        """Accepte les demandes de pseudo-terminal"""
        return True

    def check_channel_exec_request(self, channel, command):
        """Accepte les demandes d'exécution de commande"""
        command_str = command.decode('utf-8', errors='ignore')
        log_entry = {
            'timestamp': datetime.utcnow().isoformat(),
            'event_type': 'command_execution',
            'ip': self.client_ip,
            'username': self.username,
            'command': command_str
        }
        log_event(log_entry)
        return True


    try:
        while True:
            client_socket, client_address = server_socket.accept()

            client_thread = threading.Thread(
                target=handle_client,
                args=(client_socket, client_address)
            )
            client_thread.daemon = True
            client_thread.start()

    except KeyboardInterrupt:
        print("\n[INFO] Shutting down honeypot...")
    finally:
        server_socket.close()
        log_entry = {
            'timestamp': datetime.utcnow().isoformat(),
            'event_type': 'honeypot_stopped'
        }
        log_event(log_entry)


if __name__ == '__main__':
    start_honeypot()
```

```python
def log_event(event_data):
    """Enregistre un événement au format JSON"""
    try:
        with open(LOG_FILE, 'a') as f:
            f.write(json.dumps(event_data) + '\n')
            f.flush()
        print(f"[LOG] {event_data['event_type']} from {event_data.get('ip', 'system')}")
    except Exception as e:
        print(f"[ERROR] Failed to log event: {e}", file=sys.stderr)


def detect_brute_force(ip):
    """Détecte les tentatives de brute-force"""
    current_time = time.time()

    if ip not in brute_force_tracker:
        brute_force_tracker[ip] = []

    brute_force_tracker[ip].append(current_time)
    brute_force_tracker[ip] = [
        t for t in brute_force_tracker[ip]
        if current_time - t < BRUTE_FORCE_WINDOW
    ]

    if len(brute_force_tracker[ip]) >= BRUTE_FORCE_THRESHOLD:
        alert_data = {
            'timestamp': datetime.utcnow().isoformat(),
            'event_type': 'brute_force_alert',
            'ip': ip,
            'attempts': len(brute_force_tracker[ip]),
            'time_window': BRUTE_FORCE_WINDOW
        }
        log_event(alert_data)
        print(f"[ALERT] Brute-force detected from {ip}!")
        brute_force_tracker[ip] = []


def generate_rsa_key():
    """Génère une clé RSA pour le serveur SSH"""
    if not os.path.exists(RSA_KEY_FILE):
        print("[INFO] Generating RSA key...")
        key = paramiko.RSAKey.generate(2048)
        key.write_private_key_file(RSA_KEY_FILE)
        print(f"[INFO] RSA key saved to {RSA_KEY_FILE}")
    return paramiko.RSAKey.from_private_key_file(RSA_KEY_FILE)


def handle_shell(channel, client_ip, username):
    """Gère le shell interactif - CAPTURE LES COMMANDES"""
    channel.send(b"\r\n")
    channel.send(b"Welcome to Ubuntu 24.04 LTS\r\n")
    channel.send(f"Last login: {datetime.now().strftime('%a %b %d %H:%M:%S %Y')} from {client_ip}\r\n".encode())
    channel.send(f"{username}@honeypot:~$ ".encode())

    command_buffer = ""
```

```
    try:
        while True:
            char = channel.recv(1)
            if not char:
                break

            char = char.decode('utf-8', errors='ignore')

            # Enter pressé
            if char == '\r' or char == '\n':
                if command_buffer.strip():
                    command = command_buffer.strip()
                    # Logger la commande
                    log_entry = {
                        'timestamp': datetime.utcnow().isoformat(),
                        'event_type': 'command_execution',
                        'ip': client_ip,
                        'username': username,
                        'command': command
                    }
                    log_event(log_entry)

                    # Gérer les commandes spéciales
                    if command.lower() in ['exit', 'logout', 'quit']:
                        channel.send(b"\r\nlogout\r\n")
                        log_entry = {
                            'timestamp': datetime.utcnow().isoformat(),
                            'event_type': 'session_closed',
                            'ip': client_ip,
                            'username': username,
                            'reason': 'user_exit'
                        }
                        log_event(log_entry)
                        break  # Sort de la boucle while

                    # Exécuter la commande (AppArmor va bloquer les dangereuses)
                    channel.send(b"\r\n")
                    try:
                        result = subprocess.run(
                            command,
                            shell=True,
                            capture_output=True,
                            timeout=5,
                            text=True
                        )

                        output = result.stdout + result.stderr
                        if output:
                            channel.send(output.encode('utf-8', errors='ignore'))

                        # Logger le résultat
                        log_entry = {
                            'timestamp': datetime.utcnow().isoformat(),
                            'event_type': 'command_result',
                            'ip': client_ip,
                            'username': username,
                            'command': command,
```

```
                        'output': output[:500],  # Limiter la taille
                        'exit_code': result.returncode
                    }
                    log_event(log_entry)

                except subprocess.TimeoutExpired:
                    channel.send(b"Command timeout\r\n")
                except Exception as e:
                    channel.send(f"Error: {str(e)}\r\n".encode())

                channel.send(f"{username}@honeypot:~$ ".encode())
                command_buffer = ""
            else:
                channel.send(b"\r\n")
                channel.send(f"{username}@honeypot:~$ ".encode())
                command_buffer = ""

        # Backspace
        elif char == '\x7f':
            if command_buffer:
                command_buffer = command_buffer[:-1]
                channel.send(b'\x08 \x08')

        # Ctrl+C
        elif char == '\x03':
            channel.send(b"^C\r\n")
            channel.send(f"{username}@honeypot:~$ ".encode())
            command_buffer = ""

        # Ctrl+D (exit)
        elif char == '\x04':
            channel.send(b"\r\nlogout\r\n")
            break

        # Caractère normal
        else:
            command_buffer += char
            channel.send(char.encode())

    except Exception as e:
        print(f"[ERROR] Shell error: {e}")
    finally:
        log_entry = {
            'timestamp': datetime.utcnow().isoformat(),
            'event_type': 'session_closed',
            'ip': client_ip,
            'username': username
        }
        log_event(log_entry)


def handle_client(client_socket, client_address):
    """Gère une connexion client SSH"""
    client_ip = client_address[0]
    print(f"[INFO] Connection from {client_ip}:{client_address[1]}")

    transport = None
```

```python
    try:
        transport = paramiko.Transport(client_socket)
        transport.add_server_key(generate_rsa_key())

        server = SSHServerHandler(client_ip)
        transport.start_server(server=server)

        channel = transport.accept(20)

        if channel is None:
            print(f"[INFO] No channel from {client_ip}")
            return

        # Attendre la demande de shell
        server.event.wait(10)

        if not server.event.is_set():
            print(f"[INFO] No shell request from {client_ip}")
            channel.close()
            return

        # Démarrer le shell interactif
        print(f"[INFO] Starting shell for {server.username}@{client_ip}")
        handle_shell(channel, client_ip, server.username)

        channel.close()

    except paramiko.SSHException as e:
        log_entry = {
            'timestamp': datetime.utcnow().isoformat(),
            'event_type': 'connection_error',
            'ip': client_ip,
            'error': str(e)
        }
        log_event(log_entry)
    except Exception as e:
        print(f"[ERROR] Exception handling client {client_ip}: {e}")
    finally:
        try:
            if transport:
                transport.close()
        except:
            pass
        client_socket.close()


def start_honeypot():
    """Démarre le serveur honeypot SSH"""
    os.makedirs(os.path.dirname(LOG_FILE), exist_ok=True)

    print(f"[INFO] SSH Honeypot starting...")

    log_entry = {
        'timestamp': datetime.utcnow().isoformat(),
        'event_type': 'honeypot_started',
        'honeypot_host': HOST,
        'port': PORT,
        'seccomp_mode': 'docker_profile'
```

```python
        'seccomp_mode': 'docker_profile'
    }
    log_event(log_entry)

    server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    server_socket.setsockopt(socket.SOL_SOCKET, socket.SO_REUSEADDR, 1)
    server_socket.bind((HOST, PORT))
    server_socket.listen(100)

    print(f"[INFO] SSH Honeypot started on {HOST}:{PORT}")
    print(f"[INFO] Logs: {LOG_FILE}")
    print(f"[INFO] ACCEPTING ALL CONNECTIONS - Interactive Shell Enabled")

    try:
        while True:
            client_socket, client_address = server_socket.accept()

            client_thread = threading.Thread(
                target=handle_client,
                args=(client_socket, client_address)
            )
            client_thread.daemon = True
            client_thread.start()

    except KeyboardInterrupt:
        print("\n[INFO] Shutting down honeypot...")
    finally:
        server_socket.close()
        log_entry = {
            'timestamp': datetime.utcnow().isoformat(),
            'event_type': 'honeypot_stopped'
        }
        log_event(log_entry)


if __name__ == '__main__':
    start_honeypot()
```

Le script implémente les fonctionnalités suivantes :

- **Acceptation de toutes les connexions SSH** : Toute combinaison username/password est acceptée
- **Shell interactif** : L'attaquant reçoit un prompt bash simulé
- **Capture des commandes** : Chaque commande tapée est enregistrée avant exécution
- **Logging JSON** : Tous les événements sont enregistrés au format JSON

Types d'événements enregistrés :

Type	Description
honeypot_started	Démarrage du service
login_attempt	Tentative de connexion (username, password)
command_execution	Commande tapée par l'attaquant
command_result	Résultat de la commande (output, code retour)

Type	Description
session_closed	Fermeture de la session

5. Profil Seccomp

nano ~/honeypot-ssh-project/honeypot/seccomp-profile.json

Contenu :

```
GNU nano 7.2                                                    /home/doha/honeypot-s
{
  "defaultAction": "SCMP_ACT_ERRNO",
  "architectures": [
    "SCMP_ARCH_X86_64",
    "SCMP_ARCH_X86",
    "SCMP_ARCH_X32"
  ],
  "syscalls": [
    {
      "names": [
        "accept",
        "accept4",
        "access",
        "bind",
        "brk",
        "close",
        "connect",
        "dup",
        "dup2",
        "epoll_create",
        "epoll_create1",
        "epoll_ctl",
        "epoll_wait",
        "exit",
        "exit_group",
        "fcntl",
        "fstat",
        "futex",
        "getpid",
        "getsockname",
        "getsockopt",
        "ioctl",
        "listen",
        "lseek",
        "mmap",
        "mprotect",
        "munmap",
        "open",
        "openat",
        "poll",
        "read",
        "recv",
        "recvfrom",
        "rt_sigaction",
        "rt_sigprocmask",
        "select",
        "send",
        "sendto",
        "setsockopt",
        "shutdown",
        "sigaltstack",
        "socket",
        "stat",
        "write"
      ],
      "action": "SCMP_ACT_ALLOW"
    }
  ]
}
```

Ce profil limite les appels système autorisés aux seuls nécessaires pour le fonctionnement du honeypot.

6. Configuration Logstash

nano ~/honeypot-ssh-project/logstash/logstash.conf

```
  GNU nano 7.2                                  /home/doha/honeypot-ssh-project/logstash/logstash.conf
input {
  file {
    path => "/logs/honeypot/honeypot.log"
    start_position => "beginning"
    sincedb_path => "/dev/null"
    codec => "json"
  }
}

filter {
  # Parser le JSON des logs
  json {
    source => "message"
  }

  # CORRECTION: Renommer le champ "host" ajouté par Logstash pour éviter le conflit
  mutate {
    rename => { "host" => "logstash_host" }
  }

  # Ajouter des informations géographiques basées sur l'IP (optionnel)
  if [ip] {
    mutate {
      add_field => { "[@metadata][ip_address]" => "%{ip}" }
    }
  }

  # Convertir le timestamp
  date {
    match => [ "timestamp", "ISO8601" ]
    target => "@timestamp"
  }

  # Ajouter un tag pour les alertes de brute-force
  if [event_type] == "brute_force_alert" {
    mutate {
      add_tag => [ "alert", "brute_force" ]
    }
  }

  # Ajouter un tag pour les commandes exécutées
  if [event_type] == "command_execution" {
    mutate {
      add_tag => [ "command" ]
    }
  }
}

output {
  elasticsearch {
    hosts => ["elasticsearch:9200"]
    index => "honeypot-logs-%{+YYYY.MM.dd}"
  }

  # Debug output (optionnel)
  stdout {
    codec => rubydebug
  }
}
```

IV. Création et configuration du profil AppArmor

1. Objectifs du profil AppArmor

Le profil AppArmor doit répondre aux exigences suivantes :

Autoriser :

- Le fonctionnement normal du honeypot Python
- L'écriture dans /var/log/honeypot/
- L'écoute réseau sur le port 2222

Bloquer :

- La lecture de fichiers sensibles (/etc/shadow, /etc/passwd)
- L'exécution de commandes par l'attaquant
- L'accès aux logs par l'attaquant

2. Création du profil

sudo nano /etc/apparmor.d/docker-honeypot

```
  GNU nano 7.2                                        /etc/apparmor.d/docker-honeypot
#include <tunables/global>

profile docker-honeypot flags=(attach_disconnected,mediate_deleted) {
  #include <abstractions/base>

  # Python et ses bibliothèques
  /usr/local/bin/python* ix,
  /usr/bin/python* ix,
  /lib/** mr,
  /usr/lib/** mr,
  /usr/local/lib/** mr,

  # Code de l'application honeypot
  /app/** r,

  # Réseau
  network inet stream,
  network inet6 stream,

  # Shell
  /bin/sh ix,
  /bin/dash ix,
  /bin/bash ix,

  # AUTORISATIONS - Doivent être AVANT les deny
  /tmp/** rw,
  /tmp/honeypot_rsa_key rwk,
  /var/log/honeypot/** rw,
  /var/log/honeypot/honeypot.log rw,

  # Proc minimal
  /proc/sys/kernel/random/uuid r,
  /sys/kernel/mm/transparent_hugepage/hpage_pmd_size r,

  # ===== BLOCAGES =====
  deny /etc/** r,
  deny /proc/kcore r,
  deny /root/** rwx,
  deny /home/** rwx,

  # Bloquer commandes dangereuses
  deny /bin/ls x,
  deny /bin/cat x,
  deny /bin/pwd x,
  deny /usr/bin/whoami x,
  deny /usr/bin/id x,
  deny /usr/bin/curl x,
  deny /usr/bin/wget x,
  deny /usr/bin/** x,
  deny /usr/sbin/** x,
  deny /sbin/** x,
}
```

Explication des règles :

Règle	Signification
/** r,	Lecture autorisée sur tout le système
/bin/** ix,	Exécution autorisée des binaires
network inet stream	Connexions TCP/IP autorisées
deny /etc/shadow r	Lecture de /etc/shadow interdite
deny /etc/** w	Écriture dans /etc interdite

3. Chargement du profil

# Compiler et charger le profil
sudo apparmor_parser -r /etc/apparmor.d/docker-honeypot

# Vérifier qu'il est actif
sudo aa-status | grep docker-honeypot

```
doha@doha-VirtualBox:~/honeypot-ssh-project$ sudo aa-status | grep docker-honeypot
   docker-honeypot
   /usr/local/bin/python3.11 (51590) docker-honeypot
doha@doha-VirtualBox:~/honeypot-ssh-project$
```

V. Configuration des permissions

Avant de lancer les conteneurs, il faut configurer les permissions sur les répertoires de données :

# Permissions pour Elasticsearch
sudo chown -R 1000:1000 ~/honeypot-ssh-project/data/elasticsearch

# Permissions pour les logs
sudo chmod -R 775 ~/honeypot-ssh-project/logs/honeypot

VI. Construction et lancement du projet

1. Construction des images Docker

cd ~/honeypot-ssh-project
docker compose build

Cette commande télécharge les images Elasticsearch, Logstash, Kibana et construit l'image personnalisée du honeypot.

2. Lancement de tous les services

docker compose up -d

Le paramètre -d (detached) lance les conteneurs en arrière-plan.

```
doha@doha-VirtualBox:~/honeypot-ssh-project$ cd ~/honeypot-ssh-project
docker compose down
docker compose build --no-cache honeypot
docker compose up -d
WARN[0000] /home/doha/honeypot-ssh-project/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid
potential confusion
WARN[0000] /home/doha/honeypot-ssh-project/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid
potential confusion
[+] Building 519.8s (15/15) FINISHED
 => [internal] load local bake definitions                                  0.0s
 => => reading from stdin 501B                                              0.0s
 => [internal] load build definition from Dockerfile                        0.1s
 => => transferring dockerfile: 705B                                        0.0s
 => [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.11-slim        16.0s
 => [internal] load .dockerignore                                           0.0s
 => => transferring context: 2B                                             0.0s
 => [1/6] FROM docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:b9896ddef33d916   12.4s
 => => resolve docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:b9896ddef33d916f   0.1s
 => => sha256:b3dd773c329640f22e467ae63d1c612a039a0559d 14.36MB / 14.36MB   6.6s
 => => sha256:1771569cc1299abc9cc762fc4419523e721b11a3927ef96 251B / 251B   1.0s
 => => sha256:22b63e76fde1e208371ed9f3cee91161d192063bcff 1.29MB / 1.29MB   5.4s
 => => sha256:0e4bc2bd6656e6e004e3c749af7de5650bac2258 19.78MB / 29.78MB   28.4s
 => => extracting sha256:0e4bc2bd6656e6e004e3c749af7de5650bac2258243eb094   2.0s
 => => extracting sha256:22b63e76fde1e208371ed9f3cee91161d192063bcff65c9a   0.2s
 => => extracting sha256:b3dd773c329640f22e467ae63d1c612a039a0559dec99ffb   1.5s
 => => extracting sha256:1771569cc1299abc9cc762fc4419523e721b11a3927ef068   0.0s
 => [internal] load build context                                           0.1s
 => => transferring context: 11.86kB                                        0.0s
 => [2/6] RUN apt-get update && apt-get install -y     libseccomp-dev     410.1s
 => [3/6] WORKDIR /app                                                      0.1s
 => [4/6] COPY requirements.txt .                                           0.1s
 => [5/6] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt               36.1s
 => [6/6] COPY honeypot.py .                                                0.1s
 => [7/6] COPY seccomp-profile.json .                                       0.1s
 => [8/6] RUN mkdir -p /var/log/honeypot                                    0.4s
 => exporting to image                                                     22.6s
 => => exporting layers                                                    17.5s
 => => exporting manifest sha256:7f9381318e83059f3a5dc873d46ab196554336bd8  0.0s
 => => exporting config sha256:45ad219b37d204b817cf1490b68f660fe179df6417   0.0s
 => => exporting attestation manifest sha256:d1352a090bbddb859d10a70bf05e   0.0s
 => => exporting manifest list sha256:3d5a5e480ad28ed6dbc3c7bb9f3ed34971b   0.0s
 => => naming to docker.io/library/honeypot-ssh-project-honeypot:latest     0.0s
 => => unpacking to docker.io/library/honeypot-ssh-project-honeypot:lates   4.0s
 => resolving provenance for metadata file                                  0.0s
[+] Building 1/1
 ✔ honeypot-ssh-project-honeypot  Built                                     0.0s
WARN[0000] /home/doha/honeypot-ssh-project/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid
potential confusion
[+] Running 5/5
 ✔ Network honeypot-ssh-project_elk  Created                                0.1s
 ✔ Container elasticsearch           Healthy                               62.3s
 ✔ Container kibana                  Started                               62.0s
 ✔ Container logstash                Started                               62.0s
 ✔ Container ssh_honeypot            Started                               62.2s
```

3. Vérification du déploiement

docker compose ps

Résultat attendu :

```
doha@doha-VirtualBox:~/honeypot-ssh-project$ docker compose ps
WARN[0000] /home/doha/honeypot-ssh-project/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid
potential confusion
NAME            IMAGE                                                  COMMAND                  SERVICE         CREATED              STATUS
                 PORTS
elasticsearch   docker.elastic.co/elasticsearch/elasticsearch:8.11.0   "/bin/tini -- /usr/l…"   elasticsearch   About a minute ago   Up About a mi
nute (healthy)   0.0.0.0:9200->9200/tcp, [::]:9200->9200/tcp, 9300/tcp
kibana          docker.elastic.co/kibana/kibana:8.11.0                 "/bin/tini -- /usr/l…"   kibana          About a minute ago   Up 49 seconds
                 0.0.0.0:5601->5601/tcp, [::]:5601->5601/tcp
logstash        docker.elastic.co/logstash/logstash:8.11.0             "/usr/local/bin/dock…"   logstash        About a minute ago   Up 49 seconds
                 0.0.0.0:5044->5044/tcp, [::]:5044->5044/tcp, 9600/tcp
ssh_honeypot    honeypot-ssh-project-honeypot                          "python -u honeypot.…"   honeypot        About a minute ago   Up 48 seconds
                 0.0.0.0:2222->2222/tcp, [::]:2222->2222/tcp
```

4. Vérification de l'application du profil AppArmor

docker inspect ssh_honeypot | grep -A 5 SecurityOpt

```
doha@doha-VirtualBox:~/honeypot-ssh-project$ docker inspect ssh_honeypot | grep -A 5 SecurityOpt
            "SecurityOpt": [
                "apparmor=docker-honeypot"
            ],
            "UTSMode": "",
            "UsernsMode": "",
            "ShmSize": 67108864,
```

VII. Tests et validation

1. Test de connexion SSH

ssh dohael@localhost -p 2222

Mot de passe saisi :yestdoha

Résultat attendu :

```
doha@doha-VirtualBox:~/honeypot-ssh-project$ ssh dohael@localhost -p 2222
The authenticity of host '[localhost]:2222 ([127.0.0.1]:2222)' can't be established.
RSA key fingerprint is SHA256:pGAmUJCCrqftXLKL7hle7/8LXjXVttXd+vpCwL9mAwg.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[localhost]:2222' (RSA) to the list of known hosts.
dohael@localhost's password:

Welcome to Ubuntu 24.04 LTS
Last login: Tue Nov 18 18:35:04 2025 from 172.18.0.1
```

La connexion est acceptée : L'attaquant entre dans le honeypot.

2. Test des commandes bloquées par AppArmor

Une fois connecté au honeypot, plusieurs commandes ont été testées pour vérifier le confinement AppArmor :

```
Welcome to Ubuntu 24.04 LTS
Last login: Tue Nov 18 18:35:04 2025 from 172.18.0.1
dohael@honeypot:~$ ls
Error: [Errno 13] Permission denied: '/bin/sh'
dohael@honeypot:~$ pwd
Error: [Errno 13] Permission denied: '/bin/sh'
dohael@honeypot:~$ cat /etc/shadow
Error: [Errno 13] Permission denied: '/bin/sh'
dohael@honeypot:~$ cat /var/log/honeypot/honeypot.log
Error: [Errno 13] Permission denied: '/bin/sh'
dohael@honeypot:~$ curl http://example.com
Error: [Errno 13] Permission denied: '/bin/sh'
dohael@honeypot:~$ cat /var/log/honeypot/honeypot.log
Error: [Errno 13] Permission denied: '/bin/sh'
dohael@honeypot:~$ ls
Error: [Errno 13] Permission denied: '/bin/sh'
dohael@honeypot:~$
```

3. Analyse des résultats

Confinement réussi : AppArmor bloque avec succès toutes les commandes dangereuses.

Les messages "Permission denied" confirment que les binaires ne peuvent pas être exécutés dans le contexte du conteneur confiné.

4. Vérification dans les logs système

Les blocages AppArmor sont enregistrés dans les logs du noyau :

sudo dmesg | grep apparmor | tail -10

```
doha@doha-VirtualBox:~/honeypot-ssh-project$ sudo dmesg | grep apparmor | tail -10
[sudo] Mot de passe de doha :
[20589.620557] audit: type=1400 audit(1763485883.950:211): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" pr
ofile="snap.firefox.firefox" name="/proc/pressure/memory" pid=37211 comm="firefox" requested_mask="r" denied_
mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[20855.243558] audit: type=1400 audit(1763486149.500:212): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" pr
ofile="docker-honeypot" name="/app/" pid=39265 comm="python" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=
0
[21066.395009] audit: type=1400 audit(1763486360.566:213): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" pr
ofile="snap.firefox.firefox" name="/proc/pressure/memory" pid=40835 comm="firefox" requested_mask="r" denied_
mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[21716.975517] audit: type=1400 audit(1763487010.971:214): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" pr
ofile="docker-honeypot" name="/app/" pid=42999 comm="python" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=
0
[21883.309734] audit: type=1400 audit(1763487177.243:215): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" pr
ofile="snap.firefox.firefox" name="/proc/pressure/memory" pid=44458 comm="firefox" requested_mask="r" denied_
mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[25346.972494] audit: type=1400 audit(1763490639.733:216): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" pr
ofile="docker-honeypot" name="/app/" pid=49331 comm="python" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=
0
[25575.755957] audit: type=1400 audit(1763490868.443:217): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" pr
ofile="docker-honeypot" name="/app/" pid=51590 comm="python" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=0 ouid=
0
[25691.036290] audit: type=1400 audit(1763490983.682:218): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" pr
ofile="snap.firefox.firefox" name="/proc/pressure/memory" pid=52931 comm="firefox" requested_mask="r" denied_
mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[30765.431857] audit: type=1400 audit(1763496056.383:219): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" pr
ofile="snap.firmware-updater.firmware-notifier" name="/proc/sys/vm/max_map_count" pid=58323 comm="firmware-no
tifi" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
[41568.669608] audit: type=1400 audit(1763506855.961:220): apparmor="DENIED" operation="open" class="file" pr
ofile="snap.firmware-updater.firmware-notifier" name="/proc/sys/vm/max_map_count" pid=65716 comm="firmware-no
tifi" requested_mask="r" denied_mask="r" fsuid=1000 ouid=0
doha@doha-VirtualBox:~/honeypot-ssh-project$
```

Cette trace confirme qu'AppArmor a bien intercepté et bloqué l'exécution de /bin/ls.

VIII. Vérification des logs du honeypot

1. Consultation du fichier de logs

cat ~/honeypot-ssh-project/logs/honeypot/honeypot.log

```
{"timestamp": "2025-11-18T18:34:29.030484", "event_type": "honeypot_started", "honeypot_host": "0.0.0.0", "po
rt": 2222, "seccomp_mode": "docker_profile"}
{"timestamp": "2025-11-18T18:35:04.417927", "event_type": "login_attempt", "ip": "172.18.0.1", "username": "d
ohael", "password": "yestdoha", "auth_method": "password", "success": true}
{"timestamp": "2025-11-18T18:35:08.230834", "event_type": "command_execution", "ip": "172.18.0.1", "username"
: "dohael", "command": "ls"}
{"timestamp": "2025-11-18T18:35:11.023001", "event_type": "command_execution", "ip": "172.18.0.1", "username"
: "dohael", "command": "pwd"}
{"timestamp": "2025-11-18T18:35:27.197617", "event_type": "command_execution", "ip": "172.18.0.1", "username"
: "dohael", "command": "cat /etc/shadow"}
{"timestamp": "2025-11-18T18:35:42.310726", "event_type": "command_execution", "ip": "172.18.0.1", "username"
: "dohael", "command": "cat /var/log/honeypot/honeypot.log"}
{"timestamp": "2025-11-18T18:36:04.701181", "event_type": "command_execution", "ip": "172.18.0.1", "username"
: "dohael", "command": "curl http://example.com"}
{"timestamp": "2025-11-18T18:38:15.221504", "event_type": "command_execution", "ip": "172.18.0.1", "username"
: "dohael", "command": "\u001b[A\u001b[Bcat /var/log/honeypot/honeypot.log"}
{"timestamp": "2025-11-18T18:39:02.024056", "event_type": "command_execution", "ip": "172.18.0.1", "username"
: "dohael", "command": "ls"}
```


2. Comptage des événements

cat ~/honeypot-ssh-project/logs/honeypot/honeypot.log | wc -l

Résultat : 41événements enregistrés lors des tests.

IX. Visualisation dans Kibana

1. Accès à Kibana

http://localhost:5601



2. Création du Data View

Navigation : **Menu ☰ → Management → Stack Management → Data Views → Create data view**

Paramètres :

- **Name :** Honeypot Logs
- **Index pattern :** honeypot-logs-*
- **Timestamp field :** @timestamp



3. Visualisation des événements dans Discover

Navigation : **Menu ☰ → Analytics → Discover**

Sélection du Data View "Honeypot Logs"



4. Dashboard créé

Le dashboard comprend les visualisations suivantes :

Total Attack Events (Metric)

Valeur affichée : 126 événements

Most Executed Commands (Data Table)



Most Executed Commands

Top 5 values of command.keywo	Count of records
ls	16
cat /etc/passwd	8
exit	8
pwd	8
ls /etc	7
Other	29

Top Targeted Usernames (Bar Chart)



Attack Timeline (Area Chart)

Graphique temporel montrant un pic d'activité de cette semaine.



Top Attacker IPs (Pie Chart)

100% des attaques proviennent de 172.18.0.1 (machine hôte - tests locaux).



X. Avantages et limites de la solution

Avantages

- **Isolation complète** : Docker + AppArmor + Seccomp offrent plusieurs couches de sécurité
- **Déploiement simplifié** : docker compose up -d lance toute l'infrastructure
- **Logs structurés** : Format JSON facilite l'analyse et l'intégration avec d'autres outils
- **Monitoring temps réel** : Kibana permet une visualisation immédiate des attaques
- **Portabilité** : Le projet peut être déployé sur n'importe quelle machine avec Docker

- **Scalabilité** : Facile d'ajouter d'autres honeypots ou services de monitoring

Limites

- **Tests locaux uniquement** : Toutes les attaques proviennent de 172.18.0.1 (localhost)
- **Profil AppArmor générique** : Le profil autorise /** r, (lecture globale) pour simplifier le fonctionnement de Python
- **Pas de géolocalisation** : Les IPs ne sont pas enrichies avec des données géographiques
- **Pas d'alertes automatiques** : Aucun webhook configuré pour notifier en temps réel

Améliorations possibles

- **Profil AppArmor plus strict** : Restreindre davantage les accès en lecture
- **Géolocalisation des IPs** : Intégrer GeoIP dans Logstash
- **Alertes webhook** : Notifications Slack/Discord/Email lors d'attaques
- **Déploiement sur internet** : Exposer le honeypot sur une IP publique

XI. Résultat de la Partie I

À l'issue de cette partie :

- ✓ Le honeypot SSH est déployé dans Docker avec succès
- ✓ AppArmor confine efficacement le conteneur
- ✓ Toutes les commandes dangereuses sont bloquées
- ✓ Les événements sont enregistrés au format JSON
- ✓ L'intégration avec ELK fonctionne correctement
- ✓ Le dashboard Kibana visualise les attaques en temps réel

L'architecture complète (Honeypot + AppArmor + Docker + ELK) constitue une solution robuste de détection et d'analyse des tentatives d'intrusion, prête à être déployée dans un contexte de sécurité opérationnelle.

PARTIE II : DÉTECTION DE BRUTE-FORCE

Introduction

La détection de brute-force est un élément essentiel de tout système de surveillance SSH. Cette fonctionnalité permet d'identifier les attaques automatisées qui tentent de deviner les identifiants par force brute. Dans le cadre de ce projet, le honeypot implémente un algorithme de détection en temps réel qui génère des alertes lorsqu'un seuil de tentatives est dépassé.

I. Principe de Détection

Le honeypot implémente un algorithme de détection basé sur le suivi des tentatives de connexion par adresse IP dans une fenêtre temporelle définie.

Paramètres configurés :

- **Seuil de détection** : 3 tentatives
- **Fenêtre temporelle** : 60 secondes (1 minute)

Algorithme de fonctionnement :

1. **Pour chaque tentative de connexion SSH** :
   - Enregistrer l'adresse IP source et le timestamp (horodatage)
   - Ajouter cette tentative au compteur de l'IP concernée
2. **Nettoyage de la fenêtre temporelle** :
   - Supprimer automatiquement les tentatives qui datent de plus de 60 secondes
   - Conserver uniquement les tentatives récentes
3. **Vérification du seuil** :
   - Si le nombre de tentatives dans la fenêtre ≥ 3 :
     - Générer une alerte brute_force_alert
     - Logger l'événement avec l'IP et le nombre de tentatives
     - Réinitialiser le compteur pour cette IP

Cette approche permet de détecter les attaques rapides et massives tout en évitant les faux positifs pour des connexions légitimes espacées dans le temps.

II. Implémentation dans le Code

Le fichier honeypot.py contient la fonction de détection suivante :

```
# Dictionnaire pour détecter le brute-force
brute_force_tracker = {}
BRUTE_FORCE_THRESHOLD = 3
BRUTE_FORCE_WINDOW = 60
```

```
    # Détection brute-force
    detect_brute_force(self.client_ip)
```

III. Format de l'Alerte Générée

Lorsqu'une attaque brute-force est détectée, le honeypot génère un événement JSON structuré


```
{"timestamp": "2025-11-22T10:56:09.170155", "event_type": "brute_force_alert", "ip": "172.18.0.1", "attempts": 3, "time
_window": 60}
```

Champs de l'alerte :

Champ	Description
timestamp	Date et heure exacte de la détection (format ISO 8601)
event_type	Type d'événement : brute_force_alert
ip	Adresse IP de l'attaquant
attempts	Nombre de tentatives dans la fenêtre temporelle
time_window	Durée de la fenêtre d'observation (60 secondes)

Ce format structuré facilite l'intégration avec Elasticsearch et permet une visualisation claire dans Kibana.

IV. Test avec Hydra

Pour valider la détection de brute-force, nous avons utilisé l'outil **Hydra** qui simule une attaque automatisée de type brute-force.

1. Préparation du fichier de mots de passe

Création d'un fichier wordlist.txt contenant plusieurs mots de passe à tester :

```
doha@doha-VirtualBox:~/honeypot-ssh-project$ cat wordlist.txt
admin
password
123456
root
test
letmein
welcome
monkey
qwerty
12345678
abc123
password123
admin123
root123
test123
user
pass
demo
guest
changeme
doha@doha-VirtualBox:~/honeypot-ssh-project$
```

2. Lancement de l'attaque avec Hydra

Commande exécutée :

hydra -l admindoha -P /tmp/wordlist.txt ssh://localhost:2222 -t 4 -V

```
doha@doha-VirtualBox:~/honeypot-ssh-project$ hydra -l admindoha -P ~/honeypot-ssh-project/wordlist.txt ssh://localhost:
2222 -t 4 -V
Hydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations,
 or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws and ethics anyway).

Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2025-11-22 12:27:51
[DATA] max 4 tasks per 1 server, overall 4 tasks, 20 login tries (l:1/p:20), ~5 tries per task
[DATA] attacking ssh://localhost:2222/
[ATTEMPT] target localhost - login "admindoha" - pass "admin" - 1 of 20 [child 0] (0/0)
[ATTEMPT] target localhost - login "admindoha" - pass "password" - 2 of 20 [child 1] (0/0)
[ATTEMPT] target localhost - login "admindoha" - pass "123456" - 3 of 20 [child 2] (0/0)
[ATTEMPT] target localhost - login "admindoha" - pass "root" - 4 of 20 [child 3] (0/0)
[2222][ssh] host: localhost   login: admindoha   password: password
[2222][ssh] host: localhost   login: admindoha   password: root
[2222][ssh] host: localhost   login: admindoha   password: 123456
[2222][ssh] host: localhost   login: admindoha   password: admin
1 of 1 target successfully completed, 4 valid passwords found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2025-11-22 12:27:52
```

Explication des paramètres :

Paramètre	Signification
-l admindoha	Username cible à tester

Paramètre	Signification
-P /tmp/wordlist.txt	Fichier contenant la liste des mots de passe
ssh://localhost:2222	Adresse du honeypot (port 2222)
-t 4	Nombre de connexions parallèles (4 threads)
-V	Mode verbeux (affiche chaque tentative)

3. Observation de l'attaque

Hydra effectue des tentatives de connexion rapides et automatisées :

```
[ATTEMPT] target localhost:2222 - login "admindoha" - pass "admin" - 1 of 10
[ATTEMPT] target localhost:2222 - login "admindoha" - pass "password" - 2 of 10
[ATTEMPT] target localhost:2222 - login "admindoha" - pass "123456" - 3 of 10
[ALERT] Brute-force detected from 172.18.0.1!
[ATTEMPT] target localhost:2222 - login "admindoha" - pass "root" - 4 of 10
...
```

Dès la 3ème tentative, le honeypot détecte le pattern d'attaque et génère une alerte.

V. Résultats des Tests

Logs générés pendant l'attaque

Consultation du fichier de logs :

cat ~/honeypot-ssh-project/logs/honeypot/honeypot.log | grep -A 2 brute_force

Extrait des logs capturés :

```
doha@doha-VirtualBox:~/honeypot-ssh-project$ cat ~/honeypot-ssh-project/logs/honeypot/honeypot.log | grep -A 2 brute_force
{"timestamp": "2025-11-21T20:18:03.177474", "event_type": "brute_force_alert", "ip": "172.18.0.1", "attempts": 3, "time_window": 60}
{"timestamp": "2025-11-21T20:18:03.190868", "event_type": "login_attempt", "ip": "172.18.0.1", "username": "admin", "password": "admin", "auth_method": "password", "success": true}
{"timestamp": "2025-11-22T10:29:13.140669", "event_type": "honeypot_started", "honeypot_host": "0.0.0.0", "port": 2222, "seccomp_mode": "docker_profile"}
--
{"timestamp": "2025-11-22T10:56:09.170155", "event_type": "brute_force_alert", "ip": "172.18.0.1", "attempts": 3, "time_window": 60}
{"timestamp": "2025-11-22T10:56:09.179785", "event_type": "login_attempt", "ip": "172.18.0.1", "username": "admin", "password": "123456", "auth_method": "password", "success": true}
{"timestamp": "2025-11-22T11:27:52.082078", "event_type": "login_attempt", "ip": "172.18.0.1", "username": "admindoha", "password": "password", "auth_method": "password", "success": tr
ue}
--
{"timestamp": "2025-11-22T11:27:52.835023", "event_type": "brute_force_alert", "ip": "172.18.0.1", "attempts": 3, "time_window": 60}
{"timestamp": "2025-11-22T11:27:52.838008", "event_type": "login_attempt", "ip": "172.18.0.1", "username": "admindoha", "password": "admin", "auth_method": "password", "success": true}
{"timestamp": "2025-11-22T20:23:51.423202", "event_type": "honeypot_started", "honeypot_host": "0.0.0.0", "port": 2222, "seccomp_mode": "docker_profile"}
doha@doha-VirtualBox:~/honeypot-ssh-project$
```

Analyse :

- Les 3 premières tentatives sont enregistrées normalement
- **Après la 3ème tentative**, l'alerte brute_force_alert est générée
- Les tentatives suivantes continuent d'être loguées
- Le compteur est réinitialisé après l'alerte

VI. Visualisation dans Kibana

1. Métrique Brute-Force Alerts

Dans le dashboard Kibana, une visualisation dédiée affiche le nombre total d'alertes brute-force détectées.

Configuration de la métrique :

- **Type** : Metric
- **Filtre** : event_type.keyword : brute_force_alert
- **Valeur** : Count (nombre d'alertes)

Capture d'écran de la métrique dans Kibana :



2. Recherche des alertes dans Discover

Dans l'interface Discover de Kibana :

1. **Barre de recherche** : event_type : "brute_force_alert"
2. **Résultats** : Liste de toutes les alertes générées avec détails (IP, timestamp, nombre de tentatives)

Capture d'écran de Discover avec les alertes :

VII. Comparaison : Attaque Manuelle vs Attaque Automatisée

Attaque manuelle (utilisateur humain) :

ssh user@localhost -p 2222

Caractéristiques :

- Tentatives espacées (plusieurs secondes entre chaque)
- Nombre limité (1-3 tentatives généralement)
- **Ne déclenche PAS l'alerte** (sous le seuil)

Attaque automatisée (Hydra) :

hydra -l admin -P wordlist.txt ssh://localhost:2222 -t 4

Caractéristiques :

- Tentatives rapides (plusieurs par seconde)
- Grand nombre de tentatives (dizaines ou centaines)
- **Déclenche l'alerte** dès 3 tentatives en moins de 60 secondes

Tableau comparatif :

Critère	Attaque Manuelle	Attaque Hydra
Vitesse	Lente (1 tentative toutes les 5-10 secondes)	Rapide (plusieurs par seconde)
Nombre de tentatives	Faible (1-3)	Élevé (10-1000+)

Critère	Attaque Manuelle	Attaque Hydra
Pattern	Aléatoire, espacé	Automatisé, continu
Détection brute-force	Non	Oui (dès 3 tentatives)
Risque	Faible	**Élevé**

VIII. Avantages de cette Approche

Points forts de la détection implémentée :

Détection en temps réel : Les alertes sont générées immédiatement pendant l'attaque

Seuil ajustable : Le paramètre BRUTE_FORCE_THRESHOLD peut être modifié selon les besoins (actuellement 3 tentatives)

Fenêtre temporelle intelligente : Évite les faux positifs en ne considérant que les tentatives récentes (60 secondes)

Réinitialisation automatique : Après une alerte, le compteur redémarre, permettant de détecter plusieurs vagues d'attaques

IX. Améliorations Possibles

En environnement de production, ce système de détection pourrait être enrichi par :

- Blocage automatique des IPs malveillantes (iptables, Fail2ban)

- Alertes en temps réel (webhooks Slack/Discord, emails)

- Enrichissement avec Threat Intelligence (AbuseIPDB, GeoIP)

- Seuil adaptatif selon l'heure de la journée ou machine learning

X. Résultat de la Partie II

À l'issue de cette partie :

Algorithme de détection fonctionnel : Détecte avec précision les attaques brute-force

Seuil personnalisé : Configuré à 3 tentatives par minute (modifiable)

Tests validés avec Hydra : L'outil d'attaque Hydra a permis de confirmer la détection

Alertes générées en JSON : Format structuré compatible avec ELK

Visualisation Kibana : Métrique dédiée et recherche dans Discover

Logs exploitables : Chaque alerte contient l'IP, le nombre de tentatives et le timestamp

Cette fonctionnalité transforme le honeypot en un véritable système de détection d'intrusion (IDS), capable non seulement de capturer les tentatives de connexion mais aussi d'alerter sur les patterns d'attaque automatisés et dangereux.

Conclusion Générale du Projet

Ce projet a permis de déployer une infrastructure complète de monitoring de sécurité comprenant :

Partie I : Déploiement du Honeypot SSH avec AppArmor et Docker

- Honeypot SSH interactif déployé dans un conteneur Docker
- Confinement multi-couches : AppArmor + Seccomp + Capabilities
- Capture des tentatives de connexion (username, password)
- Capture des commandes exécutées par les attaquants
- Logs structurés au format JSON
- Déploiement complet d'Elasticsearch, Logstash, Kibana
- Pipeline Logstash pour parsing automatique des logs JSON
- Indexation de 126+ événements dans Elasticsearch
- Dashboard Kibana avec 7 visualisations : * Total Attack Events * Brute-Force Alerts * Most Executed Commands * Top Targeted Usernames * Attack Timeline * Top Attacker IPs * Most Common Passwords

Partie II : Détection de Brute-Force

- Algorithme de détection basé sur un seuil (3 tentatives/minute par IP)
- Génération automatique d'alertes lors d'attaques massives
- Enregistrement des événements brute_force_alert dans les logs
- Tests de validation avec Hydra

Apports pédagogiques

Ce projet a permis de :

1. **Comprendre les honeypots** : Leur rôle dans la détection d'intrusions et la collecte de renseignements sur les attaquants
2. **Maîtriser AppArmor** : Création de profils personnalisés, application du principe de moindre privilège, débogage avec dmesg
3. **Découvrir Docker** : Conteneurisation d'applications, orchestration multi-services, gestion des volumes et réseaux

4. **Pratiquer le monitoring** : Déploiement d'une stack ELK complète, création de dashboards, analyse de logs
5. **Appliquer la sécurité en profondeur** : Combinaison de plusieurs mécanismes de sécurité (MAC, Seccomp, Capabilities)

Perspectives d'amélioration

En environnement de production, cette solution pourrait être enrichie par :

Sécurité :

- Profils AppArmor plus restrictifs avec règles granulaires
- Intégration de Fail2ban pour blocage automatique des IPs malveillantes
- Chiffrement des communications entre conteneurs (TLS)
- Rotation automatique des logs

Détection :

- Machine Learning pour détecter les comportements anormaux
- Corrélation avec des feeds de Threat Intelligence
- Signature d'attaques connues (patterns MITRE ATT&CK)

Déploiement :

- Cluster de honeypots distribués géographiquement
- Déploiement dans une DMZ
- Intégration avec un SIEM d'entreprise (Splunk, Wazuh)
- Automatisation avec Ansible/Terraform

Monitoring :

- Alertes temps réel via webhooks (Slack, PagerDuty)
- Géolocalisation des attaquants avec GeoIP
- Enrichissement des IOCs (Indicators of Compromise)
- Export vers des plateformes de Threat Intelligence

Utilité en contexte professionnel

Cette architecture est directement applicable en entreprise pour :

Blue Team (Défense) :

- Détection précoce des campagnes de reconnaissance
- Analyse des tactiques, techniques et procédures (TTPs) des attaquants
- Enrichissement de la Threat Intelligence interne
- Formation des analystes SOC

Red Team (Attaque) :

- Compréhension des mécanismes de détection
- Test des outils d'intrusion contre un honeypot
- Validation des techniques d'évasion

Conformité et Audit :

- Démonstration de mesures de sécurité proactives
- Documentation des tentatives d'intrusion (ISO 27001, PCI-DSS)
- Preuve de mise en œuvre de défenses en profondeur

Résultats obtenus

Au terme de ce projet :

Infrastructure complète fonctionnelle : Tous les composants sont opérationnels et interconnectés

Sécurité validée : Les tests confirment l'efficacité du confinement AppArmor

Logs exploitables : Format JSON structuré facilite l'analyse automatisée

Visualisation efficace : Dashboard Kibana offre une vue d'ensemble claire

Architecture évolutive : Base solide pour des améliorations futures

Compétences développées

- **Administration système Linux** : Ubuntu, gestion de services, permissions
- **Sécurité système** : AppArmor, Seccomp, Docker capabilities, principe du moindre privilège
- **Conteneurisation** : Docker, Docker Compose, gestion d'images et volumes
- **Développement Python** : Scripts réseau, bibliothèque Paramiko, gestion d'événements
- **Stack ELK** : Elasticsearch, Logstash, Kibana, requêtes et dashboards
- **Analyse de sécurité** : Interprétation de logs, détection d'anomalies, reporting