

编译原理第三章(二)

李鹏辉

2018 年 11 月 22 日

1. 为下面语言设计一个DFA或NFA

1) 包含5个元音的所有小写字母串，这些串中元音按照顺序出现




Figure 1: $Others = \{b|c|d|f|g|h|j|k|l|m|n|p|q|r|s|t|v|w|x|y|z\}$

2) 所有由a,b组成得且不含子串abb的串




Figure 2: 由a,b组成得且不含子串abb的串

2. 用算法3.22模拟图3-29中得NFA在处理输入aabb时得过程.

1) $S = 0; c = nextChar() = a;$

2) $c! = EOF \rightarrow S = \varepsilon - \text{closure}(\text{move}(S, a)) = \{0, 1\}, c = \text{nextChar}() = a$

3) $c! = EOF \rightarrow S = \varepsilon - \text{closure}(\text{move}(S, a)) = \{0, 1, 2\}, c = \text{nextChar}() = b$

4) $c! = EOF \rightarrow S = \varepsilon - \text{closure}(\text{move}(s, b)) = \{0, 1, 2, 3\}, c = \text{nextChar}() = b$

5) $c! = EOF \rightarrow S = \varepsilon - \text{closure}(\text{move}(s, b)) = \{0, 1, 2, 3\}, c = \text{nextChar}() = EOF$

6) $c == EOF \rightarrow S \cap F! = \emptyset \text{ return yes}$

3. 使用算法3.23和3.20将下述正则表达式转换为DFA,并尝试化简该DFA

1) $((\varepsilon|a)b^*)^*$




Figure 3: NFA $((\varepsilon|a)b^*)^*$




Figure 4: DFA $((\varepsilon|a)b^*)^*$




Figure 5: DFA化簡 $((\varepsilon|a)b^*)^*$

2) $(a|b)^*abb(a|b)^*$




Figure 6: NFA $(a|b)^*abb(a|b)^*$




Figure 7: DFA $(a|b)^*abb(a|b)^*$




Figure 8: DFA化简 $(a|b)^*abb(a|b)^*$