

ID=(0x18F607bd)						T	数据		IN(BMS)	OUT(EVCU)	
PGN=65326						200m S	位置	数据名			备注
							Byte7	年（比例：1 年/bit，偏移量：2000；发送 0x0f，表示 2015 年）			
P	R	DP	PF	PS	SA	Byte6	月（比例：1 月/bit，偏移量：0；发送 0x0c，表示 12 月）				
6	0	0	255	48	75	Byte5	日（比例：1 日/bit，偏移量：0；发送 0x1f，表示 31 日）				
						Byte4	时（比例：1 时/bit，偏移量：0；发送 0x17，表示 23 时）				
						Byte3	分（比例：1 分/bit，偏移量：0；发送 0x3b，表示 59 分）			520204	
						Byte2	秒（比例：1 秒/bit，偏移量：0；发送 0x3b，表示 59 秒）				
						Byte1	Bit0-Bit1	后舱门（00：关闭，01：开启）		520203	
							Bit2-Bit3	前门（00：关闭，01：开启）			
							Bit4-Bit5	中门（00：关闭，01：开启）			
							Bit6-Bit7	后门（00：关闭，01：开启）			
						Byte0	Bit0-Bit1	安全门（00-关闭，01-开启）			
							Bit2	手制动信号（1:P,0:无）			
Bit3	夜灯信号（1：开启，0：关闭）										
Bit4	右转弯（1：开启，0：关闭）										
Bit5	左转弯（1：开启，0：关闭）										
Bit6	双闪信号（1：开启，0：关闭）										