C语言阶段

知识体系

单元一：流程结构

能力考评

1、若x,y均是int型变量，则执行以下语句后，写出x,y的值

```
for(y = 1,x = 1;y<=50;y++)
{
    if(x>=10)break;
    if(x%2 == 1)
    {
        x+=5;
        continue;
    }
    x-=3;
}
```

y x
1 6
2 3
3 8
4 5
5 10
6

x=____10____ y= ____6____

2、写出以下程序的运行结果

```
    int mask = 1;
    int i, count = 0;
    int data = 0x12345678; //0x3;
    for (i = 0; i < sizeof(data) * 8; i++)
    {
        if (data & mask)
        {
            count++;
        }
        mask <<= 1;
    }
    printf("count = %d\n",count);
```

4

按位与 都是1才是1

左移

00000000 00000000 00000000 00000011
00000000 00000000 00000000 00000001
00000000 00000000 00000000 00000001
左移 00000000 00000000 00000000 00000010

如果：data = 0x3;那么 count =____2____

如果：data = 0x12345678; 那么count = ____13____ 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000

3、经过下列运算后，i和a的值分别是__0__ 3

```c
int i = 4,a = 0;
for(;i>0;i--)
{
    if(i ==2 )
    {
        continue;
    }
    a++;
}
```

i	a
4	1
3	2
2	2
1	3
0	

4、执行下面语句： 5

```c
    int countx = 0, x = 8421;
    while (x)
    {
        countx++;
        x = x & (x - 1);
    }
    printf("%d\n",countx);
```

00000000 00000000 000010000 01100101

按位与 结果给x 依次将右边的1变为0 共5个1 所以countx为5

5、输出的结果为 -32768

```c
    short x = 32767;
    x++;
    printf("%d", x);
```

溢出 short为-32768----32767

6、int a = 1; a += +a++ ; 此时a的值为 3 。 2 1

00000001 左移00000010

7、a = 0xf0; b = 0xf1; c = 1 << ((a&b) ^ (a | b)); c的值为 2 。 11110001 11110000

8、C语言源代码到exe经历了：预处理 期、编译 期、汇编 期、连接 期、执行 期。

9、C代码中 -1的存储经过： 原 码、 反 码、 补 码 最终在内存中十六进制表示是： 0xffffffff

10、字面值：0xAABBULL的数据类型： unsigned long long

11、char ch = 127; ch++; 此时内存的二进制是： 10000000 。printf("%hhd",ch);的结果是 -128 。

12、sizeof(7.8f+256LL+'A')的结果： float 4个字节 整形向浮点数类型转换

13、

```c
int a = 6, b = 10;
printf("%d  ", !a++ > 0 && ++b >= 10);
printf("%d %d \n", a, b);
```

6 没执行 7

前面语句结果为0 后面语句不再执行

计算结果： 7 10 。