```
SQL 查询中,只有满足联接条件的记录才包含在查询结果中,这种联接为____。
正确答案: C
左联接
右联接
内部联接
完全联接
编号为 1 至 10 个果盘中,每盘都盛有水果,共盛放 100 个。其中第一盘里有 16 个,并且
编号相邻的三个果盘中水果数的合都相等,求第8盘中水果最多可能有几个?
正确答案: B
11
12
13
当 n=6 时,下列函数的返回值是
   int foo(int n) {
   if (n < 2) return n;
   return foo(n - 1) + foo(n - 2);
  }
正确答案: C
5
7
8
以下哪个输出序列不可能是二叉查找树(Binary Search Tree)后序遍历的输出。
正确答案: D
1, 2, 3, 4, 5
5, 4, 3, 2, 1
1, 3, 2, 4, 5
1, 2, 5, 3, 4
有一次数学比赛,共有 A, B 和 C 三道题目。所有人都至少解答出一道题目,总共有 25 人。
在没有答出 A 的人中,答出 B 的人数是答出 C 的人数的两倍;单单答出 A 的人,比其他答
出 A 的人总数多 1; 在所有只有答出一道题目的人当中, 答出 B 和 C 的人数刚好是一半。
求只答出 B 的人数。
正确答案: C
4
5
6
TCP 三次握手的过程, accept 发生在三次握手哪个阶段?
```

```
正确答案: D
第一次握手
第二次握手
第三次握手
三次握手后
以下 http 状态码中哪一个是永久重定向?
正确答案: A
301
302
303
307
Java 线程中关于 wait 和 sleep 方法相关的描述正确的是?
正确答案: D
它们都会让当前线程释放锁。
它们都是 Thread 类里面的方法。
wait 方法用于线程间通信,调用后不会释放锁。
sleep 方法强制线程休眠,但不会释放锁。
以下哪个不是产生死锁的必要条件?
正确答案: C
互斥条件:一个资源每次只能被一个进程使用
请求与保持条件:一个进程因请求资源而阻塞时,对已获得的资源保持不放
先来先服务条件: 多个进程在等待同一资源时,资源将优先分配给先请求者
循环等待条件: 若干进程之间形成一种头尾相接的循环等待资源关系
数字证书不包含()。
正确答案: B
颁发机构的名称
证书持有者的私有密钥信息
证书的有效期
CA 签发证书时所使用的签名算法
TCP 的连接如何建立,又是如何关闭?
正确答案: A
3次握手,4次挥手
3次握手,3次挥手
2次握手,3次挥手
4次握手,4次挥手
http 状态码中,()表示访问成功,()表示坏请求,()表示服务不可用。
正确答案: A
2xx, 4xx, 5xx
1xx, 4xx, 3xx
```

2xx, 4xx, 3xx