

嵌入多媒体文本的 HTML 的写法正确的是()

正确答案: B

<embed src="#"></embed>

<embed href="#"></embed>

在面向对象技术中，多态性是指（）

正确答案: C

一个类可以派生出多个类

一个对象在不同的运行环境中可以有不同的变体

针对一消息，不同对象可以以适合自身的方式加以响应

一个对象可以由多个其他对象组成

执行下列语句后，变量 name 的值为

```
var name = '1';
```

```
new Promise(function (resolve, reject) {
```

```
  resolve();
```

```
  reject();
```

```
}).then(function () {
```

```
  name = '2';
```

```
}).catch(function () {
```

```
  name = '3';
```

```
});
```

```
name = '4';
```

正确答案: B

1

2

3

4 执行下列语句后，变量 a 的值为 D

```
var a = [].push(...[1, 2, 3]);
```

正确答案: D

[1, 2, 3]

[1]

1

3

根据如下代码，set.size 的值为

```
var set = new Set([0, 2, 2, 0, 0, 5, 9, {}, {}, NaN, NaN]);
```

正确答案: B

6

7

8

11

1

下列说法中正确的是

正确答案: B

JSONP 不是一种跨域技术

调用 Date 构造函数而不传参数时，得到的对象自动获得当前时间

调用 setInterval 方法后得到的返回值为 undefined

所有的 RegExp 实例对象都可以调用 match 方法

面向对象程序设计方法的优点包含：

正确答案: A B C

可重用性

可扩展性

易于管理和维护

简单易懂

假定需要在 node.js 环境中执行一些用户上传的自定义代码，在没有做任何沙盒等安全措施的前提下，存在哪些安全隐患？

正确答案: A B C

大量的同步计算造成进程卡死

执行 process.exit(1) 造成进程直接退出

执行 require('child_process').spawn()，直接调用系统程序，造成系统层面的危害

自定义代码抛出的异常无法被捕获

关于 node.js 中的模块化规范，以下说法正确的有哪些？

正确答案: A B D

require 加载模块是一个同步的过程

require 函数可以在代码的任意位置执行

模块最终导出的是 exports，而不是 module.exports

exports 或 module.exports 其中一个一旦重新赋值，exports 将失效

下面选项中属于 Node 定时器的是？

正确答案: A B C D

setTimeout()

setInterval()

setImmediate()

process.nextTick()

以下代码能在不同环境下（不考虑兼容性问题）正确判断变量 a = [] 是数组的有：

正确答案: B C

a instanceof Array

Array.isArray(a)

Object.prototype.toString.call(a) === '[object Array]'

typeof a === 'array'

