面经

中兴(一面凉):

如何实现 url 重写?

类如何防止继承 : final 关键字,我已开始说的是 private,及时更改了

有两个父类 A,B,我们要同时实现这个两个类的方法怎么办?:策略模式,A,和 B 类作为成员变量传入,调用成员变量的方法

如何注解实现 sql 数据源的配置;

银行 A 向 B 转账,实现了哪些步骤?这个求小伙伴们指点该怎么说啊,我就说 a 扣 50,b 加 50,这一步骤加锁并且是事务操作

事务如何回滚。?这个要怎么说啊各位小伙伴,真的问懵了 新大陆支付:

几种基础类型: 8 种, 我说了七种, 忘了 boolean

String 是否为基础类型?不是

String 能不能被继承?为什么?

String 和 StringBuilder 和 StringBuffer 什么区别? String 不可变长,另两个变长,另外 StringBuilder 线程不安全,StringBuffer 线程安全

类加载过程: 说了一下加载验证准备解析初始化干啥了 类加载器有几种?

重载和重写?

重载: (1) 参数类型、个数、顺序至少有一个不相同。 (2) 不能重载只有返回值不同的方法名。 (3) 针对于一个类而言。 (4) 不能通过访问权限、返回类型、抛出的异常进行重载; (5) 方法的异常类型和数目不会对重载造成影响;

重写: (1) 方法名、参数、返回值相同。(2) 子类方法不能缩小父类方法的访问权限。(3) 子类方法不能抛出比父类方法更多的异常(但子类方法可以不抛出异常)。(4) 存在于父类和子类之间。(5) 方法被定义为 final 不能被重写。(6) 被覆盖的方法不能为 private,否则在其子类中只是新定义了一个方法,并没有对其进行覆盖。

静态变量和实例变量的区别:

静态变量:用 static 修饰 ,是在类中定义的,不属于对象,所有对象共享

成员变量: 不用 static 修饰 , 是某个对象的属性, 对象私有的

熟悉的几个异常类。

- 1. java.lang.nullpointerexception 空指针异常
- 2. java.lang.classnotfoundexception 找不到类异常
- 3. java.lang.arrayindexoutofboundsexception 数组地址下标越界

集合里 Arrlist 和 LinkedList 的区别

线程安全的集合的有哪些? 想知道 concurrentHashMap 算么?

Spring 配置 bean 实例化哪些方式:工厂,注解,set,构造(要在构造方法里赋值)

说说 Spring IOC 和 AOP 容器

熟悉的单例模式

工厂模式讲下

Linux 查 IP 的命令,解压命令。

ip address 命令

tar 解压命令

Emmm 面试官最后给我说 SpringMVC 不仅只有 aop 和 ioc 容器,需要再了解下,emmmmm 完美世界(一面凉):

先问我玩过啥手游,游戏聊了7.8分钟

Spring 如何实现 ioc

Spring 的 aop 相关

手写单例

Hashtable 如何实现线程安全的。它的牵扯到线程安全的方法上都会加锁。

hashMap 当链很长时,如何加速寻找,我说超过8用红黑树

为什么红黑树查找快??

Jdk 中实现了那些设计模式

Jvm 垃圾回收机制讲讲

问我平时用那些集合类, 什么区别

我应该是挂在手写单例和 spring 方面了

NIO 如何实现非阻塞? 我说的 selector 轮询,当感兴趣的时间到达才去处理,没到达期间我们可以用线程处理别的