

- 自我介绍
- Mysql 事务隔离级别，默认隔离级别是哪个
- 为什么设置“可重复读”为默认级别
- Mysql 索引有哪些
- 是不是所有情况必须用索引
- 聚簇索引和非聚簇索引区别
- 聚簇索引可能存在的问题
- Spring 声明式事务
- 说了个场景，在一个 service 方法里，有 a()和 b()方法，b()方法加了事务注解，a()方法调用了 b()，问调用 a()是否走事务
- Java 容器介绍
- HashMap 数据结构，多线程下不安全的原因有哪些，解决策略是什么
- Hashtable 和 ConcurrentHashMap 区别
- Java 中有哪些锁
- synchronized 和 reentrantlock 区别
- 是否所有场景都可以用 Reentrantlock 代替 Synchronized？不能的话解释原因
- TCP 三次握手过程？为什么需要第三次握手？
- TCP 和 UDP 区别
- TCP 怎么实现流量控制和拥塞避免
- TCP 拥塞避免是每次拥塞后发送窗口都自动再从 1 开始吗？
- Java 动态加载过程，什么时候动态加载，底层怎么实现的
- 类加载过程？
- 都有哪些类加载器，分别加载的哪些类？为什么要设置三个类加载器，设置一个的话有什么问题？
- Tomcat 怎么实现不同应用的 Jar 包不冲突？（从 Tomcat 架构回答）
- 阻塞和同步的区别
- 反问