- 1、JDK 和 JRE 的区别?
- 2、基本数据类型?
- 3、中国的人口用什么数据类型存储?

我说 long,问我为什么不用 int,我说 int 最大范围是 2^32-1.....的,面试官就在笑了。

4、==和 equals 的区别?

==:

基本数据类型,比较值引用类型:比较地址值

equals:

只能比较引用类型,比较对象的时候,判断成员变量是否相等。

5、那么 String 是怎么比较的?

答:比较值

- 6、两个字符串值是相等的,用==是返回 true 吗?
- 7、final 是怎么用的?

变量、方法、类

- 8、String 类有没有被 final 修饰?
- 9、StringBuffer 和 StringBuilder 有什么区别?
- 10、一般会用哪一个?用 StringBuffer,会出现线程安全
- 11、什么是线程安全

多线程操作共享资源时,导致共享资源出现错乱。

12、举个例子会出现线程不安全问题?

我说的是购票系统

13、String 的方法?

equals indexof chatAt toCharArray length

replace, replaceAll, toLowerCase

14、HashMap 和 TreeMap 有什么区别?

TreeMap: 基于红黑树实现的,是有序的,不允许为 null HashMap: 基于数据+链表实现的,是无序的,允许为 null

15、ArrayList 和 LinkedList 有什么区别?功能上?

ArrayList: 查找快,增删慢 LinkedList: 查找慢,增删快

16、ArrayList 有什么场景下是不慢的??没听懂,后面说为什么慢?

17、ArrayList 有没有什么情况下是修改比较快的?

后面弄明白了,怎么样的情况下插入数据比较快

插入数据的时候越往后越快,移动的数据越小

- 18、线程和进程有什么区别?
- 19、进程可以没有线程吗? (这个有人知道答案吗?百度不到)
- 20、深拷贝和浅拷贝的区别?

你有什么要问的吗?

问:公司主要是做什么的?

答: 主要是做电信的

问:公司对新人怎么培养的?就是进去有没有人带?

答:有的,有一个人带你的

问:对我这次的评价?

答: 这个我说不清楚,后面还有很多同学

问:后面还有面试吗?

答:可能有可能没有,到时候短信通知。

哦哦 好,那再见。