

1: 获取充值列表 GET /api/v1/charge/wares/android

示例

请求url: GET http://localhost:8080/api/v1/charge/wares/android

响应: [MediumWare]

2: 下单 GET /api/v1/charge/orderUnify/{mediumWareId}

示例

请求url: GET http://localhost:8080/api/v1/charge/orderUnify/2

响应: OrderUnify

3: 订单查询: GET /api/v1/charge/order/check/123

示例

请求url: GET http://localhost:8080/api/v1/charge/order/check/123

响应: BaseResponse

4: 充值记录: GET /api/v1/charge/order

示例

请求url: GET http://localhost:8080/api/v1/charge/order

响应: Collection<OrderNotify>

5涉及的对象:

//商品

```
public class MediumWare {  
    private int id;  
    private int count; // 金币数量  
    private int money; //金钱 以分为单位  
    private String channel; // android/ios  
}
```

//订单

```
public class OrderUnify {  
    public static final int TYPE_CHARGE=0;  
    private String id;  
    private long time;  
    private int mediumWareId;//商品id  
    private int uid;  
    private int type;  
    private int medium; // 金币数量  
    private int money; //金钱 以分为单位  
}
```

```
public class OrderNotify {  
    private int id;  
    private String orderNo; //支付平台的订单id  
    private int medium; // 金币数量  
    private int money;//金钱 以分为单位  
    private int uid;  
    private String merchantOrderNo; //订单id  
    private String notifyContent;// 支付回调内容  
    private long time;  
}
```