

注：本文档为服务端文档，本次更改主要更改请求地址

根据code获取直播用户信息

GET <http://121.42.181.209/api/v1/oauth/user/profile/{appid}/{code}/{time}/{sign}>

code: 客户端上传,

time: 当前时间戳 long

appid: 找对接人获取

appsecret: 找对接人获取

String sign = MD5(appid+code+time+appsecret);

示例

请求url: GET [http://121.42.181.209/api/v1/oauth/user/profile/
lv_FzackQgG32lkv/](http://121.42.181.209/api/v1/oauth/user/profile/lv_FzackQgG32lkv/)

[c9c49af071524952ac8a4a1c27ed5e11/1504837468532/7139325DD3C5ABF3C43
94DFC0A87F79C](http://121.42.181.209/api/v1/oauth/user/profile/c9c49af071524952ac8a4a1c27ed5e11/1504837468532/7139325DD3C5ABF3C4394DFC0A87F79C)

响应: {"status":0,"message":"success","data":{"\openid\":"f7efc7ccc3adbfe6af6ad79ca50dbb65","\avator\":"http://121.42.181.209/media/user/dyByzymahy0tkZq9zC2N20170902143910.png","\nickname\":"喜羊羊\n"},"success":true}

2, 云电脑需要提供的接口:

a: 云电脑系统更据code向直播系统获取用户信息,

b: 客户端通过openId或者code向云电脑获取用户信息