

Tool: BPMN 2.0 Guide + As-is/To-be Flow

Apa: panduan notasi BPMN 2.0 + cara gambar alur proses (as-is → to-be) pakai ASCII (gak perlu tool berat). **Kapan dipake:** fitur yang ngubah alur proses multi-step / ada branching / lintas actor (SOP-LL-05). **Framework:** BPMN 2.0 (OMG), BABOK KA4/KA5. **Kenapa:** flow eksplisit = edge case & exception ketauan sebelum build; auto-behavior digambar terang (mandate Tata, no silent).

1. Notasi inti BPMN 2.0 (cukup ini buat prototype)

Simbol	Nama	ASCII	Arti
○	Start event	(start)	proses mulai
⊙	End event	(end)	proses selesai
▭	Task / activity	[Task]	langkah kerja
◇	Gateway (XOR)	<decision?>	percabangan keputusan (pilih 1)
◇+	Gateway (AND)	<+ parallel>	jalan paralel
→	Sequence flow	-->	urutan
🕒	Timer event	(timer)	trigger by waktu (auto)
✉	Message/notif	(notif)	irim notifikasi
Lane	Pool/Lane	=== Actor ===	siapa yang ngerjain

Aturan baca: tiap gateway `<...?>` wajib punya ≥ 2 cabang (mis. Ya/Tidak) + label. Exception path (error/timeout) **wajib** digambar, jangan cuma happy path.

2. Langkah

1. **As-is** (kalau ada existing/workaround) — gambar alur sekarang.
2. **To-be** — gambar alur ideal, lengkap gateway + exception + actor lane.
3. **Auto-behavior** — gambar eksplisit pakai (timer) / (notif) + audit (mandate Tata).
4. **Gap** — bandingin (pakai gap-analysis-template).

CONTOH TERISI (Proyek-Contoh — Gift Registry reserve→beli→konfirmasi, ADA auto-behavior)

To-be flow (dengan auto-release 1 jam — eksplisit per mandate Tata):

```

=== Tamu ===
(start)
--> [ Buka wishlist via link unik ]
--> [ Pilih item kado ]
--> <item available?>
    | Tidak --> [ Tampil "sudah di-reserve tamu lain" ] --> (end)
    | Ya
--> [ Reserve item ] --(notif ke tamu: "ke-reserve, 1 jam buat konfirmasi")--
--> <konfirmasi beli dalam 1 jam?>
    | Ya --> [ Tandai "dibeli" ] --(notif couple)--> (end)
    | Tidak (timeout)
    v
=== Sistem (auto) ===
(timer 1 jam) --> [ AUTO-RELEASE reservasi ]
                --(notif tamu: "reservasi dilepas")--
                --[ AUDIT LOG: item, tamu, waktu, source=auto-release ]--
                --> [ Item available lagi ] --> (end)

```

Kenapa auto-release digambar eksplisit: mandate Tata "auto-everything silent = haram". Auto-release **bukan** sekadar `if timeout: release` di kode — di flow dia jadi task terang dengan **notif + audit log**. Saitama (BE owner) build sesuai ini.

Gap (as-is = gak ada, greenfield): seluruh flow = gap (dibangun baru). **Risk flag:** link-preview Tokped/Shopee (gambar OK via OG tag, harga unreliable) → **POC @senku** dulu sebelum lock detail item kado.

*Catatan: flow ini hasil elicitation C8 (Gift Registry) yang sengaja diprobe **last** karena paling kompleks. Auto-release & link-preview = 2 hal yang butuh konteks + POC, kelihatan jelas pas digambar BPMN.*