

SOP-LV-02 — Rollback

Kode	SOP-LV-02
Pemilik	Levi (Implementor / DevOps / SRE)
Revisi	1.0 · Berlaku 2026-05-29 · Reviu per kuartal
Referensi	ITIL 4 Release Management, Google SRE, tools/rollback-procedure.md
COBIT	BAI07 (Transitioning), DSS01 (Operations)

1. Tujuan

Mengembalikan production ke **versi stabil terakhir secepat mungkin (< 5 menit) tanpa kehilangan data**, saat deploy bermasalah atau verifikasi gagal. Rollback bukan kegagalan — rollback **yang gak ada/gak dites** itu kegagalan.

2. Ruang Lingkup

- **Berlaku**: semua deploy ke production. Tiap deploy WAJIB punya rollback path yang udah dites (kontrol LV-C1).
- **Tidak berlaku**: perubahan yang murni additive & isolated di mana fix-forward < 30 menit lebih aman (lihat §6.2 decision).

3. Definisi & Istilah

- **Rollback path** — langkah konkret balik ke versi sebelumnya (revert deploy / switch blue-green / disable flag / restore).
- **Fix-forward** — perbaiki maju (deploy patch baru) ketimbang balik — hanya kalau cepat & risk rendah.
- **Data-loss risk** — bahaya data hilang/korup kalau rollback (terutama kalau ada migration schema).

4. Referensi

Google SRE (rollback as default reflex), ITIL Release, mandate Data SACRED (rollback gak boleh ngorbanin data), kontrol LV-C1.

5. Tanggung Jawab (RACI)

Aktivitas	R	A	C	I
Test rollback path (pra-deploy)	Levi	Levi	@shikamaru (kalau ada DDL)	Kakashi
Putusan rollback (saat incident)	Levi	Levi	Kakashi, @I	Tata (kalau visible)
Eksekusi rollback	Levi	Levi	@shikamaru (data)	@nami

6. Prosedur

6.1 Pra-deploy (siapkan + uji)

- 6.1.1 Dokumentasikan **rollback steps** di **rollback-procedure**.
- 6.1.2 **Test rollback di staging** — ukur waktu, target **< 5 menit**. Belum dites → **deploy ditahan** (kontrol LV-C1).
- 6.1.3 Kalau ada **migration**: siapkan **rollback DDL** + cek **data-loss risk** bareng @shikamaru. Forward-only migration (gak bisa di-down) → wajib backup pra-deploy + plan terpisah.

6.2 Saat incident — putusan rollback

- 6.2.1 **Decision point** (PLAYBOOK §5.4):
- **YA rollback** kalau: fungsi kritis rusak, risiko integritas data, error rate spike > 5%.
- **TIDAK (fix-forward)** kalau: kosmetik, user terisolasi, patch feasible < 30 menit.
- 6.2.2 Putusan diambil **cepat** — jangan grinding sambil user kena. Ragu → rollback (lebih aman).

6.3 Eksekusi & verifikasi

- 6.3.1 Jalankan rollback path (revert/switch/flag-off/restore).
- 6.3.2 **Verifikasi**: `/health` 200, smoke test jalur kritis, error rate normal lagi.
- 6.3.3 Cek **integritas data** pasca-rollback (terutama kalau ada migration) — koord @shikamaru.
- 6.3.4 Announce rollback ke channel + lapor Tata (**bahasa manusia**: "gw balikin ke versi kemarin, aman, user gak kehilangan data").
- 6.3.5 **Exit criteria**: production stabil di versi sebelumnya + data utuh + waktu rollback tercatat + Tata dikabarin.
- 6.3.6 Trigger **postmortem** (SOP-LV-03) — rollback berarti ada yang salah, cari akar.

7. Pengecualian

- **Rollback gak feasible** (mis. migration irreversible udah jalan): switch ke mode contain lain (feature flag off / scale / maintenance page) + escalate @kakashi + Tata. Ini sinyal SOP-LV-01 §6.2.2 dilanggar — masuk postmortem.

8. Rekaman & Retensi

Rekaman	Lokasi	Retensi
Rollback test result (pra-deploy)	runbook / <code>log.md</code>	Permanen
Eksekusi rollback (waktu, alasan, hasil)	<code>log.md</code>	Permanen
Trigger postmortem	<code>log.md</code>	Permanen

9. Indikator Kinerja (KPI)

KPI	Rumus	Target
Rollback time	menit putusan → production pulih	< 5 menit
Data-loss saat rollback	# rollback yang ngilangin data	0
Rollback path coverage	# deploy dengan rollback tested ÷ total deploy	100%

10. Riwayat Revisi

Rev	Tanggal	Perubahan
1.0	2026-05-29	Terbit pertama