

Úthasználati díj

Egy út mentén városok vannak, melyeket 1-től N -ig számozunk. Közülük egyesek a városon belül úthasználati díjat szednek. Boldizsár meg szeretné tenni az út egy részét: egy alacsonyabb sorszámú városból indulva egy magasabb sorszámú városba szeretne utazni, az összes közbülső város érintésével. Továbbá olyan városból szeretne indulni, illetve egy másik olyanba érkezni, ahol szednek úthasználati díjat. Boldizsárnak K városbéli út használati díjra van pénze, azaz az útja során legfeljebb K út használati díjat szedő várost érinthet.

Készíts programot, amely megadja, hogy hányféle, a fentieknek megfelelő útvonala lehet Boldizsárnak!

Bemenet

A *standard bemenet* első sorában a városok száma ($2 \leq N \leq 100\,000$) és a K érték ($2 \leq K \leq N$) van. A következő sorban az egyes városok leírása van (0, ha ott nem szednek út használati díjat, illetve 1, ha igen).

Kimenet

A *standard kimenet* első sorába Boldizsár lehetséges útvonalai számát kell írni! (Ha nincs megfelelő útvonal, akkor 0-t kell kiírni!)

Példa

Bemenet

```
10 3
0 1 1 0 0 0 1 1 0 1
```

Bemenet

```
5 5
0 1 0 0 0
```

Kimenet

```
7
```

Magyarázat: a lehetséges útvonalak: 2-3, 2-7, 3-7, 3-8, 7-8, 7-10, 8-10.

Kimenet

```
0
```

Korlátok

Időlimit: 0.2 mp.

Memórialimit: 32 MB

Pontozás

A pontok 66%-a kapható olyan tesztekre, ahol $N \leq 1000$.