

Két ajándék

Az iskolai programozási verseny győztese egy asztalra sorban lerakott díjak közül választhat kettőt. Összesen N díj van az asztalon, melyeket sorrendben 1-től N -ig számozunk. Az i -edik díj értéke E_i . A díjakat úgy kell kiválasztania, hogy a nagyobb sorszámú kiválasztott díj értéke nagyobb legyen a kisebb sorszámúénál. Formálisan, a győztesnek meg kell jelölnie két sorszámot, p -t és q -t úgy, hogy $p < q$ és $E_p < E_q$ teljesüljön.

A versenyző természetesen arra törekszik, hogy a két díj összértéke a lehető legnagyobb legyen. Melyik két díjat kell ehhez kiválasztania?

Bemenet

A standard bemenet első sora egy egész számot tartalmaz, a díjak N számát. A második sor N pozitív egész számot tartalmaz, a díjak E_i értékeit.

Kimenet

A standard kimenetre a két kiválasztott díj sorszámát kell kiírni! Ha nem választható ki két díj a feltételeknek megfelelően, akkor két 0 számot kell kiírni!

Több megoldás esetén bármelyik megadható.

Példa

Bemenet

10
1 9 6 2 7 2 8 4 6 3

Kimenet

5 7

Korlátok

$$2 \leq N \leq 50\,000$$

$$1 \leq E_i \leq 100\,000\,000 \text{ minden } i = 1 \dots N\text{-re}$$

Időlimit: 0.5 mp.

Memórialimit: 64 MB

Pontozás

A megoldásodat több különböző tesztesetre lefuttatjuk. A teszteseteknek önálló pontértéke van és a megoldás pontszáma a megoldott tesztesetek pontszámainak összege. A feladat összpontszáma a legtöbb pontot elért megoldás pontszáma.

A pontszám 10%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N \leq 100$ és pontosan kétféle értékű díj van.

A pontszám további 10%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N \leq 100$ és pontosan háromféle értékű díj van.

A pontszám további 20%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N \leq 100$ és $E_i \leq 10\,000$.

A pontszám további 10%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N \leq 10\,000$ és $E_i \leq 100$.

A pontszám további 10%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N \leq 10\,000$.

A pontszám további 10%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N \leq 30\,000$.