



Incident report analysis

Instructions

As you continue through this course, you may use this template to record your findings after completing an activity or to take notes on what you've learned about a specific tool or concept. You can also use this chart as a way to practice applying the NIST framework to different situations you encounter.

Summary	La red interna de la empresa sufrió una interrupción de servicios de dos horas debido a un ataque DoS por inundación de pings ICMP . Un actor malicioso explotó un firewall mal configurado para saturar el ancho de banda. El equipo de incidentes mitigó el ataque bloqueando el tráfico ICMP y priorizando el restablecimiento de los servicios críticos.
Identify	A continuación, el equipo de ciberseguridad de la empresa investigó el incidente de seguridad. Descubrieron que un actor malicioso había enviado una avalancha de pings ICMP a la red de la empresa a través de un cortafuegos no configurado. Esta vulnerabilidad permitió al atacante malicioso saturar la red de la empresa mediante un ataque de denegación de servicio (DoS).
Protect	Para solucionar este problema de seguridad, el equipo de seguridad de la red implementó: • Una nueva regla de cortafuegos para limitar la tasa de paquetes ICMP entrantes • Verificación de la dirección IP de origen en el cortafuegos para comprobar si hay direcciones IP falsificadas en los paquetes ICMP entrantes • Software de supervisión de red para detectar patrones de tráfico

	anómalos • Un sistema IDS/IPS para filtrar parte del tráfico ICMP basado en características sospechosas
Detect	Cómo se mejoró la visibilidad para el futuro: • Supervisión de red: Instalación de software de monitoreo especializado para identificar patrones de tráfico anómalos de forma temprana (IDS). • Sistema IDS: Despliegue de un Sistema de Detección de Intrusiones para alertar sobre características sospechosas en el tráfico ICMP.
Respond	Acciones tomadas durante el incidente para contenerlo: • Aislamiento: Se detuvieron todos los servicios de red no críticos y se pasaron a modo <i>offline</i> para reducir la carga. • Filtrado de emergencia: Bloqueo inmediato de todos los paquetes ICMP entrantes durante la crisis. • Análisis: Investigación posterior para localizar la brecha en la configuración del firewall.
Recover	Regreso a la normalidad: • Restauración: Restablecimiento gradual de los servicios de red críticos una vez neutralizada la inundación. • Normalización: Retorno a las operaciones normales de diseño y marketing tras asegurar que las nuevas reglas del firewall eran efectivas.

Reflections/Notes: Este incidente resalta la importancia de la **línea de base de configuración** en dispositivos de red. Un firewall sin reglas de filtrado adecuadas convierte a la organización en un blanco fácil para ataques DoS básicos. La implementación de un sistema **IDS/IPS** junto con el

monitoreo continuo permite ahora una transición de una postura reactiva a una **proactiva**,
cumpliendo con los estándares del NIST CSF