GUIA RÁPIDO / INSTALAR

Proteja o PC do aluno

Instale o cliente na própria estação. Ele aplica a política local mesmo quando o computador da TI está desligado. Use uma conta administrativa para configurar e uma conta padrão para o aluno.

1 Abra a edição do cliente

Baixe **LabGuardCliente.exe** neste computador. Abra o arquivo e confirme a solicitação de administrador do Windows. Guarde o EXE para voltar ao painel da TI. Essa edição já inclui o Python.

Baixar o EXE | Baixar o fonte .py

2 Escolha a navegação permitida

Na aba **Sites**, escolha **Bloquear os listados** e mantenha marcada a opção **Usar os domínios ativos do Banco de sites** para utilizar a lista escolar. Para uma atividade restrita, escolha **Permitir só os listados** e informe um domínio permitido por linha, incluindo login e materiais da aula.

3 Revise os jogos e instale

Na aba **Jogos**, selecione os títulos que a escola quer impedir de executar. Revise a opção **Desinstalar o Roblox identificado**, que vem marcada. Clique em **Instalar e proteger agora** e confirme.

4 Confira o primeiro ciclo

Em **Estação → Atualizar estado**, confira a última verificação. A tarefa **LabGuardCliente** inicia imediatamente e volta a rodar a cada inicialização do Windows. Se a tarefa instalada estiver parada, use **Ativar agora**.

Depois de instalar

Feche a janela da TI. A proteção segue em segundo plano, sem console ou ícone de bandeja na sessão do aluno. O navegador pode mostrar o aviso de bloqueio.

GUIA RÁPIDO / CONFIGURAR

Gerencie sites e jogos

O banco SQLite da estação começa com **831 domínios**, distribuídos em seis categorias. As regras e os cadastros podem ser ajustados pela TI neste computador.

Jogos	**209**	Conteúdo adulto	**220**
Roblox	**40**	Apostas	**300**
Minecraft	**23**	Inteligência artificial	**39**

Edite a lista da estação

1 Cadastre ou ajuste um domínio

Abra **Banco de sites**. Use **Novo**, digite apenas o domínio, selecione a categoria e marque **Ativo para bloqueio**. Clique em **Salvar domínio**. Para alterar um item existente, pesquise e selecione a linha antes de editar.

2 Altere uma categoria ou a política

Selecione uma categoria e use **Pausar categoria** ou **Ativar categoria**. Mudanças salvas no banco entram no próximo ciclo. Para mudanças nas abas **Sites** ou **Jogos**, clique em **Salvar política**.

> **Limite do conjunto ativo**
>
> Até **975 domínios distintos** podem ficar ativos, incluindo os adicionais da TI. Para abrir espaço, pause uma categoria ou desative entradas. O banco armazena até 10.000 registros.

Como o cliente trata o Roblox

Microsoft Store. A tarefa verifica identidade e assinatura dos pacotes reconhecidos, solicita a remoção e consulta o inventário novamente. **Roblox clássico.** No login da conta padrão, utiliza o desinstalador registrado e assinado pelo fabricante. Se essa verificação falhar ou o fabricante exigir interação, a TI conclui em **Aplicativos instalados**.

O controle de execução confere periodicamente os jogos selecionados. A remoção do **Minecraft para Windows (Microsoft Store)** exige a opção específica. Faça backup dos mundos antes de autorizá-la.

GUIA RÁPIDO / VERIFICAR E DESFAZER

Teste com o perfil do aluno

Faça o primeiro teste em uma máquina piloto e com o mesmo perfil de navegador que os alunos usam na aula.

1 **Confira um bloqueio e um acesso permitido**

Feche e abra o navegador. Com **Bloquear os listados**, tente acessar **roblox.com** com a categoria Roblox ativa. Em seguida, abra o portal da escola. Com **Permitir só os listados**, teste o login e a abertura de materiais autorizados.

2 **Se o site continuar abrindo**

Use **Estação → Atualizar estado → Detalhes técnicos** para conferir as pendências. No navegador usado, consulte **edge://policy**, **chrome://policy** ou **about:policies** no Firefox. Regras institucionais e perfis diferentes podem alterar o resultado.

> **Alcance da proteção**
>
> Os navegadores compatíveis aplicam regras por domínio e subdomínio. Outros aplicativos podem usar o arquivo hosts do Windows para nomes exatos. Acesso direto por IP, VPN, programas com resolvedor próprio e jogos offline exigem controles adicionais.

Retire a proteção da estação

Para guardar os cadastros, use **Banco de sites → Exportar CSV** e anote quais categorias estão pausadas. Abra o EXE que a TI guardou, como administrador, e clique em **Estação → Desinstalar cliente**. O cliente restaura as regras que gerencia e remove o banco local. Jogos já removidos precisam ser reinstalados separadamente.

Para instalar pelo arquivo Python

Use Python 64 bits 3.10 ou superior, instalado **para todos os usuários** em Arquivos de Programas, com Tcl/Tk. Abra o PowerShell como administrador na pasta do arquivo. Neste exemplo, ajuste **Python312** ao caminho real do interpretador.

```
& "$env:ProgramFiles\Python312\python.exe" -I -S -B .\labguard_cliente.py
```