

Лабораторная работа №3

Создание удалённого git репозитория

1. Зарегистрируйтесь в GitHub (<https://github.com/>) или GitLab (<https://gitlab.com/>)
2. Создайте новый репозиторий в своем пространстве.
 - a. Для github <https://github.com/new>
 - b. Для gitlab <https://gitlab.com/projects/new>

Настройка git клиента

Для работы с репозиторием, вам необходимо настроить имя вашего пользователя в клиенте git с помощью команд

```
git config --global user.name "NAME"
git config --global user.email "EMAIL"
```

Создание локального git репозитория

В консоле перейдите в нужную пустую папку где у вас будет проект и проинициализируйте репозиторий командой:

```
git init
```

Создайте файл README.md в папке и в содержимом вкратце опишите содержимое репозитория, текст на ваше усмотрение.
Добавьте файл в репозиторий

```
git add .
```

и зафиксируйте изменения

```
git commit -m "Initial commit"
```

Подключение удаленного git репозитория

Выполните команду

```
git remote add origin URI
```

где URI – путь до вашего удаленного репозитория, который вы можете получить в веб-интерфейсе системы.

За добавление ssh пути и успешной работы с ней +1 балл к карме

Убедитесь, что все подключено хорошо, командой

```
git push -u origin master
```

Если команда выполнится без ошибок и в веб-интерфейсе удаленного репозитория вы увидите свой файл – все сделано правильно.

Работа с ветками. Создание

Создайте новую ветку “Feature/1”. Любым из предложенным на лекции способом. Дальнейшую работу выполняйте в ней.

Добавим немного кода

1. Создайте файл composer.json с содержимым

```
{
  "name": "urfu/LastName",
  "type": "project",
  "description": "LabWork",
  "license": "MIT",
  "autoload": {
```

```
"psr-4": {  
  "App\\": "src/"  
}  
}  
}
```

2. Создайте файл index.php
3. Создайте папку src
4. Создайте файл src/.gitkeep
5. Выполните команду `composer dump-autoload`
6. В файл index.php вставьте

<?php

`require 'vendor/autoload.php';`

7. Зафиксируйте изменения и отправьте их в удаленный репозиторий

Работа с ветками. Слияние через merge request (pull request)

1. Откройте интерфейс удаленного репозитория
2. Найдите в интерфейсе как создать Pull Request (Merge Request)
3. Создайте Pull Request (Merge Request)
4. Выполните слияние

Добавим Cookies

1. Данное задание выполняем в ветке Feature/2 созданной из ветки master после слияния с Feature/1
2. Реализуйте в коде php возможность регистрации и авторизации, по желанию - настроек произвольных параметров (для примера: фоновый цвет страницы, цвет шрифта). Сохраните указанные параметры (полученные при регистрации пользователя) в БД.
3. При авторизации и изменении настроек передайте эти параметры на клиентскую сторону в виде cookie-параметров.
4. Если пользователь не разлогинился перед закрытием страницы, то при повторном входе его текущая сессия должна быть продолжена: реализуйте автоматическую авторизацию, а так же применение параметров настроек при повторном входе. После разлогина пользователь должен попадать на страницу авторизации при повторном входе.

Заканчиваем

Запуште изменения и выполните слияние ветки через Pull Request / Merge Request