
15. Combinar y Anexar consultas


Combinar consultas

Para combinar consultas seguimos la siguiente ruta:




Si activamos esta casilla, si al combinar consultas no se encuentra un match idéntico hará match con un valor que se parezca.


Para combinar consultas que **NO TIENEN** un campo ID en común, es posible crear una columnacampo en ambas consultas utilizando otros campos de sus mismas consultas. De igual manera, al momento de realizar la combinación de consultas podemos utilizar el método de **Llave compuesta**, es decir, seleccionar distintos campos que se repitan en ambas consultas.



Al combinar consultas se obtiene una columna con valores "Table"




Podemos seleccionar las columnas de la consulta con la cual combinamos.



Usar el nombre de columna original como prefijo: generalmente desactivamos esta opción. En este caso colocará el nombre de la columna anteponiéndolo al nombre de la columna que seleccionemos, por ejemplo, *Productos.Producto*.


Anexar consultas

Para *anexar consultas* seguimos la siguiente ruta:




Para que el anexado se realice de manera correcta, ambas consultas deben tener la misma estructura de campos y utilizando los mismos encabezados de columna para cada campo. Sin embargo, si anexamos consultas que no tienen las mismas columnas, las rellenará con valores *null*.

Como ejemplo, vamos a anexar dos consultas, donde la segunda consulta es un duplicado de la primera consulta, con la diferencia a que a esta última le quitamos 3 columnas y cambiamos el tipo de dato a la columna Fecha al tipo de dato Fecha/Hora.



Podemos ver que los registros de la consulta duplicada comienzan al termino de la primera consulta y en aquellas columnas que no tiene, las rellena con valores null. En la columna de Fecha donde se cambio el tipo de dato a Fecha/Hora, la consulta devuelta en el anexamiento nos devuelve la columna Fecha con un tipo de datos general.



Las columnas deben tener el mismo nombre. En este ejemplo anexamos las consultas DimSeller, donde a una de ellas solo se le modifico el nombre de la columna "SellerName" a "Seller". Se debe tener en cuenta que, al **Anexar consultas para crear una nueva**, la consulta creada es una referencia de ambas, es decir, si modifico algo en las consultas originales, la nueva consulta también se modificará.

