

## Counting Sort

Sort an array of  $n$  integers, where each integer is in the range  $[0 \dots k]$

$n = 8$     $k = 5$

0 1 2 3 4 5 6 7

a: 

2	5	3	0	2	3	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---

# Counting Sort

Sort an array of  $n$  integers, where each integer is in the range  $[0 \dots k]$

$n = 8$     $k = 5$

0 1 2 3 4 5 6 7

a: 

2	5	3	0	2	3	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---

0 1 2 3 4 5

c: 

0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---

$c[i]$  : number of elements equal to  $i$

# Counting Sort

Sort an array of  $n$  integers, where each integer is in the range  $[0 \dots k]$

$n = 8$     $k = 5$

0 1 2 3 4 5 6 7

a: 

2	5	3	0	2	3	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---

0 1 2 3 4 5

c: 

2	0	2	3	0	1
---	---	---	---	---	---

$c[i]$  : number of elements equal to  $i$

# Counting Sort

Sort an array of  $n$  integers, where each integer is in the range  $[0 \dots k]$

$n = 8$     $k = 5$

0 1 2 3 4 5 6 7

a: 

2	5	3	0	2	3	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---

0 1 2 3 4 5

c: 

2	0	2	3	0	1
---	---	---	---	---	---



Update array  $c$   
 $c[i]$  will be the number of elements equal or less than  $i$   
 $c[i] = c[i] + c[i - 1]$

0 1 2 3 4 5

c: 

2	?	?	?	?	?
---	---	---	---	---	---

# Counting Sort

Sort an array of  $n$  integers, where each integer is in the range  $[0 \dots k]$

$n = 8$     $k = 5$

0 1 2 3 4 5 6 7

a: 

2	5	3	0	2	3	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---

0 1 2 3 4 5

c: 

2	0	2	3	0	1
---	---	---	---	---	---



Update array  $c$   
 $c[i]$  will be the number of elements equal or less than  $i$   
 $c[i] = c[i] + c[i - 1]$

0 1 2 3 4 5

c: 

2	2	4	7	7	8
---	---	---	---	---	---

# Counting Sort

Sort an array of  $n$  integers, where each integer is in the range  $[0...k]$

$n = 8$     $k = 5$

a: 

0	1	2	3	4	5	6	7
2	5	3	0	2	3	0	3

c: 

0	1	2	3	4	5
2	2	4	7	7	8

$c[i]$  : number of elements equal or less than  $i$



b: 

0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0

sorted array

```
for(j = n - 1; j >= 0; j--)  
    insert a[j] in position c[a[j]] - 1 of array b;  
    c[a[j]] ← c[a[j]] - 1;
```

# Counting Sort

Sort an array of  $n$  integers, where each integer is in the range  $[0 \dots k]$

$n = 8$     $k = 5$

a: 

0	1	2	3	4	5	6	7
2	5	3	0	2	3	0	3

c: 

0	1	2	3	4	5
2	2	4	7	7	8

$c[i]$  : number of elements equal or less than  $i$



b: 

0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	3	0

sorted array

```
for(j = n - 1; j >= 0; j--)  
    insert a[j] in position c[a[j]] - 1 of array b;  
    c[a[j]] ← c[a[j]] - 1;
```

# Counting Sort

Sort an array of  $n$  integers, where each integer is in the range  $[0 \dots k]$

$n = 8$     $k = 5$

a: 

0	1	2	3	4	5	6	7
2	5	3	0	2	3	0	3

c: 

0	1	2	3	4	5
2	2	4	6	7	8

$c[i]$  : number of elements equal or less than  $i$



b: 

0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	3	0

sorted array

```
for(j = n - 1; j >= 0; j--)  
    insert a[j] in position c[a[j]] - 1 of array b;  
    c[a[j]] ← c[a[j]] - 1;
```



# Counting Sort

Sort an array of  $n$  integers, where each integer is in the range  $[0 \dots k]$

$n = 8$     $k = 5$

a: 

0	1	2	3	4	5	6	7
2	5	3	0	2	3	0	3

c: 

0	1	2	3	4	5
1	2	4	6	7	8

$c[i]$  : number of elements equal or less than  $i$



b: 

0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	3	3	0

sorted array

```
for(j = n - 1; j >= 0; j--)  
    insert a[j] in position c[a[j]] - 1 of array b;  
    c[a[j]] ← c[a[j]] - 1;
```

# Counting Sort

Sort an array of  $n$  integers, where each integer is in the range  $[0 \dots k]$

$n = 8$     $k = 5$

a: 

0	1	2	3	4	5	6	7
2	5	3	0	2	3	0	3

c: 

0	1	2	3	4	5
1	2	4	5	7	8

$c[i]$  : number of elements equal or less than  $i$



b: 

0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	2	0	3	3	0

sorted array

```
for(j = n - 1; j >= 0; j--)  
    insert a[j] in position c[a[j]] - 1 of array b;  
    c[a[j]] ← c[a[j]] - 1;
```

# Counting Sort

Sort an array of  $n$  integers, where each integer is in the range  $[0 \dots k]$

$n = 8$     $k = 5$

a: 

0	1	2	3	4	5	6	7
2	5	3	0	2	3	0	3

c: 

0	1	2	3	4	5
1	2	3	5	7	8

$c[i]$  : number of elements equal or less than  $i$



b: 

0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	2	0	3	3	0

sorted array

```
for(j = n - 1; j >= 0; j--)  
    insert a[j] in position c[a[j]] - 1 of array b;  
    c[a[j]] ← c[a[j]] - 1;
```

# Counting Sort

Sort an array of  $n$  integers, where each integer is in the range  $[0 \dots k]$

$n = 8$     $k = 5$

a: 

0	1	2	3	4	5	6	7
2	5	3	0	2	3	0	3

c: 

0	1	2	3	4	5
0	2	3	5	7	8

$c[i]$  : number of elements equal or less than  $i$



b: 

0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	2	3	3	3	0

sorted array

```
for(j = n - 1; j >= 0; j--)  
    insert a[j] in position c[a[j]] - 1 of array b;  
    c[a[j]] ← c[a[j]] - 1;
```

# Counting Sort

Sort an array of  $n$  integers, where each integer is in the range  $[0 \dots k]$

$n = 8$     $k = 5$

a: 

0	1	2	3	4	5	6	7
2	5	3	0	2	3	0	3

c: 

0	1	2	3	4	5
0	2	3	4	7	<del>8</del>

$c[i]$  : number of elements equal or less than  $i$



b: 

0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	2	3	3	3	5

sorted array

```
for(j = n - 1; j >= 0; j--)  
    insert a[j] in position c[a[j]] - 1 of array b;  
    c[a[j]] ← c[a[j]] - 1;
```

# Counting Sort

Sort an array of  $n$  integers, where each integer is in the range  $[0 \dots k]$

$n = 8$     $k = 5$

a: 

0	1	2	3	4	5	6	7
2	5	3	0	2	3	0	3

c: 

0	1	2	3	4	5
0	2	3	4	7	7

$c[i]$  : number of elements equal or less than  $i$



b: 

0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	2	2	3	3	3	5

sorted array

```
for(j = n - 1; j >= 0; j--)  
    insert a[j] in position c[a[j]] - 1 of array b;  
    c[a[j]] ← c[a[j]] - 1;
```

# Counting Sort

Sort an array of  $n$  integers, where each integer is in the range  $[0...k]$

0 1 2 3 4 5 6 7  
a: 

2	5	3	0	2	3	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---

0 1 2 3 4 5  
c: 

2	0	2	3	0	1
---	---	---	---	---	---



0 1 2 3 4 5  
c: 

2	2	4	7	7	8
---	---	---	---	---	---

0 1 2 3 4 5 6 7  
b: 

0	0	2	2	3	3	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---

```
1 void countingSort(int a[], int b[], int n, int k)
2 {
3     int c[k + 1];
4
5     for(int i = 0; i <= k; i++)
6         c[i] = 0;
7
8     for(int j = 0; j < n; j++)
9         c[a[j]]++;
10
11     // c[i]: number of elements equal to i
12
13     for(int i = 1; i <= k; i++)
14         c[i] = c[i] + c[i-1];
15
16     // c[i]: number of elements less or equal to i
17
18     for(int j = n - 1; j >= 0; j--)
19     {
20         b[c[a[j]] - 1] = a[j];
21         c[a[j]]--;
22     }
23 }
```

# Counting Sort

Sort an array of  $n$  integers, where each integer is in the range  $[0...k]$

$O(n)$  provided that  $k$  is less or equal than  $n$

0 1 2 3 4 5 6 7  
a: 

2	5	3	0	2	3	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---

0 1 2 3 4 5  
c: 

2	0	2	3	0	1
---	---	---	---	---	---



0 1 2 3 4 5  
c: 

2	2	4	7	7	8
---	---	---	---	---	---

0 1 2 3 4 5 6 7  
b: 

0	0	2	2	3	3	3	5
---	---	---	---	---	---	---	---

```
1 void countingSort(int a[], int b[], int n, int k)
2 {
3     int c[k + 1];
4
5     for(int i = 0; i <= k; i++)
6         c[i] = 0;
7
8     for(int j = 0; j < n; j++)
9         c[a[j]]++;
10
11     // c[i]: number of elements equal to i
12
13     for(int i = 1; i <= k; i++)
14         c[i] = c[i] + c[i-1];
15
16     // c[i]: number of elements less or equal to i
17
18     for(int j = n - 1; j >= 0; j--)
19     {
20         b[c[a[j]] - 1] = a[j];
21         c[a[j]]--;
22     }
23 }
```