

# 基于HTML模板和JSON数据的JavaScript交互

这篇文章发布于 2012年09月28日, 星期五, 00:34, 归类于 [JS实例](#)。阅读 209358 次, 今日 25 次 60 条评论

by zhangxinxu from <http://www.zhangxinxu.com>

本文地址: <http://www.zhangxinxu.com/wordpress/?p=2649>

## 一、小妹妹不要怕, 哥哥很温柔的

写文章之前, 我总要去网上搜索相关资料, 避免内容重复, 顺便学习。

同样的, 在这个风和日丽, 阳光明媚的周三上午, 我兴致勃勃地打开百度, 搜索: “JS 模板 数据”, 然后

.....

我擦, 怎么都是些非原创的, 低质量的内容~~



谷歌之, 立马长舒一口气:



这种感觉就像是在厕所憋气撒尿, 完事后冲出厕所终于呼吸到了一口新鲜空气.....

---

然而，这些文章的内容，大部分都是介绍JS模板引擎的，而且看上去都是很高级的样子，它们或长成这个样子：

```
<h3>
<% if (typeof content === 'string') { %>
  <%= content %>
<% } %>
</h3>
```

或长成这个样子（Yaya Template模板引擎）：

```
for(var i=0;i<list.length;i++){
    {$ <li>这是第 {% i %} 列: {% list[i] %}</li> $}
}

var list = ["红桃","方块","梅花","黑桃"];
var html = YayaTemplate(templateText).render({list:list});
```

还有类似的，这个样子的（EasyTemplate前端模板 – 作者杜欢？）：

```
<#list data as list>
    <li>这里是第${list_index} 列: ${list}</li>
</#list>

var list = ["红桃","方块","梅花","黑桃"];
var html = easyTemplate.render(templateText,list); //templateText指模板语言
```

还有其他N多jquery template、ace template、lite template.....

我勒个去，这些乱七八糟的标记字符语句什么的只会让我们产生两种反应：

1. 哎呀呀，好多字符标记，眼花缭乱，看得我头晕晕~~



2. 矮油，看上去很高级吧，但是，香奈儿这种高级货对于我们底层大众来说过于闪耀，会不小心亮瞎了金钛狗眼的~~



结果还自诩“易学易用”什么的~~果然，巴神的世界不是我等所能理解的！

---

好好的一个帅哥，如果改造的过于夸张，在不深入了解的情况下，会吓着人家小妹妹的。比方说你丫把自己变成了绿巨人，或是变成爬上摩天楼打飞机的巨猩猩~~

---

因此，所谓HTML模板，如果折腾地过于夸张，在这个卖萌的年代，会吓着那些做前端的小妹妹的（可

能你自个儿对自己的一身肌肉自恋不已）。

我这里也要介绍HTML模板，也是结合JSON数据的，但是呢，小妹妹你不要怕，哥哥我是很温柔的，很接地气的。不是“引擎”，穿着简单质朴，长像不夸张；且灵活多变，能解决实际问题。

## 二、小妹妹你看过来，哥哥我gangnam style

实际上，去年(2011)年初的时候，我就写过“[js面向数据编程\(DOP\)一点分享](#)”一文，里面就曾提到“HTML模板”的概念，如下对截图的截图：



不过，这里所说的“HTML模板”其实是“伪HTML模板”，怎讲？

1. HTML结构代码完全嵌入在JS文件代码中（已经不是原汁原味的HTML code了），不利于后期修改维护等
2. JS形式的模板，通过特定形式拼接字符串，需要一些额外的工作（不能直接ctrl+c, ctrl+v）
3. 模板的数据应用不具有规律性，无法提炼出通用的模板处理方法

因此，我们就此忘记它……

---

假设你为了造福广大宅男，打算建一个可以将猪头肉批量转换成御姐和萌妹的工厂！🐷 → 🧚‍♀️

你需要什么东西呢？

首先，转换的原料－猪头肉；其次，转换的模板－二次元的妹子原型们；最后，就是转换的方法－这是机密！

对应到本文，原料就是JSON数据，模板就是HTML模板，方法就是一个简单的正则匹配。

例如下面这个：

原料：

```
var JSON = {
  url: "ajax.php?author=www.zhangxinxu.com",
  data: [{
    couponid: "111",
    imgsrc: "test1.JPG",
    resname: "俏江南 仙乐斯广场",
    traffic: "肇嘉浜路沿线",
    buynum: 180,
    cost: 100,
    discount: 8.5,
    price: 85
  }, {
    couponid: "222222",
    imgsrc: "222222.jpg",
    resname: "申城五月天",
    traffic: "静安寺",
    buynum: 0,
    cost: 100,
    discount: 8.0,
    price: 80
  }, {
    couponid: "3",
    imgsrc: "go-baby.jpg",
    resname: "申城五月天",
```

```

        traffic: "静安寺",
        buynum: 0,
        cost: 100,
        discount: 8.0,
        price: 80
    }]
};

```

模板:

```

<textarea style="display:none;">
<li>
    <a href="javascript:" data-id="$couponid$">
        
        <p>$traffic$</p>
        <p>$buynum$人购买</p>
        <div>
            <div><del class="g6 db">¥$cost$现金券</del>$discount$折</div>
            <strong class="cr price r pr20">¥$price$</strong>
        </div>
        <h3>$resname$</h3>
    </a>
</li>
</textarea>

```

方法是固定的，一个基于字符串原型的扩展方法：

```

String.prototype.temp = function(obj) {
    return this.replace(/\$\w+\$/gi, function(matches) {
        var returns = obj[matches.replace(/\$/g, "")];
        return (returns + "") == "undefined"? "": returns;
    });
};

```

然后，我们就可以根据实际具体JSON格式得到我们需要的HTML片段了，例如这里要获得完整的li标签列表HTML，一个JS数组循环就搞定了！

```

var htmlList = ''
    // textarea中的模板HTML
    , htmlTemp = $("textarea").value;

JSON.data.forEach(function(object) {
    htmlList += htmlTemp.temp(object);
});

// htmlList就是我们需要的HTML代码啦！

```

最后一行，`$("#ul").innerHTML = htmlList;`

就会显示类似下面的效果啦！



## 关于HTML模板

一般而言，HTML模板都是放在 `<textarea>` 标签中的，据说这样只会有一次的DOM渲染；且HTML的换行什么的可以完整保留。`<textarea>` 标签有个克星——就是其自身，`<textarea>` 标签无法嵌套 `<textarea>` 标签；因此，含有文本域的HTML片段不能直接放在 `<textarea>` 元素中作为模板。

上面的快速示例就是使用的 `<textarea>` 标签作为HTML模板的容器。其中，您会看到N多 `$$` 符号夹住的字符片段，这些就是HTML模板中的动态变量：

```
<textarea style="display:none;">
<li>
  <a href="javascript:" data-id="$couponid$">
    
    <p>$traffic$</p>
    <p>$buynum$人购买</p>
```

这些名字是与JSON数据中每个数据对象的关键字对应的（不区分大小写）：

```
{, {
  couponid: "3",
  imgsrc: "go-baby.jpg",
  resname: "申城五月天",
  traffic: "静安寺",
  buynum: 0,
  cost: 100,
  discount: 8.0,
  price: 80
}]
};
```

张鑫旭-鑫空间-鑫生活 <http://www.zhangxinxu.com>

模板：

```
<textarea style="display:none;">
<li>
  <a href="javascript:" data-id="$couponid$">
    
    <p>$traffic$</p>
    <p>$buynum$人购买</p>
    <div>
      <div><del class="g6 db">*$cost$现金券</del>$discount$折</div>
      <strong class="cr price r pr20">*$price$</strong>
```

JSON对象中的关键字可以多余（不被使用，忽略）或缺失（空字符串匹配），因此，可以很随意定制。

HTML模板的动态变量以及JSON数据的关键字（上图高亮的关键字）都是后台那边(PHP/.NET/Java)控制的，这样，维护起来就相当的轻松。后台只需要关心数据，前端这边只需要关心呈现以及交互；后期修改，如添加关键字，或列表样式变动，无需改动JavaScript文件；只要样式改动不是很复杂，前端工程师这边指头都不需要动一下，直接后台工程师加加减减 `$key$` 就可以了！至少我公司的服务器端程序员们很喜欢这个~~

这里，使用两个 `$` 作为特殊关键字标示，纯属个人爱好，因为我喜欢我的眼睛像下面这样：



您可以自己找些稀奇的字符作为特殊标示，不过，对应的，扩展的 `temp` 方法中的正则表达式也要做相应修改。

### 关于JSON数据

所谓“引擎”，看似功能强大，但是，可定制性较差～我这里的JSON数据您几乎可以随意定制，或数组，或对象；可以根据不同的页面具体的需求做相应的数据设计，只要保证 `temp` 处理的时候的参数是纯生的 `Object` 就可以了！

### 关于扩展方法temp

就是上面的

```
String.prototype.temp = function() { /* ... */};
```

方法。

不过自己感觉应该有更简单高效的正则匹配替换，望高人指点！！！！

在实际应用的时候，只要在JavaScript代码中放入这几行代码，我们就可以很简单从容地使用我们的HTML模板了！

## 三、小妹妹你唔担心，哥哥我不是滥情种

我们不能为了技术而技术，因此，HTML模板呈现技术不是撒泡尿就该使用的。

我个人举得以下场景适合使用：列表并含有大数据量，多DOM的交互。

原因在于：我们前端这边，无论是HTML呈现，或呈现后的DOM交互，或数据处理都是针对的同一个JSON数据源。很显然，这是相当有益的做法：一方面可以大大提高性能－数据层的处理显然要比DOM上的处理高效N倍；二是大大降低的开发成本和后期维护－DOM相互关联的复杂交互会死人的（一条数据可能多个DOM使用），但是，数据是唯一的，不存在相关关联的情况！

我最近折腾了一个ipad页面，关于现金券的：左右交互是相互关联的，左右的列表样式又不一样，左右均有滚动无限加载（需同时），但是，显示的数据字段都是一致的（虽有不同，但前面说过，数据源可多可少可定制，因此无碍），因此，这个页面显然使用HTML模板技术非常划算……因为……（我也不知道～😅）



平时，那些基本上属于纯展示的列表，偶们就直接HTML repeat出来吧！

## 四、小妹妹你不要急，哥哥我就show你看

眼见为实耳听为虚，嘴巴就算说出老茧，人家也不一定信了你的邪啊~~

您可以狠狠地点击这里：[HTML模板与JSON下的JS交互demo](#)

下图为源代码中部分HTML模板代码的截图：

```
91 <textarea id="tempArea" class="dn">
92 <ul class="fix cho_list $cl$">
93   <li class="cho_list_li">$name$</li>
94   <li class="cho_list_li tc g6">$price$$units$</li>
95   <li class="cho_list_li tc">
96     <a href="javascript:" class="cho_btn $clbuy$" name=
97       <span class="cho_nums $clnum$">
```

实际上，上DEMO是HTML模板与面向数据编程结合的demo页面；数据来自互联网。

就不多说了，源代码直接右键右面查看就可以了~~

## 五、我说小妹妹啊，你就从了哥哥吧~

总结出来，本文内容很简单的：

一个HTML片段；一些JSON数据；一个对应的字符串匹配替换扩展方法；然后一个实际的JavaScript循环；最后，直接over!

从头到尾出现的稀奇的符号也就是一个大家并不觉得稀奇，反而有些喜欢的美元符号 `$`，HTML代码就是我们平常所见的HTML代码，JavaScript代码也是我们平常所见的JavaScript代码。很质朴，很简单，但是，关键时候能很好简化我们的开发。

而且，所有内容，包括规则，您都可以根据您的癖好进行定制哦，像大叔型的，正太型的都可以的哦~~

因此，小妹妹啊，如此经济适用，你还不早早从了哥哥？

嘛！小姑娘都比较害羞的，不急，您可以先把哥哥我放在一边。只是希望N月后的某一天，在做某个交互的时候，还能够想到大明湖畔的那个“模板哥哥”。到时候，您要是心动了，非常欢迎回来找我，哥哥我一定还在这里等你哦！

等你哦！

等你！

...

..

.

.

.

等你过来帮我买红薯~~





诶诶诶，妹子，你不要跑啊~~哥哥大不了不让你帮我买红薯.....

.  
. .  
. .  
. .  
. .

帮我买包蚯蚓钓鱼用吧~~

然后，就没有然后了.....



末了，感谢大家的阅读，希望本文的内容能够对您的学习有所帮助。行文仓促，见识有限，文章要是表述不准确的地方，欢迎指正。

《CSS世界》签名版独家发售，包邮，可指定寄语，[点击显示购买码](#)

(本篇完) // 想要打赏? [点击这里](#)。有话要说? [点击这里](#)。



《视区相关单位vw, vh..简介以及可实际应用场景

CSS3背景图片透明叠加属性cross-fade简介》

#### 猜你喜欢

- HTML5 <template>标签元素简介
- js面向数据编程(DOP)一点分享
- 有意思: textarea resize属性下纯CSS交互效果
- textField - jQuery文本域操作集插件展示
- div模拟textarea文本域轻松实现高度自适应



- 翻译: ECMAScript 5.1 简介
- HTML textarea cols,rows属性和宽度高度关系研究
- JS前端创建html或json文件并浏览器导出下载
- 简单了解ES6/ES2015 Symbol() 方法
- jQuery-很酷的弹出层效果js插件
- 基于active,checked等状态类名的web前端交互开发

分享到:        0

标签: HTML模板, json, textarea, 交互, 模板, 面向数据

## 发表评论 (目前60条评论)

<input type="text"/>	名称 (必须)
<input type="text"/>	邮件地址(不会被公开) (必须)
<input type="text"/>	网站
<div></div>	
<input type="button" value="提交评论"/>	

1. **van**说道:  
2017年11月25日 14:21  
写的什么玩意, 看不懂  
Fa Q

[回复](#)

变态说道:  
2017年11月27日 14:54

感觉张老师是变态.

[回复](#)

张 鑫旭说道:  
2018年04月23日 23:00

说出了我的心声, 我现在看也是尴尬癌都犯了, 只怪当年太年轻。sign~

[回复](#)

2. **mm**说道:  
2017年08月27日 14:13  
哥, 你这样妹妹都昏了

[回复](#)

3.

茶茶说道:  
2017年06月7日 15:50

htmlTemp = \$("textarea").value; 拿到的值是undefined，用htmlTemp = \$("textarea").html(); 可以拿到string。但是如果json中的数据中有 回车.. 就悲剧了...

回复
4.

茶茶说道:  
2017年06月5日 10:51

Uncaught TypeError: Cannot read property 'temp' of undefined

回复

十三亿好男儿说道:  
2017年12月7日 09:15

我也是报这样的错，朋友你解决了吗

回复
5.

小蛮腰说道:  
2017年04月12日 10:08

还没看完，我先来评个价。脑海中突然想起一首歌，来大家唱起来“妹妹你坐船头，哥哥我岸上走”

回复
6.

wl说道:  
2017年03月1日 17:58

标题好赢荡啊

回复
7.

feng003.说道:  
2016年12月22日 10:45

这个demo和适合入门，单个的json字符串替换，如果json里面 是一个json对象 是不是需要自己扩展了？请问大神 有没有这方面可以推荐的小型框架？越简单越好 就是需要一个替换 和 循环 功能？

回复
8.

猫头鹰美眉说道:  
2016年10月31日 11:31

哥能具体沟通下吗？？

回复
9.

pancaini说道:  
2016年09月29日 15:48

HTML模板都是放在标签中的，据说这样只会有一次的DOM渲染；这句话怎么验证

回复


10.

许愿树说道:  
2016年09月22日 00:57

张哥可以写的更详细一点吗

回复

11.

陈小小说道：

2016年09月1日 14:38

感觉好像是真的那么厉害，但是没看懂~

回复


12.

许愿树说道：

2016年07月18日 22:17

我也感觉很经典，但我感觉总不能理解博主的例子。。唉感叹

回复


13.

不知说甚说道：

2016年04月6日 16:59

不知说甚

回复


14.

飞鸿影~说道：

2016年04月6日 16:26

谢谢博主！但是只使用简单的json数据，不支持json对象嵌套。例如var data = {  
title: 'test',  
list: [{name: 'Dem', city: '北京'}]}  
};

回复


15.

最爱的是不二说道：

2016年02月25日 21:42

文笔幽默风趣，既学到了知识，也还在看的时候基本不打瞌睡

回复


16.

要不是发表评论必须写名称我绝不会写说道：

2015年12月7日 15:32

楼主，在我看来你是一位有着丰富知识的前端前辈。但是我对你的文章真是不感冒。原因，太拖沓，太多废话。前辈，也许你是以这种诙谐的写风来带给读者们快乐的读书体验。但是不适每一个人在看关键代码的时候都能接受笑话的。这篇文章我读了2分钟后才进入主题，要不是滑轮向下滚了很多，我早就退了。  
楼主你讲的笑话真得不好笑，这一点你去问你老婆就可以证实。而且，我是想来学习东西的，你直接就告诉我什么是什么不好吗？写这些笑话，您写的累，我们看着也累。再加上你发的图，真的快看不下去了。还有你的那些比喻，比喻地非常不到位。希望楼主听了之后，不要打我，我说的是实话。  
还要：楼主免费分享原创文章确实可赞，这一点值得我辈学习之。

回复

谢谢说道：

2016年02月14日 14:16

正好用到这个，非常感谢

回复



小米说道：

2016年09月13日 14:36

人家写博客想怎么写就怎么写，你不爱看就关掉，怎么那么多事？难道自己写个博客还得问下客官的喜好？

回复



阿咯说道：

2016年10月19日 16:33

拜托这是个人博客，人家分享知识，爱怎么分享就怎么分享，无偿贡献好吗？有个故事是这样子的：有个土豪，每天都给门口不远处的一个乞丐10块钱，保持了一年；一年后突然就不给，于是那个乞丐就质问那个土豪：“为毛今天不给我10块钱”。

[回复](#)



无语说道：

2018年08月23日 17:24

层主觉得不感冒，右上角直接x掉，写这么一大段，谁逼着你来看

[回复](#)



17. 白痴说道：

2015年10月27日 17:32

狗粉！

[回复](#)



18. 海绵他奶说道：

2015年10月26日 15:17

画风实在太美！

[回复](#)



19. 请教一个问题说道：

2015年02月12日 12:04

比如：demo中的例子中每行可能会有一个或多个附件（数量不定），怎么办呢

[回复](#)



jsohpill说道：

2015年06月5日 10:50

我也有同样的疑惑，如果div里面嵌入了许多子div，那么我们还要做相应的判断

[回复](#)



多个textarea 怎么解决?说道：

2015年10月11日 20:33

同问

[回复](#)



20. tianyn说道：

2015年01月14日 11:39

@小米布枪

正则应该这样吧～

```
String.prototype.temp = function(obj){  
return this.replace(/\${([^\$]+)}\$/g,obj[RegExp.$1]);  
};
```

直接\$1貌似不行，需要 RegExp.\$1才阔以。

[回复](#)



21. 剑霄说道：

2013年05月16日 05:01



回复的时候犯了个大错误，内容中还写script标签会被过滤掉，结果还把完整的标签写上去，结果真的被过滤了

[回复](#)

22. 剑霄说道:

2013年05月15日 04:15

把模板放在标签中是不是会更好? type属性的值设为"text/plain" 不用担心本身不能套嵌自己本身的问题。基本上不太可能在套嵌的模板变量中会出现的本身，一般大内容写入数据库的时候，也会把标签给过滤掉

[回复](#)



张 鑫旭说道:

2013年05月15日 17:00

@剑霄 没错，确实是这样~

[回复](#)



23. 小欣说道:

2013年05月6日 11:56

虽然没看到，但是我笑了`太jb幽默了~

[回复](#)



24. 小强说道:

2013年01月5日 17:11

不利于搜索吧。

[回复](#)



25. 小马说道:

2012年12月24日 15:16

@小米布枪

为什么小米的那个正则表达式我这就行呢 obj[\$1]不能获取啊

[回复](#)



26. 小马说道:

2012年12月24日 13:46

```
JSON.data.forEach(function(object) {  
  htmlList += htmlTemp.temp(object);  
});
```

这个forEach函数是js原生的吗  
求指教啊

[回复](#)



张 鑫旭说道:

2012年12月24日 14:27

@小马 部分浏览器是，IE9+以及其他现代浏览器。


[回复](#)



27. 锐风说道:

2012年12月17日 20:36

用 JavaScript 模板后对搜索引擎就很不友好了，这个也得考虑进去。



[回复](#)

28. **zjx**说道:

2012年12月11日 15:54

不知鑫爷有没有看过Handlebars，我把它用在手机客户端，效果还不错啊，简化了大量代码。



[回复](#)

29. **candoudou**说道:

2012年12月10日 16:28

有很多前端知识都是从你的博客里学到的，不过跟以前的文章相比，现在无关的东西占了一半，看完一篇文章要花很长时间。



[回复](#)

30. **不喜欢**说道:

2012年11月9日 17:23

你的博客 相当不错 很多文章写的 精彩 但是有点瑕疵 我觉得 就技术 就谈论技术 别插那些个 东西 你懂的 这只是个人建议 如有冒犯 见谅



[回复](#)

31. **小米布枪**说道:

2012年11月9日 03:00

如果不是为了效果不建议用js输出数据，html和css本身就是基层数据，万般变化都应该由服务器端完成。

关于正则:

`^\$w+^\$/gi`应该改为 `^\$.+^\$/g`,

`+`的意义: 第一性能会好点, 第二就算用`w`依然不能完全避免冲突。

`?` 的意义, 如果人你的模板都变成了一行, 那你的正则就该贪吃了。

```
String.prototype.temp = function(obj) {  
  return this.replace(/^\$.+^\$/g, obj["$1"]);  
};
```



[回复](#)

张 鑫旭说道:

2012年11月9日 15:44

@小米布枪 恩那，学习了，这个正则很赞！！




[回复](#)

graysongs说道:

2015年07月29日 11:25

小米步枪这个正则竟然给我匹配了包括这样的标签结尾符，请大家不要用小米步枪这个正则。



[回复](#)

32. **丿随风**说道:

2012年10月22日 11:55

thanks!



[回复](#)

33. **sx1367**说道:

2012年10月11日 18:12

看完之后，我感觉很像in模板呀。。



[回复](#)

34. **tmdphp**说道:

2012年10月10日 14:56

意思是说 根本没必要使用各种JS模板引擎?

[回复](#)



张 鑫旭说道:

2012年10月11日 11:19

@tmdphp 本文面向新手~~

[回复](#)



35. **\_西汐**说道:

2012年10月7日 11:11

楼主博文里有一篇是关于JS 复制内容到剪贴板功能的帖子，我下了DEMO过来，发现没有alert(复制成功)，函数没有被回调。但楼主挂在网上在线的却有alert.这是怎么回事。

[回复](#)



张 鑫旭说道:

2012年10月8日 08:51

@\_西汐 访问方式(http://)，安全机制。

[回复](#)



36. **red**说道:

2012年09月29日 15:11

z这个不就是jquery的各种mvc框架的原型吗，看看ember.js.  
另外想知道你对Twitter Bootstrap的看法和分析。

[回复](#)



张 鑫旭说道:

2012年09月29日 16:03

@red 原来是这样，学习了！Bootstrap嘛，曾瞟了一眼，发现不是我喜欢的类型，就没去追她！

[回复](#)



37. **myway**说道:

2012年09月29日 11:14

博主的demo的左侧选项卡怎么点不开?

[回复](#)



张 鑫旭说道:

2012年09月29日 11:38

@myway 与主题关系不大，没做功能~~

[回复](#)



38. **roading**说道:

2012年09月28日 18:35

小妹妹愿意为哥哥买红薯，买蚯蚓。





[回复](#)

张鑫旭说道：  
2015年05月25日 22:31

好啊！

[回复](#)



39. **vgche**说道：

2012年09月28日 11:02

这是鑫哥在公司勾搭前端妹子的全过程么？

[回复](#)

张鑫旭说道：  
2012年09月28日 17:19

@vgche 别乱说话，让夫人听到了我就麻烦了~~

[回复](#)



40. **nothing**说道：

2012年09月28日 09:23

×

{title}

```
String.prototype.render = function (obj) {  
  var s = this.toString(),  
  html = "",  
  fn = function (obj) {  
    s = s.replace(/{\if\s+(\w+)}([\s\S]+?)\{\/if}/g, function ($1, $2, $3) {  
      if (obj[$2]) {  
        return $3.replace(/{\else}./, "");  
      } else {  
        return $3.replace(/./+{\else}./, "");  
      }  
    });  
    s = s.replace(/\{(\w+)\}/g, function ($1, $2) {  
      if (obj[$2]) {  
        return obj[$2];  
      } else {  
        return "";  
      }  
    });  
    return s;  
  };  
  if ($.isArray(obj)) {  
    for (var i = 0, l = obj.length; i < l; i++) {  
      html += fn(obj[i]);  
    }  
  } else {  
    html = fn(obj);  
  }  
  return html;  
}
```

这是我在项目中用的，支持if也可以传数组，自己就循环了

[回复](#)



41. laryiii说道:  
2012年09月28日 09:02  
喜欢你的博文~文字很幽默  
回复



#### 最新文章

- » 常见的CSS图形绘制合集
- » 粉丝群第1期CSS小测点评与答疑
- » 分享三个纯CSS实现26个英文字母的案例
- » 小tips: 纯CSS实现打字动画效果
- » CSS/CSS3 box-decoration-break属性简介
- » CSS :placeholder-shown伪类实现Material Design占位符交互效果
- » 从天猫某活动视频不必要的3次请求说起
- » CSS vector-effect与SVG stroke描边缩放
- » CSS ::backdrop伪元素是干嘛用的?
- » 周知: CSS -webkit-伪元素选择器不再导致整行无效

#### 今日热门

- » 常见的CSS图形绘制合集 (193)
- » 未来必热: SVG Sprite技术介绍 (120)
- » 粉丝群第1期CSS小测点评与答疑 (115)
- » HTML5终极备忘大全 (图片版+文字版) (93)
- » 让所有浏览器支持HTML5 video视频标签 (86)
- » Selectivizr-让IE6~8支持CSS3伪类和属性选择器 (82)
- » CSS3下的147个颜色名称及对应颜色值 (80)
- » 视区相关单位vw, vh..简介以及可实际应用场景 (77)
- » 写给自己看的display: flex布局教程 (76)
- » 小tips: 纯CSS实现打字动画效果 (76)

#### 今年热议

- » 《CSS世界》女主角诚寻靠谱一起奋斗之人 (76)
- » 不借助Echarts等图形框架原生JS快速实现折线图效果 (64)
- » 看, for..in和for..of在那里吵架! (60)
- » 是时候好好安利下LuLu UI框架了! (47)
- » 原来浏览器原生支持JS Base64编码解码 (35)
- » 妙法攻略: 渐变虚框及边框滚动动画的纯CSS实现 (33)
- » 炫酷H5中序列图片视频化播放的高性能实现 (31)
- » CSS scroll-behavior和JS scrollToView让页面滚动平滑 (30)
- » windows系统下批量删除OS X系统.DS\_Store文件 (26)
- » 写给自己看的display: flex布局教程 (26)

#### 猜你喜欢

- HTML5 <template>标签元素简介
- js面向数据编程(DOP)一点分享
- 有意思: textarea resize属性下纯CSS交互效果
- textField - jQuery文本域操作集插件展示
- div模拟textarea文本域轻松实现高度自适应
- 翻译: ECMAScript 5.1简介
- HTML textarea cols,rows属性和宽度高度关系研究
- JS前端创建html或json文件并浏览器导出下载
- 简单了解ES6/ES2015 Symbol() 方法
- jQuery-很酷的弹出层效果js插件
- 基于active,checked等状态类名的web前端交互开发

