网站首页 前端技术 生活与创作

小tip: 外链地址网站标志图标API应用

这篇文章发布于 2012年06月13日,星期三,14:26,归类于 **IS实例**。阅读 56693 次, 今日 7 次 **I**5 条评论


by zhangxinxu from http://www.zhangxinxu.com 本文地址: http://www.zhangxinxu.com/wordpress??p=2445

一、问题引导

我们经常会用到分享功能,把内容或链接分享到具有SNS性质的网站,如人人,豆瓣之类。



为了增强标示性,降低理解成本,我们都会使用这些网站的标志图标(类似浏览器地址栏或标签页前面 小图标)。



那么提问: 你是如何实现这些小图标效果的?

我想,很大一部分同行会这么实现:东找西找弄到这些小图标,然后(为了前端性能),花功夫制作一个小标题Sprite,类似下面这样的:



然后再一个一个地写CSS进行定位。回头遇到网站logo图标变了(如以前校内变成人人),还 要重新编辑制作Sprite图片。

可以看到,功能虽小,麻烦不少。

那有没有什么更简单轻松的方法呢?

恩,本文的主要内容就是回答整个问题的。

二、网站标示图标API

要对付这些小图标,我们无需自己去找资源,然后再去做专门处理。

1. 我们可以这样子获取:

http://www.google.com/s2/u/0/favicons?domain=链接地址域名(eg. www.zhangxinxu.com)

例如,如下HTML代码:

结果就是(非截图): 🏯

以上使用的是Google的API, 其查询关键字 domain 后面的参数需要是链接地址的域。

2. 我们还可以使用这个:

http://g.etfv.co/一个链接地址

例如,我们使用如下HTML代码:

结果就是(依旧非截图):。

http://g.etfv.co/ 这个API使用的参数可以就是一个完整的地址。而且,实践证明,其比Google获取网站图标的能力要强些,这个下面即将展示的demo会体现。

三、实际应用演示

现在,演示如何利用上面的API实现我们常用的分享功能。

您可以狠狠地点击这里: 网站标志图标API应用demo



仔细查看会发现,最后一个图标没有显示(share.renren.com),我们现在切换单选按钮,选择下面的 etfv.co 的API,结果人人网的图标显示了,而且新浪微博的图标样子也是不一样的。



注: 实际上,两个微博的图标地址(v.t*.com),两个API都是显示不出图标的,demo中将 v.t 替换成的 www ,图标才得以显示。从能否显示 share.renren.com 这个域图标来看, etfv.co 的API更强些

大致核心CSS代码如下:

```
element.style.backgroundImage = "url(http://www.google.com/s2/u/0/favicons?domain="+ eleme
nt.hostname +")";
element.style.backgroundImage = "url(http://g.etfv.co/"+ element.href +")";
```

四、末了小结

使用API调用最大的好处就是维护成本低得惊人。无论外链网站的图标怎么变化,我们都可以置之不理———其会自动跟着变。

实际上,链接地址网站标志图标API的应用不仅仅在分享上。举个应用场景,博客文章,可能其中有很多外链的地址。对于用户而言,一看看去,知道的可能知道这里有个链接(颜色或下划线之类的标示),但是,却不知其链接地址指向何处。

我们,就可以借助JS以及本文的API让这些链接的前面或上标位置显示对于网站的 favicon ,文章的可读性立马就提高了!

例如下面这一堆地址(本例子直接在文章中,有JS脚本,如果您在RSS中或没有梯子的时候可能看不到效果,请移步这里,或者直接查看 Ω <u>窗的demo页面</u>):

- 这是个链接地址, 你一眼看不出链接的是哪个网站
- 这是个链接地址, 你一眼看不出链接的是哪个网站
- 这是个链接地址, 你一眼看不出链接的是哪个网站
- 这是个链接地址,你一眼看不出链接的是哪个网站
- 这是个链接地址, 你一眼看不出链接的是哪个网站

参考文章: Favicons Next To External Links

《CSS世界》签名版独家发售,包邮,可指定寄语,点击显示购买码

(本篇完) // 想要打赏?点击这里。有话要说?点击这里。



a 理解CSS3 transform中的Matrix(矩阵)

photon-3D光线引擎项目展示与介绍 »

发表评论(目前15条评论)	
	名称(必須)
	邮件地址(不会被公开)(必须)
	网站
提交评论	

1.	BanYuner说道: 2017年08月11日 09:11 现在貌似只有谷歌的可以用,但是因为特殊原因,所以几乎不能用了,自建的可能给服务器压力啊 回复	Weg!
2.	saber说道: 2016年09月20日 16:21 http://g.etfv.co/ 这个现在似乎是失效了 google的还能用 回复	
3.	zhangwei说道: 2015年11月22日 10:52 旭爷, google访问不了怎么办啊,怎么解决这个问题 回复	Q

4. 微声视说道: 2013年12月17日 21:39 很不错,我就在找调用favicon的api的代码呢,谢谢博主分享 回复 5. vimest说道: 2012年09月12日 14:50 不错, 又学到了, mark 回复 hello word说道: 2012年09月12日 13:51 "连接被重置"不幸福! 回复 7. roading说道: 2012年08月15日 14:18 我的头像从何而来? 回复 8. roading说道: 2012年08月15日 14:17 每次来这里都会有收获 回复 9. Bigyang说道: 2012年07月4日 12:08 哈哈,原来还可以这样写! 不知道http://g.etfv.co/是谁建的,真是方便啊 回复 10. mosquito说道: 2012年06月26日 16:58 那个。能设定LOGO的尺寸不 张 鑫旭说道: 2012年06月28日 23:24 @mosquito 标准favicon就是16 * 16的。 11. 云淡然说道: 2012年06月25日 11:13 这个非常好! 回复 12. alex说道: 2012年06月14日 16:45 好文章啊!!lz 真是细心 回复 13. pleasureswx123说道: 2012年06月13日 18:38 总会有所收获 回复 fishsjoy说道: 2012年06月13日 16:03 顶一个,挺方便。 回复

最新文章

- 最新文章 常见的CSS图形绘制合集 粉丝群籍1期CSS/)测点评与答疑 分享三个纯CSS实现26个英文字母的案例 小Ups: 纯CSS实现1字动画效果 CSS/CSS box-decoration-break属性简介 CSS: placeholder-shown仍类实现Material Design占位符交互效果 从天猫某活动视频不必要的3次请求设建 CSS vector-effect与SVG stroke描边缩放 CSS: ibackdrop仍元素是干嗝用的? 周知:CSS veckbit·仍元素是干嗝用的?

- »周知: CSS -webkit-伪元素选择器不再导致整行无效

- »常见的CSS图形绘制合集(193) »未来必热: SVG Sprite技术介绍(120) »粉丝群第1期CSS小测点评与答疑(115)

- » HTML5终极备忘大全(图片版+文字版) (93)
- »HIMLS發松备忘大全(图片版十文字版)(6) 让所有浏览器支持ITML5 video视频标签(6) »Selectivizz-让IE6-8支持CSS3伪类和属性选择器(c) «CSS3下的147个颜色名称及对应颜色值(6) 视区相关单位vw、vh..简介以及可实际应用场景(7) »写给自己者的display: flex布局教程(6) »小tips: 纯CSS实现打字动画效果(76)

今年热议

- **好広水駅*・前支証性及及性流动の適間が近5分域(8) *女庭計5中序列图片视频化播放的高性能实现(5) **SCS scroll-behavior和JS scrollintoView让页面滚动平滑(5) **windows系统下批量删除OS X系统.DS_Store文件(26) **写给自己看的display: flex布局教程(26)

猜你喜欢

- JavaScript实现http地址自动检测并添加URL链接
- 关于锚点跳转及jQuery下相关操作与插件
- 页面可用性之img标签longdesc属性与HTML5
- HTML5块状元素链接以及可用性探讨
- HTML <area><map>标签及在实际开发中的应用
- 如何灵活利用免费开源图标字体-IcoMoon篇
- 自己以前架构CSS/JS时候挖过的一些坑
- 致设计师: 图标图形制作-路径为王
- 未来必热: SVG Sprite技术介绍
- SVG图标颜色文字般继承与填充
- 新版无图片版zxxbox jQuery弹出框插件

Designed & Powerd by zhangxinxu Copyright© 2009-2019 张鑫旭-鑫空间-鑫生活 鄂ICP备09015569号