```
it("setTimeout功能应该可以正常运行", function() {
      var result = 0, sum = 0, testSetTimeout = function () {
          for (var k = 1; k \le 3; k++) {
              setTimeout(function () {
                  result += k;
                  console.log("setTimeout result=" + result);
              }, 0);
     } :
      testSetTimeout();
      for (var j = 1; j < 999999; j++) {
          sum += j;
     }
     result = 1000;
     expect (result). toEqual (1000);
 }):
事情经过是这样的!
                                             延时事件队列
 it("setTimeout功能应该可以正常运行", function() {
   var result = 0, sum = 0, testSetTimeout = function () {
      for (var k = 1; k <= 3; k++) {
         setTimes & (function
            realt += k;
                ole.log("setT
         }, 0);
    testSetTimeout();
   for (var j = 1; j < 999999
      sum += j;
   result = 1000;
   expect (result)
}):
结果是这样的!
Jasmine 2.0.0
  core核心
    mode1应该能运行正常
    event应该能运行正常
    aop功能应该可以正常运行
    opera功能应该可以正常运行
    fsm功能应该可以正常运行
    setTimeout功能应该可以正常运行
    ajax功能应该可以正常运行
```

```
清除 保持 概况 All 错误 警告 消息 调试信息 Cookies

setTimeout result=1004

setTimeout result=1012
```

## 永远不要定义一个潜在同步而返值却有可能用于回调的函数

```
应慎用setTimeout,但是它也有最佳应用场景,就是"需要callback 且又需要在callback 调用返回的对象的时候"
   it("没使用setTimeout的错误场景应该可以正常运行",function() {
       var getTryObj = function(callback) {
          callback();
          return {
              try: function() {console.log("settimeout running try1....");}
          }:
       try {
          var try0bj = getTry0bj(function () {
              tryObj. try();
          }):
       } catch (e) {
          console.log("error happened!-" + e);
       expect(1).toEqual(1);
   }):
   it("使用setTimeout的最佳场景应该可以正常运行", function() {
       var getTryObj = function(callback) {
          callback();
          return {
              try: function() {console.log("settimeout running try2....");}
          } :
      } :
       var try0bj = getTry0bj(function () {
          setTimeout (function() {try0bj. try();}, 0);
      }):
       expect(1). toEqual(1);
   }):
运行结果是这样的
Jasmine 2.0.0
```

```
9 specs, 0 failures

core核心
    model应该能运行正常
    event应该能运行正常
    aop功能应该可以正常运行
    opera功能应该可以正常运行
    fsm功能应该可以正常运行
```

应使用setTimeout错误场景应该可以正常运行 应使用setTimeout最佳场景应该可以正常运行

setTimeout功能应该可以正常运行 aiax功能应该可以正常运行 | → | ☆ | ☆ | ▼ | Page Speed | → | Pag

error happened!-TypeError: tryObj is undefined

settimeout running try2....