

U-Hermes

便携式 AI Agent · 使用文档

插上 U 盘就能用 · 无需安装 · 无残留

版本 0.1 · 2026-05

1. 快速开始

U-Hermes 是一个完整的 AI Agent，所有运行时（Python、依赖、配置）都装在 U 盘里。插上电脑就能用，拔掉就走，本地不留痕迹。

1.1 拿到 U 盘后做什么

第一次使用（U 盘还没装运行时）

如果 U 盘是从仓库克隆来的「裸版本」（只有源码，没有 `app/` 目录），需要先跑一次 `setup`：

```
Windows:  双击  setup.bat
macOS:    在终端运行  bash setup.sh
```

`setup` 会自动下载独立 Python 解释器和所有依赖到 U 盘的 `portable/app/` 目录。整个过程需要联网，国内会自动用清华和华为云镜像。完成后不需要再跑第二次。

启动 Hermes

```
Windows:  双击  Windows-Start.bat
macOS:    双击  Mac-Start.command
```

启动后访问 <http://127.0.0.1:8787/> 就能看到 Hermes 的 Web UI。关闭命令行窗口即可停止服务。

1.2 第一次启动会发生什么

- 自动绑定设备指纹，生成本机专属的 API key（保存在 `portable/data/.hermes/.env`）
 - 初始化运行时数据目录 `portable/data/.hermes/`
 - 启动 Web 服务，监听本地 `127.0.0.1:8787`（不对外开放）
 - 浏览器打开 UI，可以直接开始对话
-

2. U 盘里有什么

U 盘根目录的结构如下。你直接接触的是最外层的 4 个启动脚本，其它都是程序内部细节。

u-hermes/

├── setup.bat / setup.sh

├── Windows-Start.bat

├── Mac-Start.command

├── README.md

└── portable/

├── webui/

├── agent/

├── app/

└── runtime/

└── packages/

└── data/.hermes/

└── workspace/

<-- U 盘根目录

一键搭建（首次使用）

Windows 双击启动

macOS 双击启动

项目说明

程序内部（不需要进入）

Web UI 源码

AI Agent 源码

独立 Python + 依赖（setup 下载）

Python 解释器

所有 pip 依赖

运行时配置、会话历史、API key

AI 写代码、改文件的工作区

2.1 你常用的目录

目录	说明
workspace/	AI 帮你写的代码、文件默认放这里。可以自己往里塞文件让 AI 处理。
data/.hermes/	配置文件 config.yaml 、API key、对话历史。删了会重置成出厂状态。
data/logs/	运行日志，遇到问题时翻这里。

U-Hermes 使用文档 · 第 3 页 / 共 7 页

3. 跨电脑使用 U 盘

U-Hermes 设计成可以在多台电脑之间无缝迁移。但有几个需要知道的点：

3.1 盘符变化自动处理

U 盘在不同电脑上可能挂载到不同位置 (D:、F:、G:，或 `/Volumes/USB1`)。启动脚本会自动检测：如果发现路径变了，会把上次的运行时状态备份到 `data/.hermes.bak`，然后用全新的状态目录启动，避免缓存里的死路径引发问题。

会丢什么？ 切换电脑后，之前的对话历史在备份目录里但不会自动加载。如果想恢复某次对话，可以手动把 `data/.hermes.bak` 里的 `sessions` 文件挪回 `data/.hermes`。

3.2 Windows 需要 Git for Windows

Hermes 的 shell 工具依赖 bash 来执行命令。在 Windows 上，需要预先装好 [Git for Windows](#)。启动脚本会自动找到它，不需要额外配置。

为什么不用 WSL？ Windows 自带的 `bash.exe` 实际上是 WSL 的启动器。WSL 配置复杂、容易因代理问题坏掉。Git for Windows 自带的 Git Bash 简单稳定，是推荐方案。

3.3 跨平台 U 盘

如果你希望同一只 U 盘既能在 Mac 用又能在 Windows 用，在 Mac 上跑：

```
bash setup.sh --all-platforms
```

这会同时下载 Mac ARM64 / Mac Intel / Windows x64 三个版本的 Python 运行时。代价是 U 盘多占 ~600MB 空间。

4. 隐私 · 本机会留下什么

U-Hermes 设计目标之一就是「拔掉 U 盘后本地无痕」。具体来说：

4.1 完全留在 U 盘上

- Python 解释器、所有 pip 包： `portable/app/`
- API key、设备指纹： `portable/data/.hermes/.env`
- 对话历史、配置： `portable/data/.hermes/`
- AI 生成的代码、文件： `portable/workspace/`
- 日志： `portable/data/logs/`

4.2 可能留在本机的痕迹

痕迹	位置	说明
pip 缓存	<code>~/.cache/pip</code> 或 <code>%LOCALAPPDATA%\pip\Cache</code>	setup 时下载 wheel 会缓存。可手动删除。
Shell 历史	<code>~/.bash_history</code> 或 <code>~/.zsh_history</code>	你在终端里跑过的命令。
浏览器历史	浏览器本身	如果在 Hermes UI 里登录过外部服务，建议用隐私模式。

4.3 完全不会留下

- 不修改系统 PATH 或环境变量
- 不写注册表 (Windows)
- 不装系统级 Python 或任何依赖
- 不创建 launchd / 开机启动项
- 不留 venv 或 `~/.local` 痕迹

完全无痕方案：如果连 pip 缓存都不想留，在跑 setup 之前先 `export PIP_NO_CACHE_DIR=1` (Windows: `set PIP_NO_CACHE_DIR=1`)，这样下载的 wheel 不会缓存到本机。

5. 常见问题

5.1 启动后端口被占用

默认端口是 `8787`。如果被占了，Mac 启动器会自动找下一个空闲端口（最多到 `8799`）。Windows 启动器直接报错，需要手动设置环境变量：

```
set HERMES_WEBUI_PORT=8888
```

5.2 文件写入被拒绝 (Edit approval denied)

已在 v0.1 修复。如果还遇到，说明 `portable/app/packages/` 里的代码版本旧了，删掉 `portable/app/packages/` 重新跑 setup 即可。

5.3 WSL 错误：localhost 代理

说明启动器找到了系统的 WSL 启动器而不是 Git Bash。已在 v0.1 修复，现在脚本会优先使用 Git Bash 并拒绝 WSL stub。如果遇到，确保装了 Git for Windows，然后删掉 `portable/app/packages/` 重装。

5.4 setup 下载 Python 很慢

setup 检测到国内网络会自动用清华源 + ghfast.top + 华为云镜像。如果还是慢，可以手动下载 standalone Python 解压到 `portable/app/runtime/`。

5.5 想完全重置

```
:: Windows  
rmdir /s /q portable\data\.hermes
```

```
# macOS / Linux  
rm -rf portable/data/.hermes
```

下次启动相当于第一次使用。

6. 给开发者

如果你想改 Hermes 本体或 Web UI 代码：

- - Agent 源码**在 `portable/agent/`，改完后需要重启服务才生效
- **Web UI 后端**在 `portable/webui/`，改完后重启服务
- **Web UI 前端**在 `portable/webui/static/`，改完后刷新浏览器
- 如果改了 `portable/agent/` 的代码，但 `portable/app/packages/` 里有旧副本，需要同步：

```
Copy-Item portable\agent\xxx.py portable\app\packages\xxx.py -Force
```

6.1 仓库 = U 盘骨架

这个仓库本身就是 U 盘的内容（除了大依赖）。git 里的 `portable/` 目录就是 U 盘上的 `portable/`。
`setup.sh` / `setup.bat` 只是把太大、不适合放 git 的东西（Python 解释器 + pip 包）下载进来。**所以你看到的项目结构 = 用户看到的 U 盘结构。**

本文档使用 Markdown 编写，通过 Edge 浏览器的打印功能转换为 PDF。重新生成请运行
`docs/build_pdf.ps1`。