

Hyundai ix35 Produktfakta



Hyundai ix35 är en modern crossovermodell för dig som inte vill kompromissa i bilvalet – ett förnuftigt och lockande val för dig som vill ta steget upp från en traditionell kombi. Med Hyundai ix35 får du en robust och vägsäker milslukare som är rymlig, bekväm och säker för familjen. Samtidigt får du en tilltalande exteriör med mjukt svepande linjeföring och djärvt formade detaljer. Nyutvecklade, bränsleeffektiva motorer och nya, spännande utrustningsdetaljer tilltalar förnuft och känsla. Med Hyundai ix35 kan du unna dig att vara riktigt flärdfull, lugnt förvissad om att du gjort ett rationellt val!

MODELLPROGRAM OCH PRIS		
Motor/Växellåda	Utrustningsnivå	Beställningskod
2.0 M5	Comfort	ITW5L5615D 0 D112
2.0 M5	ComfortPlus	ITW5L5615G 0 G494
2.0 M5	Sport 4WD	ITW5L5616G 0 G436
2.0 A6	Sport 4WD	ITW5L561GG 0 G436
2.0 A6	Exclusive 4WD	ITW5L561GG 0 G495
2.0 CRDi-R (136 hk) M6	Comfort	ITW52EC57D 0 D112
2.0 CRDi-R (136 hk) M6	ComfortPlus	ITW52EC57G 0 G494
2.0 CRDi-R (184 hk) M6	Sport 4WD	ITW52EC58G 0 G438
2.0 CRDi-R (184 hk) A6	Sport 4WD	ITW52EC5GG 0 G438
2.0 CRDi-R (184 hk) A6	Exclusive 4WD	ITW52EC5GG 0 G496

ägskatt *	Manuell	Manuell 4WD	Automat 4WD
0	1 515 kr	1 575 kr	1 785 kr
0 CRDi-R (136 hk)	3 335 kr	-	-
0 CRDi-R (184 hk)	-	3 875 kr	5 245 kr
irsäkringsklassning (tillämpad av	Hyundai Försäkring)		
0	ej fastställd		
0 CRDi-R (136 hk)	ej fastställd		
0 CRDi-R (184 hk)	ej fastställd		

GARANTIER

- 5 års Nybilsgaranti (fria mil)
- 5 års Lackgaranti
- 5 års Vägassistans
- 3 års Vagnskadegaranti
- 12 års Rostskyddsgaranti

STANDARDUTRUSTNING

ix35 Comfort

Säkerhet och stöldskydd

Dubbla krockkuddar samt sidokrockkuddar fram

Krockkudde på passagerarplats urkopplingsbar med nyckel

Takmonterad krockskyddsgardin för fram- och baksäte

3-punktsbälten på alla platser, justerbara i höjd fram

Bältespåminnare för framstolar

Bältessträckare med belastningsbegränsare fram

Aktiva nackskydd (whiplash-skydd) på framstolarna

Justerbara nackskydd på alla platser (fram även i avstånd)

Barnsäkerhetsspärr i bakdörrar

Låsningsfria bromsar (ABS) med elektronisk

bromskraftfördelning (EBD) och panikbromsassistans (BAS)

Elektroniskt antisladdsystem (ESP) med elektronisk

antispinnreglering (TCS), backstartassistans (HAC) och automatisk

hastighetsreglering i utförslut (DBC)

Stöldlarm (ej godkänt av SSF)

Elektronisk startspärr

Komfort och underhållning

Luftkonditionering (AC) med friskluftfilter

Kylt handskfack

Farthållare

Fjärrstyrt centrallås

Elmanövrerade fönsterhissar fram/bak med

komfortöppning/stängning (inkl klämskydd) på förarplats

Elektriskt justerbara och uppvärmda ytterbackspeglar

Ratt ställbar i höjd och avstånd

Förarsäte justerbart i höjd

Eluppvärmda framsäten samt ytterplatser bak

Tanklucka öppningsbar inifrån

Integrerat Hyundai Ijudsystem (FM/AM+CD+MP3+USB/AUX)

Rattknappar för ljudsystem

Sex högtalare och takantenn

Interiör och instrumentering

Läderklädd ratt och växelspaksknopp

Dryckeshållare och förvaringsbox i konsol mellan framstolar

Takkonsol med läslampor och glasögonfack

Belyst/låsbart handskfack

Förvaringsficka i framstolarnas ryggstöd

Solskydd med speglar och biljetthållare (förarsida)

12V-uttag fram

Förvaringsfack med dryckeshållare i dörrar fram/bak

Baksäte med 60/40 fällbart ryggstöd

Mittarmstöd bak med dubbla dryckeshållare

Bagagerum med belysning och 12V-uttag

Komfortblinkers - ett tryck ger tre blink

Färddator (genomsnittlig/momentan förbrukning, distans till tom tank,

körtid samt genomsnittlig hastighet)

Yttertemperaturmätare med halkvarnare

Växlingsindikator (manuell) alternativt ECO-coach (automat)

Varvräknare

Klocka i ljudsystemets display

Reglerbar instrumentbelysning

Exteriör och belysning

Lackerade stötfångare, dörrhandtag och ytterbackspeglar

Stänkskydd vid alla hjul

Tonade rutor

Eluppvärmd bakruta med torkare/spolare

Skyddspanel under motor

Bakspoiler med integrerat bromsljus av LED-typ

Bromsljus med panikfunktion

Elektriskt höjdjusterbara strålkastare

16" lättmetallfälgar med 215/70 R16 däck

Fullstort reservhjul på lättmetallfälg

UTRUSTNINGSPAKET OCH TILLVAL

ix35 ComfortPlus (utöver Comfort)

Automatisk klimatanläggning (ACC) med 2 temperaturzoner

Elektroniskt luftkvalitetssystem "ionizer"

17" lättmetallfälgar med 225/60 R17 däck

Dimljus fram av projektionstyp

Backspeglar med integrerad blinkers

Mörktonade bakrutor

Regnsensor för vindrutetorkare

Elektriskt uppvärmd vindruta (torkarposition)

Parkeringssensorer bak med akustisk varning

Dekorpaneler i aluminium-look på instrumentpanel och ratt

Tygklädda A-stolpar

Uppgraderad klädsel med sidopaneler i läder-look

Ställbart svankstöd i förarstol

Solskydd (expanderbara) med belysta speglar

Insynsskydd för lastutrymme

Handsfree-möjlighet via Bluetooth

(inkl röststyrning för telefon- och ljudsystem)

Uppgraderad instrumentgrupp "supervision"

ix35 Sport 4WD (utöver ComfortPlus)

Fyrhjulsdrift

Integrerad takreling

Extra sidodekor på dörrarnas nederkant

ix35 Exclusive 4WD (utöver Sport 4WD)

Läderklädsel

18" lättmetallfälgar med 225/55 R18 däck

Panorama soltak, främre del elektriskt öppningsbar

Backkamera med visning i backspegel

Nyckellöst låssystem "smartkey" med knappstart

In- och utvändiga dörrhandtag med kromdekor

Elektriskt infällbara backspeglar

		2.0	2.0 CRDi-R (136 hk)	2.0 CRDi-R (184 hk)
MOTORDATA				
		A ayl banain	A avl turbodicaal	A out turbodios at
Typ Cylindervolym	cm ³	4-cyl, bensin 1 998	4-cyl, turbodiesel 1 995	4-cyl, turbodiesel 1 995
		86/86	84/90	84/90
Cylinderdiameter/slagläng		•		
Effekt /ridmamant	hk (kW) vid varv/min.	163 (120) vid 6 200	136 (100) vid 4 000	184 (135) vid 4 000
Vridmoment	Nm vid varv/min	194 vid 4 600	320 vid 1 800-2 500	383 (aut.: 392) vid 1 800–2 500
Kompressionsförhållande	:1	10,5	16,5	16,0
Ventilsystem		16V DOHC, dual-CVVT, kamkedja	16V DOHC, kamkedja	16V DOHC, kamkedja
Avgasrening			dasond. Diesel: EGR och oxidationskata	
Bränslesystem		Bensin: Multipoint-insprutning (MPI)	. Diesel: Direktinsprutning "commonra	ali och elektroniskt styra VG I-turbo.
PRESTANDA				
Toppfart k	m/h (man/man 4WD/aut 4WD)	184/182/180	182/-/-	-/194/195
Acc. 0-100 km/h	sek (man/man 4WD/aut 4WD)	10,4/10,7/11,3	9,4/-/-	-/10,2/10,1
		15/1/12/11/	-1.77	,
<u>BRÄNSLE OCH MIL</u>	.JU			
Bränsle		BF95	Diesel	Diesel
Bränsletank	liter	58	58	58
Förbrukning, blandadl/100	0 km (man/man 4WD/aut 4WD)	7,5/7,6/8,2 (18": 8,4)	5,5/-/-	-/6,0/7,1 (18": 7,2)
Förbrukning, stad 1/100	0 km (man/man 4WD/aut 4WD)	9,8/9,9/10,6 (18": 10,8)	6,6/-/-	-/7,2/9,1 (18": 9,1)
Förbrukning, landsvägl/10	00 km (man/man 4WD/aut 4WD)	6,1/6,3/6,8 (18": 7,0)	4,9/-/-	-/5,3/6,0 (18": 6,1)
	/km (man/man 4WD/aut 4WD)	177/188/195 (18": 200)	147/-/-	-/158/187 (18": 189)
	/km (man/man 4WD/aut 4WD)	-	0,00116/-/-	-/0,00066/0,00162
Miljöklass		Euro5 (2005)	Euro5 (2005PM)	Euro5 (2005 PM)
KRAFTÖVERFÖRIN	G			
Växellåda			d (dieselmotor) manuell. Tillval: 6-ste	
Drivning			julsdrift (4WD) med automatisk inkopp	
			am/bak av drivkraft för hastigheter up	
Hastighet, högsta växel v	id 1000 varv/min. km/h (man/aut	34,1/44,8	50,7/-	44,8/54,1
CHASSI				
		McPharson-typ mad skruyfjädrar di	uhhalvarkanda gaetryeketötdämnara a	ach krängningshämmara
Hjulupphängning, fram			ubbelverkande gastryckstötdämpare o	
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak	_	Multilink med skruvfjädrar, dubbelve	erkande gastryckstötdämpare och krä	ngningshämmare.
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak Hjul		Multilink med skruvfjädrar, dubbelve Comfort: 16" lättmetall - 215/70. Co	erkande gastryckstötdämpare och kräl omfortPlus/Sport: 17″ lättmetall - 225	ngningshämmare. 5/60. Exclusive: 18″ lättmetall - 225/
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak Hjul Styrsystem		Multilink med skruvfjädrar, dubbelve Comfort: 16" lättmetall - 215/70. Co Elektriskt servoassisterad kuggstån	erkande gastryckstötdämpare och kräi omfortPlus/Sport: 17″ lättmetall - 225 gsstyrning, Vänddiameter 10,6 m, Rat	ngningshämmare. 5/60. Exclusive: 18″ lättmetall - 225/ tvarv mellan styrutslag 3,0.
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak Hjul		Multilink med skruvfjädrar, dubbelve Comfort: 16" lättmetall - 215/70. Co Elektriskt servoassisterad kuggstån Låsningsfritt (ABS) med elektronisk	erkande gastryckstötdämpare och kräi omfortPlus/Sport: 17″ lättmetall - 225 gsstyrning, Vänddiameter 10,6 m, Rat bromskraftfördelning (EBD) och panik	ngningshämmare. 5/60. Exclusive: 18″ lättmetall - 225/ tvarv mellan styrutslag 3,0.
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak Hjul Styrsystem Bromssystem		Multilink med skruvfjädrar, dubbelve Comfort: 16" lättmetall - 215/70. Co Elektriskt servoassisterad kuggstån Låsningsfritt (ABS) med elektronisk Skivbromsar fram (ventilerade) och l	erkande gastryckstötdämpare och kräi omfortPlus/Sport: 17" lättmetall - 225 gsstyrning, Vänddiameter 10,6 m, Rat bromskraftfördelning (EBD) och panik bak.	ngningshämmare. 5/60. Exclusive: 18″ lättmetall - 225/ tvarv mellan styrutslag 3,0. .bromsassistans (BAS).
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak Hjul Styrsystem Bromssystem Stabiliseringssystem		Multilink med skruvfjädrar, dubbelve Comfort: 16" lättmetall - 215/70. Co Elektriskt servoassisterad kuggstån Låsningsfritt (ABS) med elektronisk Skivbromsar fram (ventilerade) och l	erkande gastryckstötdämpare och kräi omfortPlus/Sport: 17″ lättmetall - 225 gsstyrning, Vänddiameter 10,6 m, Rat bromskraftfördelning (EBD) och panik	ngningshämmare. 5/60. Exclusive: 18″ lättmetall - 225/ tvarv mellan styrutslag 3,0. .bromsassistans (BAS).
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak Hjul Styrsystem Bromssystem		Multilink med skruvfjädrar, dubbelve Comfort: 16" lättmetall - 215/70. Co Elektriskt servoassisterad kuggstån Låsningsfritt (ABS) med elektronisk Skivbromsar fram (ventilerade) och l	erkande gastryckstötdämpare och kräi omfortPlus/Sport: 17" lättmetall - 225 gsstyrning, Vänddiameter 10,6 m, Rat bromskraftfördelning (EBD) och panik bak.	ngningshämmare. 5/60. Exclusive: 18″ lättmetall - 225/ tvarv mellan styrutslag 3,0. .bromsassistans (BAS).
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak Hjul Styrsystem Bromssystem Stabiliseringssystem	Ah	Multilink med skruvfjädrar, dubbelve Comfort: 16" lättmetall - 215/70. Co Elektriskt servoassisterad kuggstån Låsningsfritt (ABS) med elektronisk Skivbromsar fram (ventilerade) och l Antisladdsystem (ESP). Antispinnsys	erkande gastryckstötdämpare och kräi omfortPlus/Sport: 17″ lättmetall - 225 gsstyrning, Vänddiameter 10,6 m, Rat bromskraftfördelning (EBD) och panik bak. stem (TCS). Backstartassistans (HAC)	ngningshämmare. 5/60. Exclusive: 18″ lättmetall - 225/ tvarv mellan styrutslag 3,0. bromsassistans (BAS). I. Hastighetsreglering utför (DBC)
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak Hjul Styrsystem Bromssystem Stabiliseringssystem ELSYSTEM Batteri	Ah kW	Multilink med skruvfjädrar, dubbelve Comfort: 16" lättmetall - 215/70. Co Elektriskt servoassisterad kuggstån Låsningsfritt (ABS) med elektronisk Skivbromsar fram (ventilerade) och l Antisladdsystem (ESP). Antispinnsys	erkande gastryckstötdämpare och kräi omfortPlus/Sport: 17″ lättmetall - 225 gsstyrning, Vänddiameter 10,6 m, Rat bromskraftfördelning (EBD) och panik bak. stem (TCS). Backstartassistans (HAC)	ngningshämmare. 5/60. Exclusive: 18" lättmetall - 225/ tvarv mellan styrutslag 3,0. bromsassistans (BAS). I. Hastighetsreglering utför (DBC)
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak Hjul Styrsystem Bromssystem Stabiliseringssystem ELSYSTEM Batteri Startmotor	kW	Multilink med skruvfjädrar, dubbelve Comfort: 16" lättmetall - 215/70. Co Elektriskt servoassisterad kuggstån Låsningsfritt (ABS) med elektronisk Skivbromsar fram (ventilerade) och l Antisladdsystem (ESP). Antispinnsys	erkande gastryckstötdämpare och kräi omfortPlus/Sport: 17″ lättmetall - 225 gsstyrning, Vänddiameter 10,6 m, Rat bromskraftfördelning (EBD) och panik bak. stem (TCS). Backstartassistans (HAC) 72 1,2	ngningshämmare. 5/60. Exclusive: 18" lättmetall - 225/ tvarv mellan styrutslag 3,0. bromsassistans (BAS). I. Hastighetsreglering utför (DBC)
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak Hjul Styrsystem Gromssystem Stabiliseringssystem ELSYSTEM Startmotor Generator		Multilink med skruvfjädrar, dubbelve Comfort: 16" lättmetall - 215/70. Co Elektriskt servoassisterad kuggstån Låsningsfritt (ABS) med elektronisk Skivbromsar fram (ventilerade) och l Antisladdsystem (ESP). Antispinnsys	erkande gastryckstötdämpare och kräi omfortPlus/Sport: 17″ lättmetall - 225 gsstyrning, Vänddiameter 10,6 m, Rat bromskraftfördelning (EBD) och panik bak. stem (TCS). Backstartassistans (HAC)	ngningshämmare. 5/60. Exclusive: 18" lättmetall - 225/ tvarv mellan styrutslag 3,0. bromsassistans (BAS). I. Hastighetsreglering utför (DBC)
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak Hjul Styrsystem Bromssystem Stabiliseringssystem ELSYSTEM Batteri	kW	Multilink med skruvfjädrar, dubbelve Comfort: 16" lättmetall - 215/70. Co Elektriskt servoassisterad kuggstån Låsningsfritt (ABS) med elektronisk Skivbromsar fram (ventilerade) och l Antisladdsystem (ESP). Antispinnsys	erkande gastryckstötdämpare och kräi omfortPlus/Sport: 17″ lättmetall - 225 gsstyrning, Vänddiameter 10,6 m, Rat bromskraftfördelning (EBD) och panik bak. stem (TCS). Backstartassistans (HAC) 72 1,2	ngningshämmare. 5/60. Exclusive: 18" lättmetall - 225/ tvarv mellan styrutslag 3,0. bromsassistans (BAS). I. Hastighetsreglering utför (DBC)
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak Hjul Styrsystem Bromssystem Stabiliseringssystem ELSYSTEM Batteri Startmotor Generator VIKTER	kW	Multilink med skruvfjädrar, dubbelve Comfort: 16" lättmetall - 215/70. Co Elektriskt servoassisterad kuggstån Låsningsfritt (ABS) med elektronisk Skivbromsar fram (ventilerade) och l Antisladdsystem (ESP). Antispinnsys	erkande gastryckstötdämpare och kräi omfortPlus/Sport: 17″ lättmetall - 225 gsstyrning, Vänddiameter 10,6 m, Rat bromskraftfördelning (EBD) och panik bak. stem (TCS). Backstartassistans (HAC) 72 1,2	ngningshämmare. 5/60. Exclusive: 18" lättmetall - 225/ tvarv mellan styrutslag 3,0. bromsassistans (BAS). I. Hastighetsreglering utför (DBC)
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak Hjul Styrsystem Bromssystem Stabiliseringssystem ELSYSTEM Batteri Startmotor Generator VIKTER Tjänstevikt	kW V/A	Multilink med skruvfjädrar, dubbelve Comfort: 16" lättmetall - 215/70. Co Elektriskt servoassisterad kuggstån, Låsningsfritt (ABS) med elektronisk Skivbromsar fram (ventilerade) och I Antisladdsystem (ESP). Antispinnsys 48 1,2 13,5/110	erkande gastryckstötdämpare och kräi omfortPlus/Sport: 17" lättmetall - 225 gsstyrning, Vänddiameter 10,6 m, Rat bromskraftfördelning (EBD) och panik bak. stem (TCS). Backstartassistans (HAC) 72 1,2 13,5/150	ngningshämmare. 5/60. Exclusive: 18″ lättmetall - 225/ tvarv mellan styrutslag 3,0. bromsassistans (BAS). I. Hastighetsreglering utför (DBC) 72 2,0 12,0/150
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak Hjul Styrsystem Bromssystem Stabiliseringssystem ELSYSTEM Batteri Startmotor Generator	kW V/A kg (man/man 4WD/aut 4WD)	Multilink med skruvfjädrar, dubbelve Comfort: 16" lättmetall - 215/70. Co Elektriskt servoassisterad kuggstång Låsningsfritt (ABS) med elektronisk Skivbromsar fram (ventilerade) och I Antisladdsystem (ESP). Antispinnsys 48 1,2 13,5/110	erkande gastryckstötdämpare och kräi omfortPlus/Sport: 17" lättmetall - 225 gsstyrning, Vänddiameter 10,6 m, Rat bromskraftfördelning (EBD) och panik bak. stem (TCS). Backstartassistans (HAC) 72 1,2 13,5/150	ngningshämmare. 5/60. Exclusive: 18" lättmetall - 225/ tvarv mellan styrutslag 3,0. bromsassistans (BAS). I. Hastighetsreglering utför (DBC) 72 2,0 12,0/150
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak Hjul Styrsystem Bromssystem Stabiliseringssystem ELSYSTEM Batteri Startmotor Generator VIKTER Tjänstevikt Max last	kW V/A kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD)	Multilink med skruvfjädrar, dubbelve Comfort: 16" lättmetall - 215/70. Co Elektriskt servoassisterad kuggstång Låsningsfritt (ABS) med elektronisk Skivbromsar fram (ventilerade) och I Antisladdsystem (ESP). Antispinnsys 48 1,2 13,5/110	erkande gastryckstötdämpare och kräi omfortPlus/Sport: 17" lättmetall - 225 gsstyrning, Vänddiameter 10,6 m, Rat bromskraftfördelning (EBD) och panik bak. stem (TCS). Backstartassistans (HAC) 72 1,2 13,5/150 1 690/-/- 400/-/-	ngningshämmare. 5/60. Exclusive: 18" lättmetall - 225/tvarv mellan styrutslag 3,0. bromsassistans (BAS). Hastighetsreglering utför (DBC) 72 2,0 12,0/150 -/1 760/1 790 -/380/350
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak Hjul Styrsystem Bromssystem Stabiliseringssystem ELSYSTEM Batteri Startmotor Generator VIKTER Tjänstevikt Max last Totalvikt	kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD)	Multilink med skruvfjädrar, dubbelve Comfort: 16" lättmetall - 215/70. Co Elektriskt servoassisterad kuggstång Låsningsfritt (ABS) med elektronisk Skivbromsar fram (ventilerade) och I Antisladdsystem (ESP). Antispinnsys 48 1,2 13,5/110 1 570/1 640/1 660 410/390/370 1 980/2 030/2 030	erkande gastryckstötdämpare och kräi omfortPlus/Sport: 17" lättmetall - 225 gsstyrning, Vänddiameter 10,6 m, Rat bromskraftfördelning (EBD) och panik bak. stem (TCS). Backstartassistans (HAC) 72 1,2 13,5/150 1 690/-/- 400/-/- 2 090/-/-	ngningshämmare. 5/60. Exclusive: 18" lättmetall - 225/ tvarv mellan styrutslag 3,0. bromsassistans (BAS). 1. Hastighetsreglering utför (DBC) 72 2,0 12,0/150 -/1 760/1 790 -/380/350 -/2 140/2 140
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak Hjul Styrsystem Bromssystem Stabiliseringssystem ELSYSTEM Batteri Startmotor Generator VIKTER Tjänstevikt Max last Totalvikt Max släpvikt - bromsat	kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD)	Multilink med skruvfjädrar, dubbelve Comfort: 16" lättmetall - 215/70. Co Elektriskt servoassisterad kuggstång Låsningsfritt (ABS) med elektronisk Skivbromsar fram (ventilerade) och I Antisladdsystem (ESP). Antispinnsys 48 1,2 13,5/110 1 570/1 640/1 660 410/390/370 1 980/2 030/2 030	erkande gastryckstötdämpare och kräi omfortPlus/Sport: 17" lättmetall - 225 gsstyrning, Vänddiameter 10,6 m, Rat bromskraftfördelning (EBD) och panik bak. stem (TCS). Backstartassistans (HAC) 72 1,2 13,5/150 1 690/-/- 2 090/-/- 100	ngningshämmare. 5/60. Exclusive: 18" lättmetall - 225/tvarv mellan styrutslag 3,0. bromsassistans (BAS). Hastighetsreglering utför (DBC) 72 2,0 12,0/150 -/1 760/1 790 -/380/350 -/2 140/2 140 100
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak Hjul Styrsystem Bromssystem Stabiliseringssystem ELSYSTEM Batteri Startmotor Generator VIKTER Tjänstevikt Max last Totalvikt Max taklast	kW V/A kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg kg (man/man 4WD/aut 4WD)	Multilink med skruvfjädrar, dubbelve Comfort: 16" lättmetall - 215/70. Co Elektriskt servoassisterad kuggstång Låsningsfritt (ABS) med elektronisk Skivbromsar fram (ventilerade) och I Antisladdsystem (ESP). Antispinnsys 48 1,2 13,5/110 1 570/1 640/1 660 410/390/370 1 980/2 030/2 030 100 1 900/1 900/1 600	erkande gastryckstötdämpare och kräi omfortPlus/Sport: 17" lättmetall - 225 gsstyrning, Vänddiameter 10,6 m, Rat bromskraftfördelning (EBD) och panik bak. stem (TCS). Backstartassistans (HAC) 72 1,2 13,5/150 1 690/-/- 2 090/-/- 100 2 000/-/-	ngningshämmare. 5/60. Exclusive: 18" lättmetall - 225/ tvarv mellan styrutslag 3,0. bromsassistans (BAS). 1. Hastighetsreglering utför (DBC) 72 2,0 12,0/150 -/1 760/1 790 -/380/350 -/2 140/2 140 100 -/2 000/1 600
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak Hjul Styrsystem Bromssystem Stabiliseringssystem ELSYSTEM Batteri Startmotor Generator VIKTER Tjänstevikt Max last Totalvikt Max släpvikt - bromsat - med B-behörighet Max släpvikt - obromsat	kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD)	Multilink med skruvfjädrar, dubbelve Comfort: 16" lättmetall - 215/70. Co Elektriskt servoassisterad kuggstång Låsningsfritt (ABS) med elektronisk Skivbromsar fram (ventilerade) och I Antisladdsystem (ESP). Antispinnsystalle 1,2 13,5/110 1570/1 640/1 660 410/390/370 1 980/2 030/2 030 100 1 900/1 900/1 600 1 520/1 470/1 470	erkande gastryckstötdämpare och kräi omfortPlus/Sport: 17" lättmetall - 225 gsstyrning, Vänddiameter 10,6 m, Rat bromskraftfördelning (EBD) och panik bak. stem (TCS). Backstartassistans (HAC) 72 1,2 13,5/150 1 690/-/- 400/-/- 2 090/-/- 100 2 000/-/- 1 410/-/-	ngningshämmare. 5/60. Exclusive: 18" lättmetall - 225/ tvarv mellan styrutslag 3,0. bromsassistans (BAS). 1. Hastighetsreglering utför (DBC) 72 2,0 12,0/150 -/1 760/1 790 -/380/350 -/2 140/2 140 100 -/2 000/1 600 -/1 360/1 360
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak Hjul Styrsystem Bromssystem Stabiliseringssystem ELSYSTEM Batteri Startmotor Generator VIKTER Tjänstevikt Max last Totalvikt Max släpvikt - bromsat - med B-behörighet Max släpvikt - obromsat MÅTT	kW V/A kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg kg (man/man 4WD/aut 4WD)	Multilink med skruvfjädrar, dubbelve Comfort: 16" lättmetall - 215/70. Co Elektriskt servoassisterad kuggstång Låsningsfritt (ABS) med elektronisk Skivbromsar fram (ventilerade) och l Antisladdsystem (ESP). Antispinnsys 48 1,2 13,5/110 1 570/1 640/1 660 410/390/370 1 980/2 030/2 030 100 1 900/1 900/1 600 1 520/1 470/1 470 750	erkande gastryckstötdämpare och kräi omfortPlus/Sport: 17" lättmetall - 225 gsstyrning, Vänddiameter 10,6 m, Rat bromskraftfördelning (EBD) och panik bak. stem (TCS). Backstartassistans (HAC) 72 1,2 13,5/150 1690/-/- 2090/-/- 100 2000/-/- 1 410/-/- 750	ngningshämmare. 5/60. Exclusive: 18" lättmetall - 225/ tvarv mellan styrutslag 3,0. bromsassistans (BAS). 1. Hastighetsreglering utför (DBC) 72 2,0 12,0/150 -/1 760/1 790 -/380/350 -/2 140/2 140 100 -/2 000/1 600 -/1 360/1 360 750
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak Hjul Styrsystem Bromssystem Stabiliseringssystem ELSYSTEM Batteri Startmotor Generator VIKTER Tjänstevikt Max last Totalvikt Max släpvikt - bromsat Hmax släpvikt - obromsat MåTT ängd	kW V/A kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg kg (man/man 4WD/aut 4WD)	Multilink med skruvfjädrar, dubbelve Comfort: 16" lättmetall - 215/70. Co Elektriskt servoassisterad kuggstång Låsningsfritt (ABS) med elektronisk Skivbromsar fram (ventilerade) och I Antisladdsystem (ESP). Antispinnsystalle Antisladdsystem (erkande gastryckstötdämpare och kräi omfortPlus/Sport: 17" lättmetall - 225 gsstyrning, Vänddiameter 10,6 m, Rat bromskraftfördelning (EBD) och panik bak. stem (TCS). Backstartassistans (HAC) 72 1,2 13,5/150 1690/-/- 2090/-/- 100 2 000/-/- 1 410/-/- 750 4 410	ngningshämmare. 5/60. Exclusive: 18" lättmetall - 225/ tvarv mellan styrutslag 3,0. bromsassistans (BAS). 1. Hastighetsreglering utför (DBC) 72 2,0 12,0/150 -/1 760/1 790 -/380/350 -/2 140/2 140 100 -/2 000/1 600 -/1 360/1 360 750
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak Hjul Styrsystem Bromssystem Stabiliseringssystem ELSYSTEM Batteri Startmotor Generator VIKTER Tjänstevikt Max last Totalvikt Max släpvikt - bromsat Hmax släpvikt - obromsat MåTT ängd	kW V/A kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg kg (man/man 4WD/aut 4WD)	Multilink med skruvfjädrar, dubbelve Comfort: 16" lättmetall - 215/70. Co Elektriskt servoassisterad kuggstång Låsningsfritt (ABS) med elektronisk Skivbromsar fram (ventilerade) och I Antisladdsystem (ESP). Antispinnsystalle 1,2 13,5/110 1570/1 640/1 660 410/390/370 1 980/2 030/2 030 100 1 900/1 900/1 600 1 520/1 470/1 470 750 1 820	erkande gastryckstötdämpare och kräi omfortPlus/Sport: 17" lättmetall - 225 gsstyrning, Vänddiameter 10,6 m, Rat bromskraftfördelning (EBD) och panik bak. stem (TCS). Backstartassistans (HAC) 72 1,2 13,5/150 1690/-/- 2090/-/- 100 2000/-/- 1 410/-/- 750 4 410 1 820	ngningshämmare. 5/60. Exclusive: 18" lättmetall - 225/tvarv mellan styrutslag 3,0. bromsassistans (BAS). 1. Hastighetsreglering utför (DBC) 72 2,0 12,0/150 -/1 760/1 790 -/380/350 -/2 140/2 140 100 -/2 000/1 600 -/1 360/1 360 750 4 410 1 820
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak Hjul Styrsystem Bromssystem Stabiliseringssystem ELSYSTEM Batteri Startmotor Generator VIKTER Tjänstevikt Max last Totalvikt Max släpvikt - bromsat Hmax släpvikt - obromsat MåTT ängd Bredd (exkl speglar)	kW V/A kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg	Multilink med skruvfjädrar, dubbelve Comfort: 16" lättmetall - 215/70. Co Elektriskt servoassisterad kuggstång Låsningsfritt (ABS) med elektronisk Skivbromsar fram (ventilerade) och I Antisladdsystem (ESP). Antispinnsystalle 1,2 13,5/110 1570/1 640/1 660 410/390/370 1 980/2 030/2 030 100 1 900/1 900/1 600 1 520/1 470/1 470 750 1 820 1 670	erkande gastryckstötdämpare och kräi omfortPlus/Sport: 17" lättmetall - 225 gsstyrning, Vänddiameter 10,6 m, Rat bromskraftfördelning (EBD) och panik bak. stem (TCS). Backstartassistans (HAC) 72 1,2 13,5/150 1690/-/- 2090/-/- 100 2 000/-/- 1 410/-/- 750 4 410	ngningshämmare. 5/60. Exclusive: 18" lättmetall - 225/ tvarv mellan styrutslag 3,0. bromsassistans (BAS). 1. Hastighetsreglering utför (DBC) 72 2,0 12,0/150 -/1 760/1 790 -/380/350 -/2 140/2 140 100 -/2 000/1 600 -/1 360/1 360 750
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak Hjul Styrsystem Bromssystem Stabiliseringssystem ELSYSTEM Batteri Startmotor Generator VIKTER Tjänstevikt Max last Totalvikt Max släpvikt - bromsat MåTT ängd Bredd (exkl speglar) Höjd (inkl takreling)	kW V/A kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg mm mm	Multilink med skruvfjädrar, dubbelve Comfort: 16" lättmetall - 215/70. Co Elektriskt servoassisterad kuggstång Låsningsfritt (ABS) med elektronisk Skivbromsar fram (ventilerade) och I Antisladdsystem (ESP). Antispinnsystalle 1,2 13,5/110 1570/1 640/1 660 410/390/370 1 980/2 030/2 030 100 1 900/1 900/1 600 1 520/1 470/1 470 750 1 820	erkande gastryckstötdämpare och kräi omfortPlus/Sport: 17" lättmetall - 225 gsstyrning, Vänddiameter 10,6 m, Rat bromskraftfördelning (EBD) och panik bak. stem (TCS). Backstartassistans (HAC) 72 1,2 13,5/150 1690/-/- 2090/-/- 100 2000/-/- 1 410/-/- 750 4 410 1 820	ngningshämmare. 5/60. Exclusive: 18" lättmetall - 225/tvarv mellan styrutslag 3,0. bromsassistans (BAS). 1. Hastighetsreglering utför (DBC) 72 2,0 12,0/150 -/1 760/1 790 -/380/350 -/2 140/2 140 100 -/2 000/1 600 -/1 360/1 360 750 4 410 1 820
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak Hjul Styrsystem Bromssystem Bromssystem ELSYSTEM Batteri Startmotor Generator VIKTER Fjänstevikt Max last Fotalvikt Max släpvikt - bromsat MATT ängd Bredd (exkl speglar) Höjd (inkl takreling) Spårvidd (med 16" hjul)	kW V/A kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg mm mm mm	Multilink med skruvfjädrar, dubbelve Comfort: 16" lättmetall - 215/70. Co Elektriskt servoassisterad kuggstång Låsningsfritt (ABS) med elektronisk Skivbromsar fram (ventilerade) och I Antisladdsystem (ESP). Antispinnsystalle 1,2 13,5/110 1570/1 640/1 660 410/390/370 1 980/2 030/2 030 100 1 900/1 900/1 600 1 520/1 470/1 470 750 1 820 1 670	erkande gastryckstötdämpare och kräi omfortPlus/Sport: 17" lättmetall - 225 gsstyrning, Vänddiameter 10,6 m, Rat bromskraftfördelning (EBD) och panik bak. stem (TCS). Backstartassistans (HAC) 72 1,2 13,5/150 1690/-/- 2090/-/- 100 2000/-/- 1 410/-/- 750 4 410 1 820 1 670	ngningshämmare. 5/60. Exclusive: 18" lättmetall - 225/ tvarv mellan styrutslag 3,0. bromsassistans (BAS). 1. Hastighetsreglering utför (DBC) 72 2,0 12,0/150 -/1 760/1 790 -/380/350 -/2 140/2 140 100 -/2 000/1 600 -/1 360/1 360 750 4 410 1 820 1 670
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak Hjul Styrsystem Bromssystem Bromssystem ELSYSTEM Batteri Startmotor Generator VIKTER Tjänstevikt Max last Totalvikt Max släpvikt - bromsat MATT Längd Bredd (exkl speglar) Höjd (inkl takreling) Spårvidd (med 16" hjul) Axelavstånd	kW V/A kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg mm mm mm mm mm (fram/bak)	Multilink med skruvfjädrar, dubbelve Comfort: 16" lättmetall - 215/70. Co Elektriskt servoassisterad kuggstång Låsningsfritt (ABS) med elektronisk Skivbromsar fram (ventilerade) och I Antisladdsystem (ESP). Antispinnsystalle 1,2 13,5/110 1570/1 640/1 660 410/390/370 1 980/2 030/2 030 100 1 900/1 900/1 600 1 520/1 470/1 470 750 1 820 1 670 1 591/1 592	erkande gastryckstötdämpare och kräi omfortPlus/Sport: 17" lättmetall - 225 gsstyrning, Vänddiameter 10,6 m, Rat bromskraftfördelning (EBD) och panik bak. stem (TCS). Backstartassistans (HAC) 72 1,2 13,5/150 1690/-/- 2090/-/- 100 2 000/-/- 1 410/-/- 750 4 410 1 820 1 670 1 591/1 592	ngningshämmare. 5/60. Exclusive: 18" lättmetall - 225/ tvarv mellan styrutslag 3,0. bromsassistans (BAS). 1. Hastighetsreglering utför (DBC) 72 2,0 12,0/150 -/1 760/1 790 -/380/350 -/2 140/2 140 100 -/2 000/1 600 -/1 360/1 360 750 4 410 1 820 1 670 1 591/1 592
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak Hjul Styrsystem Bromssystem Bromssystem ELSYSTEM Batteri Startmotor Generator VIKTER Tjänstevikt Max last Totalvikt Max släpvikt - bromsat MATT Längd Bredd (exkl speglar) Höjd (inkl takreling) Spårvidd (med 16" hjul) Axelavstånd Markfrigång	kW V/A kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg mm	Multilink med skruvfjädrar, dubbelve Comfort: 16" lättmetall - 215/70. Co Elektriskt servoassisterad kuggstång Låsningsfritt (ABS) med elektronisk Skivbromsar fram (ventilerade) och Mantisladdsystem (ESP). Antispinnsystalle 1,2 13,5/110 1570/1 640/1 660 410/390/370 1 980/2 030/2 030 100 1 900/1 900/1 600 1 520/1 470/1 470 750 1 820 1 670 1 591/1 592 2 640 170	erkande gastryckstötdämpare och kräi omfortPlus/Sport: 17" lättmetall - 225 gsstyrning, Vänddiameter 10,6 m, Rat bromskraftfördelning (EBD) och panik bak. stem (TCS). Backstartassistans (HAC) 1,2 13,5/150 1690/-/- 2090/-/- 100 2 000/-/- 1 410/-/- 750 410 1 820 1 670 1 591/1 592 2 640 170	ngningshämmare. 5/60. Exclusive: 18" lättmetall - 225/ tvarv mellan styrutslag 3,0. bromsassistans (BAS). 1. Hastighetsreglering utför (DBC) 72 2,0 12,0/150 -/1 760/1 790 -/380/350 -/2 140/2 140 100 -/2 000/1 600 -/1 360/1 360 750 4 410 1 820 1 670 1 591/1 592 2 640 170
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak Hjul Styrsystem Bromssystem Bromssystem ELSYSTEM Batteri Startmotor Generator VIKTER Tjänstevikt Max last Totalvikt Max släpvikt - bromsat MATT Längd Bredd (exkl speglar) Höjd (inkl takreling) Spårvidd (med 16" hjul) Axelavstånd Markfrigång Frigångsvinklar	kW V/A kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg mm	Multilink med skruvfjädrar, dubbelve Comfort: 16" lättmetall - 215/70. Co Elektriskt servoassisterad kuggstång Låsningsfritt (ABS) med elektronisk Skivbromsar fram (ventilerade) och I Antisladdsystem (ESP). Antispinnsystalle Antisladdsystem (erkande gastryckstötdämpare och kräi omfortPlus/Sport: 17" lättmetall - 225 gsstyrning, Vänddiameter 10,6 m, Rat bromskraftfördelning (EBD) och panik bak. stem (TCS). Backstartassistans (HAC) 72 1,2 13,5/150 1690/-/- 2090/-/- 100 2 000/-/- 1 410/-/- 750 4 410 1 820 1 670 1 591/1 592 2 640	ngningshämmare. 5/60. Exclusive: 18" lättmetall - 225/ tvarv mellan styrutslag 3,0. bromsassistans (BAS). 1. Hastighetsreglering utför (DBC) 72 2,0 12,0/150 -/1 760/1 790 -/380/350 -/2 140/2 140 100 -/2 000/1 600 -/1 360/1 360 750 4 410 1 820 1 670 1 591/1 592 2 640
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak Hjul Styrsystem Bromssystem Stabiliseringssystem ELSYSTEM Batteri Startmotor Generator VIKTER Tjänstevikt Max last Totalvikt Max släpvikt - bromsat - med B-behörighet Max släpvikt - obromsat MÅTT Längd Bredd (exkl speglar) Höjd (inkl takreling) Spårvidd (med 16" hjul) Axelavstånd Markfrigång Frigångsvinklar Vadningsdjup	kW V/A kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg mm mm mm mm (fram/bak) mm mm (fram/bak/krön)	Multilink med skruvfjädrar, dubbelve Comfort: 16" lättmetall - 215/70. Co Elektriskt servoassisterad kuggstång Låsningsfritt (ABS) med elektronisk Skivbromsar fram (ventilerade) och Mantisladdsystem (ESP). Antispinnsystalle 1,2 13,5/110 1570/1 640/1 660 410/390/370 1980/2 030/2 030 100 1900/1 900/1 600 1 520/1 470/1 470 750 1520/1 470/1 470 1 820 1 670 1 591/1 592 2 640 170 24,2/26,9/17,0	erkande gastryckstötdämpare och kräi omfortPlus/Sport: 17" lättmetall - 225 gsstyrning, Vänddiameter 10,6 m, Rat bromskraftfördelning (EBD) och panik bak. stem (TCS). Backstartassistans (HAC) 1,2 13,5/150 1690/-/- 2090/-/- 100 2 000/-/- 1 410/-/- 750 410 1 820 1 670 1 591/1 592 2 640 170 24,2/26,9/17,0	ngningshämmare. 5/60. Exclusive: 18" lättmetall - 225/ tvarv mellan styrutslag 3,0. bromsassistans (BAS). 1. Hastighetsreglering utför (DBC) 72 2,0 12,0/150 -/1 760/1 790 -/380/350 -/2 140/2 140 100 -/2 000/1 600 -/1 360/1 360 750 4 410 1 820 1 670 1 591/1 592 2 640 170 24,2/26,9/17,0
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak Hjul Styrsystem Bromssystem Stabiliseringssystem ELSYSTEM Batteri Startmotor Generator VIKTER Tjänstevikt Max last Totalvikt Max släpvikt - bromsat - med B-behörighet Max släpvikt - obromsat MÅTT Längd Bredd (exkl speglar) Höjd (inkl takreling) Spårvidd (med 16" hjul) Axelavstånd Markfrigång Frigångsvinklar Vadningsdjup Invändigt	kW V/A kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg mm mm mm (fram/bak) mm mm (fram/bak/krön) mm	Multilink med skruvfjädrar, dubbelve Comfort: 16" lättmetall - 215/70. Co Elektriskt servoassisterad kuggstång Låsningsfritt (ABS) med elektronisk Skivbromsar fram (ventilerade) och Mantisladdsystem (ESP). Antispinnsystalle 1,2 13,5/110 1570/1 640/1 660 410/390/370 1 980/2 030/2 030 100 1 900/1 900/1 600 1 520/1 470/1 470 750 1 820 1 670 1 591/1 592 2 640 170 24,2/26,9/17,0 500	erkande gastryckstötdämpare och kräi omfortPlus/Sport: 17" lättmetall - 225 gsstyrning, Vänddiameter 10,6 m, Rat bromskraftfördelning (EBD) och panik bak. stem (TCS). Backstartassistans (HAC) 1,2 13,5/150 1690/-/- 2090/-/- 100 2000/-/- 1 410/-/- 750 410 1 820 1 670 1 591/1 592 2 640 170 24,2/26,9/17,0 500	ngningshämmare. 5/60. Exclusive: 18" lättmetall - 225/ tvarv mellan styrutslag 3,0. bromsassistans (BAS). 1. Hastighetsreglering utför (DBC) 72 2,0 12,0/150 -/1 760/1 790 -/380/350 -/2 140/2 140 100 -/2 000/1 600 -/1 360/1 360 750 4 410 1 820 1 670 1 591/1 592 2 640 170 24,2/26,9/17,0 500
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak Hjul Styrsystem Bromssystem Stabiliseringssystem ELSYSTEM Batteri Startmotor Generator VIKTER Tjänstevikt Max last Totalvikt Max släpvikt - bromsat - med B-behörighet Max släpvikt - obromsat MÅTT Längd Bredd (exkl speglar) Höjd (inkl takreling) Spårvidd (med 16" hjul) Axelavstånd Markfrigång Frigångsvinklar Vadningsdjup Invändigt Takhöjd	kW V/A kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg mm (fram/bak) mm (fram/bak) mm (fram/bak) mm (fram/bak)	Multilink med skruvfjädrar, dubbelve Comfort: 16" lättmetall - 215/70. Co Elektriskt servoassisterad kuggstång Låsningsfritt (ABS) med elektronisk Skivbromsar fram (ventilerade) och I Antisladdsystem (ESP). Antispinnsystalle 1,2 13,5/110 1 570/1 640/1 660 410/390/370 1 980/2 030/2 030 100 1900/1 900/1 600 1 520/1 470/1 470 750 4 410 1 820 1 670 1 591/1 592 2 640 170 24,2/26,9/17,0 500 1 000/994	erkande gastryckstötdämpare och kräi omfortPlus/Sport: 17" lättmetall - 225 gsstyrning, Vänddiameter 10,6 m, Rat bromskraftfördelning (EBD) och panik bak. stem (TCS). Backstartassistans (HAC) 1,2 13,5/150 1690/-/- 400/-/- 2090/-/- 100 2000/-/- 1 410/-/- 750 4410 1 820 1 670 1 591/1 592 2 640 170 24,2/26,9/17,0 500 1 000/994	ngningshämmare. 5/60. Exclusive: 18" lättmetall - 225/ tvarv mellan styrutslag 3,0. bromsassistans (BAS). 1. Hastighetsreglering utför (DBC) 72 2,0 12,0/150 -/1 760/1 790 -/380/350 -/2 140/2 140 100 -/2 000/1 600 -/1 360/1 360 750 4 410 1 820 1 670 1 591/1 592 2 640 170 24,2/26,9/17,0 500
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak Hjul Styrsystem Bromssystem Stabiliseringssystem ELSYSTEM Batteri Startmotor Generator VIKTER Tjänstevikt Max last Totalvikt Max släpvikt - bromsat - med B-behörighet Max släpvikt - obromsat MÅTT Längd Bredd (exkl speglar) Höjd (inkl takreling) Spårvidd (med 16" hjul) Axelavstånd Markfrigång Frigångsvinklar Vadningsdjup Invändigt Takhöjd Benutrymme	kW V/A kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg kg (man/man 4WD/aut 4WD) mm mm mm mm (fram/bak) mm mm (fram/bak/krön) mm mm (fram/bak) mm (fram/bak) mm (fram/bak)	Multilink med skruvfjädrar, dubbelve Comfort: 16" lättmetall - 215/70. Co Elektriskt servoassisterad kuggstång Låsningsfritt (ABS) med elektronisk Skivbromsar fram (ventilerade) och I Antisladdsystem (ESP). Antispinnsystalle 1,2 13,5/110 1 570/1 640/1 660 410/390/370 1 980/2 030/2 030 100 1900/1 900/1 600 1 520/1 470/1 470 750 4 410 1 820 1 670 1 591/1 592 2 640 170 24,2/26,9/17,0 500 1 000/994 1 000/994 1 047/982	erkande gastryckstötdämpare och kräi omfortPlus/Sport: 17" lättmetall - 225 gsstyrning, Vänddiameter 10,6 m, Rat bromskraftfördelning (EBD) och panik bak. stem (TCS). Backstartassistans (HAC) 1,2 13,5/150 1690/-/- 400/-/- 2090/-/- 100 2000/-/- 1410/-/- 750 4410 1820 1670 1591/1592 2640 170 24,2/26,9/17,0 500 1000/994 1 047/982	ngningshämmare. 5/60. Exclusive: 18" lättmetall - 225/ tvarv mellan styrutslag 3,0. bromsassistans (BAS). 1. Hastighetsreglering utför (DBC) 72 2,0 12,0/150 -/1 760/1 790 -/380/350 -/2 140/2 140 100 -/2 000/1 600 -/1 360/1 360 750 4 410 1 820 1 670 1 591/1 592 2 640 170 24,2/26,9/17,0 500 1 000/994 1 047/982
Hjulupphängning, fram Hjulupphängning, bak Hjul Styrsystem Bromssystem Stabiliseringssystem ELSYSTEM Batteri Startmotor Generator VIKTER Tjänstevikt Max last Totalvikt Max släpvikt - bromsat - med B-behörighet Max släpvikt - obromsat MÅTT Längd Bredd (exkl speglar) Höjd (inkl takreling) Spårvidd (med 16" hjul) Axelavstånd Markfrigång Frigångsvinklar Vadningsdjup Invändigt	kW V/A kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg kg (man/man 4WD/aut 4WD) kg mm (fram/bak) mm (fram/bak) mm (fram/bak) mm (fram/bak)	Multilink med skruvfjädrar, dubbelve Comfort: 16" lättmetall - 215/70. Co Elektriskt servoassisterad kuggstång Låsningsfritt (ABS) med elektronisk Skivbromsar fram (ventilerade) och I Antisladdsystem (ESP). Antispinnsystalle 1,2 13,5/110 1 570/1 640/1 660 410/390/370 1 980/2 030/2 030 100 1900/1 900/1 600 1 520/1 470/1 470 750 4 410 1 820 1 670 1 591/1 592 2 640 170 24,2/26,9/17,0 500 1 000/994	erkande gastryckstötdämpare och kräi omfortPlus/Sport: 17" lättmetall - 225 gsstyrning, Vänddiameter 10,6 m, Rat bromskraftfördelning (EBD) och panik bak. stem (TCS). Backstartassistans (HAC) 1,2 13,5/150 1690/-/- 400/-/- 2090/-/- 100 2000/-/- 1 410/-/- 750 4410 1 820 1 670 1 591/1 592 2 640 170 24,2/26,9/17,0 500 1 000/994	ngningshämmare. 5/60. Exclusive: 18" lättmetall - 225/ tvarv mellan styrutslag 3,0. bromsassistans (BAS). 1. Hastighetsreglering utför (DBC) 72 2,0 12,0/150 -/1 760/1 790 -/380/350 -/2 140/2 140 100 -/2 000/1 600 -/1 360/1 360 750 4 410 1 820 1 670 1 591/1 592 2 640 170 24,2/26,9/17,0 500

